

Вариант 2. Приют и передача животных в семью

- Для всех сущностей реализовать пять операций (чтение, создание, обновление, удаление): GET /api/{resources}, GET /api/{resources}/{id}, POST /api/{resources}, PATCH /api/{resources}/{id}, DELETE /api/{resources}/{id};
- Для операций использовать следующие шаблоны ответов:
 - чтение — 200 и JSON ресурса/массива ресурсов;
 - создание — 201 и JSON созданного ресурса с id;
 - обновление — 200 и JSON ресурса;
 - удаление — 204. Удаление связанных объектов не должно оставлять недействительных ссылок;
- Текущее время задаётся сервером, принимать текущее время из запросов не следует.
- Архитектурно необходимо разделять логику операций: обработка запросов и форматирование (маппинг) - в контроллерах, основная логика обработки данных и расчёты - в сервисах, получения данных из хранилищ (коллекций или БД) - в репозиториях.

Бизнес-сущности:

- **Животное** (/api/animals) — кличка, вид, возраст, статус размещения.
- **Вольер** (/api/enclosures) — допустимые виды животных, вместимость.
- **Заявка на усыновление** (/api/adoption-applications) — животное, заявитель (User), статус.
- **Акт передачи** (/api/animal-handover-records) — заявка, дата подготовки, дата подтверждения, статус.
- **Пользователь** (/api/users) — пользователь вашей системы.