

Вариант 21. Выпуск версий программного продукта

- Для всех сущностей реализовать пять операций (чтение, создание, обновление, удаление): GET /api/{resources}, GET /api/{resources}/{id}, POST /api/{resources}, PATCH /api/{resources}/{id}, DELETE /api/{resources}/{id};
- Для операций использовать следующие шаблоны ответов:
 - чтение — 200 и JSON ресурса/массива ресурсов;
 - создание — 201 и JSON созданного ресурса с id;
 - обновление — 200 и JSON ресурса;
 - удаление — 204. Удаление связанных объектов не должно оставлять недействительных ссылок;
- Текущее время задаётся сервером, принимать текущее время из запросов не следует.
- Архитектурно необходимо разделять логику операций: обработка запросов и форматирование (маппинг) - в контроллерах, основная логика обработки данных и расчёты - в сервисах, получения данных из хранилищ (коллекций или БД) - в репозиториях.

Бизнес-сущности:

- **Программный продукт** (/api/software-products) — название, ответственный (User), текущая версия.
- **Задача разработки** (/api/development-tasks) — продукт, назначенный исполнитель (User), версия, состояние готовности.
- **Версия продукта** (/api/releases) — продукт, номер, статус, дата выпуска.
- **Проверка версии** (/api/release-checks) — версия, название проверки, обязательность, результат.
- **Пользователь** (/api/users) — пользователь вашей системы.