

Вариант 24. Внутренние закупки организации

- Для всех сущностей реализовать пять операций (чтение, создание, обновление, удаление): GET /api/{resources}, GET /api/{resources}/{id}, POST /api/{resources}, PATCH /api/{resources}/{id}, DELETE /api/{resources}/{id};
- Для операций использовать следующие шаблоны ответов:
 - чтение — 200 и JSON ресурса/массива ресурсов;
 - создание — 201 и JSON созданного ресурса с id;
 - обновление — 200 и JSON ресурса;
 - удаление — 204. Удаление связанных объектов не должно оставлять недействительных ссылок;
- Текущее время задаётся сервером, принимать текущее время из запросов не следует.
- Архитектурно необходимо разделять логику операций: обработка запросов и форматирование (маппинг) - в контроллерах, основная логика обработки данных и расчёты - в сервисах, получения данных из хранилищ (коллекций или БД) - в репозиториях.

Бизнес-сущности:

- **Заявка на закупку** (/api/purchase-requests) — автор (User), описание потребности, предельная сумма, статус.
- **Поставщик** (/api/suppliers) — название, категория поставок, признак допуска.
- **Коммерческое предложение** (/api/commercial-offers) — заявка, поставщик, цена, срок поставки, срок действия.
- **Закупочный заказ** (/api/purchase-orders) — заявка, выбранное предложение, статус исполнения.
- **Пользователь** (/api/users) — пользователь вашей системы.