

Вариант 29. Аренда туристического снаряжения

- Для всех сущностей реализовать пять операций (чтение, создание, обновление, удаление): GET /api/{resources}, GET /api/{resources}/{id}, POST /api/{resources}, PATCH /api/{resources}/{id}, DELETE /api/{resources}/{id};
- Для операций использовать следующие шаблоны ответов:
 - чтение — 200 и JSON ресурса/массива ресурсов;
 - создание — 201 и JSON созданного ресурса с id;
 - обновление — 200 и JSON ресурса;
 - удаление — 204. Удаление связанных объектов не должно оставлять недействительных ссылок;
- Текущее время задаётся сервером, принимать текущее время из запросов не следует.
- Архитектурно необходимо разделять логику операций: обработка запросов и форматирование (маппинг) - в контроллерах, основная логика обработки данных и расчёты - в сервисах, получения данных из хранилищ (коллекций или БД) - в репозиториях.

Бизнес-сущности:

- **Единица снаряжения** (/api/equipment-units) — инвентарный номер, тип, суточная цена, состояние.
- **Заказ аренды** (/api/rental-orders) — клиент (User), период, статус, итоговая сумма.
- **Позиция аренды** (/api/rental-items) — заказ, единица снаряжения, зафиксированная цена, статус возврата.
- **Акт осмотра** (/api/inspection-records) — позиция аренды, тип осмотра при выдаче или возврате, состояние «исправно» или «повреждено».
- **Пользователь** (/api/users) — пользователь вашей системы.