

Вариант 3. Огород

- Для всех сущностей реализовать пять операций (чтение, создание, обновление, удаление): GET /api/{resources}, GET /api/{resources}/{id}, POST /api/{resources}, PATCH /api/{resources}/{id}, DELETE /api/{resources}/{id};
- Для операций использовать следующие шаблоны ответов:
 - чтение — 200 и JSON ресурса/массива ресурсов;
 - создание — 201 и JSON созданного ресурса с id;
 - обновление — 200 и JSON ресурса;
 - удаление — 204. Удаление связанных объектов не должно оставлять недействительных ссылок;
- Текущее время задаётся сервером, принимать текущее время из запросов не следует.
- Архитектурно необходимо разделять логику операций: обработка запросов и форматирование (маппинг) - в контроллерах, основная логика обработки данных и расчёты - в сервисах, получения данных из хранилищ (коллекций или БД) - в репозиториях.

Бизнес-сущности:

- **Грядка** (/api/garden-beds) — площадь, владелец (User), доступность.
- **Культура** (/api/crops) — название, сезон посадки, минимальная площадь на растение.
- **Посадка** (/api/plantings) — грядка, культура, количество растений, статус.
- **Сбор урожая** (/api/harvests) — посадка, дата, масса собранного.
- **Пользователь** (/api/users) — пользователь вашей системы.