

Вариант 30. Генеалогический архив

- Для всех сущностей реализовать пять операций (чтение, создание, обновление, удаление): GET /api/{resources}, GET /api/{resources}/{id}, POST /api/{resources}, PATCH /api/{resources}/{id}, DELETE /api/{resources}/{id};
- Для операций использовать следующие шаблоны ответов:
 - чтение — 200 и JSON ресурса/массива ресурсов;
 - создание — 201 и JSON созданного ресурса с id;
 - обновление — 200 и JSON ресурса;
 - удаление — 204. Удаление связанных объектов не должно оставлять недействительных ссылок;
- Текущее время задаётся сервером, принимать текущее время из запросов не следует.
- Архитектурно необходимо разделять логику операций: обработка запросов и форматирование (маппинг) - в контроллерах, основная логика обработки данных и расчёты - в сервисах, получения данных из хранилищ (коллекций или БД) - в репозиториях.

Бизнес-сущности:

- **Семейное дерево** (/api/family-trees) — название, владелец (User), видимость.
- **Персона** (/api/persons) — дерево, имя, даты рождения и смерти.
- **Родственная связь** (/api/family-relationships) — дерево, две персоны, тип связи «родитель — ребёнок» или «супруги», статус проверки.
- **Архивный источник** (/api/archival-sources) — дерево, название документа, ссылка или текст, список подтверждаемых связей, статус проверки.
- **Пользователь** (/api/users) — пользователь вашей системы.