

## Вариант 6. Репертуар театра и продажа билетов

- Для всех сущностей реализовать пять операций (чтение, создание, обновление, удаление): GET /api/{resources}, GET /api/{resources}/{id}, POST /api/{resources}, PATCH /api/{resources}/{id}, DELETE /api/{resources}/{id};
- Для операций использовать следующие шаблоны ответов:
  - чтение — 200 и JSON ресурса/массива ресурсов;
  - создание — 201 и JSON созданного ресурса с id;
  - обновление — 200 и JSON ресурса;
  - удаление — 204. Удаление связанных объектов не должно оставлять недействительных ссылок;
- Текущее время задаётся сервером, принимать текущее время из запросов не следует.
- Архитектурно необходимо разделять логику операций: обработка запросов и форматирование (маппинг) - в контроллерах, основная логика обработки данных и расчёты - в сервисах, получения данных из хранилищ (коллекций или БД) - в репозиториях.

### Бизнес-сущности:

- **Спектакль** (/api/plays) — название, длительность, возрастное ограничение.
- **Зал** (/api/theatre-halls) — название, число мест.
- **Показ** (/api/performances) — спектакль, зал, начало, базовая цена, статус.
- **Билет** (/api/tickets) — показ, номер места, покупатель (User), статус брони или покупки.
- **Пользователь** (/api/users) — пользователь вашей системы.