

## Вариант 9. Музейные выставки

- Для всех сущностей реализовать пять операций (чтение, создание, обновление, удаление): GET /api/{resources}, GET /api/{resources}/{id}, POST /api/{resources}, PATCH /api/{resources}/{id}, DELETE /api/{resources}/{id};
- Для операций использовать следующие шаблоны ответов:
  - чтение — 200 и JSON ресурса/массива ресурсов;
  - создание — 201 и JSON созданного ресурса с id;
  - обновление — 200 и JSON ресурса;
  - удаление — 204. Удаление связанных объектов не должно оставлять недействительных ссылок;
- Текущее время задаётся сервером, принимать текущее время из запросов не следует.
- Архитектурно необходимо разделять логику операций: обработка запросов и форматирование (маппинг) - в контроллерах, основная логика обработки данных и расчёты - в сервисах, получения данных из хранилищ (коллекций или БД) - в репозиториях.

### Бизнес-сущности:

- **Экспонат** (/api/exhibits) — название, состояние, требуемая площадь.
- **Выставка** (/api/exhibitions) — название, даты, статус, куратор (User).
- **Экспозиционный зал** (/api/exhibition-halls) — площадь, доступность.
- **Размещение экспоната** (/api/exhibit-placements) — экспонат, выставка, зал, статус монтажа.
- **Пользователь** (/api/users) — пользователь вашей системы.