

Bài thực hành ptit-recon-ng

1. Mục đích

- Tìm hiểu cách tìm thông tin WHOIS trên tên miền mục tiêu bằng Recon-ng
- Thông tin WHOIS có thể bao gồm vị trí, ngày đăng ký và ngày hết hạn, thông tin liên hệ (email, số điện thoại, v.v.) và thông tin khác về tên miền. Mục đích của phòng thí nghiệm này là sử dụng tính năng điều tra để tự động hóa việc khám phá thông tin này.

2. Yêu cầu đối với sinh viên

- Có kiến thức cơ bản về hệ điều hành Kali Linux

3. Nội dung thực hành

- Sinh viên thực hiện tải bài lab bằng lệnh:

imodule <https://github.com/zbananaz/ptit-recon-ng/raw/main/imodule.tar>

- Lưu ý:

- Sinh viên sử dụng mã sinh viên của mình để nhập thông tin email người thực hiện bài lab.
- Nếu bị lỗi không chạy được cần update bằng lệnh :

update-labtainer.sh

- Khởi động bài lab:

- Vào terminal, gõ:

labtainer -r ptit-recon_ng

(chú ý: sinh viên sử dụng mã sinh viên của mình để nhập thông tin người thực hiện bài lab khi có yêu cầu , để sử dụng khi chấm điểm)

Sau khi khởi động xong một terminal ảo sẽ xuất hiện, đại diện cho máy sinh viên sẽ thực hành trên đó

- Trên terminal sử dụng lệnh dưới để thực hiện chạy tool recon ng:

recon-ng

- Sau khi mở được công cụ *recon-ng* hãy tạo một workspaces để thực hiện bài thực hành

workspaces create <mã sinh viên>

- Sau khi tạo xong được workspaces, Chúng tôi sẽ bắt đầu bằng cách thu thập thông tin WHOIS về tên miền mục tiêu. Vì thông tin WHOIS có sẵn cho bất kỳ ai nên việc này có thể được thực hiện đối với bất kỳ miền nào. Tên miền thực hiện ở đây là “facebook.com”. Để thực hiện, chúng ta cần tìm kiếm modules cho trường hợp đầu đó là tìm *contact* của tên miền “facebook.com” bằng cách thực hiện lệnh

marketplace search whois

Sau đó tìm được modules tìm hiểu contact là *whois_pocs* thực hiện install module này cho công cụ

marketplace install <Path của Module>

- Sau khi cài đặt được modules *whois_pocs* thực hiện load và setup domain cho module

Load module:

modules load <Path của Module>

Set domain cho module:

options set SOURCE <domain>

(Domain nhắm tới ở bài này là facebook.com)

Sau khi set xong domain dùng lệnh *info* để check xem đúng chưa

Nếu đã đúng domain thực hiện lệnh chạy bằng lệnh *run*

Thực hiện xong chúng ta sẽ nhận được contact của domain

- Sau khi tìm được contact, ta tiếp tục thực hiện tìm IPV4/Host của domain bằng công cụ *recon-ng*, tìm kiếm module *hackertarget*

marketplace search hackertarget

Sau đó tìm được modules tìm IPV4/host là *hackertarget* thực hiện install module này cho công cụ

marketplace install <Path của Module>

- Sau khi cài đặt được modules *whois_pocs* thực hiện load và setup domain cho module

Load module:

modules load <Path của Module>

Set domain cho module:

options set SOURCE <domain>

(Domain nhắm tới ở bài này là facebook.com)

Check lại options bằng lệnh *info* và dùng lệnh *run* để chạy

Sau khi thực hiện, kết quả các host sẽ hiện trên màn hình

Thực hiện dùng lệnh *checkwork* để kiểm tra đã vượt qua hoàn thành bài lab chưa

- Kết thúc bài lab:
 - Trên terminal đầu tiên sử dụng câu lệnh sau để kết thúc bài lab:
stoplab ptit-recon_ng
 - Khi bài lab kết thúc, một tệp zip lưu kết quả được tạo và lưu vào một vị trí được hiển thị bên dưới stoplab.
- Khởi động lại bài lab:
 - Trong quá trình làm bài sinh viên cần thực hiện lại bài lab, dùng câu lệnh:

labtainer -r ptit-recon_ng