

Bài thực hành:

Thực hành các lệnh nmap đơn giản

1. Mục đích:

- Giúp sinh viên hiểu về công cụ rà quét nmap và thực hành các lệnh cơ bản của nmap.

2. Yêu cầu đối với sinh viên:

- Có kiến thức cơ bản về hệ điều hành Linux, mô hình mạng khách/chủ.

3. Nội dung thực hành

● Khởi động bài lab:

- o Nếu lần đầu tiên thực hiện bài lab, vào terminal, gõ lệnh với tham số *-r* như sau:

labtainer -r nmap-basics

(chú ý: sinh viên sử dụng Mã_Sinh_Viên của mình để nhập thông tin người thực hiện bài lab khi có yêu cầu, để sử dụng khi chấm điểm)

Sau khi khởi động xong hai terminal ảo sẽ xuất hiện, một cái là đại diện cho máy khách: **mycomputer**, một cái là đại diện cho máy chủ: **friedshrimp**. Biết rằng 2 máy nằm cùng mạng LAN.

- Nhiệm vụ 1: Trên máy khách **mycomputer** sử dụng lệnh nmap để tìm ra địa chỉ IP của máy **friedshrimp** vì chúng cùng nằm trong mạng LAN
- Nhiệm vụ 2: Tiếp tục sử dụng nmap để quét tất cả các cổng TCP trên máy **friedshrimp**.

- Nhiệm vụ 3: Tiếp tục sử dụng nmap để quét tất cả các cổng UDP trên máy friedshrimp.
- Nhiệm vụ 4: Tiếp tục sử dụng nmap để quét tất cả các cổng trên máy friedshrimp theo kiểu SYN scan.
- Nhiệm vụ 5: Tiếp tục sử dụng nmap để quét tất cả các cổng trên tất cả các máy trong mạng LAN sử dụng kiểu quét SYN scan.
- Nhiệm vụ 6: Tiếp tục sử dụng nmap để tìm thông tin hệ điều hành của máy friedshrimp.
- Nhiệm vụ 7: Tiếp tục sử dụng nmap để tìm thông tin dịch vụ SSH trên máy friedshrimp.
- Nhiệm vụ 8: Sử dụng nmap script để quét thông tin nào đó trên máy friedshrimp.
- Nhiệm vụ 9: Tiếp tục sử dụng nmap để quét máy friedshrimp và lưu kết quả ra file.

Đóng kết nối từ máy *mycomputer* đến *friedshrimp*.

Kết thúc bài lab:

- Trên terminal đầu tiên sử dụng câu lệnh sau để kết thúc bài lab:

stoptab nmap-basics

- Khi bài lab kết thúc, một tệp zip lưu kết quả được tạo và lưu vào một vị trí được hiển thị bên dưới stoptab.

- Khởi động lại bài lab:

- Trong quá trình làm bài sinh viên cần thực hiện lại bài lab, dùng câu lệnh:

labtainer -r nmap-basics