

黑名单使用说明

功能描述：黑名单功能可以通过将指定账户加入黑名单，限制这些账户发起的交易上链

设置方法：黑名单设置目前支持用户手动设置和自动设置

- 手动设置

在节点 `man.json` 的同级目录下创建一个名文 “`blacklist.txt`” 的文本文件，里边填写黑名单，格式为一个黑名单写一行。

格式举例如下：

MAN.3nbU6CJTnJLq36cVqhiY9Yy3FqYyR

MAN.494qLnM7GvdDe1JvYo7CqiGdmG3

`gman` 在每次启动的时候会读取这个黑名单文件

黑名单手动设置需要共识达成后生效，只有当**三分之二**以上的 `V` 节点设置了相同的黑名单账户时，这些账户才会成为真正意义上的“黑名单”账户

- 自动设置

通过网页钱包（去中心化的钱包，不会存储用户的钱包信息账号）自动远程推送黑名单设置到各个节点

1. 首先由社区通过线下方式共同商定一个协商账户，由验证者节点将该账户写入到 `man.json` 中，每个验证者节点相继重启生效：

"ConsensusAccount":[

"MAN.494qLnM7GvdDe1JvYo7CqiGdmG3"

]

2. 登录网页钱包，解锁协商账户，进入设置-黑名单



依次添加后确认

3. 交易上链后刷新钱包即可读取设置好的黑名单

备注：如果想测试一下设置好的黑名单账户无法发送交易，可以使用协商账户将自己拥有私钥或 keystore+密码的账户加入黑名单，并发起一笔交易，确认这笔交易不上链