


(DC-50,40,30,25) 取付け穴位置 506 72,100,62, 62,100,72

No	名 称	材質	数量
1	チャ ンバー本体	STAINLESS	1
2	DKフィルター	STAINLESS	2
3	オイルパン	STAINLESS	1
4	ドレンソケット	C3604BD	1
5	ステンレスチューブ	STAINLESS	1
6	オイルカップ	STAINLESS	1
7	カップホルダー	STAINLESS	1



(DC-3000)	
<del>≤</del> 306	
7262386272 	φ4.5 (取付穴)

型式	本 体 寸 法 (mm)						フィルタ寸法 (mm)			各圧損における風量 (m³/h)							
至立	Α	В	С	D	E	Р	Z	Υ	Ι	W	T	枚 数	50Pa	60Pa	80Pa	100Pa	120Pa
DC-50	506	704	486	453	127	225	2	450	500	500	30	2枚	1452	1584	1824	2040	2220
DC-40	506	590	404	371	127	336	1	336	400	500	30	2枚	1128	1236	1428	1596	1740
DC-30	506	476	322	289	88	300	1	300	300	500	30	2枚	816	900	1032	1152	1260
DC-25	506	418	281	248	127	164	1	164	250	500	30	2枚	660	720	840	936	1020
DC-3000	306	476	322	289	88	300	1	300	300	300	30	2枚	468	504	588	648	708

図面NO.	名 称	37.IV <del>7 = "</del> 7		検 図		株式会社「「一一一一			
DC001 R.8		DC-両面単体型	縮 尺 NØN	担当	製図	作成 年 R4.	月 日 11.1		