

1.

```
SELECT titolo
FROM Pezzi
WHERE durata>=40 AND durata<=60
```

2.

```
SELECT titolo, c.nome, c.cognome
FROM Pezzi JOIN Compositori c ON autore=c.codice
WHERE durata>=40 AND durata<=60
```

3.

```
CREATE VIEW PezziAGiugno
AS SELECT *
FROM Pezzi
WHERE codice IN (SELECT pezzo
                  FROM Programmazione JOIN Concerti c ON concerto=codice
                  WHERE c.titolo='Concerto di Giugno')
SELECT distinct nome, cognome
FROM Compositori c JOIN PezziAGiugno p ON c.codice=p.autore
```

IN CLASSE

```
CREATE VIEW pezzi_giugno AS SELECT *
FROM Concerti JOIN Programmazione ON concerti.codice=Programmazione.concerto
WHERE Concerti.titolo='Concerto di Giugno'
```

4.

```
CREATE VIEW TuttiPezziTranneGiugno
AS SELECT *
FROM Pezzi
WHERE codice NOT IN (SELECT pezzo
                     FROM Programmazione JOIN Concerti c ON concerto=codice
                     WHERE c.titolo='Concerto di Giugno')
SELECT distinct c.nome, c.cognome
FROM PezziAGiugno p, Compositori c JOIN TuttiPezziTranneGiugno t ON c.codice=t.autore
WHERE c.codice!=p.autore
```

5.

```
CREATE VIEW PezziMozart
AS SELECT *
FROM Pezzi p JOIN Compositori c on p.autore=c.codice
Where c.cognome='Mozart'
SELECT distinct c.titolo, c.descrizione
FROM PezziMozart m, Concerti c JOIN Programmazione p ON c.codice=p.concerto
Where p.pezzo=m.codice
```

6.

```
CREATE VIEW ConcertiBeethoven
AS SELECT distinct *
FROM Concerti c JOIN Programmazione prog ON c.codice=prog.concerto
Where prog.pezzo IN (SELECT p.codice
                     FROM Pezzi p JOIN Compositori com ON p.autore=com.codice
                     WHERE com.cognome='Beethoven')
SELECT c.titolo, c.descrizione
FROM Concerti c, ConcertiBeethoven b
WHere c.codice!=b.codice
```

X.

```
SELECT c.codice, c.titolo, count(prog.pezzo)
FROM Concerti c JOIN Programmazione prog ON c.codice=prog.concerto
GROUP BY prog.concerto
HAVING COUNT(prog.pezzo)>=3
```

7.

```
SELECT p.codice, p.titolo
FROM Pezzi p
WHERE p.codice NOT IN (SELECT prog.pezzo
                      FROM Concerti c JOIN Programmazione prog On c.codice=prog.concerto)
ORDER BY p.codice
```

8.

```
CREATE VIEW maxPosizione AS posizioneMassima
as select distinct max(prog.posizione)
from Programmazione prog
```

```
SELECT p.codice, p.titolo, c.cognome, p.durata
FROM Pezzi p JOIN Programmazione prog ON p.codice=prog.pezzo JOIN Compositori c ON
p.autore=c.codice, maxPosizione
where maxPosizione.posizioneMassima=prog.posizione
```

```
CREATE VIEW ultimaPosizione
AS SELECT prog.concerto, max(prog.posizione) as ultima
FROM Programmazione prog
ORDER BY prog.concerto;
```

```
SELECT p.codice AS codicePezzo, p.titolo, c.cognome AS autore, p.durata
FROM Pezzi p JOIN Compositori c ON p.autore=c.codice
WHERE p.codice IN (SELECT prog.pezzo
                  FROM Programmazione prog JOIN ultimaPosizione u ON prog.concerto=u.concerto
                  WHERE prog.posizione=u.ultima)
```

ORDER BY p.codice