

Table of Contents

- Definitions 1
 - Archive 1
 - ArchiveDetailDTO 1
 - HrDTO 1
 - Result«Archive» 1
 - Result«List«ArchiveDetailDTO»» 2
 - Result«List«T_evaluation_details»» 2
 - Result«List«T_work_attendance»» 2
 - Result«List«com.foe.talentmanagementback.entity.T_talent»» 3
 - Result«com.foe.talentmanagementback.entity.T_archive_detail» 3
 - Result«com.foe.talentmanagementback.entity.T_talent» 3
 - T_evaluation_details 3
 - T_work_attendance 4
 - com.foe.talentmanagementback.entity.T_archive_detail 4
 - com.foe.talentmanagementback.entity.T_talent 5

Definitions

Archive

Name	Schema
archiveDetail <i>optional</i>	com.foe.talentmanagementback.entity.T_archive_detail
evaluationDetails <i>optional</i>	< T_evaluation_details > array
workAttendances <i>optional</i>	< T_work_attendance > array

ArchiveDetailDTO

取 案 参数

Name	Description	Schema
companyId <i>optional</i>	公司ID	integer(int32)
date <i>optional</i>		string
detailRecord <i>optional</i>	重大事件	string

HrDTO

Name	Schema
companyId <i>optional</i>	integer(int32)
hrTalentId <i>optional</i>	integer(int32)

Result«Archive»

Name	Schema
code <i>optional</i>	integer(int32)

Name	Schema
data <i>optional</i>	Archive
message <i>optional</i>	string

Result«List«ArchiveDetailDTO»»

Name	Schema
code <i>optional</i>	integer(int32)
data <i>optional</i>	< ArchiveDetailDTO > array
message <i>optional</i>	string

Result«List«T_evaluation_details»»

Name	Schema
code <i>optional</i>	integer(int32)
data <i>optional</i>	< T_evaluation_details > array
message <i>optional</i>	string

Result«List«T_work_attendance»»

Name	Schema
code <i>optional</i>	integer(int32)
data <i>optional</i>	< T_work_attendance > array
message <i>optional</i>	string

Result«List«com.foe.talentmanagementback.entity.T_talent»»

Name	Schema
code <i>optional</i>	integer(int32)
data <i>optional</i>	< com.foe.talentmanagementback.entity.T_talent > array
message <i>optional</i>	string

Result«com.foe.talentmanagementback.entity.T_archive_detail»

Name	Schema
code <i>optional</i>	integer(int32)
data <i>optional</i>	com.foe.talentmanagementback.entity.T_archive_detail
message <i>optional</i>	string

Result«com.foe.talentmanagementback.entity.T_talent»

Name	Schema
code <i>optional</i>	integer(int32)
data <i>optional</i>	com.foe.talentmanagementback.entity.T_talent
message <i>optional</i>	string

T_evaluation_details

Name	Schema
archiveDetailId <i>optional</i>	integer(int32)
comment <i>optional</i>	string
evaluator <i>optional</i>	integer(int32)
id <i>optional</i>	integer(int32)
workingAttitude <i>optional</i>	string

T_work_attendance

Name	Schema
achievements <i>optional</i>	string
archiveDetailId <i>optional</i>	integer(int32)
attendance <i>optional</i>	string
id <i>optional</i>	integer(int32)

com.foe.talentmanagementback.entity.T_archive_detail

新 案 参数

Name	Description	Schema
companyId <i>optional</i>	公司ID	integer(int32)
date <i>optional</i>		string
detailRecord <i>optional</i>	重大事件	string
id <i>optional</i>	案ID	integer(int32)

com.foe.talentmanagementback.entity.T_talent

新 系 人才参数

Name	Schema
address <i>optional</i>	string
age <i>optional</i>	integer(int32)
birthday <i>optional</i>	string
degree <i>optional</i>	string
email <i>optional</i>	string
id <i>optional</i>	integer(int32)
idCard <i>optional</i>	string
major <i>optional</i>	string
maritalStatus <i>optional</i>	integer(int32)
name <i>optional</i>	string
nationId <i>optional</i>	integer(int32)
nativePlace <i>optional</i>	string
phoneNum <i>optional</i>	string
politicId <i>optional</i>	integer(int32)
school <i>optional</i>	string
sex <i>optional</i>	string