

# Table of Contents

- Paths ..... 1
  - 系 人才的所有 案, 些 案属于不同公司 ..... 1
  - 特定公司特定 工 案..... 1
  - 系 人才的所有 案, 些 案属于不同公司 ..... 2
  - hr信息 ..... 3
  - 特定公司特定 工 案..... 4
- 通 号和密 登 系 ..... 4
  - 所有人才 ..... 5
- 通 hr的系 id 所管理人才数据..... 6
- 通 id 人才..... 7
- 通 姓名 人才..... 7
  - 系 人才的所有 案, 些 案属于不同公司 ..... 8

# Paths

系 人才的所有 案， 些 案属于不同公司

```
GET /archiveDetail/talentArchives/{talentId}
```

## Parameters

Type	Name	Description	Schema
Path	talentId <i>required</i>	系 人才id	integer(int32)

## Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	<a href="#">Result«List«ArchiveDetailDTO»»</a>
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

## Produces

- /

## Tags

- 案接口

特定公司特定 工 案

```
GET /archiveDetail/talentInCompany/{talentId}/{companyId}
```

## Parameters

Type	Name	Description	Schema
Path	<b>companyId</b> <i>required</i>	companyId	integer(int32)
Path	<b>talentId</b> <i>required</i>	系 人才id, 公司id	integer(int32)

## Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	<a href="#">Result«com.foe.talentmanagementback.entity.T_archive_detail»</a>
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

## Produces

• /

## Tags

- 案接口

系 人才的所有 案, 些 案属于不同公司

```
GET /evaluationDetails/archiveDetailId/{archiveDetailId}
```

## Parameters

Type	Name	Description	Schema
Path	<b>archiveDetailId</b> <i>required</i>	案id	integer(int32)

## Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	<a href="#">Result«List«T_evaluation_details»»</a>
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

Produces

• /

Tags

- 情接口

hr信息

```
GET /hr/hrImf/{hrId}
```

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Path	<b>hrId</b> <i>required</i>	hrId	integer(int32)

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	<a href="#">HrDTO</a>
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

Produces

• /

Tags

- HR接口

特定公司特定 工 案

```
GET /hr/talentArchive/{talentId}/{companyId}
```

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Path	companyId <i>required</i>	companyId	integer(int32)
Path	talentId <i>required</i>	系 人才id, 公司id	integer(int32)

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	<a href="#">Result«Archive»</a>
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

Produces

- /

Tags

- HR接口

通 号和密 登 系

```
GET /loginPage/login/{account}/{password}
```

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Path	account required	account	string
Path	password required	password	string

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	<a href="#">Result«com.foe.talentmanagementback.entity.T_talent»</a>
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

Produces

• /

Tags

• 登 接口

所有人才

GET /talent/all

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	<a href="#">Result«List«com.foe.talentmanagementback.entity.T_talent»»</a>

HTTP Code	Description	Schema
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

Produces

• /

Tags

• 系 人才接口

通 hr的系 id 所管理人才数据

```
GET /talent/hrid/{id}
```

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Path	id <i>required</i>	id	integer(int32)

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	<a href="#">Result«List«com.foe.talentmanagementback.entity.T_talent»»</a>
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

Produces

• /

Tags

- 系 人才接口

通 id 人才

```
GET /talent/id/{id}
```

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Path	id <i>required</i>	id	integer(int64)

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	<a href="#">Result«com.foe.talentmanagementback.entity.T_talent»</a>
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

Produces

- /

Tags

- 系 人才接口

通 姓名 人才

```
GET /talent/name/{name}
```



Parameters

Type	Name	Description	Schema
Path	<b>name</b> <i>required</i>	name	string

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	<a href="#">Result«com.foe.talentmanagementback.entity.T_talent»</a>
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

Produces

• /

Tags

- 系 人才接口

系 人才的所有 案， 些 案属于不同公司

```
GET /workAttendance/archiveDetailId/{archiveDetailId}
```

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Path	<b>archiveDetailId</b> <i>required</i>	案id	integer(int32)

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	<a href="#">Result«List«T_work_attendance»»</a>
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

**Produces**

- /

**Tags**

- 到勤情况接口