

# Table of Contents

- Definitions ..... 1
  - Archive ..... 1
  - ArchiveDetailDTO ..... 1
  - HrDTO ..... 1
  - Result«Archive» ..... 1
  - Result«List«ArchiveDetailDTO»» ..... 2
  - Result«List«T\_evaluation\_details»» ..... 2
  - Result«List«T\_work\_attendance»» ..... 2
  - Result«List«com.foe.talentmanagementback.entity.T\_talent»» ..... 3
  - Result«com.foe.talentmanagementback.entity.T\_archive\_detail» ..... 3
  - Result«com.foe.talentmanagementback.entity.T\_talent» ..... 3
  - T\_evaluation\_details ..... 3
  - T\_work\_attendance ..... 4
  - com.foe.talentmanagementback.entity.T\_archive\_detail ..... 4
  - com.foe.talentmanagementback.entity.T\_talent ..... 5

# Definitions

## Archive

Name	Schema
<b>archiveDetail</b> <i>optional</i>	<a href="#">com.foe.talentmanagementback.entity.T_archive_detail</a>
<b>evaluationDetails</b> <i>optional</i>	< <a href="#">T_evaluation_details</a> > array
<b>workAttendances</b> <i>optional</i>	< <a href="#">T_work_attendance</a> > array

## ArchiveDetailDTO

取 案 参数

Name	Description	Schema
<b>companyId</b> <i>optional</i>	公司ID	integer(int32)
<b>date</b> <i>optional</i>		string
<b>detailRecord</b> <i>optional</i>	重大事件	string

## HrDTO

Name	Schema
<b>companyId</b> <i>optional</i>	integer(int32)
<b>hrTalentId</b> <i>optional</i>	integer(int32)

## Result«Archive»

Name	Schema
<b>code</b> <i>optional</i>	integer(int32)

Name	Schema
<b>data</b> <i>optional</i>	<a href="#">Archive</a>
<b>message</b> <i>optional</i>	string

## Result«List«ArchiveDetailDTO»»

Name	Schema
<b>code</b> <i>optional</i>	integer(int32)
<b>data</b> <i>optional</i>	< <a href="#">ArchiveDetailDTO</a> > array
<b>message</b> <i>optional</i>	string

## Result«List«T\_evaluation\_details»»

Name	Schema
<b>code</b> <i>optional</i>	integer(int32)
<b>data</b> <i>optional</i>	< <a href="#">T_evaluation_details</a> > array
<b>message</b> <i>optional</i>	string

## Result«List«T\_work\_attendance»»

Name	Schema
<b>code</b> <i>optional</i>	integer(int32)
<b>data</b> <i>optional</i>	< <a href="#">T_work_attendance</a> > array
<b>message</b> <i>optional</i>	string

## Result«List«com.foe.talentmanagementback.entity.T\_talent»»

Name	Schema
<b>code</b> <i>optional</i>	integer(int32)
<b>data</b> <i>optional</i>	< <a href="#">com.foe.talentmanagementback.entity.T_talent</a> > array
<b>message</b> <i>optional</i>	string

## Result«com.foe.talentmanagementback.entity.T\_archive\_detail»

Name	Schema
<b>code</b> <i>optional</i>	integer(int32)
<b>data</b> <i>optional</i>	<a href="#">com.foe.talentmanagementback.entity.T_archive_detail</a>
<b>message</b> <i>optional</i>	string

## Result«com.foe.talentmanagementback.entity.T\_talent»

Name	Schema
<b>code</b> <i>optional</i>	integer(int32)
<b>data</b> <i>optional</i>	<a href="#">com.foe.talentmanagementback.entity.T_talent</a>
<b>message</b> <i>optional</i>	string

## T\_evaluation\_details

Name	Schema
<b>archiveDetailId</b> <i>optional</i>	integer(int32)
<b>comment</b> <i>optional</i>	string
<b>evaluator</b> <i>optional</i>	integer(int32)
<b>id</b> <i>optional</i>	integer(int32)
<b>workingAttitude</b> <i>optional</i>	string

## T\_work\_attendance

Name	Schema
<b>achievements</b> <i>optional</i>	string
<b>archiveDetailId</b> <i>optional</i>	integer(int32)
<b>attendance</b> <i>optional</i>	string
<b>id</b> <i>optional</i>	integer(int32)

## com.foe.talentmanagementback.entity.T\_archive\_detail

新 案 参数

Name	Description	Schema
<b>companyId</b> <i>optional</i>	公司ID	integer(int32)
<b>date</b> <i>optional</i>		string
<b>detailRecord</b> <i>optional</i>	重大事件	string
<b>id</b> <i>optional</i>	案ID	integer(int32)

# com.foe.talentmanagementback.entity.T\_talent

新 系 人才参数

Name	Schema
<b>address</b> <i>optional</i>	string
<b>age</b> <i>optional</i>	integer(int32)
<b>birthday</b> <i>optional</i>	string
<b>degree</b> <i>optional</i>	string
<b>email</b> <i>optional</i>	string
<b>id</b> <i>optional</i>	integer(int32)
<b>idCard</b> <i>optional</i>	string
<b>major</b> <i>optional</i>	string
<b>maritalStatus</b> <i>optional</i>	integer(int32)
<b>name</b> <i>optional</i>	string
<b>nationId</b> <i>optional</i>	integer(int32)
<b>nativePlace</b> <i>optional</i>	string
<b>phoneNum</b> <i>optional</i>	string
<b>politicId</b> <i>optional</i>	integer(int32)
<b>school</b> <i>optional</i>	string
<b>sex</b> <i>optional</i>	string