

Mattia Robuschi Caprara

Basi di Dati



Prefazione

!!ATTENZIONE!!

Questo documento è un semplice OCR delle slide del prof.

Scopo (pratico) del corso

Nel corso vedremo (parzialmente in parallelo):

1. Come progettare una base di dati sulla base delle specifiche che vengono fornite.
(progettazione concettuale progettazione logica normalizzazione)
2. Come gestire e interrogare la base di dati, una volta che è stata realizzata e "popolata".
(modello relazionale, linguaggio SQL)
3. Come gestire gli accessi concorrenti alla base di dati da parte di più utenti, ma in modo sicuro (nel senso della correttezza del risultato) (transazioni)
4. Esempi di DB non relazionali (NoSQL)

Contents

1	Basi di Dati	5
2	Architettura Client-Server	5
3	DBMS	5
3.1	Affidabilità	6
3.2	Privatezza dei dati	6
3.3	Efficienza	6
3.4	Efficacia	6
3.5	Indipendenza dei dati	6
4	Modelli dei Dati	6
4.1	Il problema fondamentale	7
4.2	Modelli logici dei dati	7
4.3	Modello relazionale	8
4.4	Schema	8
5	Progettazione di una base di dati	9
6	Interfacciarsi con una base di dati	9
6.1	Linguaggi per basi di dati	9
6.1.1	SQL: un linguaggio interattivo	9
6.1.1.1	SQL embedded in Pascal code	10
6.1.1.2	SQL embedded in PHP code	10
6.2	Interazione non testuale	10
6.2.1	Vantaggi dei DBMS	10
6.2.2	Vantaggi dei DBMS	11
7	Modello relazionale	11
7.1	Tre accezioni importanti	11
7.2	Relazione - Prodotto Cartesiano	11
7.2.1	Esempio	12
7.3	Relazioni	12
7.3.1	Esempio	12
7.4	Tupla	12
7.4.1	Perché una tupla si chiama così?	12
7.4.2	Esempio	12
7.5	Cosa significa relazione	12
7.5.1	Proprietà fondamentali	12
7.5.2	Conseguenze	12

7.6	Basi di Dati e Relazioni	13
7.6.1	Esempio	13
7.6.2	Definizione relazione	13
7.6.3	Esempio di relazione con attributi	13
7.6.4	Notazione	13
7.6.5	Esempio	13
7.7	Dominio	14
7.7.1	Esempio	15
7.7.2	Vantaggi dell'approccio basato su valori	15
7.8	Informazione Sbagliata	15
7.9	Vincoli di Integrità	16
7.9.1	Vincoli di Tupla	17
7.9.2	Identificazione delle tuple	17
7.10	Chiavi	17
7.10.1	Esempio	17
7.10.2	Chiave primaria	18
7.10.3	Vincoli di Integrità Referenziale	18
7.10.3.1	Esempio	18
8	Algebra Relazionale	18
8.1	Operatori derivati dagli insiemi	18
8.1.1	Unione	19
8.1.2	Intersezione	19
8.1.3	Differenza	19
8.1.4	Ridenominazione	19
8.2	Selezione e Proiezione	20
8.2.1	Selezione	20
8.2.1.1	Sintassi	21
8.2.1.2	Semantica	21
8.2.1.3	Esempio	21
8.2.1.4	Selezione con valori nulli	21
8.2.2	Proiezione	22
8.2.2.1	Operatore Monadico	22
8.2.2.2	Sintassi	22
8.2.2.3	Semantica	22
8.2.2.4	Esempio	22
8.2.3	Osservazione Importante	23
8.3	Join (naturale)	23
8.3.1	Teorema 1	23
8.3.1.1	Dimostrazione	23
8.3.2	Teorema 2	23
8.3.2.1	Dimostrazione	24
8.3.3	Esempio join completo	24
8.3.4	Esempio join non completo	24
8.3.5	Esempio join vuoto	24
8.3.6	Proprietà	24
8.3.6.1	Theta-join e Equi-join	25
8.3.6.2	Theta-join	25
8.3.6.3	Equi-join	25
8.3.7	Join Esterni	26
8.3.7.1	Join Sinistro	26
8.3.7.2	Join Destro	26
8.3.7.3	Join Completo o Full-Join	26
8.3.8	Join e Proiezioni	27
8.3.8.1	Problema: Perdite	27
8.3.8.2	Problema: Non Reversibilità	27
8.3.8.3	Proprietà	27

9	Interrogazioni (Query)	28
9.1	Esempio	28
9.2	Procedimento Logico	28
9.3	Algebra con valori nulli	29
9.4	Equivalenze di espressioni	29
9.5	Viste (Relazioni Derivate)	30
9.5.1	Vantaggi	30
9.5.2	Esempio	30
9.5.3	Interrogazioni sulle viste	30
9.5.4	Selezione con condizione valutata su tuple diverse della stessa relazione	30
9.5.5	Viste come strumenti di programmazione	31
9.5.6	Viste ed Aggiornamenti	31
10	Progettazione	31
10.1	Ciclo di vita di un sistema informativo	31
10.2	Metodologia di progettazione	32
10.3	Fasi di progettazione	32
10.3.1	Raccolta e definizione delle specifiche	32
10.3.2	Progettazione concettuale	32
10.3.3	Progettazione logica	32
10.3.4	Progettazione fisica	32
10.4	Modello dei dati	32
10.5	Due tipi principali di modelli	33
10.5.1	Modelli concettuali	33
10.5.2	Modello Entità-Relazione (E-R)	33
10.5.2.1	Entità	33
10.5.2.2	Relazioni (Associazioni)	34
10.5.2.3	Attributi	34
10.5.2.4	Cardinalità delle relazioni	34
10.5.2.5	Relazioni Molti-a-Molti	35
10.5.2.6	Relazioni Uno-a-Molti	36
10.5.2.7	Relazioni Uno-a-Uno	36
10.6	Identificatori delle entità	36
10.7	Generalizzazioni	38
10.7.1	Proprietà (v. anche programmazione a oggetti...)	38
10.7.2	Rappresentazione grafica	38
10.7.3	Esempio	39
10.8	Modello E-R: applicazioni diverse	39
10.9	Documentazione di schemi E-R	39
10.10	Raccolta e Analisi dei Requisiti	40
10.10.1	Acquisizione per interviste	40
10.10.2	Interazione con gli utenti	40
10.10.3	Esempio 1	40
10.10.4	Esempio 2	41
10.10.5	Glossario dei termini	41
10.10.6	Strutturazione dei requisiti in gruppi di frasi omogenee	41
10.10.6.1	Frasi di carattere generale	41
10.10.6.2	Frasi relative ai partecipanti	41
10.10.6.3	Frasi relative a tipi specifici di partecipanti	41
10.10.6.4	Frasi relative ai datori di lavoro	41
10.10.6.5	Frasi relative ai corsi	41
10.10.6.6	Frasi relative ai docenti	42
10.11	Progettazione Concettuale	42
10.11.1	Strategie top-down	42
10.11.1.1	Primitive di trasformazione top-down	42
10.11.2	Strategie bottom-up	43
10.11.2.1	Primitive di trasformazione bottom-up	43
10.11.3	Strategie inside-out	44
10.11.4	Strategie miste	44
10.11.5	Qualità di uno schema concettuale	45
10.11.6	Una metodologia per schematizzare concettualmente	45

10.11.7 Una metodologia con integrazione	46
10.12 Progettazione logica	46
10.13 Analisi delle prestazioni su schemi E-R	46
10.13.1 Esempio	47
10.13.2 Ristrutturazione di schemi E-R	48
10.13.2.1 Ridondanze	48
10.13.2.2 Analisi delle ridondanze	49
10.13.2.3 Analisi di una ridondanza	49
10.13.3 Scelta degli identificatori principali	50
10.14 Eliminazione delle generalizzazioni	50
10.14.1 Accorpamento delle figlie nel padre	51
10.14.2 Accorpamento del padre nelle figlie	51
10.14.3 Sostituzione della generalizzazione con associazioni	51
10.15 Partizionamento/Accorpamento di concetti	51
10.15.1 Partizionamenti di entità	51
10.15.2 Eliminazione di attributi multivalore	51
10.15.3 Accorpamento di entità	52
10.16 Traduzione verso il modello relazionale	52
10.16.1 Traduzione di associazioni molti a molti	52
10.16.1.1 Associazioni n-arie	52
10.16.2 Traduzione di associazioni uno a molti	53
10.16.3 Traduzione di entità con identificatore esterno	53
10.16.4 Traduzione di associazioni uno a uno	54
10.16.5 Metodo globale per la traduzione	54

11 Esercizi

54

1 Basi di Dati

Informazione: notizia, dato o elemento che consente di avere conoscenza più o meno esatta di fatti, situazioni, modi di essere

Dato: ciò che è immediatamente presente alla conoscenza, prima di ogni elaborazione; (in informatica) elemento di informazione costituito da simboli che devono essere elaborati (dal Vocabolario della Lingua Italiana, Istituto dell'Enciclopedia Italiana)

Base di Dati: collezione di dati, utilizzati per rappresentare le informazioni di interesse per un sistema informativo

2 Architettura Client-Server




Figure 1: Modello Client-Server

Architettura client-server (applicazione lato server)
DBMS (MySQL/MariaDB), Server Web (APACHE) e interprete PHP sono integrati nel pacchetto XAMPP, scaricabile da questo link
L'applicazione risiede sulla macchina dell'utente e può essere scritta in qualsiasi linguaggio dotato di una API per connettersi, come nel caso di un browser, a un server web (protocollo HTTP) e/o a un server SQL.

3 DBMS

Un Database Management System (DBMS) è un sistema software che si interpone fra le applicazioni e la memoria di massa in cui si trovano collezioni di dati.

La finalità di un DBMS è l'estensione delle funzionalità del file system, in modo da offrire:

- Nuove modalità di accesso ai dati
- Condivisione dei dati
- Gestione più sofisticata dei file

Le basi di dati gestite dai DBMS sono collezioni di dati:

- **Grandi** possono avere notevoli dimensioni (fino a centinaia di Terabyte) e devono quindi necessariamente risiedere nella memoria secondaria
- **Condivise** applicazioni ed utenti diversi devono potere accedere ai dati
- **Persistenti** Il tempo di vita dei dati va oltre la durata dell'esecuzione delle singole applicazioni

Un DBMS deve garantire:

- Affidabilità
- Privacy dei dati
- Efficienza
- Efficacia

3.1 Affidabilità

Un DBMS deve garantire di poter mantenere intatto il suo contenuto, anche in caso di malfunzionamento. L'integrità dei dati è affidata a procedure di backup (salvataggio) e recovery (recupero) dei dati, o alla loro duplicazione nei casi più critici.

3.2 Privatezza dei dati

Ogni utente, abilitato a utilizzare la base di dati attraverso una procedura di riconoscimento, può accedere ad insiemi limitati di dati e compiere solo certe operazioni su di essi.

3.3 Efficienza

Un DBMS deve operare e fornire risposte agli utenti in tempi accettabili, utilizzando una quantità il più possibile limitata di risorse.

L'efficienza dipende essenzialmente dalle tecniche utilizzate per l'implementazione del DBMS e dalla buona progettazione della base di dati.

Si misura (come in tutti i sistemi informatici) in termini di tempo di esecuzione (tempo di risposta) e spazio di memoria (principale e secondaria) occupato.

3.4 Efficacia

Capacità di un DBMS di rendere produttive le attività degli utenti, cioè di consentire la realizzazione di basi di dati che risolvano in modo efficace i problemi degli utenti.

Concetto generico, qualitativo e non legato a specifiche funzionalità del DBMS.

Non esistono criteri oggettivi per valutarla.

3.5 Indipendenza dei dati

Il nuovo strato che il DBMS viene a creare fra memoria di massa e applicazioni consente di conservare e gestire i dati in modo indipendente dalle applicazioni stesse.

Normalmente le applicazioni accedono a dati locali gestendoli attraverso file che appartengono alle applicazioni stesse.

In presenza di un DBMS, i dati non appartengono ad una specifica applicazione, ma le diverse applicazioni vi accedono attraverso di esso.

4 Modelli dei Dati

La progettazione di una base di dati si svolge attraverso una serie di fasi successive, identificabili come:

- Raccolta delle specifiche (identificazione dei concetti)
- Progettazione concettuale
- Progettazione logica
- Progettazione fisica (non compresa nel corso)

Ogni fase fa riferimento ad un modello dei dati che corrisponde ad un meccanismo di strutturazione dei dati attuato a soddisfare le finalità della corrispondente fase della progettazione.

Un modello di dati è costituito dai concetti sulla base dei quali i dati sono strutturati e codificati.

Ogni modello di dati fornisce meccanismi di strutturazione dati, analoghi ai costruttori di tipo dei linguaggi di programmazione.

I modelli concettuali descrivono la realtà mediante concetti astratti, ma soggetti a precise regole.

Non sono finalizzati alla rappresentazione dei dati nel calcolatore, ma a descrivere (e caratterizzare per ruolo) i concetti del mondo reale di cui i dati sono istanze.

Si usano nella fase di progettazione concettuale.

Nel corso useremo il modello Entità/Relazione.

Si esprimono i concetti che devono essere rappresentati dai dati come concetti indipendenti (entità) e relazioni logiche che li collegano (relazioni) e che esistono solo in presenza delle entità.

I DBMS si differenziano in base al modello logico che utilizzano.

Quindi i modelli logici, seppure astratti come i modelli concettuali, non hanno solo finalità descrittive e di documentazione, ma riflettono la struttura con cui i dati sono organizzati all'interno del calcolatore.



Figure 2: Modello (concettuale) entità-relazione

4.1 Il problema fondamentale

Dato un frammento della realtà che può essere identificato e isolato rispetto al "resto del mondo":

- Descriverlo nel modo più completo possibile, identificando tutti gli elementi (concetti) che lo compongono (e che permettono di distinguerlo da tutto il resto)
- Descrivere, a sua volta, ogni elemento nel modo più corretto possibile, identificandone tutte le caratteristiche (attributi) che permettono di caratterizzarlo nel contesto considerato e ignorando quelle superflue rispetto a tale contesto

Se abbiamo identificato più concetti, questi dovranno risultare logicamente collegati fra loro: ogni concetto deve essere collegato ad almeno un altro concetto, in modo che non vi sia alcun concetto (o insieme di concetti) "isolato" dagli altri.

Se così fosse, infatti, questo costituirebbe un secondo frammento della realtà indipendente da quello considerato e non avrebbe senso descriverli insieme.

Fra i concetti, alcuni (entità) potranno essere descritti in modo indipendente dagli altri attraverso un insieme di attributi che gli sono propri e tipici, senza bisogno di fare riferimento ad altri concetti.

Ad esempio, se il contesto è la gestione di un negozio, posso descrivere un prodotto attraverso il nome, il peso, il prezzo, ecc... e posso descrivere un cliente attraverso i suoi dati anagrafici.

Però non basta, due concetti che posso descrivere in modo indipendente l'uno dall'altro come cliente e prodotto non possono costituire la descrizione completa di un contesto comune.

Per descrivere il contesto del negozio, quindi, cliente e prodotto non possono fare parte della stessa descrizione (schema) senza che esista (almeno) un altro concetto che li colleghi.

D'altra parte, ovviamente, un tale concetto non può, in alcun caso, essere indipendente e non può essere descritto senza fare riferimento ai concetti che collega.

Un concetto che collega altri concetti, e che quindi non può esistere se non esistono i concetti che collega, si chiama relazione o associazione.

Nel caso del negozio, dato il concetto di cliente e di prodotto, una possibile associazione sufficiente a completare lo schema è VENDITA

Ancora non basta, una relazione è un concetto che non è descrivibile soltanto attraverso i riferimenti agli altri concetti (anche più di due) che collega, ma è anch'essa caratterizzata da specifici attributi.

Ad esempio, la descrizione di una vendita dovrà necessariamente contenere l'informazione relativa al cliente cui viene venduto un prodotto e al prodotto che ne è oggetto, ma potrà (e dovrà) anche specificare:

- Data della vendita
- Quantità del prodotto venduto
- Prezzo unitario del prodotto o prezzo totale
- Numero della fattura in cui viene riportata (in questo caso sarà necessario definire un'entità Fattura a cui fare riferimento, quindi estendere lo schema)

4.2 Modelli logici dei dati

- **Relazionale:** Il più diffuso, basato su un modello tabellare dei dati
- **Gerarchico:** Utilizzato nei primi DBMS (anni 60), tuttora utilizzato, basato su strutture ad albero
- **Reticolare:** Estensione del modello gerarchico, basato su grafi
- **A oggetti:** Estensione del modello relazionale basato sui paradigmi OOP.
- **XML (semistrutturato):** Deriva dal modello gerarchico, ma è più flessibile

4.3 Modello relazionale

E' un modello logico: definisce tipi attraverso il costruttore relazione, che organizza i dati secondo record a struttura fissa, rappresentabili attraverso tabelle.

Es. (relazioni INSEGNAMENTO e MANIFESTO)

Corso	Titolare
Basi di Dati e Web	Cagnoni
Fondamenti di Informatica	Tomaiuolo
Ingegneria Del Software	Poggi

CdL	Materia	Anno
IET-I	Basi di Dati e Web	3
IET	Fondamenti di Informatica	1
IET-I	Ingegneria del Software	3

4.4 Schema

In ogni base di dati si possono distinguere:

- **Lo schema**, sostanzialmente invariante nel tempo. Ne descrive la struttura (si parla di aspetto intensionale).
Nell'esempio, le tabelle e le "intestazioni" delle tabelle
Analogo della definizione di una classe in un linguaggio a oggetti
- **Le istanze**, cioè i valori attuali, che possono cambiare anche molto rapidamente (si parla di aspetto estensionale).
Nell'esempio, i singoli dati contenuti in ciascuna tabella
A livello concettuale, analogo di un oggetto, come istanza di una classe, in un linguaggio a oggetti

Lo schema di una base di dati è la parte dichiarativa ed invariante della base di dati e ne definisce la struttura. Nel modello relazionale lo schema di una relazione è paragonabile alla definizione del prototipo di una funzione in C:

INSEGNAMENTO (Corso, Titolare)

è lo schema della relazione INSEGNAMENTO definita su due attributi (campi del record identificati da una etichetta che ne descrive il significato).

Le n-pie di attributi appartenenti alla relazione, a ciascuno dei quali deve essere assegnato un valore, sono dette istanze della relazione.

(Basi di dati, Cagnoni) è una istanza di INSEGNAMENTO

Gli schemi possono operare a diversi livelli di astrazione.

Dalle specifiche è possibile derivare lo **Schema concettuale** che descrive i concetti che devono essere rappresentati, i dettagli che servono per descriverli e le relazioni logiche che li collegano.

Dallo schema concettuale si deriva lo **Schema logico** che descrive la struttura dell'intera base di dati mediante il modello logico adottato dal DBMS (reticolare, gerarchico, relazionale).

Che viene poi realizzato attraverso lo **Schema interno (o schema fisico)** che implementa lo schema logico mediante strutture fisiche di memorizzazione

Nei confronti dell'utente è possibile definire anche uno **Schema esterno** che descrive la struttura di una porzione della base di dati attraverso il modello logico, dal punto di vista di una classe di utenti.

Generalmente realizzato mediante viste, relazioni derivate da quelle che costituiscono lo schema logico.

Es. (i soli corsi del curriculum Ingegneria Informatica):

CdL	Materia	Anno
IET-I	Basi di Dati e Web	3
IET-I	Ingegneria del Software	3




Figure 3: Architettura standard (ANSI/SPARC) a tre livelli per DBMS

5 Progettazione di una base di dati

I diversi tipi di schema riflettono le diverse fasi della progettazione: date le specifiche del problema da risolvere

- **Progettazione concettuale** (dalle specifiche allo schema concettuale)
Definisce quali concetti rappresentare, per quanto riguarda sia la loro descrizione che le relazioni logiche che esistono fra di essi.
- **Progettazione logica** (dallo schema concettuale allo schema logico)
Definisce come rappresentare i concetti introdotti a livello concettuale in forma di strutture dati.
- **Progettazione fisica** (dallo schema logico allo schema fisico)
Definisce come allocare e gestire fisicamente i dati all'interno del calcolatore.

6 Interfacciarsi con una base di dati

Si può eseguire l'accesso ad una base di dati nei seguenti modi:

- Linguaggi testuali interattivi
- Comandi inclusi in estensioni di linguaggi tradizionali
- Comandi inclusi in linguaggi di sviluppo ad hoc
- Interfacce grafiche amichevoli

6.1 Linguaggi per basi di dati

- Linguaggi di definizione dei dati
Utilizzati per definire gli schemi e le autorizzazioni per l'accesso
- Linguaggi di manipolazione dei dati
Utilizzati per l'interrogazione e l'aggiornamento dei contenuti della base di dati

Alcuni linguaggi specializzati, come ad esempio SQL, presentano le caratteristiche di entrambi i tipi di linguaggio.

6.1.1 SQL: un linguaggio interattivo

Come esempio immaginiamo di interfacciarci con la seguente base di dati:

Corsi	
Corso	Aula
Sistemi	N3
Reti	N2

Aule	
Nome	Piano
N3	Terra
N2	Terra

Corso	Aula	Piano
Sistemi	N3	Terra
Reti	N2	Terra

```

1 SELECT Corso, Aula, Piano
2 FROM Aule, Corsi
3 WHERE Nome = Aula AND Piano = "Terra"
4

```

6.1.1.1 SQL embedded in Pascal code

Di seguito un esempio di SQL integrato in un linguaggio di alto livello:

```

1 write('nome della citta''?');
2 readln(citta);
3 EXEC SQL DECLARE P CURSOR FOR
4 SELECT NOME, REDDITO
5 FROM PERSONE
6 WHERE CITTA = :citta ;
7 EXEC SQL OPEN P ;
8 EXEC SQL FETCH P INTO :nome, :reddito ;
9 while SQLCODE = 0 do begin
10 write('nome della persona:', nome, 'aumento?');
11 readln(aumento);
12 EXEC SQL UPDATE PERSONE SET REDDITO = REDDITO +
13 :aumento
14 WHERE CURRENT OF P
15 EXEC SQL FETCH P INTO :nome, :reddito
16 end;
17 EXEC SQL CLOSE CURSOR P
18

```

6.1.1.2 SQP embedded in PHP code

Connessione a mySQL tramite API PHP:

```

1 <html> <body>
2 <?php
3 $user="root"; $password=""; $host="127.0.0.1"; $database="prova";
4 mysql_connect($host,$user,$password);
5 @mysql_select_db($database) or die("Unable to select database");
6 $query="SELECT * from utenti";
7 $res=mysql_query($query);
8 mysql_close();
9
10 $row = mysql_fetch_assoc($res);
11 print '<table><tr>';
12 foreach($row as $name => $value) {
13     print "<th>$name</th>";
14 }
15 print '</tr>';
16
17 while($row) {
18     print '<tr>';
19     foreach($row as $value) {
20         print "<td>$value</td>";
21     }
22     print '</tr>';
23     $row = mysql_fetch_assoc($res);
24 }
25 print '</table>';
26 ?> </body> </html>
27

```

6.2 Interazione non testuale

Come interazioni non testuali si intendono generalmente i DBMS come ad esempio Microsoft Access:

6.2.1 Vantaggi dei DBMS

- Disponibilità dei dati a tutta una comunità
- Modello unificato e preciso della realtà di interesse
- Controllo centralizzato dei dati
- Condivisione




Figure 4: Realizza l'approccio detto "Query by Example"

- Indipendenza dei dati

6.2.2 Vantaggi dei DBMS

- Prodotti costosi, complessi, che richiedono investimenti in hardware, software, personale.
- Forniscono un numero elevato di servizi, in modo integrato e difficilmente scorporabile se le esigenze dell'utente sono inferiori alle caratteristiche offerte.

7 Modello relazionale

- Proposto agli inizi degli anni '70 da Codd
- Finalizzato alla realizzazione dell'indipendenza dei dati
- Unisce concetti derivati dalla teoria degli insiemi (concetto di relazione) con una rappresentazione dei dati di tipo tabellare
- Attualmente è largamente il modello più utilizzato
- Teorizzato per separare il più possibile il livello logico dal livello fisico della descrizione dei dati: la base di dati non contiene alcun riferimento all'effettiva allocazione dei dati in memoria.
- Basato su un rigoroso modello matematico, permette un elevato grado di astrazione.
- Rappresentazione tabellare: semplice ed intuitiva.
Le relazioni ed i risultati delle operazioni sulle tabelle sono facilmente rappresentabili ed interpretabili dagli utenti.

7.1 Tre accezioni importanti

1. Relazione matematica: come nella teoria degli insiemi
2. Relazione secondo il modello relazionale dei dati
3. Relazione (dall'inglese **relationship**) di tipo **logico** fra entità (concetti descrivibili in modo indipendente dagli altri) nel modello Entità-Relazione (entity-relationship); traducibile anche con **associazione** o **correlazione** (scelta preferibile per evitare ambiguità).

7.2 Relazione - Prodotto Cartesiano

Dati due insiemi D_1 e D_2 si definisce **Prodotto Cartesiano** di D_1 e D_2 ($D_1 \times D_2$) l'insieme di tutte le possibili coppie ordinate (v_1, v_2) tali che v_1 sia un elemento di D_1 e v_2 sia un elemento di D_2 .

7.2.1 Esempio

Dati gli insiemi: $A = \{cubo, cono\}$ e $B = \{rosso, verde, blu\}$

Il prodotto cartesiano tra A e B è $\{(cubo, rosso), (cono, rosso), (cubo, verde), (cono, verde), (cubo, blu), (cono, blu)\}$

7.3 Relazioni

Una relazione matematica su due insiemi D_1 e D_2 è un sottoinsieme del prodotto cartesiano $D_1 \times D_2$.

NOTA: a livello formale gli insiemi possono essere infiniti, a livello pratico non possiamo però considerare relazioni infinite.

7.3.1 Esempio

Dati gli insiemi visti, una possibile relazione è $\{(cubo, rosso), (cono, rosso), (cubo, blu)\}$

o, in forma tabellare:

Cubo	Rosso
Cono	Rosso
Cubo	Blu

7.4 Tupla

Le definizioni viste per due insiemi possono essere generalizzate a n insiemi.

Ogni riga della tabella sarà allora una n -pla ordinata di elementi (detta tupla).

n è detto **grado** del prodotto cartesiano e quindi della relazione.

Il numero di elementi (istanze) della relazione è detto **cardinalità** della relazione.

Un insieme può apparire più volte in una relazione.

7.4.1 Perché una tupla si chiama così?

Perché è una n -upla (ennupla) che viene rappresentata di solito con la lettera t anziché con la lettera n

7.4.2 Esempio

La relazione Partite.di.Calcio(*Casa, Ospiti, RetiCasa, RetiOspiti*) è un sottoinsieme del prodotto cartesiano **Stringa x Stringa x Intero x Intero**.

7.5 Cosa significa relazione

Una relazione è concetto mutuato dalla definizione di relazione matematica della teoria degli insiemi, definito come sottoinsieme del prodotto cartesiano fra n insiemi.

Nel modello relazionale corrisponde ad una struttura dati tabellare.

7.5.1 Proprietà fondamentali

- Ogni tupla è internamente ordinata: l' i -esimo valore proviene dall' i -esimo dominio (struttura posizionale)
- Non esiste ordinamento intrinseco fra le tuple, per la natura insiemistica della relazione
- Non sono ammesse tuple uguali (ogni elemento di un insieme è unico)

7.5.2 Conseguenze

- Lo scambio fra righe di una tabella non modifica la relazione
- Lo scambio fra colonne di una tabella può portare alla sua inconsistenza con lo schema

7.6 Basi di Dati e Relazioni

Uno **schema di relazione** $R(X)$ è costituito da un simbolo (nome della relazione) R e da una serie di attributi $X = A_1, A_2, \dots, A_n$

Quindi una tupla t è una istanza di una relazione r (un elemento del corrispondente insieme) la cui struttura è definita dal corrispondente schema $R(X)$.

Se la relazione è rappresentata come tabella, una istanza della relazione è una riga della tabella:

01	Analisi	Rossi
----	---------	-------

Uno **schema di base di dati** è un insieme di schemi di relazione con nomi diversi

$$R = R_1(X_1), R_2(X_2), \dots, R_n(X_n)$$

Una **base di dati** definita su uno schema

$$R = R_1(X_1), R_2(X_2), \dots, R_n(X_n)$$

è un insieme di relazioni $r = r_1, r_2, \dots, r_n$ dove ogni r_i è una relazione sullo schema $R_i(X_i)$.

A livello di rappresentazione, una base di dati è un **insieme di tabelle**.

7.6.1 Esempio

$\text{Corsi}(\text{Codice}, \text{Titolo}, \text{Docente})$

Una relazione su uno schema $R(X)$ è un insieme r di tuple definite su X : è rappresentata come una tabella:

Corsi		
Codice	Titolo	Utente
01	Analisi	Rossi
02	Chimica	Bruni
04	Chimica	Verdi

7.6.2 Definizione relazione

Una relazione è un **insieme di record omogenei**, cioè definiti sugli stessi campi.

Come ogni campo di un record è associato ad un **nome (etichetta)**, così si associa ad ogni colonna della relazione un **attributo**.

7.6.3 Esempio di relazione con attributi

Corsi			
Casa	Ospiti	RetiCasa	RetiOspiti
Parma	Inter	3	2
Palermo	Lazio	2	0
Milan	Juventus	1	1

7.6.4 Notazione

Se t è una tupla definita sullo schema $R(X)$ (insieme ordinato di domini) di una relazione e A è uno dei domini di $R(X)$.

$t[A]$ (o $t.A$) è il valore di t relativo al dominio A .

7.6.5 Esempio

[relazione $\text{Partite}(\text{Casa}, \text{Ospiti}, \text{RetiCasa}, \text{RetiOspiti})$]

Se t è la prima tupla della relazione (vedi pagine precedenti), allora $t.Casa = \text{Parma}$




Figure 5: Livello descrittivo e Rappresentazione

7.7 Dominio

Ogni attributo ha un suo **dominio** su cui è definito.

Quindi una tupla è un insieme di valori, uno per attributo, ordinati secondo lo schema della relazione e definiti ciascuno su un proprio dominio.

Una relazione è una serie di tuple definite sullo schema della relazione (insieme ordinato dei domini dei singoli attributi).

Studenti(*Matricola*, *Cognome*, *Nome*, *DataNascita*)
 Corsi(*Codice*, *Titolo*, *Docente*)
 Esami(*Studente*, *Voto*, *Corso*)

- **Studenti** contiene dati su un insieme di studenti.
- **Corsi** contiene dati su un insieme di corsi.
- **Esami** contiene dati su un insieme di esami e fa riferimento alle altre due attraverso i numeri di matricola e il codice del corso.

Quindi Matricola e Studente, come Corso e Codice, sono definiti sullo stesso dominio e possono (in questo caso devono, per generare il riferimento) assumere gli stessi valori.

Lo schema logico della base di dati è la descrizione, a livello logico, di uno schema concettuale in cui, se si usa




Figure 6: Schema logico base di dati

la rappresentazione col modello Entità/Relazione:

- Studenti e Corsi sono due entità, perché sono concetti che esistono indipendentemente dagli altri e possono essere rappresentati e descritti in modo autonomo.
- Esami è una relazione, perché è un concetto che esiste solo come collegamento (correlazione, associazione) fra due concetti rappresentabili come entità.

Importante notare:

- A livello concettuale, l'unico attributo dell'entità Esami è Voto. Gli attributi di Esami che servono come riferimenti, cioè Studente (verso la tabella Studenti) e Corso (verso la tabella Corsi), sono attributi di Esami nel modello logico solo per tradurre l'informazione che nel diagramma E/R è fornita dal legame grafico e specifica che Esami è un'associazione che collega le entità Corsi e Studenti.

- Come attributi, *Studente* e *Corso* sono definiti su un dominio semplice (cioè ogni attributo ha un solo valore) e quindi fanno riferimento a una sola istanza di *Studenti* o *Corsi*.

7.7.1 Esempio

Studenti				Esami			Corsi		
Matricola	Cognome	Nome	Data di nascita	Studente	Voto	Corso	Codice	Titolo	Docente
6554	Rossi	Mario	05/12/1978	3456	30	04	01	Analisi	Mario
8765	Neri	Paolo	03/11/1976	3456	24	01	02	Chimica	Bruni
9283	Verdi	Luisa	12/11/1979	9283	28	01	04	Chimica	Verdi
3456	Rossi	Maria	01/02/1978	6554	26	02			

Dall'esempio abbiamo visto che:




Figure 7: Esplicitazione relazioni fra le tabelle

- Il modello relazionale è basato su valori.
- I riferimenti fra dati in relazioni diverse avvengono attraverso la corrispondenza dei valori con i quali (insiemi di) attributi corrispondenti vengono istanziati nelle tuple che sono logicamente correlate.

NB Attributi corrispondenti può implicare uguaglianza del nome oppure corrispondenza (logica) fra valori ammissibili, attraverso l'imposizione di vincoli. In genere i due (insiemi di) attributi ammettono gli stessi valori oppure, per uno dei due, sono ammissibili i valori di un sottoinsieme dei valori ammissibili per l'altro. Gli altri modelli (gerarchico, reticolare) utilizzano puntatori per realizzare la corrispondenza.

7.7.2 Vantaggi dell'approccio basato su valori

- Si inseriscono nella base di dati solo valori significativi per l'applicazione (i puntatori sono dati aggiuntivi relativi alla sola implementazione fisica).
- Il trasferimento dei dati da un ambiente ad un altro è più semplice (i puntatori hanno validità solo locale)
- La rappresentazione logica dei dati non fa riferimento a quella fisica e quindi si ottiene l'indipendenza (fisica) dei dati

7.8 Informazione Sbagliata

Le tuple che compongono la base di dati devono essere omogenee. Quindi, in ogni tupla, ad ogni attributo deve essere associato un valore. Non sempre questo è possibile.

Es. *Persone*(*Cognome*, *Nome*, *Indirizzo*, *Telefono*)

Potrebbe esistere una persona che non possiede telefono, o di cui non conosciamo l'indirizzo.

Cognome	Nome	Indirizzo	Telefono
Rossi	Francesco	v. Rossa 22	0521 335643
Verdi	Giuseppe	v. Verde 11	
Bruni	Bruno		336 7564213

Questa relazione non è ammissibile! In ogni tupla, ogni attributo deve essere istanziato.

Non conviene (anche se è un espediente di uso comune) usare valori del dominio normalmente non utilizzati (0, stringa nulla, “99”, ...), come spesso accade nella programmazione:

- Potrebbero non esistere valori non utilizzati
- Valori non utilizzati potrebbero, a un certo punto, diventare significativi ed essere utilizzati
- In fase di utilizzo (nei programmi) sarebbe necessario ogni volta tenere conto del “significato” (non standardizzato) di questi valori

Nel modello relazionale è definito un valore convenzionale, detto valore nullo, che indica la non disponibilità dell’informazione.

Il valore nullo può rappresentare correttamente tre situazioni logicamente diverse in cui l’informazione è:

- Sconosciuta (so che il valore esiste ma non lo conosco)
- Inesistente (so che il valore non esiste)
- Indeterminata (non so se il valore esiste e, in ogni caso, non lo conosco)

7.9 Vincoli di Integrità

Non tutte le combinazioni possibili di valori dei domini su cui è definita una relazione sono accettabili.

- Alcuni attributi possono assumere valori solo in un certo intervallo
- Alcuni attributi devono essere diversi in ogni tupla della stessa relazione

Es. valori dell’attributo Matricola nella relazione

Studenti(*Matricola, Cognome, Nome, DataNascita*)

Alcuni valori possono essere incompatibili con altri all’interno della stessa relazione

Es. data la relazione

Esami(*Matricola, Voto, Lode, CodCorso*)

1. Una stessa coppia Matricola, Corso può apparire una sola volta
2. Il valore Vero per l’attributo Lode è corretto solo se Voto=30

Alcuni valori possono essere incompatibili con i valori di un’altra relazione

Es. date le relazioni:

Studenti (*Matricola, Cognome, Nome, DataNascita*)

Esami (*Studente, Voto, Lode, CodCorso*)

Corsi (*CodCorso, Titolo, Docente*)

1. Ogni valore di CodCorso in Esami, in questo caso, DEVE essere un valore esistente di CodCorso nella relazione Corsi;
2. Analogamente, ogni valore dell’attributo Studente nella tabella Esami DEVE essere un valore esistente dell’attributo Matricola nella relazione Studenti.

Sono condizioni, espresse come predicati logici, inserite nella base di dati per garantirne la consistenza.

Ogni istanza della base di dati deve soddisfare i vincoli di integrità, cioè il predicato corrispondente al vincolo deve assumere valore vero **in ogni istante**.

Una istanza che soddisfi tutti i vincoli è detta corretta (o lecita, o ammissibile)

Un vincolo è detto:

- **Intra-relazionale** se coinvolge attributi della stessa relazione

Es.

- **Vincoli di tupla** possono essere valutati su ciascuna tupla indipendentemente dalle altre
- **Vincoli di dominio** definiti su singoli valori
- **Interrelazionale** se coinvolge più relazioni

7.9.1 Vincoli di Tupla

Possono essere definiti attraverso operatori booleani

Es. Data la relazione:

Esami(*Matricola*, *Voto*, *Lode*, *CodCorso*)

```
1 (Voto >= 18) AND (Voto <= 30)
2 (NOT (lode=Vero)) OR (Voto=30)
3
```

Oppure, data la relazione:

Pagamenti(*Data*, *Importo*, *Ritenute*, *Netto*)

```
1 Netto = Importo - Ritenute
2
```

7.9.2 Identificazione delle tuple

Matricola	Cognome	Nome	Corso	Nascita
27655	Rossi	Mario	Ing Inf	5/12/78
78763	Rossi	Mario	Ing Inf	3/11/76
65432	Neri	Piero	Ing Mecc	10/7/79
87654	Neri	Mario	Ing Inf	3/11/76
67653	Rossi	Piero	Ing Mecc	5/12/78

Osservazioni:

- Non ci sono due tuple con lo stesso valore sull'attributo *Matricola*
- Non ci sono due tuple uguali su tutti e tre gli attributi *Cognome*, *Nome* e *Nascita*

7.10 Chiavi

Una chiave è un insieme minimale di attributi utilizzato per identificare univocamente le tuple di una relazione.

Formalmente: Un insieme di attributi K è superchiave per una relazione r se r non contiene due tuple t_1 e t_2 tali che $t_1[K] = t_2[K]$

Un insieme di attributi K è chiave per r se è superchiave minimale, cioè se non esiste un'altra superchiave K' che sia sottoinsieme di K o, comunque, di grado inferiore.

Una chiave è tale se soddisfa la definizione per tutte le possibili tuple appartenenti alla relazione, e non solo per quelle che effettivamente appaiono come istanze della relazione stessa.

⇒ La chiave è legata allo schema della relazione e non ai valori effettivamente assunti dalle istanze dello schema.

Ogni relazione, per definizione, possiede una chiave.

Infatti, poiché una relazione non ammette due tuple uguali, l'intero insieme di attributi X su cui è definita è sicuramente superchiave per la relazione.

Può possederne anche più di una.

7.10.1 Esempio

Matricola	Cognome	Nome	Corso	Nascita
27655	Rossi	Mario	Ing Inf	5/12/78
78763	Rossi	Mario	Ing Inf	3/11/76
65432	Neri	Piero	Ing Mecc	10/7/79
87654	Neri	Mario	Ing Inf	3/11/76
67653	Rossi	Piero	Ing Mecc	5/12/78

Matricola è una chiave:

- è superchiave
- contiene un solo attributo e quindi è minimale

7.10.2 Chiave primaria

La presenza di valori nulli in una chiave può vanificare la proprietà di unicità delle tuple che identifica.

Si impone quindi che almeno una chiave non contenga valori nulli.

Tale chiave è detta chiave primaria.

Di solito la chiave primaria compare sottolineata nello schema di una relazione.

Es.

Studenti(Matricola, *Cognome*, *Nome*, *Nascita*, *Corso*)

7.10.3 Vincoli di Integrità Referenziale

In alcuni casi (corrispondenze fra relazioni) è necessario che i valori degli attributi di una relazione R_1 si trovino anche in attributi corrispondenti di un'altra relazione R_2 .

Un **vincolo di integrità referenziale** (o **foreign key**, o **chiave esterna**) fra un insieme di attributi X di R_1 e un'altra relazione R_2 è soddisfatto se i valori su X di ciascuna tupla di R_1 compaiono come valori della chiave (primaria) di R_2 .

7.10.3.1 Esempio

Corsi (*Corso*, *Ncredits*)

Manifesto (*CdL*, *Insegnamento*, *Anno*)

Esiste un vincolo di integrità referenziale fra Insegnamento, attributo di Manifesto, e Corso, chiave primaria di Corsi

Corso	Ncredits
Basi di Dati e Web	9
Sistemi Operativi	6
Ingegneria Del Software	9

CdL	Insegnamento	Anno
IET-I	Basi di Dati e Web	3
IET	Sistemi Operativi	2
IET-I	Ingegneria del Software	3

8 Algebra Relazionale

Linguaggio procedurale: le operazioni vengono descritte specificando la sequenza di azioni da compiere per ottenere la soluzione.

Operatori:

- **unione**, **intersezione**, **differenza** derivati dalla teoria degli insiemi
- **ridenominazione**, **selezione**, **proiezione** specifici dell'algebra relazionale
- **join** può assumere diverse forme (**naturale**, **theta-join**, **prodotto cartesiano**)

8.1 Operatori derivati dagli insiemi

Usati anche nella teoria degli insiemi: unione, intersezione, differenza.

Le relazioni sono insiemi e quindi è naturale estendere ad esse tali operazioni.

NB. Il risultato di qualunque operazione fra relazioni deve essere ancora una relazione.

Le relazioni sono insiemi di tuple omogenee: un risultato che comprende tuple definite su schemi diversi non è una relazione.

Ha quindi senso definire ed applicare tali operatori solo a tuple definite sugli stessi attributi.

Es.

l'unione fra due relazioni su tuple non omogenee non è una relazione.

- **Unione:**

L'unione fra due relazioni r_1 e r_2 definite sullo stesso schema X si indica con $r_1 \cup r_2$ ed è una relazione su X contenente le tuple appartenenti a r_1 , a r_2 o ad entrambe.

- **Intersezione:**

L'intersezione fra due relazioni r_1 e r_2 definite sullo stesso schema X si indica con $r_1 \cap r_2$ ed è una relazione su X contenente le tuple appartenenti sia a r_1 che a r_2 .

- **Differenza:**

La differenza fra due relazioni r_1 e r_2 definite sullo stesso schema X si indica con $r_1 - r_2$ ed è una relazione su X contenente le tuple appartenenti a r_1 ma non a r_2 .

8.1.1 Unione

Laureati			Quadri		
Matricola	Nome	Età	Matricola	Nome	Età
7274	Rossi	42	9297	Neri	33
7432	Neri	54	7432	Neri	54
9824	Verdi	45	9824	Verdi	45

Laureati $\cup$ Quadri		
Matricola	Nome	Età
7274	Rossi	42
7432	Neri	54
9824	Verdi	45
9297	Neri	33

8.1.2 Intersezione

Laureati			Quadri		
Matricola	Nome	Età	Matricola	Nome	Età
7274	Rossi	42	9297	Neri	33
7432	Neri	54	7432	Neri	54
9824	Verdi	45	9824	Verdi	45

Laureati $\cap$ Quadri		
Matricola	Nome	Età
7432	Neri	54
9824	Verdi	45

8.1.3 Differenza

Laureati			Quadri		
Matricola	Nome	Età	Matricola	Nome	Età
7274	Rossi	42	9297	Neri	33
7432	Neri	54	7432	Neri	54
9824	Verdi	45	9824	Verdi	45

Laureati - Quadri		
Matricola	Nome	Età
7274	Rossi	42

8.1.4 Ridenominazione

In algebra relazionale si ha corrispondenza fra attributi mediante il nome.

La ridenominazione modifica il nome di un attributo (ad es., per associarlo ad un altro in un'operazione algebrica).

Può, ad es., rendere compatibili due attributi con nome diverso quando ha senso eseguire l'unione fra le relazioni cui appartengono.

Si indica con $\rho_{nuovonome \leftarrow vecchionome}$ (Relazione)

Es.

Da Paternità(*Padre, Figlio*) a Maternità(*Madre, Figlio*) è possibile ottenere:

$$\rho_{Genitore \leftarrow Padre} \text{ (Paternità)} \cup \rho_{genitore \leftarrow Madre} \text{ (Maternità)}$$

REN _{Genitore←Padre} (Paternità)		REN _{Genitore←Madre} (Maternità)	
Genitore	Figlio	Genitore	Figlio
Adamo	Abele	Eva	Abele
Adamo	Caino	Eva	Set
Abramo	Isacco	Sara	Isacco

REN _{Genitore←Padre} (Paternità) $\cup$ REN _{Genitore←Madre} (Maternità)	
Genitore	Figlio
Adamo	Abele
Adamo	Caino
Abramo	Isacco
Eva	Abele
Eva	Set
Sara	Isacco

8.2 Selezione e Proiezione

Le operazioni di **selezione** e di **proiezione** si applicano ad una relazione e ne restituiscono una porzione. Possono essere considerate **ortogonali** o **complementari**, in quanto una opera sulle righe e l'altra sulle colonne.

La selezione produce un insieme di tuple, definite su tutti gli attributi della relazione.

La proiezione produce un risultato definito su un insieme limitato di attributi, cui contribuiscono tutte le tuple




Figure 8: Selezione & Proiezione

8.2.1 Selezione

La selezione produce una nuova relazione definita sugli stessi attributi della relazione cui è applicata, contenente solamente le tuple di quest'ultima che soddisfano una specifica condizione di selezione.

Si indica con $\sigma_F(r)$ o $SEL_F(r)$ dove:

- F è una condizione da verificare
- r è la relazione a cui la selezione è applicata

Quindi $\sigma_F(r)$ produce una relazione, sullo stesso schema di r , contenente tutte le tuple per le quali F è vera.

La condizione di selezione F è una formula proposizionale su X , cioè una formula ottenuta combinando con i simboli $\wedge$ (and) $\vee$ (or) $\neg$ (not) espressioni del tipo $A\theta B$ o $A\theta c$.

- θ è un operatore di confronto ($\leq, <, =, >, \geq$)
- A e B sono attributi di X su cui il confronto abbia senso

- c è una costante tale che il confronto con A sia definito

È definito un valore di verità di F su una tupla t :

- $A\theta B$ è vera se e solo se $t[A]\theta t[B]$ è vero
- $A\theta c$ è vera se e solo se $t[A]\theta c$ è vera
- $F_1 \wedge F_2, F_1 \vee F_2, \neg F$ hanno l'usuale significato

8.2.1.1 Sintassi

$$SEL_{Condizione}(Operando)$$

Condizione: espressione booleana (come quelle dei vincoli di tupla)

8.2.1.2 Semantica

Il risultato contiene le tuple dell'operando che soddisfano la condizione

8.2.1.3 Esempio

Impiegati			
Matricola	Cognome	Filiale	Stipendio
7309	Rossi	Roma	55
5998	Neri	Milano	64
9553	Rossi	Milano	44
5698	Neri	Napoli	64

$$SEL_{Stipendio > 50}(Impiegati)$$

Impiegati che guadagnano più di 50			
Matricola	Cognome	Filiale	Stipendio
7309	Rossi	Roma	55
5998	Neri	Milano	64
5698	Neri	Napoli	64

8.2.1.4 Selezione con valori nulli

Impiegati			
Matricola	Cognome	Filiale	Età
7309	Rossi	Roma	32
5998	Neri	Milano	45
9553	Bruni	Milano	NULL

$$SEL_{Età > 30}(Impiegati) \cup SEL_{Età \leq 30}(Impiegati) \neq Impiegati$$

(non comprende le tuple con Età=NULL)

Ma anche:

$$SEL_{Età > 30 \vee Età \leq 30}(Impiegati) \neq Impiegati$$

(come sopra)

Per riferirsi ai valori nulli esistono specifiche condizioni logiche:

- x IS NULL (vera se, per una tupla t , $t[x] = \text{NULL}$)
- x IS NOT NULL (vera se, per una tupla t , $t[x] \neq \text{NULL}$)

$$SEL_{Età > 30}(Impiegati) \cup SEL_{Età \leq 30}(Impiegati) \cup SEL_{Età \text{ IS NULL}}(Impiegati)$$

=

$$SEL_{Età > 30 \vee Età \leq 30 \vee Età \text{ IS NULL}}(Impiegati)$$

=

$$Impiegati$$

8.2.2 Proiezione

Dati una relazione $r(X)$ e un sottoinsieme Y di X , la proiezione di r su Y si indica con:

$$\Pi_Y(r) \text{ oppure } PROJ_Y(r)$$

ed è l'insieme di tuple su Y ottenute dalle tuple di r considerando solo i valori su Y :

$$\Pi_Y(r) = \{t[Y] \mid t \in r\}$$

Una proiezione ha un numero di tuple minore o uguale rispetto alla relazione r cui è applicata: limitare il numero di attributi può portare a creare duplicati.

Quindi il numero di tuple è uguale se e solo se Y è superchiave per r .

8.2.2.1 Operatore Monadico

Produce un risultato che

- Possiede parte degli attributi dell'operando
- Contiene tuple cui contribuiscono tutte le tuple dell'operando

8.2.2.2 Sintassi

$$PROJ_{ListaAttributi}(Operando)$$

8.2.2.3 Semantica

Il risultato contiene le tuple che si ottengono restringendo tutte le tuple dell'operando agli attributi nella lista (ed eliminando gli eventuali duplicati)

8.2.2.4 Esempio

Impiegati			
Matricola	Cognome	Filiale	Stipendio
7309	Neri	Napoli	55
5998	Neri	Milano	64
9553	Rossi	Roma	44
5698	Rossi	Roma	64

Visualizzare matricola e cognome di tutti gli impiegati:

Impiegati	
Matricola	Cognome
7309	Neri
5998	Neri
9553	Rossi
5698	Rossi

$$PROJ_{Matricola,Cognome}(Impiegati)$$

Visualizzare cognome e filiale di tutti gli impiegati:

Impiegati	
Cognome	Filiale
Neri	Napoli
Neri	Milano
Rossi	Roma
Rossi	Roma

$$PROJ_{Cognome,Filiale}(Impiegati)$$

8.2.3 Osservazione Importante

Combinando selezione e proiezione, si può estrarre qualunque gruppo di elementi (anche uno solo, ad es. lo stipendio dell'impiegato con matricola 7309) da una singola relazione (nell'esempio, la tabella Impiegati)

Non si possono però correlare informazioni presenti in relazioni diverse

Questa considerazione suggerisce che un modo per estrarre qualsiasi informazione da una base di dati costituita da più relazioni sia:

1. Definire un operatore che consenta di trasformare in un'unica relazione più relazioni contenenti informazioni correlate
2. Usare selezione e proiezione per estrarre i dati dalla relazione risultante

8.3 Join (naturale)

È l'operatore più caratteristico dell'algebra relazionale, che evidenzia la proprietà del modello relazionale di essere basato su valori.

Non ha un corrispettivo nella teoria degli insiemi.

L'operatore di join (naturale) correla dati contenuti in relazioni diverse.

Nella situazione più comune, produce una relazione definita sull'unione degli schemi degli operandi, le cui tuple sono ottenute combinando le tuple degli operandi che hanno valori uguali su attributi comuni (cioè che hanno lo stesso nome nei due schemi).

Il join naturale $r_1 \Join r_2$ di $r_1(X_1)$ e $r_2(X_2)$ è una relazione definita su $X_1 \cup X_2$ (Che si può scrivere come $X_1 X_2$)

$$r_1 \Join r_2 = \{t \text{ su } X_1 X_2 \mid t[X_1] \in r_1 \text{ e } t[X_2] \in r_2\}$$

Il grado di tale relazione (numero attributi) è minore o uguale alla somma dei gradi delle due relazioni poiché gli attributi omonimi compaiono una sola volta.

Per questo motivo la definizione implica, normalmente, che una tupla del risultato sia ottenuta concatenando ogni tupla della prima relazione con ogni tupla della seconda in cui gli attributi comuni hanno lo stesso valore.

Due casi limite:

- Join vuoto: le due tabelle hanno alcuni attributi in comune ma nessuna tupla di un operando è combinabile con nessuna tupla dell'altro.
- Prodotto cartesiano degli operandi: ciascuna delle tuple di un operando è combinabile con tutte le tuple dell'altro.
Può verificarsi se le due relazioni non hanno attributi in comune.

Se ciascuna tupla di ciascun operando contribuisce ad almeno una tupla del risultato il join si dice **completo**.

Se per alcune tuple non è verificata la corrispondenza e quindi non contribuiscono al risultato, le tuple si dicono **dangling**.

8.3.1 Teorema 1

Se $X_1 \cap X_2$ è vuoto il join naturale equivale al prodotto cartesiano fra le relazioni.

8.3.1.1 Dimostrazione

Le due relazioni non hanno attributi comuni $\Rightarrow$ ogni tupla della prima relazione può "concatenarsi" con ogni tupla della seconda, soddisfacendo la definizione di join.

8.3.2 Teorema 2

Se le due relazioni hanno lo stesso schema ($X_1 = X_2$) il join naturale equivale all'intersezione fra le relazioni.

8.3.2.1 Dimostrazione

Ogni tupla può "concatenarsi" solo con una tupla uguale $\Rightarrow$ è presente nel risultato finale se e solo se è presente in entrambe le relazioni.

NB La concatenazione genera la tupla stessa.

8.3.3 Esempio join completo

Impiegato	Reparto	Reparto	Capo
Rossi	A	A	Mori
Neri	B	B	Bruni
Bianchi	B	B	Bruni

Impiegato	Reparto	Capo
Rossi	A	Mori
Neri	B	Bruni
Bianchi	B	Bruni

Ogni tupla contribuisce al risultato: il join è **completo**

8.3.4 Esempio join non completo

Impiegato	Reparto	Reparto	Capo
Rossi	A	B	Mori
Neri	B	C	Bruni
Bianchi	B		

Impiegato	Reparto	Capo
Neri	B	Mori
Bianchi	B	Mori

8.3.5 Esempio join vuoto

Impiegato	Reparto	Reparto	Capo
Rossi	A	D	Mori
Neri	B	C	Bruni
Bianchi	B		

Impiegato	Reparto	Capo

8.3.6 Proprietà

- $r_1 \Join r_2$ contiene un numero di tuple compreso fra zero (risultato = insieme vuoto) e il prodotto di $|r_1|$ e $|r_2|$ (risultato = prodotto cartesiano)
- Se $r_1 \Join r_2$ è completo allora contiene un numero di tuple pari almeno al massimo fra $|r_1|$ e $|r_2|$ (nessuna tupla resta esclusa, quindi tutte le tuple della relazione di cardinalità maggiore partecipano sicuramente al join)
- Se $X_1 \cap X_2$ contiene una chiave per r_2 , allora $r_1(X_1) \Join r_2(X_2)$ contiene al più $|r_1|$ tuple (ogni tupla di r_1 si associa al più a una tupla di r_2)
- Se il join coinvolge una chiave di r_2 e un vincolo di integrità referenziale da r_1 a r_2 , allora il numero di tuple è pari a $|r_1|$ (ogni tupla di r_1 si associa ad una e una sola tupla di r_2)
- Il join è commutativo: $r_1 \Join r_2 = r_2 \Join r_1$
- Il join è associativo: $(r_1 \Join r_2) \Join r_3 = r_1 \Join (r_2 \Join r_3)$
Quindi sequenze di join possono essere scritte senza parentesi

8.3.6.1 Theta-join e Equi-join

Per correlare attributi con nome diverso (se cioè $X_1 \cap X_2$ è vuoto) è possibile fare il **theta-join**, definito come un prodotto cartesiano seguito da una selezione:

$$r_1 \Join_F r_2 = \sigma_F(r_1 \Join r_2)$$

dove F è la condizione di selezione.

Se F è una condizione di uguaglianza fra un attributo della prima relazione e uno della seconda, allora siamo in presenza di un **equi-join**.

È il tipo di join più comune.

Sono importanti formalmente:

- Il join naturale è basato sui **nomi** degli attributi
- Equi-join e theta-join sono basati sui **valori**

8.3.6.2 Theta-join

Il theta-join, espresso come prodotto cartesiano seguito da una selezione, è il tipo di join operativamente più generale.

Infatti:

- Consente di associare (concatenare) tuple attraverso la corrispondenza fra attributi arbitrari e non necessariamente omonimi
- Consente di basare l'associazione su una arbitraria condizione e non solo su una condizione di uguaglianza

Impiegati		Reparti	
Impiegato	Reparto	Codice	Capo
Rossi	A	A	Mori
Neri	B	B	Bruni
Bianchi	B		

Impiegati		Reparti	
Impiegato	Reparto	Codice	Capo
Rossi	A	A	Mori
Neri	B	B	Bruni
Bianchi	B	B	Bruni

8.3.6.3 Equi-join

Impiegati		Reparti	
Impiegato	Reparto	Codice	Capo

Se uso ridenominazione + join naturale:

$$Impiegati \Join (REN_{Reparto \leftarrow Codice}(Reparti))$$

Il risultato è definito sullo schema:

Impiegato	Reparto	Capo
-----------	---------	------

Gli attributi resi omonimi dalla ridenominazione compaiono una sola volta.

Con un equi-join lo schema comprende i 4 attributi: quindi devo eseguire anche una proiezione per eliminare uno degli attributi "comuni" se voglio ottenere lo stesso risultato:

$$PROJ_{Impiegato, Reparto, Capo}(SEL_{Reparto=Codice}(Impiegati \Join Reparti))$$

8.3.7 Join Esterni

Il join naturale e il theta-join non includono nel risultato le tuple in cui non c'è corrispondenza fra gli attributi legati dal join (**tuple dangling**).

Questo fa sì che il risultato non contenga tutta l'informazione contenuta nelle relazioni di partenza.

Si definiscono altri tipi di join, detti **join esterni**, in cui vengono considerate anche le tuple dangling, utilizzando valori nulli dove non vi sia corrispondenza.

8.3.7.1 Join Sinistro

$$r_1 \text{ JOIN}_{LEFT} r_2$$

Contribuiscono tutte le tuple di r_1 , eventualmente estese con valori nulli relativamente agli attributi di r_2 se non c'è corrispondenza con tuple di r_2 .

Impiegati		Reparti	
Impiegato	Reparto	Reparto	Capo
Rossi	A	B	Mori
Neri	B	C	Bruni
Bianchi	B		

Impiegati JOIN_{LEFT} Reparti		
Impiegato	Reparto	Capo
Neri	B	Mori
Bianchi	B	Mori
Rossi	A	NULL

8.3.7.2 Join Destro

$$r_1 \text{ JOIN}_{RIGHT} r_2$$

Contribuiscono tutte le tuple di r_2 , eventualmente estese con valori nulli relativamente agli attributi di r_1 se non c'è corrispondenza con tuple di r_1 .

Impiegati		Reparti	
Impiegato	Reparto	Reparto	Capo
Rossi	A	B	Mori
Neri	B	C	Bruni
Bianchi	B		

Impiegati JOIN_{RIGHT} Reparti		
Impiegato	Reparto	Capo
Neri	B	Mori
Bianchi	B	Mori
NULL	C	Bruni

8.3.7.3 Join Completo o Full-Join

$$r_1 \text{ JOIN}_{FULL} r_2$$

Contribuiscono tutte le tuple di r_1 e r_2 , eventualmente estese con valori nulli relativamente agli attributi dell'altra relazione se non c'è corrispondenza con tuple dell'altra relazione.

Impiegati		Reparti	
Impiegato	Reparto	Reparto	Capo
Rossi	A	B	Mori
Neri	B	C	Bruni
Bianchi	B		

Impiegati JOIN_{FULL} Reparti		
Impiegato	Reparto	Capo
Neri	B	Mori
Bianchi	B	Mori
Rossi	A	NULL
NULL	C	Bruni

8.3.8 Join e Proiezioni

8.3.8.1 Problema: Perdite

Impiegato	Reparto	Reparto	Capo
Rossi	A	B	Mori
Neri	B	C	Bruni
Bianchi	B		

Impiegato	Reparto	Capo
Neri	B	Mori
Bianchi	B	Mori

Impiegato	Reparto	Reparto	Capo
Neri	B	B	Mori
Bianchi	B		

8.3.8.2 Problema: Non Reversibilità

Impiegato	Reparto	Capo
Neri	B	Mori
Bianchi	B	Bruni
Verdi	A	Bini

Impiegato	Reparto	Reparto	Capo
Neri	B	B	Mori
Bianchi	B	B	Bruni
Verdi	A	A	Bini

Impiegato	Reparto	Capo
Neri	B	Mori
Bianchi	B	Bruni
Neri	B	Bruni
Bianchi	B	Mori
Verdi	A	Bini

8.3.8.3 Proprietà

- Date due relazioni $R_1(X_1)$ e $R_2(X_2)$
 $\Pi_{X_1}(R_1 \Join R_2) \subseteq R_1$
 $\Pi_{X_2}(R_1 \Join R_2) \subseteq R_2$

Se proietto il risultato del join sullo schema di una delle due relazioni ottengo un sottoinsieme della relazione di partenza.

Infatti, se non c'è corrispondenza fra alcune tuple di R_1 e di R_2 , tali tuple sono dangling e vengono escluse dal join.

Se si tenta quindi di ricostruire le due relazioni originali si ha perdita di informazione.

- $R(X)$, $X = X_1 \cup X_2$
 $(\Pi_{X_1}(R)) \Join (\Pi_{X_2}(R)) \supseteq R$

Se scompongo lo schema di una relazione R in due sottoschemi X_1 e X_2 , R è contenuta nella relazione che si ottiene effettuando il join fra le proiezioni di R su di essi.

Quindi, se cerco di ricostruire le relazioni di partenza riproiettando il risultato del join sugli schemi di tali relazioni, ottengo due relazioni che comprendono le tuple delle relazioni di partenza più altre tuple "spurie".

9 Interrogazioni (Query)

Un'interrogazione è una funzione $E(r)$ che applicata ad istanze r di una base di dati produce una relazione su un dato insieme di attributi X .

Le interrogazioni su uno schema di base di dati R in algebra relazionale sono espressioni i cui atomi (le variabili) sono relazioni in R .

9.1 Esempio

Impiegati			
Matricola	Nome	Età	Stipendio
7309	Rossi	34	45
5998	Bianchi	37	38
9553	Neri	42	35
5698	Bruni	43	42
4076	Mori	45	50
8123	Lupi	46	60

Supervisione	
Impiegato	Capo
7309	5698
5998	5698
9553	4076
5698	4076
4076	8123

Trovare matricola, nome, età e stipendio degli impiegati che guadagnano più di 40:

$$SEL_{Stipendio > 40}(Impiegati)$$

Impiegati			
Matricola	Nome	Età	Stipendio
7309	Rossi	34	45
5698	Bruni	43	42
4076	Mori	45	50
8123	Lupi	46	60

Trovare matricola, nome ed età degli impiegati che guadagnano più di 40

$$PROJ_{Matricola, Nome, Età}(SEL_{Stipendio > 40}(Impiegati))$$

Impiegati		
Matricola	Nome	Età
7309	Rossi	34
5698	Bruni	43
4076	Mori	45
8123	Lupi	46

9.2 Procedimento Logico

Trovare le matricole dei capi degli impiegati che guadagnano più di 40:

$$PROJ_{Capo}(SEL_{Stipendio > 40}(Supervisione JOIN_{Impiegato=Matricola} Impiegati))$$

Operando secondo lo schema che abbiamo visto:

1. Creo una singola tabella in cui ogni tupla contiene (fra gli altri) gli attributi Capo, Impiegato e Stipendio con un join fra Supervisione e Impiegati
2. Seleziono le tuple con stipendio > 40
3. Proietto il risultato sull'attributo Capo

9.3 Algebra con valori nulli

Gli operatori logici vengono estesi con una logica a 3 valori: VERO (V), FALSO (F), SCONOSCIUTO (U)

Tabelle di verità operatori logici:

NOT		AND	V	U	F	OR	V	U	F
F	V	V	V	U	F	V	V	V	V
U	U	U	U	U	F	U	V	U	U
V	F	F	F	F	F	F	V	U	F

9.4 Equivalenze di espressioni

Due espressioni sono equivalenti se:

- $E_1 \equiv_R E_2$ se $E_1(r) = E_2(r)$ per ogni istanza r di R
Equivalenza dipendente dallo schema
- $E_1 \equiv E_2$ se $E_1 \equiv_R E_2$ per ogni schema R
Equivalenza assoluta

L'equivalenza è importante in quanto consente di scegliere, a parità di risultato, l'operazione meno costosa.

- Atomizzazione delle selezioni
 $\sigma_{F_1 \wedge F_2}(E) \equiv \sigma_{F_1}(\sigma_{F_2}(E))$
- Idempotenza delle proiezioni
 $\Pi_X(E) \equiv \Pi_X(\Pi_{XY}(E))$ qualunque sia Y
- Anticipazione della selezione rispetto al join
 $\sigma_F(E_1 \Join E_2) \equiv E_1 \Join (\sigma_F(E_2))$
- Anticipazione della proiezione rispetto al join:
 $\Pi_{X_1, Y_2}(E_1 \Join E_2) \equiv E_1 \Join \Pi_{Y_2}(E_2)$ **NB: $Y_1 \subseteq X_1, Y_2 \subseteq X_2$**
(E_1 definita su X_1 , E_2 definita su X_2)
(Vale solo se Y_2 contiene gli attributi coinvolti nella condizione di join)

Allora (combinando con idempotenza delle proiezioni):

$$\Pi_Y(E_1 \Join_F E_2) \equiv \Pi_Y(\Pi_{Y_1}(E_1) \Join_F \Pi_{Y_2}(E_2))$$

Dove Y_1 e Y_2 contengono, rispettivamente, gli attributi di X_1 e X_2 compresi in Y o coinvolti nella condizione F .

In pratica è possibile ignorare, in ciascuna relazione, gli attributi non compresi in Y e non coinvolti nel join.

- Inglobamento di una selezione in un prodotto cartesiano a formare un join (theta-join):
 $\sigma_F(E_1 \Join E_2) \equiv E_1 \Join_F E_2$
- Tutti gli operatori binari eccetto la differenza godono delle proprietà associativa e commutativa.
- Distributività della selezione rispetto all'unione:
 $\sigma_F(E_1 \cup E_2) \equiv \sigma_F(E_1) \cup \sigma_F(E_2)$
- Distributività della selezione rispetto alla differenza:
 $\sigma_F(E_1 - E_2) \equiv \sigma_F(E_1) - \sigma_F(E_2)$
- Distributività della proiezione rispetto all'unione:
 $\Pi_X(E_1 \cup E_2) \equiv \Pi_X(E_1) \cup \Pi_X(E_2)$
NB La proiezione NON è distributiva rispetto alla differenza
- Corrispondenze fra operatori insiemistici e selezioni complesse:
 $\sigma_{F_1 \vee F_2}(R) \equiv \sigma_{F_1}(R) \cup \sigma_{F_2}(R)$
 $\sigma_{F_1 \wedge F_2}(R) \equiv \sigma_{F_1}(R) \cap \sigma_{F_2}(R) \equiv \sigma_{F_1}(R) \Rightarrow \sigma_{F_2}(R)$
 $\sigma_{F_1 \wedge \neg F_2}(R) \equiv \sigma_{F_1}(R) - \sigma_{F_2}(R)$
- Proprietà distributiva del join rispetto all'unione:
 $E \Rightarrow (E_1 \cup E_2) \equiv (E \Rightarrow E_1) \cup (E \Rightarrow E_2)$

9.5 Viste (Relazioni Derivate)

- Rappresentazioni diverse per gli stessi dati (schema esterno):
 - **Relazioni di base:** contenuto autonomo; fisicamente e originariamente contenute nella base di dati
 - **Relazioni derivate:** relazioni il cui contenuto è funzione del contenuto di altre relazioni (definito per mezzo di interrogazioni)
 - **Relazioni Virtuali (Viste):** Relazioni definite mediante funzioni o espressioni del linguaggio di interrogazione, non realmente presenti nella base di dati ma utilizzabili come se lo fossero. Devono essere ricalcolate tutte le volte.
 - **Viste materializzate:** Relazioni virtuali effettivamente inserite nella base di dati. Immediatamente disponibili ma critiche per il mantenimento dell'allineamento con le relazioni da cui derivano. Non sono supportate dai DBMS.

9.5.1 Vantaggi

- Permettono di mostrare a un utente le sole componenti della base di dati che interessano
- Espressioni molto complesse possono essere definite come viste e rese molto più leggibili
- Sicurezza: è possibile definire diritti di accesso anche per una sola vista (quindi per una particolare porzione della base di dati)
- In caso di ristrutturazione della base di dati, le “vecchie” relazioni possono essere di nuovo ricavate mediante viste, consentendo l'uso di applicazioni che fanno riferimento al vecchio schema

9.5.2 Esempio

Afferenza		Direzione	
Impiegato	Reparto	Reparto	Capo
Rossi	A	A	Mori
Neri	B	B	Bruni
Bianchi	B		

Una possibile vista:

$$Supervisione(Impiegato, Capo) = PROJ_{Impiegato, Capo}(Afferenza JOIN Direzione)$$

9.5.3 Interrogazioni sulle viste

Sono eseguite sostituendo alla vista la sua definizione:

$$SEL_{Capo='Leoni'}(Supervisione)$$

viene eseguita come

$$SEL_{Capo='Leoni'}(PROJ_{Impiegato, Capo}(Afferenza JOIN Direzione))$$

9.5.4 Selezione con condizione valutata su tuple diverse della stessa relazione

Trovare gli impiegati con lo stesso nome.

Data la relazione:

$$Impiegato(Nome, Cognome, MatricolaImpiegato)$$

Definisco una vista:

$$Impiegato1(Nome1, Cognome1, MatricolaImpiegato1)$$

=

$$REN_{Nome1, Cognome1, MatricolaImpiegato1 \leftarrow Nome, Cognome, MatricolaImpiegato}(Impiegato)$$

Interrogazione che ottiene il risultato voluto:

$$PROJ_{Nome, Cognome}(SEL_{Nome=Nome1}(Impiegato JOIN Impiegato1))$$

Prodotto Cartesiano

9.5.5 Viste come strumenti di programmazione

Trovare gli impiegati che hanno lo stesso capo di Rossi

- Senza vista: (I "..." significano che va a capo)
 $PROJ_{Impiegato}((Afferenza JOIN Direzione) JOIN REN_{ImpR, RepR \leftarrow Impiegato, Reparto} \dots (SEL_{Impiegato='Rossi'}(Afferenza JOIN Direzione)))$
- Con Vista:
 $PROJ_{Impiegato}((Supervisione) JOIN REN_{ImpR, RepR \leftarrow Impiegato, Reparto}(SEL_{Impiegato='Rossi'}(Supervisione)))$

NB In questo esempio, rispetto al precedente:

$$Supervisione(Impiegato, Reparto, Capo) = Afferenza JOIN Direzione$$

È senza proiezione, quindi contiene anche l'attributo Reparto!

9.5.6 Viste ed Aggiornamenti

Afferenza		Direzione	
Impiegato	Reparto	Reparto	Capo
Rossi	A	A	Mori
Neri	B	B	Bruni
Verdi	A	C	Bruni

Supervisione	
Impiegato	Capo
Rossi	Mori
Neri	Bruni
Verdi	Mori

Vogliamo inserire, nella vista, il fatto che Lupi ha come capo Bruni; oppure che Belli ha come capo Falchi; come facciamo?

- "Aggiornare una vista": modificare le relazioni di base in modo che la vista, "ricalcolata", rispecchi l'aggiornamento
- L'aggiornamento sulle relazioni di base corrispondente a quello sulla vista deve essere univoco
- In generale però non è univoco!
- Sulle viste sono ammissibili pochissimi aggiornamenti

10 Progettazione

10.1 Ciclo di vita di un sistema informativo

- **Studio di fattibilità:** Definisce le varie alternative possibili, i relativi costi e le priorità di realizzazione
- **Raccolta e analisi dei requisiti:** Individua proprietà e funzionalità del sistema tramite l'interazione con gli utenti e la definizione informale dei dati e delle operazioni
- **Progettazione:** Divisa in progettazione dei dati e progettazione delle applicazioni
Individua la struttura e organizzazione dei dati e le caratteristiche degli applicativi che vi dovranno accedere
- **Implementazione:** Realizza la base di dati e il codice dei programmi conformemente alle specifiche
- **Validazione e collaudo:** Verifica il corretto funzionamento del sistema informativo
- **Funzionamento:** Il sistema informativo diviene operativo

10.2 Metodologia di progettazione

Una metodologia di progettazione di una base di dati consiste in:

- **Decomposizione** del progetto in più passi
- **Strategie** realizzative e **criteri di scelta** di alternative
- **Modelli di riferimento** per descrivere dati di ingresso e uscita delle varie fasi

Una metodologia di progettazione può essere valutata in base alle proprietà:

- **Generalità**: deve garantire la possibilità di utilizzare la metodologia indipendentemente dal problema affrontato
- **Qualità del prodotto** (correttezza, completezza, efficienza)
- **Facilità d'uso** di strategie e modelli di riferimento

10.3 Fasi di progettazione

10.3.1 Raccolta e definizione delle specifiche

Raccoglie informazioni, secondo procedure diverse, informali e dipendenti dal contesto che si vuole rappresentare, utili a rispondere alle domande:

- Quali concetti o quali dati, da riunire poi nella descrizione dei diversi concetti, si devono rappresentare?
- Quali relazioni logiche li collegano?
- In quali situazioni e quanto spesso si usano?

10.3.2 Progettazione concettuale

Rappresenta le specifiche informali in modo formale e completo, ma è indipendente dalla rappresentazione usata nei DBMS.

Produce lo schema concettuale e fa riferimento ad un modello concettuale dei dati.

Rappresenta il contenuto informativo e non la codifica dell'informazione

10.3.3 Progettazione logica

Traduce lo schema concettuale nello schema logico, basato su un modello logico (es. modello relazionale) indipendente dalla realizzazione fisica della base di dati

10.3.4 Progettazione fisica

Completa lo schema logico con la specifica dei parametri fisici di memorizzazione dei dati.

Produce uno schema fisico e fa riferimento ad un modello fisico dei dati dipendente dal DBMS.

10.4 Modello dei dati

- Insieme di costrutti utilizzati per organizzare i dati di interesse e descriverne la dinamica
- Componente fondamentale: meccanismi di strutturazione (o costruttori di tipo)
- Come nei linguaggi di programmazione esistono meccanismi che permettono di definire tipi di dati, così ogni modello dei dati prevede alcuni costruttori
- Il modello relazionale prevede il costruttore relazione, che permette di definire insiemi di record omogenei

10.5 Due tipi principali di modelli

- **Modelli concettuali:** permettono di rappresentare i dati in modo indipendente da ogni sistema e dal modello logico su cui è basato
 - Cercano di descrivere i concetti del mondo reale
 - Sono utilizzati nelle fasi preliminari di progettazione

Il più noto è il modello **Entità-Relazione**

- **Modelli logici:** utilizzati nei DBMS esistenti per l'organizzazione dei dati
 - Utilizzati dai programmi
 - Indipendenti dalle strutture fisiche

Esempi: relazionale, reticolare, gerarchico, a oggetti

10.5.1 Modelli concettuali

- Servono per ragionare sulla realtà di interesse, indipendentemente dagli aspetti realizzativi
- Permettono di rappresentare le classi di dati di interesse e le loro correlazioni
- Prevedono efficaci rappresentazioni grafiche (utili anche per documentazione e comunicazione)




Figure 9: Progettazione concettuale, logica e fisica

10.5.2 Modello Entità-Relazione (E-R)

Modello concettuale di dati.

Fornisce una serie di strutture (costrutti) per descrivere un problema in modo chiaro e semplice.

I costrutti vengono utilizzati per definire schemi che descrivono struttura (come sono organizzati) e occorrenze (quanto frequentemente vengono utilizzati) dei dati.

10.5.2.1 Entità

Rappresentano classi di oggetti (cose, fatti ecc.) con proprietà comuni ed esistenza propria, indipendente dall'applicazione.

Es. Città, Dipartimento, Impiegato

Una occorrenza di una entità è un oggetto della classe corrispondente.

NB Un'occorrenza di una entità è l'oggetto in sé, non un insieme di valori che lo rappresentano. È un concetto.

Quindi nel modello E-R un'entità può esistere indipendentemente dalle sue proprietà, al contrario di quanto accade nel modello relazionale.

Il modello opera a livello di concetti, non di valori.

Ogni entità ha un nome che la identifica univocamente nello schema:

- I nomi devono essere per quanto possibile espressivi
- Convenzioni
 - Si usa il singolare

Si rappresenta di solito con un **rettangolo**:



10.5.2.2 Relazioni (Associazioni)

Rappresentano relazioni logiche tra due o più entità.

Residenza è una relazione fra Impiegato e Città Marini-Firenze è un'occorrenza della relazione.
Fornitura è una relazione fra Prodotto, Fornitore e Dipartimento

L'insieme delle occorrenze di una relazione è una relazione matematica e non ammette duplicati.

Esistono anche relazioni **ricorsive**.

Collega mette in relazione due occorrenze della stessa entità Impiegato

Ogni relazione ha un nome che la identifica univocamente nello schema:

- I nomi devono essere per quanto possibile espressivi
- Convenzioni
 - Si usa il singolare
 - Si usano sostantivi anziché verbi (se possibile)

Le relazioni si rappresentano di solito con un rombo:



10.5.2.3 Attributi

Descrivono le proprietà elementari di entità o relazioni.

Associano un valore (appartenente ad uno specifico dominio) ad ogni elemento di un'occorrenza di entità o relazione.

A volte non si riportano nello schema grafico, ma solo nella documentazione.

Se più attributi sono logicamente correlati fra loro possono essere riuniti in un **attributo composto**.

Es. Indirizzo può essere composto da Via, N.Civico e CAP.

10.5.2.4 Cardinalità delle relazioni

Viene associata ad ogni entità coinvolta in una relazione.

Indica il numero minimo e massimo di **occorrenze** di tale entità nella relazione, cioè quante volte una istanza di un'entità può essere coinvolta nella relazione.

Es. Il proprietario di un'auto può essere coinvolto più volte nella relazione Intestazione definita fra Proprietario e Auto se possiede più auto, quindi viene associato ad ogni auto posseduta ma un'auto può comparire una sola volta in quanto è associabile a un solo proprietario.

In genere si usano solo i simboli 0,1,N per quantificare le occorrenze.
N indica genericamente ‘più di una occorrenza’

Se la cardinalità minima è 0, la partecipazione dell’entità alla relazione è detta **opzionale**; se è 1 è detta **obbligatoria**.

La **cardinalità massima** può essere 1 o N (molti).

La cardinalità massima delle entità coinvolte in una relazione è utilizzata per classificarle:

- Se la cardinalità max è 1 per entrambe le entità coinvolte la relazione è detta di tipo **uno a uno**
- Se la cardinalità max è 1 per un’entità ed N per l’altra le relazioni è detta di tipo **uno a molti**
- Se è N per entrambe è detta di tipo **molti a molti**

Descrive il numero minimo e massimo di valori dell’attributo associati ad ogni occorrenza di entità o relazione.
Di solito la cardinalità è (1,1) e viene omessa.

A volte il valore può essere nullo o più valori possono essere associati ad una stessa occorrenza di una entità.


Come per le entità coinvolte in una associazione, si usano i termini **opzionale** o **obbligatorio** per indicare quegli attributi che hanno cardinalità minima, rispettivamente, pari a 0 o 1.

Un attributo con cardinalità $max = N$ si dice **multivalore**.

Es. una persona può avere più n. di telefono.

Gli attributi multivalore possono essere sostituiti con relazioni.

10.5.2.5 Relazioni Multi-a-Molti



10.5.2.6 Relazioni Uno-a-Molti



10.5.2.7 Relazioni Uno-a-Uno



10.6 Identificatori delle entità


Si specificano per descrivere i concetti che permettono di identificare univocamente un'entità.

Se un certo numero di attributi propri dell'entità sono sufficienti ad identificarla univocamente si parla di **identificatore interno** o **chiave**.

Se sono richiesti attributi di altre entità per identificare univocamente un'entità si parla di **identificatore esterno**.


Es. *Studente* non è identificato univocamente da *Matricola* se nella base di dati si considerano più *Università*.

In quel caso il nome dell'*Università* è un identificatore esterno per *Studente*.



Lo schema rappresenta una sola università.

Pertanto i singoli attributi Codice e Matricola sono sufficienti ad identificare univocamente ogni istanza, rispettivamente, di Corsi e di Studenti.



Questo schema descrive gli studenti iscritti a più università

Considerazioni generali:

- Un identificatore può essere composto da uno o più attributi e deve avere cardinalità (1,1).
Come per la chiave primaria nel modello relazionale, **un identificatore è unico e deve essere specificato**.
- Se si coinvolgono altre entità in un identificatore ognuna deve essere membro di una relazione cui l'entità da identificare partecipa con cardinalità (1,1), cioè ad ogni istanza dell'entità da identificare deve corrispondere una ed una sola istanza dell'entità esterna.
- Un identificatore esterno può coinvolgere entità che a loro volta sono identificate esternamente, purché non si creino cicli.
- Ogni entità deve avere un identificatore, ma può averne anche più di uno.
Se ci sono più identificatori gli attributi e le entità coinvolti possono essere anche opzionali (tranne almeno un caso, come nel caso della chiave primaria nel modello relazionale).

IMPORTANTE: Le associazioni **non** hanno identificatori propri ma sono identificate esternamente dalle entità che legano!

10.7 Generalizzazioni

Rappresentano legami logici fra una entità E (entità padre) e una o più entità $E_1, E_2, \dots, E_n$ (entità figlie) che sono comprese in E come caso particolare.

E è una generalizzazione per $E_1, E_2, \dots, E_n$.
 $E_1, E_2, \dots, E_n$ sono specializzazioni di E .

10.7.1 Proprietà (v. anche programmazione a oggetti...)

- Ogni occorrenza di un'entità figlia è anche un'occorrenza dell'entità padre.
- Ogni proprietà dell'entità padre è anche una proprietà dell'entità figlia (ereditarietà).

Una generalizzazione è detta **totale** se ogni occorrenza dell'entità padre è anche un'occorrenza di almeno una delle figlie, altrimenti è detta **parziale**.

Una generalizzazione totale si rappresenta mediante una freccia piena; una generalizzazione parziale con una freccia vuota.

Una generalizzazione è detta **esclusiva** se ogni occorrenza dell'entità padre è una occorrenza al più di una delle figlie, altrimenti è detta **sovrapposta**.

10.7.2 Rappresentazione grafica




Figure 10: Rappresentazione grafica generalizzazione

Questa generalizzazione è *totale* (non esistono altri tipi di dipendente) ed *esclusiva* (un impiegato non può essere anche un dirigente, ecc.)

Una generalizzazione può sempre essere resa **esclusiva** attraverso una opportuna definizione di una entità che rappresenti la 'intersezione' fra le entità sovrapposte.

Ad esempio:

- $\text{Persona} \leftarrow \text{Studente}, \text{Lavoratore}$ è una relazione parziale (ci sono persone che non lavorano e non studiano) e sovrapposta (esistono anche studenti lavoratori)
- $\text{Persona} \leftarrow \text{Studente}, \text{Lavoratore}, \text{Studente lavoratore}$ è esclusiva.

Ci possono essere più livelli di generalizzazioni (**gerarchie**).

Es.

$\text{Persona} \leftarrow \text{Lavoratore}, \text{Studente} \leftarrow \text{Universitario}, \text{Liceale}$

Se una entità padre ha solo una entità figlia si parla di **sottoinsieme**.

Es.

$\text{Progettista} \leftarrow \text{Responsabile di progetto}$

10.7.3 Esempio

- Le persone (entità padre) sono descritti da CF, cognome ed età;
 - Gli impiegati hanno lo stipendio e possono essere segretari, direttori o progettisti (un progettista può essere anche responsabile di progetto);
 - Gli studenti (che non possono essere impiegati) hanno un numero di matricola;
 - Esistono persone che non sono né impiegati né studenti (ma i dettagli non ci interessano)




Figure 11: Esempio generalizzazione

NB L'identificatore di una generalizzazione si trova sempre e solo nell'entità padre. Infatti, gli attributi dell'entità padre sono poi ereditati dalle figlie.

10.8 Modello E-R: applicazioni diverse

- Gli schemi E-R possono essere utilizzati a scopo di documentazione per la loro interpretazione intuitiva.
- Possono essere usati per descrivere sistemi informativi preesistenti nel caso in cui si debba procedere ad una loro integrazione.
- Possono essere usati per comprendere su quali parti di un sistema intervenire e quali modifiche apportare in caso di variazione dei requisiti di una applicazione.

10.9 Documentazione di schemi E-R

Il modello E-R è utile per descrivere dati ma è meno espressivo se si devono esprimere vincoli fra dati o descrizioni qualitative più precise del solo nome.

Può anche essere di difficile lettura nel caso di schemi molto complessi.

Si utilizzano quindi strumenti non formali atti ad integrare l'informazione fornita dal modello E-R con le informazioni necessarie a descrivere completamente un problema.

Una delle tecniche utilizzate allo scopo è quella delle cosiddette **regole aziendali** o **business rules**.

Le regole aziendali esprimono regole che riguardano il dominio di interesse come, ad esempio:

- Una descrizione dettagliata di un concetto rilevante per l'applicazione: di solito si usa linguaggio naturale.
- Un vincolo di integrità sui dati dell'applicazione, sia che sia compreso fra quelli esprimibili attraverso i costrutti del modello E-R o che non lo sia: si usano espressioni formali ma non esistono standard a riguardo.
- Una derivazione, cioè una qualche informazione che può essere derivata da altri concetti dello schema, ad esempio attraverso un'espressione matematica

10.10 Raccolta e Analisi dei Requisiti

Realizzazione di una descrizione del problema in linguaggio naturale che rispetti criteri di completezza e non ambiguità:

- Determinazione del corretto livello di astrazione
- Uso di specifiche semplici ed esplicite (no frasi contorte)
- Uso consistente degli stessi termini per riferirsi a specifici concetti o relazioni fra concetti
 - uso di frasi standardizzate
 - eliminazione di sinonimi o omonimi
- Esplicitazione dei riferimenti fra termini

Gli ultimi due punti vengono di solito risolti definendo un glossario dei termini.

I requisiti devono anche comprendere informazioni a cui si possano applicare criteri di efficienza e di buon uso delle risorse:

- Per i dati occorre specificare il **numero delle occorrenze** previste.
- Per le operazioni il numero di volte che si prevede che debbano essere eseguite in un certo arco di tempo.
- Il reperimento dei requisiti è un'attività difficile e non standardizzabile
- L'attività di analisi inizia con i primi requisiti raccolti e spesso indirizza verso altre acquisizioni

10.10.1 Acquisizione per interviste

- Utenti diversi possono fornire informazioni diverse
- Utenti a livello più alto hanno spesso una visione più ampia ma meno dettagliata
- Le interviste portano spesso ad una acquisizione dei requisiti "per raffinamenti successivi"

Al termine dell'acquisizione è importante procedere ad un raggruppamento delle diverse informazioni rispetto alle entità principali cui si riferiscono.

10.10.2 Interazione con gli utenti

- Effettuare spesso verifiche di comprensione e coerenza
- Verificare anche per mezzo di esempi (generali e relativi a casi limite)
- Richiedere definizioni e classificazioni
- Far evidenziare gli aspetti essenziali rispetto a quelli marginali

10.10.3 Esempio 1

Titolo: Base di dati bibliografica:

Si vogliono organizzare i dati di interesse per automatizzare la gestione dei riferimenti bibliografici.

Si vogliono organizzare i dati di interesse per automatizzare la gestione dei riferimenti bibliografici, con tutte le informazioni da riportarsi in una bibliografia.

Per ogni pubblicazione deve esistere un codice identificativo costituito da sette caratteri, indicanti le iniziali degli autori, l'anno di pubblicazione e un carattere aggiuntivo per la discriminazione delle collisioni.

Si vogliono organizzare i dati di interesse per automatizzare la gestione dei riferimenti bibliografici, con tutte le informazioni da riportarsi in una bibliografia.

Le pubblicazioni sono di due tipi, monografie (per le quali interessano editore, data e luogo di pubblicazione) e articoli su rivista (con nome della rivista, volume, numero, pagine e anno di pubblicazione); per entrambi i tipi si debbono ovviamente riportare i nomi degli autori.

Per ogni pubblicazione deve esistere un codice identificativo ...

10.10.4 Esempio 2

Titolo Società di formazione:

Si vuole realizzare una base di dati per una società che eroga corsi, di cui vogliamo rappresentare i dati dei partecipanti ai corsi e dei docenti.

Per gli studenti (circa 5000), identificati da un codice, si vuole memorizzare il codice fiscale, il cognome, l'età, il sesso, il luogo di nascita, il nome dei loro attuali datori di lavoro, i posti dove hanno lavorato in precedenza insieme al periodo, l'indirizzo e il numero di telefono, i corsi che hanno frequentato (i corsi sono in tutto circa 200) e il giudizio finale.

Rappresentiamo anche i seminari che stanno attualmente frequentando e, per ogni giorno, i luoghi e le ore dove sono tenute le lezioni.

I corsi hanno un codice, un titolo e possono avere varie edizioni con date di inizio e fine e numero di partecipanti.

Se gli studenti sono liberi professionisti, vogliamo conoscere l'area di interesse e, se lo possiedono, il titolo.

Per quelli che lavorano alle dipendenze di altri, vogliamo conoscere invece il loro livello e la posizione ricoperta.

Per gli insegnanti (circa 300), rappresentiamo il cognome, l'età, il posto dove sono nati, il nome del corso che insegnano, quelli che hanno insegnato nel passato e quelli che possono insegnare.

Rappresentiamo anche tutti i loro recapiti telefonici. I docenti possono essere dipendenti interni della società o collaboratori esterni.

10.10.5 Glossario dei termini

Termine	Descrizione	Sinonimi	Collegamenti
Partecipante	Persona che partecipa ai corsi	Studente	Corso, Società
Docente	Docente dei corsi. Può essere esterno	Insegnante	Corso
Corso	Corso organizzato dalla società. Può avere più edizioni.	Seminario	Docente, Partecipante
Società	Ente presso cui i partecipanti lavorano o hanno lavorato	Posto	Partecipante

10.10.6 Strutturazione dei requisiti in gruppi di frasi omogenee

10.10.6.1 Frasi di carattere generale

Si vuole realizzare una base di dati per una società che eroga corsi, di cui vogliamo rappresentare i dati dei partecipanti ai corsi e dei docenti.

10.10.6.2 Frasi relative ai partecipanti

Per i partecipanti (circa 5000), identificati da un codice, rappresentiamo il codice fiscale, il cognome, l'età, il sesso, la città di nascita, i nomi dei loro attuali datori di lavoro e di quelli precedenti (insieme alle date di inizio e fine rapporto), le edizioni dei corsi che stanno attualmente frequentando e quelli che hanno frequentato nel passato, con la relativa votazione finale in decimi.

10.10.6.3 Frasi relative a tipi specifici di partecipanti

Per i partecipanti che sono liberi professionisti, rappresentiamo l'area di interesse e, se lo possiedono, il titolo professionale.

Per i partecipanti che sono dipendenti, rappresentiamo invece il loro livello e la posizione ricoperta.

10.10.6.4 Frasi relative ai datori di lavoro

Relativamente ai datori di lavoro presenti e passati dei partecipanti, rappresentiamo il nome, l'indirizzo e il numero di telefono.

10.10.6.5 Frasi relative ai corsi

Per i corsi (circa 200), rappresentiamo il titolo e il codice, le varie edizioni con date di inizio e fine e, per ogni edizione, rappresentiamo il numero di partecipanti e il giorno della settimana, le aule e le ore dove sono tenute le lezioni.

10.10.6.6 Frasi relative ai docenti

Per i docenti (circa 300), rappresentiamo il cognome, l'età, la città di nascita, tutti i numeri di telefono, il titolo del corso che insegnano, di quelli che hanno insegnato nel passato e di quelli che possono insegnare. I docenti possono essere dipendenti interni della società di formazione o collaboratori esterni.

10.11 Progettazione Concettuale

10.11.1 Strategie top-down

A partire da uno schema che descrive le specifiche mediante pochi concetti molto astratti, si produce uno schema concettuale mediante raffinamenti successivi che aggiungono via via più dettagli.

I raffinamenti successivi, come accade anche per altre strategie, vengono realizzati mediante trasformazioni elementari, denominate **primitive di trasformazione top-down**, che trasformano un concetto di uno schema in una struttura più complessa che descrive la realtà in maggiore dettaglio.




Figure 12: Schema strategia top-down

10.11.1.1 Primitive di trasformazione top-down

- T1, da entità a relazione fra due entità: si applica quando una entità descrive due concetti diversi legati logicamente fra loro
- T2, da entità a generalizzazione: si applica quando una entità è composta da sotto-entità distinte o, in generale, quando un solo concetto può comprendere più concetti.
- T3, da relazione a insieme di relazioni: si applica quando una relazione descrive due o più relazioni fra le medesime entità; tipicamente le due relazioni sono due specializzazioni di una relazione più generale.
- T4, da relazione ad entità con relazioni: si applica quando una relazione descrive un concetto con esistenza autonoma ai fini dell'applicazione o concetti di cui si possono avere più occorrenze.
- T5, introduzione di attributi in una entità: si applica per introdurre nuovi attributi in una entità, che aiutino a descriverla in modo più completo.
- T6, introduzione di attributi su relazioni: si applica per aggiungere proprietà a relazioni.








Primitiva di trasformazione	Concetto iniziale	Risultato
T ₁ : Da entità a relazione tra entità		
T ₂ : Da entità a generalizzazione		
T ₃ : Da relazione a insieme di relazioni		
T ₄ : Da relazione a entità con relazioni		
T ₅ : Introduzione di attributi su entità		
T ₆ : Introduzione di attributi su relazioni		

Figure 13: Schema primitive di trasformazione top-down

10.11.2 Strategie bottom-up

Nella strategia bottom-up le specifiche iniziali sono suddivise in componenti via via sempre più piccole, fino a descrivere frammenti elementari della realtà.

Da questa situazione iniziale ‘frammentaria’ le componenti vengono poi fuse con trasformazioni successive (primitive di trasformazione bottom-up) per giungere allo schema concettuale finale.

Ogni trasformazione introduce nuovi concetti non presenti al livello precedente.

10.11.2.1 Primitive di trasformazione bottom-up

- T1, generazione di entità: si applica quando si individua nelle specifiche una classe di oggetti caratterizzata da proprietà comuni.
- T2, generazione di relazione: si applica quando nelle specifiche si individua un legame logico fra entità.
- T3, generazione di generalizzazione: si applica quando si individua un legame fra diverse entità riconducibile ad una generalizzazione, quando cioè le diverse entità possono essere istanze di una stessa classe.
- T4, aggregazione di attributi su entità: si applica quando si individua una entità che può essere rappresentata come aggregazione di attributi presenti nelle specifiche.
- T5, aggregazione di attributi su relazione: analoga a T4, ma relativa ad una relazione.




Figure 14: Schema strategia bottom-up

10.11.3 Strategie inside-out

Può essere vista come un caso particolare della strategia bottom-up: individua solo alcuni concetti importanti, per poi procedere a macchia d'olio.

Si rappresentano prima i concetti più vicini a quelli di partenza per poi sviluppare quelli più lontani attraverso una navigazione nelle specifiche.

Vantaggi: non richiede passi di integrazione.

Svantaggi: è necessario di volta in volta esaminare tutte le specifiche e descrivere i nuovi concetti nel dettaglio.

La rappresentazione deve avvenire già al giusto livello di astrazione: non è possibile procedere per livelli di astrazione.

10.11.4 Strategie miste

Cerca di unire i vantaggi delle strategie top-down e bottom-up.

Da un lato si individuano componenti elementari, dall'altro si crea uno schema scheletro contenente concetti di base da espandere, con raffinamenti successivi, in modo top-down.

Contemporaneamente, dalle specifiche, si creano in modo bottom-up i concetti non presenti nello schema scheletro.

Si adatta ad esigenze opposte di suddivisione di un problema complesso in sottoproblemi, e di procedura per raffinamenti successivi.

Ingloba in pratica anche la strategia inside-out.
Spesso è l'unica strategia utilizzabile.

Come si procede di solito con una strategia ibrida (mista):

- Si individuano i concetti principali e si realizza uno schema scheletro
- In base agli elementi individuati si possono suddividere i requisiti





Primitiva di trasformazione	Concetto iniziale	Risultato
T ₁ : Generazione di entità		
T ₂ : Generazione di relazione	 	
T ₃ : Generazione di generalizzazione	  	
T ₄ : Aggregazione di attributi su entità	  	
T ₅ : Aggregazione di attributi su relazione	  	

Figure 15: Schema primitive di trasformazione bottom-up

- Poi si raffina, si espande, si integra

Definizione dello schema scheletro:

- • Si individuano i concetti più importanti, ad esempio perché più citati o perché indicati esplicitamente come cruciali e li si organizza in un semplice schema concettuale

10.11.5 Qualità di uno schema concettuale

Nel definire uno schema concettuale ci sono alcune proprietà che bisogna cercare di garantire:

- **Correttezza:** lo schema deve utilizzare propriamente i costrutti del modello di riferimento.
- **Completezza:** tutti i dati di interesse devono essere rappresentati e tutte le operazioni essere eseguibili a partire dai concetti descritti nello schema.
- **Leggibilità:** i requisiti devono essere rappresentati in modo naturale e comprensibile.
Estetica dello schema.
- **Minimalità:** le specifiche devono essere rappresentate una sola volta.
Non sempre, tuttavia, eventuali ridondanze sono indesiderate.

10.11.6 Una metodologia per schematizzare concettualmente

- Analisi dei requisiti
 - Analizzare i requisiti ed eliminare le ambiguità
 - Costruire un glossario dei termini
 - Raggruppare i requisiti in insiemi omogenei
- Passo base
 - Definire uno schema scheletro con i concetti più rilevanti
- Passo iterativo (da ripetere finché non si è soddisfatti)
 - Raffinare i concetti presenti sulla base delle loro specifiche




Figure 16: Schema strategia inside-out 1

- Aggiungere concetti per descrivere specifiche non rappresentate

- Analisi di qualit 

- Verificare le qualit  dello schema e modificarlo

10.11.7 Una metodologia con integrazione

- Analisi dei requisiti

- Passo base

- Decomposizione: decomporre i requisiti con riferimento ai concetti nello schema scheletro

- Passo iterativo, per ogni sottoschema

- Integrazione: integrare i vari sottoschemi in uno schema complessivo, facendo riferimento allo schema scheletro

- Analisi di qualit 

10.12 Progettazione logica

Il prodotto della progettazione logica   uno schema logico che rappresenta le informazioni contenute nello schema E-R in modo corretto ed efficiente.

Richiede non solo una traduzione da uno schema all'altro ma anche una ristrutturazione dello schema concettuale.

Ad esempio le generalizzazioni non hanno una traduzione diretta fra modello E-R e modello relazionale.

Bisogna anche tenere conto delle prestazioni e quindi la riorganizzazione deve avere come obiettivo l'efficienza.

Come passo preliminare bisogner  eseguire un'analisi delle prestazioni attese dal sistema, per ottimizzarne la realizzazione.

10.13 Analisi delle prestazioni su schemi E-R

In tutti i sistemi software i due principali indici di prestazione che si considerano sono:

- Costo delle operazioni




Figure 17: Schema strategia inside-out 2

- Occupazione di memoria

Nel caso di una base di dati, il costo di un'operazione è misurato in funzione del numero di occorrenze delle entità e delle associazioni fra entità coinvolte.

Per fare questa analisi è necessario conoscere:

- Volume dei dati (occorrenze, dimensioni degli attributi)
- Caratteristiche delle operazioni (tipo, frequenza, dati coinvolti)

In genere basta limitarsi ad analizzare il costo delle operazioni più frequenti (regola dell'80/20: "l'80% del tempo è occupato dal 20% delle operazioni").

Per descrivere volume dei dati e caratteristiche delle operazioni si possono costruire la **tavola dei volumi**, in cui vengono riportati tutti i concetti dello schema con i volumi previsti a regime, e la **tavola delle operazioni**, in cui si riportano il tipo (I: Interattiva; B: Batch) e la frequenza delle operazioni.

Per descrivere le operazioni si può usare il frammento dello schema E-R che comprende i concetti coinvolti nell'operazione, sul quale vengono riportati i cammini logici attraverso i quali si accede ai dati.

Nella tavola degli accessi si riportano i concetti coinvolti, il numero medio degli accessi e il tipo (lettura, scrittura).

10.13.1 Esempio

Operazione 1: assegna un impiegato a un progetto.

Operazione 2: trova i dati di un impiegato, del dipartimento nel quale lavora e dei progetti ai quali partecipa.

Operazione 3: trova i dati di tutti gli impiegati di un certo dipartimento.

Operazione 4: per ogni sede, trova i suoi dipartimenti con il cognome del direttore e l'elenco degli impiegati del dipartimento.




Figure 18: Schema progettazione logica

Tavola dei volumi					
Concetto	Tipo	Volume	Tavola delle operazioni		
Sede	E	10	Operazione	Tipo	Frequenza
Dipartimento	E	80	Op. 1	I	50 al giorno
Impiegato	E	200	Op. 2	I	100 al giorno
Progetto	E	500	Op. 3	I	10 al giorno
Composizione	R	80	Op. 4	B	2 a settimana
Afferenza	R	190			
Direzione	R	80			
Partecipazione	R	6000			

10.13.2 Ristrutturazione di shcemi E-R

Può essere divisa in più passi successivi:

- **Analisi delle ridondanze:** si decide se mantenere o eliminare le eventuali ridondanze
- **Eliminazione delle generalizzazioni:** si sostituiscono le generalizzazioni con costrutti del modello logico utilizzato
- **Partizionamento/accorpamento di entità e associazioni:** si decide se raggruppare più concetti o partizionare in più concetti i concetti dello schema E-R
- **Scelta degli identificatori primari:** si selezionano gli identificatori per le entità che ne hanno più di uno

10.13.2.1 Ridondanze

- Vantaggi
 - Semplificazione delle interrogazioni: se lo stesso dato compare in più tabelle, è minore la probabilità di dovere fare un join per recuperarlo.
- Svantaggi
 - Appesantimento degli aggiornamenti: se modifico un'occorrenza del dato devo modificare anche tutte le 'copie'
 - Maggiore occupazione di memoria

10.13.2.2 Analisi delle ridondanze

Le ridondanze di uno schema E-R nascono quando un concetto può essere derivato da altri.

- Un attributo può essere derivato da attributi della stessa entità o relazione
- Un attributo può essere derivato da attributi di altre entità e relazioni
- Un attributo può essere derivato mediante conteggio di occorrenze
- Associazioni possono essere derivate da altre associazioni in presenza di cicli




Figure 19: Schema analisi delle ridondanze

10.13.2.3 Analisi di una ridondanza




Figure 20: Analisi di una ridondanza

Numero abitanti è pari al numero di istanze della relazione *Residenza*

Tavola dei volumi		
Concetto	Tipo	Volume
Città	E	200
Persona	E	1000000
Residenza	R	1000000

- Operazione 1: memorizza una nuova persona con la relativa città di residenza (500 volte al giorno)
- Operazione 2: stampa tutti i dati di una città (incluso il numero di abitanti) (2 volte al giorno)

Presenza di ridondanza (Tabelle degli accessi delle operazioni [L: Lettura; S: Scrittura]):

Operazione 1				Operazione 2			
Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo	Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Persona	Entità	1	S	Città	Entità	1	L
Residenza	Relazione	1	S				
Città	Entità	1	L				
Città	Entità	1	S				

- Costi:
 - Operazione 1: 1500 accessi in scrittura e 500 accessi in lettura al giorno
 - Operazione 2: trascurabile.
- Contiamo doppi gli accessi in scrittura
 - Totale di 3500 accessi al giorno

Assenza di ridondanza:

Operazione 1				Operazione 2			
Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo	Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Persona	Entità	1	S	Città	Entità	1	L
Residenza	Relazione	1	S	Residenza	Relazione	5000	L

- Costi:
 - Operazione 1: 1000 accessi in scrittura
 - Operazione 2: 10000 accessi in lettura al giorno
- Contiamo doppi gli accessi in scrittura
 - Totale di 12000 accessi al giorno

10.13.3 Scelta degli identificatori principali

È molto importante per l'importanza rivestita dalle chiavi nel modello relazionale.

Bisogna scegliere una chiave principale secondo i seguenti criteri:

- Escludere gli attributi con valori nulli
- Preferire identificatori con pochi attributi
- Preferire identificatori interni rispetto ad identificatori esterni
- Utilizzare identificatori che vengono utilizzati da molte operazioni per accedere alle occorrenze di una entità.

Se nessun identificatore soddisfa i criteri, è consigliabile crearne uno (codice identificativo)

10.14 Eliminazione delle generalizzazioni




Figure 21: Esempio schema con generalizzazioni

Per eliminare le generalizzazioni (che non esistono nel modello relazionale) si possono seguire 3 strategie alternative:

10.14.1 Accorpamento delle figlie nel padre

Si usa una sola entità avente anche tutti gli attributi delle figlie più un attributo che indica il "tipo".

Richiede più memoria perché saranno presenti valori nulli in corrispondenza degli attributi specifici per una delle figlie.

Però richiede meno accessi perché per ogni accesso accedo sempre e solo alla entità padre.

10.14.2 Accorpamento del padre nelle figlie

Si elimina il padre ed i suoi attributi vengono inseriti in ciascuna delle figlie.

(E' possibile solo se la generalizzazione è totale. Richiede meno memoria rispetto al caso 1, meno accessi rispetto al 3).

10.14.3 Sostituzione della generalizzazione con associazioni

La generalizzazione si traduce con una serie di associazioni.

Se la generalizzazione è totale, ogni occorrenza della entità padre deve partecipare ad almeno una di tali associazioni (meno memoria rispetto a 1, più accessi a causa del vincolo aggiuntivo).




Figure 22: Possibili ristrutturazioni dello schema con generalizzazioni

10.15 Partizionamento/Accorpamento di concetti

Gli accessi possono essere ridotti separando gli attributi di uno stesso concetto cui fanno accesso operazioni diverse e raggruppando attributi di concetti diversi cui fanno accesso le stesse operazioni.

10.15.1 Partizionamenti di entità

Si possono fare in verticale, decomponendo l'entità in più entità sulla base degli attributi, o in modo orizzontale, decomponendo l'entità sulla base delle sue occorrenze.

Una decomposizione orizzontale corrisponde ad una generalizzazione.

Costringe a duplicare tutte le associazioni cui l'entità originaria partecipa.




Figure 23: Esempio di partizionamento di entità

10.15.2 Eliminazione di attributi multivalore

Il modello relazionale non prevede questo tipo di attributo e richiede che venga sostituito da una relazione o nella decomposizione diretta dell'attributo multivalore in più attributi.




Figure 24: Esempio di eliminazione di attributo multivalore

10.15.3 Accorpamento di entità

Spesso conviene accorpare in una sola entità due entità coinvolte spesso nella stessa operazione.

Questo può causare la presenza di valori nulli.

Si accorpano di solito entità legate da relazioni di tipo uno a uno, per evitare la creazione di ridondanze. È




Figure 25: Esempio di accorpamento di entità

possibile anche accorpare/partizionare associazioni.

10.16 Traduzione verso il modello relazionale

Una volta riorganizzato lo schema si può passare alla traduzione dal modello E-R a quello relazionale.

10.16.1 Traduzione di associazioni molti a molti

Tipicamente, passando dal modello E-R a quello relazionale, si procede nel modo seguente:

- Ogni entità diventa una relazione sugli attributi dell'entità
- Ogni associazione diventa una relazione definita sugli attributi dell'associazione più gli identificatori delle entità coinvolte, che costituiranno la chiave della relazione.

Si instaura un vincolo di integrità referenziale fra gli identificatori delle entità coinvolte e i corrispondenti attributi dell'associazione.

In alcuni casi (es. associazioni ricorsive) è necessario ridenominare gli attributi.



Figure 26: Schema E-R con associazione molti a molti

Lo schema relazionale che si ottiene dalla figura 26 è:

Impiegato(Matricola, Cognome, Stipendio)

Progetto(Codice, Nome, Budget)

Partecipazione(Matricola, Codice, DataInizio)

Con vincoli di integrità referenziale fra **Matricola** in Partecipazione e la chiave di Impiegato e **Codice** in Partecipazione e la chiave di Progetto

Lo schema relazionale che si ottiene dalla figura 27 è:

Prodotto(Codice, Nome, Costo)

Composizione(Composto, Componente, Quantità)

10.16.1.1 Associazioni n-arie

Le associazioni con più di due entità partecipanti si traducono in maniera analoga a quanto detto per le associazioni binarie.




Figure 27: Schema E-R con associazione ricorsiva




Figure 28: Schema E-R con associazione ternaria (n-arie)

Lo schema relazionale che si ottiene dalla figura 28 è:

Fornitore(PartitaIVA, Nome)

Prodotto(Codice, Genere)

Dipartimento(Nome, Telefono)

Fornitura(Fornitore, Prodotto, Dipartimento, Quantità)

10.16.2 Traduzione di associazioni uno a molti

In questo caso si possono tradurre sia l'associazione che l'entità per la quale l'associazione può applicarsi una sola volta in un'unica relazione (tabella).

La chiave sarà l'identificatore dell'entità.

Es. giocatore, squadra e contratto: ogni giocatore può avere un solo contratto, quindi il concetto di contratto viene associato (inglobato) in quello di giocatore.

Si instaura un vincolo di integrità referenziale verso la chiave della relazione (es. squadra) che può avere occorrenza N nell'associazione, dal corrispondente attributo della relazione (es. giocatore) che traduce sia l'altra entità che l'associazione.




Figure 29: Schema E-R con associazione uno a molti

Secondo la regola vista per le associazioni molti a molti, la traduzione di questo schema dovrebbe essere la seguente:

Giocatore(Cognome, DataNascita, Ruolo)

Squadra(Nome, Città, ColoriSociali)

Contratto(Giocatore, DataNascitaGiocatore, NomeSquadra, Ingaggio)

Meglio più compatto:

Giocatore (Cognome, DataNasc, Ruolo, Squadra, Ingaggio)

Squadra (Nome, Città, ColoriSociali)

Con vincolo di integrità referenziale fra Squadra in Giocatore e la chiave di Squadra.

Se la cardinalità minima di Giocatore nella relazione fosse 0, allora Squadra in Giocatore dovrebbe ammettere valore nullo

10.16.3 Traduzione di entità con identificatore esterno

Poiché un'entità identificata esternamente tramite un'associazione partecipa all'associazione con cardinalità minima e massima pari ad uno, si ricade nel caso precedente della relazione uno a molti.

L'associazione e l'entità che la utilizza per avere un identificatore esterno vengono tradotti con la stessa relazione.

Lo schema relazionale che si ottiene dalla figura 30 è:




Figure 30: Schema E-R con identificatore esterno

Studente(Matricola, NomeUniversità, Cognome, Anno, iscrizione)
 Università(Nome, Città, indirizzo)

10.16.4 Traduzione di associazioni uno a uno

Se la partecipazione è obbligatoria per entrambe le entità, si può operare come nella traduzione delle associazioni uno a molti, però possiamo scegliere quale entità tradurre in una stessa relazione insieme all'associazione.

Se è opzionale per una sola entità, è preferibile scegliere di effettuare la fusione in modo da non avere valori nulli, inglobando quindi l'associazione nell'entità con partecipazione obbligatoria.

Se è opzionale per entrambe, con una traduzione mediante 3 relazioni separate (come per le relazioni molti a molti) si può evitare la presenza di valori nulli.

10.16.5 Metodo globale per la traduzione

In termini di procedura globale, se si devono tradurre schemi complessi, si può procedere per gradi:

- Traduzione delle entità
- Traduzione delle entità con identificazioni esterne
- Traduzione delle associazioni rimaste (alcune sono già state tradotte al punto precedente), a partire dalle relazioni molti a molti (che comunque devono essere tradotte in una tabella).

11 Esercizi

- Trovare nome e stipendio dei capi degli impiegati che guadagnano più di 40
- Trovare gli impiegati che guadagnano più del proprio capo, mostrando matricola, nome e stipendio dell'impiegato e del capo
- Trovare le matricole dei capi i cui impiegati guadagnano **tutti** più di 40 (suggerimento: usare gli operatori insiemistici)