1	2	3	4	5	6
Pos.	Menge	Einheit	Benennung	Sachnummer/Norm - Kurzbezeichnung	Bemerkung
1	1	Stk.	Welle	Rund EN 20278 50 x 430	42CrMo4
2	2	Stk.	Gehäuse	Rund EN 20278 100 x 80	E295
3	1	Stk.	Deckel mit Durchgangsloch	Rund EN 20278 100 x 45	E295
4	1	Stk.	Deckel ohne Durchgangsloch	Rund EN 20278 100 x 40	E295
5	1	Stk.	Trommel	DIN EN 10305-1 240 x 5	E295
6	2	Stk.	Seitenwände	Blech EN 10025 - 5,0 x 300 x 300	E295
7	1	Stk.	Innenrohr	DIN EN 10305-1 85 x 5	E295
8	2	Stk.	Lagerbock	Brennteil	E295
9	2	Stk.	Schelle	Brennteil	E295
10	1	Stk.	Distanzhülse	Rund EN 20278 48 x 55	42CrMo4
11	2	Stk.	Rillenkugellager	DIN 625 - 6008	
12	2	Stk.	Spannsatz	COM-A, 45mm	
13	1	Stk.	Kettenrad Antrieb	ohne Nabe, ISO 08 B-3, mit Passfedernabe nach DIN 6885 - 10 x 8 x 34,9	
13	'	Otk.	Kettenrad Abtrieb	ohne Nabe, ISO 08 B-3, mit	
				Keilwellennabe nach DIN ISO	
14	1	Stk.	0 1 1 4 4 4	14 - 8 x 32 x 36	
15	1	Stk.	Sechskantmutter mit Klemmteil	DIN EN ISO 7042 - M24 - 8.8	
16	1	Stk.	Sicherungsring	DIN 471 - 40 x 1,75	
17	2	Stk.	Radialwellendichtring	DIN 3760- AS45 x 60 x 8	
18	2	Stk.	O-Ring	69,1 x 5,33	
19	1	Stk.	O-Ring	42,3 x 3,53	
20	2	Stk.	Schmiernippel	M6	von norelem
21	2	Stk.	Stopfen	M6x5	von Würth
22	8	Stk.	Innensechskantschraube	M6 x 16	
23	8	Stk.	Innensechskantschraube	M6 x 20	
24	1	Stk.	Dreifachrollenkette	DIN ISO 606 - 08 B-3; 123 Glieder + 1 Verschlussglied	
25	4	Stk.	Betonanker	M12 x 81	von Fischer
26	1	Stk.	Getriebemotor	2,2kW/ 85U/min/ 247Nm	von NORD
				lame	FCT
					<b>I</b> BW
				Duale Ho	ochschule /ürttemberg
				Heidenh Hofmann	
1			100m.   17.11.2010   1anja		