# Kleinförderband FB10



Mit innenliegendem bürstenlosem 24V DC Antrieb, 60 - 400mm Gurtbreite

### BESONDERHEITEN

- · Antrieb innenliegend
- 24V DC elektrisch kommutiert, sehr langlebig
- geringster Einbauraum, keine Störkanten
- · integrierte Regeltechnik
- · Breiten und Längen in 1mm Abstufung
- flexible Anbaumöglichkeiten mit Bosch- Profilsystem
- Motor extern regelbar über Steuerleitungen

# **AUSFÜHRUNG**


- · Laschen Aluminium eloxiert
- Rahmen 45x45 Strebenprofil eloxiert
- Schrauben verzinkt
- Riemenauflage VA-Blech 1.4301
- · Umlenkrollen Aluminium kugelgelagert
- 24V DC Maxon Motor bürstenlos mit Regelelektronik
- Stirnradgetriebe
- Zahnriementrieb



FB10 - 60 - 600 - 24V EC - 3,4 - KL

- Antrieb innenliegend
- 24V DC elektrisch kommutiert
- geringster Einbauraum

# MASSBLATT



# Kleinförderband FB10



# Mit innenliegendem bürstenlosem 24V DC Antrieb

#### DATENBLATT Fördergurtbreiten 60 - 400mm Bandlängen 520 - 1500mm Stirnradgetriebe max. Bandgeschwindigkeit Getriebe-Beladung m/min übersetzung kg 21\* 1:26 2 17\* 1:32 3 11,5\* 1:47 3 1:89 3 6,2 5 1:111 3 5 3,4\* 1:163 1.8\* 1:310 5 1:564 5 1 0,5\*\* 1:1072 5

# TECHNISCHE DATEN

 Standard Breiten Motor

60, 100, 200, 300, 400 Maxon bürstenlos 24V EC

Nennspannung

24V

Typenleistung

30W

Anlaufstrom

2A

Motordrehzahl

5000 min-1

Kabellänge

5 m

Fördergurtdicke

max. 2 mm

## BESTELLSCHLÜSSEL

Fördergurtbreite FB10 -- B - in mm

Außenmass Länge - L - in mm

Bandgeschw. - 24V EC in m/min

Kabelausgang

Messerkante

Kabelausgang links:

- KL -

Kabelausgang rechts:

- KR -

Messerkante:

- MK -

für Bandbreiten < 200 mm

(siehe Sonderlösungen S 4-06.1)

Bestellbeispiel: FB10 - 100 - 600 - 24V EC - 5 - KL

### **AUF ANFRAGE**

Geländerführung, Seitenführung

(siehe Sonderlösungen S 4-06.1)

Gurtmaterial

· Geschwindigkeitsregelung mittels Potentiometer · Standfüße oder Gestelle aus Strebenprofilen

(siehe Sonderlösungen S 4-06.1)

TEL +49 8091 / 562 98 - 67 FAX +49 8091 / 562 98 - 66

**ANZINGER STRASSE 4** D-85614 KIRCHSEEON / EGLHARTING info@mm-engineering.com www.mm -engineering.com

<sup>\*</sup> Standard Übersetzung

<sup>\*\*</sup> ab Gurtbreite B 65mm