

Förderbänder



DATENBLATT



Der einfache Transport von
Schüttgütern



Beschreibung

Förderbänder werden für den besonders schonenden Transport von Schüttgütern verwendet. Das Material liegt dabei auf dem Förderband, das über Rollen (Rollenförderband) oder über eine Gleitfläche (Gleitförderband) gezogen wird.

Durch spezielle Profilierungen auf dem Band können abhängig vom Material auch steilere Winkel gefördert werden. Die Bänder sind speziell auf das Material und die Bedingungen abgestimmt und nur von bewährten Zulieferern. So gibt es hochtemperaturbeständige, öl- und fett resistente sowie besonders gleitfähige Teflon® beschichtete Bänder. Die auf vulkanisierten Mitnehmern variieren ebenfalls in Form und Anzahl. Für leicht fließende Produkte können die Bänder auch mit speziellen Wellkanten für den seitlich Abschluss ausgestattet werden.

Die robusten Rahmenteile sind beliebig kombinierbar und ermöglichen große freitragende Spannweiten. Ballig gedrehte Trommeln sowie optionale Gurt Zentrierstationen garantieren einen korrekten Lauf. Es gibt viele Optionen für nahezu alle Anforderungen, fragen Sie uns einfach.



DATENBLATT Förderbänder

Unser Leistungsspektrum:

- Förderbreiten von bis zu 1000 mm möglich.
- Förderleistungen bis 750 m³/Std.
- Rollen- oder Gleitförderbänder erhältlich
- Hochtemperaturanwendungen möglich
- Spezielle Profile und seitliche Abschlüsse möglich



Rematec

Maschinenbau · Anlagenbau · Agrartechnik

Vorteile

Allgemein

- Aufgrund der massiven Bauweise sind lange freitragende Distanzen möglich.
- Kompakte Bauweise ermöglicht den Einsatz auch in schwierigen Einbausituationen.
- Wartungs- und verschleißarm
- Flexibel einsetzbar durch Variationen
- Öl- und fettresistente Bänder

Optionen

- Schieflauf- und Drehzahlwächter
- Spezielle Profile für verschiedenste Materialien
- Komplette Einhausungen mit Staubabsaugung
- Einlaufunterstützung für schwere Fördergüter
- Verschiedene Muldungen

Technische Spezifikation

- Gummi-Transportband:z.B.EP 250/2
- öl- und fettbeständig:Ja
- endlos vulkanisiert:.....Ja
- Gurtbreite: 500-1000 mm

11/05/2015 09:31

Kontakt:

Rematec GmbH &Co.KG • Poststraße 10 / Furth • D-84378 Dietersburg
Tel. +49(0)8726 / 9603-0 • Fax +49(0)8726 / 9603-25 • info@rematec-anlagenbau.de

www.rematec-anlagenbau.de