


1	2	3	4	5	6
Pos.	Menge	Einheit	Benennung	Sachnummer/Norm - Kurzbezeichnung	Bemerkung
1	1	Stk.	Antriebswelle	Rund EN 20278 110 x Lager 3000	18CrNiMo7-6
2	1	Stk.	Abtriebswelle	Rund EN 20278 220 x Lager 3000	18CrNiMo7-6
3	1	Stk.	Abtriebsrad	Rund EN 20278 700 x 90 x 100	18CrNiMo7-6
4	1	Stk.	Gehäuseoberteil		EN-GJS-500-7
5	1	Stk.	Gehäuseunterteil		EN-GJS-500-7
6	1	Stk.	Drehmomentstütze	Kaufteil nach Zeichnung	
7	2	Stk.	Kegelrollenlager	TIMKEN LM742710 / LM742747	
8	1	Stk.	Zylinderrollenlager	Schaeffler NU215-E-XL-TVP2 C	
9	1	Stk.	Zylinderrollenlager	Schaeffler NU2215-E-XL-TVP2 C	
10	1	Stk.	Vierpunktlager	Schaeffler QJ 215-XL-TVP C	
11	1	Stk.	Lagersicherung	Rund EN 20278 80 x 25	34CrS4
12	1	Stk.	Deckel Antriebslager	Rund EN 20278 200 x 40	34CrS4
13	1	Stk.	Labyrinthdichtung Antrieb Wellenseite	Rundes Hohlprofil DIN EN 10210-1 140 x 40 x 55	34CrS4
14	1	Stk.	Labyrinthdichtung Antrieb Gehäuseseite	Rundes Hohlprofil DIN EN 10210-1 20 x 60 x 40	34CrS4
15	1	Stk.	Labyrinthdichtung Abtrieb Wellen Radseite	Rundes Hohlprofil DIN EN 10210-1 280 x 40 x 60	34CrS4
16	1	Stk.	Labyrinthdichtung Abtrieb Wellenseite	Rundes Hohlprofil DIN EN 10210-1 280 x 40 x 60	34CrS4
17	1	Stk.	Labyrinthdichtung Abtrieb Gehäuse Radseite	Rundes Hohlprofil DIN EN 10210-1 360 x 70 x 40	34CrS4
18	1	Stk.	Labyrinthdichtung Abtrieb Gehäuseseite Motorseite	Rundes Hohlprofil DIN EN 10210-1 360 x 70 x 40	34CrS4
19	1	Stk.	Stützring Antrieb	Rundes Hohlprofil DIN EN 10210-1 160 x 30 x 20	34CrS4
20	2	Stk.	Stützring Abtrieb	Rundes Hohlprofil DIN EN 10210-1 320 x 50 x 60	34CrS4
21	1	Stk.	Distanzring		34CrS4
22	1	Stk.	Distanzring		34CrS4
23	1	Stk.	Laminumring Abtrieb	Stanzteil, Dicke 2,5 mm	
24	1	Stk.	Ölschauglas		von Ganter
25	1	Stk.	Magnetstopfen		von Ganter
26	1	Stk.	Einfülldeckel	M60	von Ganter
27			Entlüftungsschraube	M20	
28	2	Stk.	Sicherungsstift	ISO 2338 - 8 m6 x 40	
29	5	Stk.	Sicherungsstift	ISO 2338 - 3 h8 x 8	
30	3	Stk.	Sechskantschraube	ISO 4014 - M8 x 20 - 8.8	Lagersicherung

1	2	3	4				5	6
Pos.	Menge	Einheit	Benennung				Sachnummer/Norm - Kurzbezeichnung	Bemerkung
31	40	Stk.	Sechskantschraube				ISO 4014 - M10 x 40 - 8.8	Deckel
32	12	Stk.	Sechskantschraube				ISO 4014 - M10 x 60 - 8.8	Gehäuseteilung
33	8	Stk.	Sechskantschraube				ISO 4014 - M20 x 120 - 10.9	Drehmomentstütze, Ankerschrauben
34	12	Stk.	Sechskantmutter				ISO 4033 - M10 - 8	
35	8	Stk	Sechskantmutter				ISO 4033 - M20 - 10	
36	24	Stk	Unterlegscheibe				ISO 7089 - 10 - 200 HV	
37	16	Stk	Unterlegscheibe				ISO 7089 - 20 - 300 HV	
38	1	Stk.	Bogenzahnkupplung				von KWD	
						Datum	 DHBW Duale Hochschule Baden-Württemberg Heidenheim	
					Bearb.	01.03.2020		
					Gepr.	02.03.2020		
					Norm.	02.03.2020		

