

Zylinderrollenlager NU2215-E-XL-TVP2

(Baureihe NU22..-E)

Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Käfig

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogauswahl (https://www.schaeffler.de/content.schaeffler.de/de/news_medien/index.jsp) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	75 mm
D	130 mm
B	31 mm
D ₁	114,4 mm
D _{a max}	121 mm
d _{a max}	87 mm
d _{a min}	84 mm
d _{b min}	90 mm
E	118,5 mm
F	88,5 mm
r _{1 min}	1,5 mm
ra _{1 max}	1,5 mm

$r_{a \max}$	1,5 mm	
r_{\min}	1,5 mm	
s	1,6 mm	Axiale Verschiebbarkeit aus der Mittellage
m	1,6 kg	Gewicht
C_r	192000 N	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	208000 N	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	38500 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	6500 1/min	Grenzdrehzahl
n_{gr}	3600 1/min	Bezugsdrehzahl



