COMMANDI	COSA FA
git add	mette i file modificati nella Staging Area (pronti per il salvatgaggio)
git branch	Elenca, crea o elimina i rami (branches).
git checkout	Cambia ramo o ripristina lo stato di un file. (Nei Git più recenti è stato affiancato da switch e restore).
git clone	Scarica una copia locale completa di un repository presente sul server (es. GitHub).
git commit	Salva nello storico in modo permanente le modifiche preparate con git add.
git config	Imposta le preferenze di Git (come il tuo nome, la tua email o gli alias dei comandi).
git diff	Confronta le differenze tra il codice attuale, lo staging o i commit passati.
git fetch	Scarica le informazioni aggiornate dal server remoto senza modificare il tuo codice locale.
git help	apre la documentazione ufficiale (la pagina man) di Git nel terminale per darti informazioni e istruzioni d'uso.
git init	Trasforma una cartella normale in un repository Git.
git log	Mostra la cronologia completa dei salvataggi (commit).
git merge	Unisce la cronologia di un altro ramo dentro quello in cui ti trovi.
git pull	Scarica e unisce le novità dal remoto al tuo ramo locale (fetch + merge).
git push	Carica i commit dal tuo computer al server remoto (es. GitHub).
git rebase	Riscrive la storia staccando i tuoi commit da un ramo e riappoggiandoli in cima a un altro ramo aggiornato.
git remote	Gestisce le connessioni con i server remoti.
git restore	Ripristina i file modificati nella cartella di lavoro o rimuove i file dallo staging.
git stash	Salva temporaneamente le modifiche non ancora committate per pulire la cartella di lavoro
git status	Mostra lo stato attuale di file modificati, in staging o non tracciati.
git tag	Mette un'etichetta speciale a un commit (usata per contrassegnare le versioni, es. v1.0.0).