

Corso di Usability & User Experience Design

Documentazione del progetto HPHP

Help People Help People

Riprogettazione dell'esperienza di prenotazione sanitaria online

CUPweb ed ER Salute

Team Affordance

Matteo Boscherini

Alessandro Campedelli

Francesco Maria Fuligni

Anno accademico 2025–2026

Repository del progetto:
<https://github.com/MatteMito/UUX-Project>

Abstract

Il presente elaborato documenta il progetto HPHP (*Help People Help People*), dedicato alla riprogettazione dell'esperienza di prenotazione sanitaria online per CUPweb ed ER Salute della Regione Emilia-Romagna. L'analisi considera le barriere di accesso digitale degli utenti anziani e il ruolo dei caregiver familiari, traducendo le evidenze raccolte in requisiti di progettazione, personas, architettura dell'informazione, wireframe e protocolli di valutazione. Il lavoro è organizzato in quattro fasi: ricerca e valutazione, studio di fattibilità, proposta progettuale e valutazione. Gli artefatti nativi e aggiornabili sono disponibili nel repository del progetto:

<https://github.com/MatteMito/UUX-Project>

Materiali supplementari

Il report è corredato dagli artefatti progettuali mantenuti nei rispettivi formati nativi e modificabili: il *service blueprint*, i wireframe delle versioni 0 e 1, il confronto prima/dopo, la checklist delle linee guida e le schede di personas e cast. I materiali sono organizzati nelle cartelle delle singole fasi e sono disponibili nel repository del progetto.

Nota terminologica

Per assicurare coerenza con le checklist e i deliverable del corso, le denominazioni tecniche di card, metodi, metriche e artefatti sono mantenute in inglese; il testo argomentativo e descrittivo resta in italiano.

Indice

1	Fase A: Ethnographic Research and Assessment	1
1.1	Documento 01: Team card	1
1.2	Documento 02: Client card	2
1.3	Documento 03: User Segmentation card	4
1.4	Documento 04a: Market Research card: segmento A	6
1.5	Documento 04b: Market Research card: segmento B	12
1.6	Documento 05a: Assessment of Existing Resource card: tool del cliente	17
1.7	Documento 05b: Assessment of Existing Resource card: competitor tool	22
1.8	Documento 06: Pilot Test del protocollo di User Testing	25
1.9	Documento 06a: Preliminary User Testing card: tool del cliente	28
1.10	Documento 06b: Preliminary User Testing card: competitor tool	34
1.11	Documento 07: Conclusions and Design Recommendation card	39
2	Fase B: Feasibility Study	45
2.1	Contesto d'uso e costruzione del cast	45
2.2	Documento 02a: Persona and Use Case card: protagonista	46
2.3	Documento 02b: Persona and Use Case card: personaggio secondario	48
2.4	Documento 02c: Persona and Use Case card: personaggio aggiuntivo	50
2.5	Documento 02d: Persona and Use Case card: personaggio secondario	52
2.6	Documento 03: Cast card	54
3	Fase C: Design Proposal	57
3.1	Documento 02: Information Architecture card	57
3.2	Documento 06: Design Summary card	60
4	Fase D: Evaluation	63
4.1	Documento 01: Team card	63
4.2	Documento 02a: Inspection card: Cognitive Walkthrough	64
4.3	Documento 02b: Inspection card: Heuristic Analysis	68
4.4	Documento 03: Formative Test card	70
4.5	Documento 04: Summative Test card	72
5	Riferimenti	77
	Bibliografia	77
	Sitografia	77

CAPITOLO 1

Fase A: Ethnographic Research and Assessment

1.1 Documento 01: Team card

Nome del gruppo

Team Affordance

Membro del team

Campo	Valore
Nome completo	Matteo Boscherini
Matricola	0001239423
E-mail	matteo.boscherini@studio.unibo.it
Corso di studi	Informatica Magistrale, Curriculum B

Campo	Valore
Nome completo	Alessandro Campedelli
Matricola	0001242904
E-mail	alessandr.campedell3@studio.unibo.it
Corso di studi	Informatica Magistrale, Curriculum B

Campo	Valore
Nome completo	Francesco Maria Fuligni
Matricola	0001246029
E-mail	francesco.fuligni@studio.unibo.it
Corso di studi	Informatica Magistrale, Curriculum C

1.2 Documento 02: Client card

Nome del cliente

Regione Emilia-Romagna, Assessorato alle Politiche per la Salute, in collaborazione con CUP 2000 S.c.p.A., società in-house che gestisce tecnicamente i sistemi regionali di prenotazione sanitaria (CUPweb, app ER Salute, Fascicolo Sanitario Elettronico) per conto delle Aziende USL e Ospedaliere del territorio.

Descrizione del cliente

Ente pubblico regionale che coordina i servizi sanitari di tutta l'Emilia-Romagna attraverso le Aziende Sanitarie locali (AUSL Bologna, AUSL Romagna, AUSL Modena, AUSL Parma, AUSL Reggio Emilia, AUSL Ferrara e le Aziende Ospedaliere-Universitarie). Il cliente ha già una presenza digitale matura e consolidata: gestisce il Fascicolo Sanitario Elettronico regionale, il portale di prenotazione CUPweb, l'app mobile ER Salute, un centro telefonico regionale (800 numbers per singola AUSL) e una rete di sportelli fisici e farmacie convenzionate (FarmaCUP). Non lavoriamo direttamente per la Regione: la nostra società di consulenza UX è stata incaricata da un system integrator che opera per conto di CUP 2000 di proporre un redesign dell'esperienza di prenotazione, da presentare come case study per un possibile incarico più ampio.

Nome del tool

CUPweb (portale web, www.cupweb.it) e app mobile ER Salute, sistema regionale di prenotazione online delle prestazioni sanitarie specialistiche (visite ed esami) della Regione Emilia-Romagna [6].

Come accedere al tool

Via browser su www.cupweb.it, tramite SPID, CIE o credenziali FSE/CUPweb rilasciate agli sportelli; oppure tramite l'app ER Salute (iOS/Android), che consente di prenotare/disdire visite per sé stessi e per i familiari associati (minori o persone tutelate).

Perché il cliente dovrebbe voler finanziare un nuovo tool?

Il canale digitale, pur gratuito e disponibile 24/7, resta sotto-utilizzato dalla fascia più anziana della popolazione, che continua a intasare i centri telefonici e gli sportelli fisici o a delegare integralmente la prenotazione a un familiare. Questo genera costi operativi elevati per il servizio sanitario regionale (personale agli sportelli, centri telefonici), un alto tasso di mancate presentazioni ("no-show", oggetto di una sanzione economica in caso di mancata disdetta nei termini), e non risponde agli obiettivi di digitalizzazione della sanità pubblica previsti dal PNRR (Missione 6) [5, 7]. Un redesign mirato sulla fiducia e sull'autonomia degli utenti anziani, che valorizzi, invece di scavalcare, il ruolo del caregiver familiare, è coerente con questi obiettivi e giustificabile in termini di riduzione costi.

Product Objectives

Consentire ai pazienti anziani cronici di partecipare più attivamente alla gestione dei propri appuntamenti sanitari, anche quando assistiti da un familiare, riducendo l'ansia da interfaccia.

cia, aumentando la fiducia nel canale digitale e trasformando il caregiver da "esecutore" a "facilitatore/allenatore" dell'autonomia del proprio caro.

Business Goals

Riduzione dei costi operativi di centri telefonici e sportelli fisici; riduzione del tasso di mancata presentazione agli appuntamenti; incremento della quota di prenotazioni gestite sul canale digitale, in linea con i target nazionali di digitalizzazione della sanità pubblica (PNRR Missione 6, componente 2) [5].

Brand Identity

Rafforzare la percezione della sanità pubblica regionale come moderna, efficiente ma allo stesso tempo vicina e inclusiva verso i cittadini più fragili, "la sanità digitale che non lascia indietro nessuno", differenziandosi da una digitalizzazione percepita come fredda o ostile dalla popolazione anziana.

Success Metrics

- Aumento della quota di prenotazioni effettuate (anche in co-presenza con un familiare) direttamente da utenti over 70
- Riduzione del tempo medio necessario per completare una prenotazione
- Punteggio SUS del nuovo prototipo superiore a 68 (soglia di buona usabilità) sul segmento target
- Riduzione del tasso di abbandono durante il flusso di prenotazione
- Riduzione delle chiamate al centro telefonico motivate da difficoltà di utilizzo del portale/app

1.3 Documento 03: User Segmentation card

Dimensioni di segmentazione scelte

- Demografica: età, presenza/assenza di una rete familiare di supporto
- Comportamentale: frequenza di utilizzo del servizio, grado di delega della prenotazione a terzi
- Psicologica: livello di ansia/sfiducia verso gli strumenti digitali, motivazione all'autonomia
- Contestuale: dispositivo disponibile, presenza fisica o meno del caregiver al momento del bisogno, distanza abitativa caregiver-assistito

Motivazione della scelta e relazione con il tool del cliente

Il progetto HPHP richiede di considerare due audience distinte ma interdipendenti: l'utente diretto (che deve usare il servizio ma non è ancora un utente attivo, ed è scettico/impaurito) e l'intermediario (che oggi lo sostituisce integralmente). Per CUPweb/ER Salute, l'utente diretto naturale è il paziente anziano cronico, che deve prenotare ricorrentemente visite ed esami; l'intermediario naturale è il caregiver familiare, che già oggi gestisce gran parte delle pratiche sanitarie del proprio caro. Le dimensioni scelte permettono di distinguere non solo per età anagrafica, ma per il reale grado di autonomia/dipendenza digitale delle due popolazioni, che è il fattore che il redesign deve realmente affrontare.

Segmenti nella dimensione #1: Utenti diretti (per età e autonomia digitale)

- 1. "Nuovo utente digitale": 65-74 anni, competenze digitali di base (messaggistica, videochiamate) ma bloccato/a su procedure strutturate (SPID, moduli, pagamenti online)
- 2. "Utenti con bassa autonomia digitale": 75-85+ anni, competenza tecnica quasi nulla, delega totale delle pratiche digitali al caregiver, spesso patologie croniche con necessità di prenotazioni ricorrenti

Segmenti nella dimensione #2: Intermediari (per relazione con l'assistito)

- 1. Caregiver convivente: vive con l'assistito, gestisce le prenotazioni "di persona", spesso presente alle visite
- 2. Caregiver sempre reperibile a distanza: figlio/a 45-60 anni che non convive con il genitore, gestisce le pratiche da remoto (telefono/PC), spesso lavoratore/lavoratrice a tempo pieno con poco tempo a disposizione

Numero totale di combinazioni di segmento

$2 \text{ (utenti diretti)} \times 2 \text{ (intermediari)} = 4 \text{ combinazioni possibili.}$

Combinazioni di segmentazione scelte

- A. Paziente anziano con bassa autonomia digitale, 75-85 anni, patologia cronica, con caregiver figlio/a disponibile ma non sempre fisicamente presente (utente diretto)

- B. Caregiver sempre reperibile a distanza, 45-60 anni, alta competenza tecnica, gestisce da remoto le prenotazioni del genitore, vorrebbe poter delegare gradualmente compiti semplici (intermediario)

Perché le combinazioni scelte sono più rappresentative, sfidanti ed espressive delle altre

I due segmenti scelti rappresentano i due estremi della relazione di dipendenza digitale che il progetto HPHP vuole affrontare: da un lato l'utente completamente dipendente e più a rischio di esclusione digitale (nel 2025 solo il 63,9% delle famiglie di soli anziani dispone di una connessione Internet domestica, contro il 95,1% delle altre famiglie senza minori) [3], dall'altro l'intermediario che il cliente vuole trasformare da "esecutore" a "trainer" dell'autonomia del genitore. È inoltre il caso più sfidante dal punto di vista del design (bassa competenza tecnica + alta necessità percepita di controllo/rassicurazione da parte del caregiver a distanza) e più rilevante numericamente: in Italia sono oltre 7 milioni le persone che svolgono attività di caregiving familiare almeno una volta a settimana, per il 58% donne e per il 56% di età compresa tra 45 e 64 anni [1].

Impatto atteso sul design

Sarà necessaria un'esperienza a due livelli, con percorsi guidati passo-passo e a basso carico cognitivo per l'utente anziano (linguaggio semplice, conferme esplicite, possibilità di richiamare assistenza umana in ogni momento), e strumenti di co-prenotazione/delega controllata per il caregiver a distanza (visibilità sullo stato delle prenotazioni del genitore, notifiche, possibilità di prenotare per conto di un familiare associato mantenendo però il genitore informato e coinvolto). Il design dovrà rendere visibile e graduale il passaggio di competenza dal caregiver al paziente, coerentemente con l'obiettivo organizzativo del cliente.

1.4 Documento 04a: Market Research card: segmento A

Segmento di scelta

Paziente anziano con bassa autonomia digitale, 75-85 anni, patologia cronica, utente diretto del servizio, con caregiver familiare disponibile ma non sempre fisicamente presente.

Motivazione della scelta

È il segmento più esposto al rischio di esclusione digitale nell'accesso ai servizi sanitari essenziali, e quello su cui un redesign centrato sulla fiducia e sull'autonomia deve dimostrare il maggiore impatto.

Metodo di ricerca utilizzato: Available Statistics

Fonte primaria: ISTAT, *Cittadini e ICT, Anno 2024* [2] e *Cittadini e ICT, Anno 2025* [3]. Sono state escluse dalla sintesi le fonti giornalistiche, poiché i dati sono disponibili nei comunicati e nelle tavole dell'Istituto.

- Nel 2025 il 63,9% delle famiglie composte esclusivamente da anziani (65+) dispone di connessione a Internet da casa (era il 60,6% nel 2024), contro il 95,1% delle famiglie non esclusivamente anziane e il 98,7% delle famiglie con almeno un minore [3].
- Tra gli ultra 75enni il divario di genere nell'uso di Internet è marcato: 38,3% degli uomini contro il 26,5% delle donne (dato 2024) [2].
- Il 57,8% delle famiglie senza connessione a Internet indica come motivo principale la mancanza di capacità di utilizzo, non il costo dei dispositivi o la mancanza di interesse [2].
- Nel 2024 l'uso di siti/app della Pubblica Amministrazione per scaricare moduli è calato di 9,6 punti percentuali e per prenotare appuntamenti di 8 punti percentuali rispetto all'anno precedente, un segnale di complessità o insoddisfazione d'uso più che di disinteresse [2].
- Il titolo di studio incide fortemente sull'uso di Internet: 95,8% tra i laureati, 91,6% tra i diplomati, ma solo 69,7% tra chi ha al massimo la licenza media, titolo di studio frequente nella coorte 75-85 anni [2].

Gli screenshot datati delle pagine ISTAT citate (divario di genere e per titolo di studio, calo dell'uso di siti/app della Pubblica Amministrazione, accesso a Internet delle famiglie di soli anziani) sono riportati di seguito.

Tipo di documento:

Comunicato stampa

Id: 93640

Tra il 2023 e il 2024 aumenta di 2,4 punti percentuali l'uso della Rete, con incrementi soprattutto nella popolazione adulta e anziana, con picchi nelle coorti dei 65-74enni e in quella di 75 anni e oltre (rispettivamente di +7,6 e +6,7 punti percentuali).

L'uso delle ICT risulta ancora significativamente diverso tra la popolazione maschile e quella femminile. Nel 2024, infatti, dichiara di accedere a Internet l'84,5% degli uomini di sei anni e più a fronte del 79,5% delle donne. Questo divario, tuttavia, riguarda principalmente le classi di età più anziane: fino ai 59 anni le differenze di genere sono infatti nulle, mentre i 60-64 anni avvantaggiano gli uomini di 4,3 punti percentuali. Tra gli individui ultra 75enni, infine, il vantaggio maschile nell'uso di Internet diventa particolarmente marcato (38,3% degli uomini contro il 26,5% delle donne).

Nel 2024 si conferma l'esistenza di un importante divario territoriale. Il ritardo del Mezzogiorno (77,5%) nell'uso di Internet è reso evidente da uno scarto di 7 punti percentuali rispetto al Nord e di 5,9 punti percentuali rispetto al Centro.

Il titolo di studio continua a essere un fattore discriminante: tra le persone di sei anni e più, naviga sul web il 95,8% di coloro che hanno una laurea e il 91,6% di quanti hanno un diploma di scuola secondaria superiore rispetto al 69,7% di chi ha conseguito al massimo la licenza media. Tra gli occupati le differenze tra dirigenti, imprenditori e liberi professionisti da un lato e operai dall'altro si sono gradualmente attenuate negli anni (96,5% contro 92,0%).

Tre persone su quattro utilizzano Internet per chattare

L'uso della Rete è prevalentemente orientato verso i servizi di comunicazione. Nel 2024, nei tre mesi precedenti l'intervista, il 73,4% degli internauti di sei anni e più ha usato servizi di messaggia istantanea, il 66% ha effettuato chiamate sul web e il 62% ha utilizzato la posta elettronica. Diffuso anche l'utilizzo della Rete per guardare video da servizi di condivisione come, ad esempio, YouTube, Instagram, Tik Tok (57,4%).

L'ascolto della musica in streaming o attraverso web radio si attesta al 49,4%. Quasi la metà degli utenti ha cercato in rete informazioni su merci o servizi (48,2%), mentre il 46% ha cercato informazioni sulla salute. Poco più dei due quinti ha utilizzato Internet per accedere a servizi bancari (44,3%).



In data 7 maggio 2025 alle ore 8.05 le tavole sono state sostituite a seguito della correzione di un refuso nella tavola 1.3.

Contact Centre per i media
ufficiostampa@istat.it

PER FORNITURA DATI ED
ELABORAZIONI
Contact centre
tel. 06 4673.3227
contactcentre@istat.it

PER CHIARIMENTI TECNICI E
METODOLOGICI
ICT cittadini
Laura Zannella
tel. 06 4673.7566
lazanne@istat.it

Marina Zannella
tel. 06 4673.7225
marina.zannella@istat.it

Marco Rizzo
tel. 06 4673.7202
marco.rizzo@istat.it

Tema: Cultura, comunicazione e
viaggi, Istruzione e formazione

Tag: cittadini

cittadini e nuove tecnologie
commercio elettronico
comunicazione ICT
innovazione internet
personal computer
statistica report tecnologia

Continuano invece a diminuire gli utenti che usano siti web o app della PA per stampare o scaricare moduli ufficiali (-9,6 punti percentuali) e per prendere appuntamenti (-8 p.p.).

L'indagine "Aspetti della Vita Quotidiana" ospita annualmente il modulo armonizzato a livello europeo sull'utilizzo delle tecnologie della comunicazione dell'informazione da parte delle famiglie e degli individui. Gli indicatori del modulo sono utilizzati per scopi di benchmark e rientrano nel programma strategico per il decennio digitale 2030. Alcuni degli indicatori prodotti sono utilizzati per il monitoraggio degli obiettivi dell'Agenda 2030 Sustainable Development Goals (SDGs) delle Nazioni Unite e per misurare il Benessere Equo e Sostenibile.

Accesso a Internet da casa soltanto per sei famiglie di anziani su 10

Nel 2024 il tasso di diffusione di Internet è pari all'86,2% (+2,5 punti percentuali rispetto all'anno precedente); questo valore sale al 93,4% tra le famiglie con almeno un componente tra i 16 e i 74 anni, in linea con la media Ue27 (94,1%). Nelle famiglie composte esclusivamente da anziani (convenzionalmente individui di 65 anni e più) si osserva una minore diffusione di Internet: solo sei su 10 (60,6%) dispongono di un accesso a Internet da casa. Al contrario, l'accesso risulta quasi universale nelle famiglie con almeno un minore (99,1%) e raggiunge il 94,5% nelle famiglie senza minori ma con membri non esclusivamente anziani.

L'analisi territoriale evidenzia un persistente svantaggio del Mezzogiorno per l'accesso a Internet, con 4,8 punti percentuali in meno rispetto al Centro-nord. Le regioni con la maggiore percentuale di famiglie connesse sono il Veneto e il Friuli Venezia Giulia (89,3% per entrambi) e il Trentino-Alto Adige (89,1%). Le regioni con le percentuali più basse sono, invece, la Sicilia (82,3%), il Molise (80,8%) e la Basilicata (79,7%).

Il possesso di un titolo di studio elevato tra i componenti della famiglia è positivamente correlato alla disponibilità di un accesso a Internet: ne dispone il 98,3% delle famiglie con almeno un componente laureato, il 94,4% di quelle in cui il titolo di studio più elevato è il diploma superiore mentre si scende al 65,3% tra quelle in cui il titolo di studio più elevato è la licenza media.

Cresce l'uso di Internet tra gli anziani

Nel 2024 l'81,9% della popolazione di sei anni e più ha usato Internet nei tre mesi precedenti l'intervista. L'uso di Internet ha raggiunto livelli prossimi alla saturazione per gran parte della popolazione. Oltre il 93% delle persone tra gli 11 e i 54 anni si è connessa alla Rete negli ultimi tre mesi; la quota scende invece al 68,1% tra le persone di 65-74 anni, per arrivare al 31,4% tra la popolazione di 75 anni e più (Figura 2).

tel. 06 4673.2243-4
Contact.Centre.per.i.media@istat.it
ufficiostampa@istat.it

PER FORNITURA DATI ED ELABORAZIONI
Contact centre
 tel. 06 4673.3227
contact.centre@istat.it

PER CHIARIMENTI TECNICI E METODOLOGICI
ICT cittadini
 Laura Zannella
 tel. 06 4673.7566
lazanne@istat.it

Marina Zannella
 tel. 06 4673.7225
marina.zannella@istat.it

Marco Rizzo
 tel. 06 4673.7202
marco.rizzo@istat.it

Tema: Cultura, comunicazione e viaggi. Istruzione e formazione

Tag: cittadini
 cittadini e nuove tecnologie
 commercio elettronico
 comunicazione ICT
 innovazione Internet
 personal computer

Aumenta l'accesso a Internet tra le famiglie di soli anziani

Nel 2025 l'87,3% delle famiglie dispone di un accesso a Internet (+1,1 punti percentuali rispetto all'anno precedente). L'analisi territoriale evidenzia un persistente ritardo del Mezzogiorno, pari circa 5 punti percentuali in meno rispetto al Centro-Nord. Le regioni con la maggiore percentuale di famiglie connesse sono la Toscana (90,9%), la Provincia Autonoma di Trento (90,6%) e il Veneto (89,5%); quelle con le percentuali più basse sono, invece, la Sicilia (82,0%), la Basilicata (81,8%) e la Calabria (80,1%).

Il 63,9% delle famiglie composte esclusivamente da anziani (65 anni e più) dispone di un accesso a Internet da casa. Una quota, questa, che registra un incremento di 3,3 punti percentuali rispetto al 2024, attenuando la distanza, per quanto ancora notevole, dalle famiglie con almeno un minore (98,7%) e da quelle senza minori ma con membri non esclusivamente anziani (95,1%), ormai prossime a livelli di saturazione.

Il possesso di un titolo di studio elevato tra i componenti della famiglia è positivamente associato alla disponibilità di un accesso a Internet: ne dispone il 98,5% delle famiglie con almeno un componente laureato, il 94,9% di quelle in cui il titolo di studio più elevato è il diploma superiore, mentre si scende al 66,5% tra quelle in cui il titolo di studio più elevato è la licenza media.

Cresce l'uso di Internet tra gli anziani

Nel 2025 l'83,1% della popolazione di sei anni e più ha usato Internet nei tre mesi precedenti l'intervista. L'uso della rete ha raggiunto livelli prossimi alla saturazione per gran parte della popolazione. Oltre il 95% delle persone tra gli 11 e i 44 anni si è connesso alla rete negli ultimi tre mesi, valori molto simili anche tra i 45-54enni (93,6%). La quota raggiunge supera lievemente il 98% tra i 15-24enni mentre diminuisce per le età più anziane: scende al 72,5% tra le persone di 65-74 anni e arriva al 35,7% tra gli over75 (Figura 1).

Tra il 2024 e il 2025 l'uso della rete è aumentato di 1,2 punti percentuali, con incrementi di oltre 4 punti percentuali nella popolazione di 65 anni e più (da 68,1 a 72,5% per la classe di età 65-74 anni, e da 31,4 a 35,7% per gli over 75). L'uso delle ICT risulta significativamente diverso rispetto al genere tra i bambini di 6-10 anni e nelle classi di età più anziane di 65 anni e più con una disparità a favore degli uomini. In particolare tra i 65-74enni l'uso di Internet è più elevato tra gli uomini, con uno scarto di 4,3 punti percentuali (74,8% gli uomini e il 70,5% le donne) e il vantaggio è di ben 12,5 punti tra le persone di 75 e più (43,0% gli uomini e 30,5% le donne).

Nel 2025 l'Italia centro-settentrionale mostra un uso di Internet superiore all'85%, mentre le aree del Mezzogiorno si fermano al 78,5%, divario che rimane stabile rispetto al 2024. Tra le regioni, hanno fatto

Metodo di ricerca utilizzato: interviste qualitative

Per validare qualitativamente i dati quantitativi sono state condotte due interviste individuali con soggetti reali appartenenti al Segmento A, seguendo una traccia semi-strutturata (obiettivo di ricerca, script di apertura, domande aperte sul percorso di prenotazione attuale, chiusura con richiesta di disponibilità per la Fase D). I due soggetti corrispondono, senza che fosse ricercato a priori, ai due profili individuati nella dimensione #1 della User Segmentation card (Documento 03): un profilo a bassa autonomia digitale e un profilo di "nuovo utente digitale" più autonomo, offrendo così un confronto diretto tra i due estremi del segmento.

- **Pina:** 19/09/2026, 17 minuti, in presenza. Reclutata come nonna di Alessandro Campedelli, che ha condotto e osservato l'intervista.
- **Renato:** 20/09/2026, 13 minuti, telefonica. Reclutato come amico di famiglia di Francesco Maria Fuligni, che ha condotto e osservato l'intervista.

Soggetto: Pina (nome fittizio), corrisponde al profilo "utente con bassa autonomia digitale" (75-85+, delega quasi totale delle pratiche digitali).

Pina prenota di norma partendo dall'impegnativa cartacea conservata in una busta, che incrocia con un calendario tenuto vicino al telefono; per le pratiche più semplici si rivolge alla farmacia, altrimenti telefona al CUP o chiede alla figlia, soprattutto per le visite ricorrenti. Ha provato una volta l'app ER Salute su indicazione della figlia: si è bloccata già sull'autenticazione SPID, di cui non ricorda con sicurezza le credenziali, e successivamente su un messaggio di errore che non ha saputo interpretare, scegliendo di chiudere l'app e telefonare alla figlia piuttosto che proseguire per timore di "fare un pasticcio". Descrive la paura di confermare un'azione sbagliata (sede o data errata) senza sapere come tornare indietro come il vero ostacolo, più della complessità tecnica in sé: "Che non capivo se stavo facendo bene. Se mi dice semplicemente 'errore', io non so cosa devo fare dopo." Per sentirsi più sicura chiederebbe una guida esplicita passo-passo (anche solo testuale, non necessariamente un aiuto umano), una conferma leggibile di cosa è stato scelto prima di procedere, e un modo per chiedere aiuto senza per questo dover cedere il controllo dell'azione alla figlia: "Mi piacerebbe poterle chiedere aiuto e poi continuare io."

Soggetto: Renato (nome fittizio), corrisponde al profilo "nuovo utente digitale" (65-74, competenze digitali di base ma bloccato su procedure strutturate).

Renato usa regolarmente il tablet e prova sempre prima a prenotare da solo; ha già utilizzato SPID e non lo considera un ostacolo insormontabile, anche se non gradisce doverlo reinserire ogni volta. La sua esitazione emerge un passo più avanti nel flusso, alla scelta tra "Servizio Sanitario Nazionale" e "Libera Professione": non procede finché non è sicuro di aver capito costo e conseguenze della scelta, ed eventualmente telefona al figlio non per delegare l'azione ma per farsela confermare ("Non gli dico 'prenotami la visita'. Gli chiedo magari: 'Mi controlli se questa è la scelta giusta?'"). Chiede esplicitamente un riepilogo completo (prestazione, sede, data, regime, costo) prima della conferma finale, e la possibilità di approfondire una voce poco chiara senza perdere le scelte già effettuate: "Non voglio ricominciare da capo." Attribuisce la scarsa adozione digitale tra gli anziani non a un rifiuto della tecnologia in sé, ma al fatto che i servizi pubblici usano terminologia e procedure non familiari rispetto a quelle di uso quotidiano (messaggistica, email), e rifiuta un'impostazione eccessivamente semplificata o paternalistica.

Sintesi trasversale. Pur trovandosi a estremi diversi di autonomia digitale, entrambi i soggetti individuano lo stesso punto di rottura del flusso attuale: un passaggio percepito come irreversibile o poco chiaro (l'autenticazione e il relativo errore per Pina; la scelta del regime e il suo costo per Renato) su cui nessuno dei due si sente autorizzato a procedere senza una conferma esplicita. Entrambi, inoltre, distinguono chiaramente tra "farsi aiutare/verificare" e "farsi sostituire", rifiutando quest'ultima opzione anche quando delegano di fatto un passaggio a un familiare. Emergono due idee di design non banali, non ancora esplicitate nell'assessment di Fase A: (a) un meccanismo di verifica/approfondimento in linea (tooltip o spiegazione contestuale) che non faccia perdere le scelte già effettuate, richiesto spontaneamente da Renato indipendentemente dal proprio livello di competenza; (b) la possibilità di richiedere aiuto o conferma a un familiare mantenendo comunque la titolarità dell'azione finale, distinta dalla semplice delega totale già rilevata nella task analysis.

Task analysis

Sequenza dei passi che un paziente anziano segue oggi per prenotare una visita specialistica, dentro e fuori dallo strumento, ricostruita a partire dalla conoscenza di dominio del team e dalle criticità già emerse nell'assessment (Documento 05a).

1. *[Esterno]* Il medico di base segnala la necessità di un controllo, oppure il paziente si ricorda autonomamente di una visita periodica da rinnovare.
2. *[Esterno]* Il paziente decide come procedere: chiamare il centro prenotazioni telefonico, chiedere aiuto a un familiare, o provare da solo con CUPweb/app ER Salute.
3. *[Esterno, via telefonica]* Se sceglie il telefono, attende in coda e ripete a voce dati anagrafici e codice fiscale all'operatore.
4. *[Esterno, via familiare]* Se delega, resta in attesa mentre il caregiver esegue la prenotazione, spesso senza comprendere i passaggi seguiti.
5. *[Interno, se prova da solo]* Accede a CUPweb/app ER Salute e deve superare l'autenticazione SPID/CIE, il passo più critico e più spesso causa di abbandono (cfr. [ID-01]).
6. *[Interno]* Sceglie tra Servizio Sanitario Nazionale e Libera Professione, spesso senza comprendere appieno la differenza (cfr. [ID-04]).

7. *[Interno]* Cerca la prestazione e la disponibilità di appuntamenti; se non trova subito uno slot comodo tende ad abbandonare o a richiamare il familiare.
8. *[Interno]* Conferma la prenotazione e riceve un promemoria (SMS o notifica app).
9. *[Esterno]* Annota l'appuntamento su un calendario cartaceo o lo comunica a voce a un familiare per non dimenticarlo, poiché il sistema non offre promemoria integrati con strumenti esterni.
10. *[Esterno, il giorno della visita]* Si reca fisicamente in struttura, spesso accompagnato.

Limiti e bias della ricerca

- I dati quantitativi provengono da statistiche nazionali ISTAT e non da rilevazioni specifiche sugli utenti di CUPweb/ER Salute: l'estrapolazione al contesto regionale e al servizio sanitario specifico è un'inferenza, non un dato diretto.
- Le due interviste condotte (Pina, nonna di un membro del team; Renato, amico di famiglia di un membro del team) sono un campione di comodo (rete familiare/amicale del team), non statisticamente rappresentativo: i risultati qualitativi vanno letti come ipotesi corroborate su un numero ridotto di casi, non come generalizzazioni al segmento.
- Il campione (2 soggetti) è al limite inferiore del minimo indicato nel tracker di reclutamento (2-3 per segmento); un terzo soggetto, se reperibile, rafforzerebbe la validità delle osservazioni, soprattutto vista la distanza di profilo tra i due casi raccolti.
- Rischio di bias di desiderabilità sociale: soggetti anziani intervistati da conoscenti dei propri familiari potrebbero minimizzare le proprie difficoltà per non apparire in imbarazzo.
- Le interviste sono retrospettive (il soggetto racconta un tentativo passato di uso di ER Salute/CUPweb) e non osservazioni dirette dell'interazione in tempo reale: i dettagli riportati (es. il punto esatto in cui compare l'errore) potrebbero risentire di imprecisioni di memoria.
- I dati ISTAT più recenti fotografano l'uso di Internet in generale, non specificamente l'uso di portali sanitari: la barriera "percezione di mancanza di competenze" è un'inferenza dal dato generale, da verificare nel contesto specifico della prenotazione sanitaria.

Risultati complessivi dell'analisi

I dati confermano quantitativamente ciò che il progetto HPHP presume qualitativamente: gli anziani over 75, soprattutto donne e con basso titolo di studio, sono la fascia più esposta a esclusione digitale nei servizi essenziali come la sanità. La barriera principale non è l'assenza di device o di connessione, ma la percezione di mancanza di competenze, un problema di fiducia e auto-efficacia più che di accesso tecnico.

Le due interviste qualitative corroborano questa lettura e la precisano: in entrambi i casi il blocco non nasce da un rifiuto della tecnologia, ma dall'incertezza su un singolo passaggio percepito come irreversibile (autenticazione ed errore per il profilo a bassa autonomia, scelta del regime/costo per il profilo più autonomo). Questo sposta l'enfasi progettuale da "semplificare tutto" a "rendere sicuri e reversibili i punti di decisione critici", coerentemente con quanto già anticipato nell'impatto sul design sottostante.

Impatto sul design

Il design deve minimizzare il carico cognitivo e tecnico richiesto (evitare di esporre da subito procedure complesse come l'autenticazione SPID), offrire percorsi guidati passo-passo con conferme

esplicite, validare esplicitamente il ruolo del caregiver come alleato e non sostituto, e prevedere sempre una via di fuga verso l'assistenza umana (centro telefonico, farmacia, sportello) senza che questa venga percepita come un fallimento.

1.5 Documento 04b: Market Research card: segmento B

Segmento di scelta

Caregiver familiare sempre reperibile a distanza, 45-60 anni, alta competenza tecnica, gestisce da remoto le prenotazioni sanitarie di un genitore anziano, intermediario del servizio.

Motivazione della scelta

È il segmento che oggi sostiene il costo (tempo, stress, carico mentale) della mediazione digitale per conto dell'utente diretto, ed è quello che il cliente vuole trasformare da "esecutore" a "facilitatore/allenatore" dell'autonomia del proprio caro, un obiettivo centrale del progetto HPHP.

Metodo di ricerca utilizzato: Available Statistics

Fonti primarie: CNEL-Censis, *Il valore sociale del caregiver* (2024) [1]; ISTAT, *Indicatori demografici, Anno 2025* (dati al 1° gennaio 2026) [4].

- In Italia sono oltre 7 milioni le persone che svolgono attività di caregiving familiare non retribuito, assistendo un anziano, un disabile o un familiare non autosufficiente almeno una volta a settimana [1].
- Il 58% dei caregiver familiari è composto da donne e il 56% ha un'età compresa tra 45 e 64 anni [1].
- Le difficoltà di conciliazione tra lavoro e assistenza riguardano il 38% delle donne caregiver e il 34% degli uomini caregiver [1].
- Al 1° gennaio 2026 gli over 65 in Italia sono quasi 14,8 milioni (25,1% della popolazione) e gli over 85 hanno superato i 2,5 milioni, con una crescita costante attesa nei prossimi decenni: il fenomeno del caregiving è quindi strutturale e non residuale [4].

Il dato ISTAT (14,8 milioni/25,1%/2,5 milioni) è stato verificato contro il PDF ufficiale *Indicatori demografici, Anno 2025*, pag. 1 e pag. 9.

Lo screenshot datato della fonte CNEL-Censis (dati 7 milioni/58%/56%/38%/34%) è riportato di seguito.

L'Osservatorio sui servizi sociali del CNEL proseguirà a porre la dovuta attenzione, per offrire elementi utili a orientare le politiche di riforma avviate nel settore dell'assistenza socio-sanitaria".

BITTI: "INDISPENSABILE COMPRENDERE IL FENOMENO"

"La comprensione dell'entità del fenomeno dei *caregiver* – **sottolinea il consigliere CNEL Fiovo Bitti** – è un'operazione complessa, ma necessaria per meglio tarare gli interventi e ottimizzare l'impiego delle risorse finanziarie e professionali. Nella Regione Lazio i permessi retribuiti ai sensi della legge 104/1992 erogati dall'Inps nel 2022 hanno riguardato circa 95 mila lavoratori dipendenti. Nel 98,5% dei casi si tratta di titolari di contratto a tempo indeterminato. La differenza di genere, non accentuata nei permessi per cura familiare, è fortemente marcata quando il nucleo è costretto a ricorrere ai congedi straordinari (58,4% donne) e quando il congedo deve essere prorogato (78%). L'analisi delle dichiarazioni Isee presentate da nuclei familiari con un disabile evidenzia una diffusa difficoltà economica. A fronte di più di 137mila dichiarazioni presentate, il 53,5% ha un valore inferiore a 9 mila euro. Con riferimento alla disabilità gravissima, gli ambiti territoriali sociali del Lazio hanno in carico 8.022 utenti (80,2%), con altri 1.905 utenti in attesa. La scelta privilegiata dai nuclei familiari è nettamente quella del contributo diretto al *caregiver* (90,6%), mentre l'assegno di cura e l'assistenza diretta rappresentano complessivamente il 7,7% delle scelte".

MASELLI: "ESSENZIALE FORNIRE STRUMENTI DI SUPPORTO"

"Il 18 e 19 ottobre, con la 1ª Giornata del *caregiver* e dell'inclusione sociale, dedicheremo un evento – **afferma Massimiliano Maselli, assessore Servizi sociali, disabilità, terzo settore, servizi alla persona della Regione Lazio** – agli oltre 25.000 *caregiver* presenti nel Lazio, sottolineando la loro importanza. Queste figure svolgono un lavoro straordinario, prendendosi cura, ogni giorno, dei propri cari in maniera del tutto gratuita e volontaria e grazie all'approvazione della legge regionale del Lazio numero 5/2024, hanno trovato finalmente le tutele che meritano. Si tratta di una risposta importante e necessaria, che permette di sostenere e valorizzare il ruolo fondamentale svolto dai *caregiver* familiari operanti nella nostra Regione. Tale figura è spesso rivestita da donne o giovani ed è proprio per questo che è essenziale fornire loro strumenti di supporto per garantire che l'attività di assistenza non diventi un ostacolo al loro percorso educativo e professionale. La 1ª Giornata del *caregiver* e dell'inclusione sociale sarà anche l'occasione per raccontare quello che la Regione Lazio ha realizzato e sta realizzando in materia di accoglienza e inclusione sociale".

I DATI A LIVELLO NAZIONALE

Gli oltre **7 milioni** di *caregiver* sono in maggior parte donne (58%), con un'età compresa tra 45 e 64 anni (56%) e per la metà composta da occupati, mentre **il 37% risulta fuori dal mercato del lavoro**. Si registra un progressivo invecchiamento: un quinto dei *caregiver* ha oltre 65 anni. Ma abbiamo anche una quota significativa di ragazzi, ben il 4%. Nel segmento delle persone in età attiva, coloro che si prendono cura di familiari malati disabili o anziani è pari a **quasi 3 milioni e ¼ deve gestire un doppio carico**, quello dei figli minori e quello delle persone non

autosufficienti.

Circa un terzo dei *caregiver* ha un'alta intensità di assistenza, con oltre 20 ore settimanali, mentre poco meno della metà svolge l'attività per meno di 10 ore settimanali.

Nel 38% dei casi per le donne e nel 34% per gli uomini vi sono **difficoltà di conciliazione tra attività di cura e lavoro**. Il tasso di occupazione delle donne *caregiver* è di **4 punti più basso rispetto a quello delle donne senza responsabilità di cura**.

Essere *caregiver* comporta di frequente anche una condizione di povertà o di impoverimento: **circa il 20% dei percettori di Reddito di cittadinanza era in un nucleo con disabili** così come ben la metà dei nuclei con disabili dichiara un Isee sotto i 9 mila euro.

Metodo di ricerca utilizzato: interviste qualitative

Sono state condotte due interviste individuali con soggetti reali appartenenti al Segmento B, seguendo una traccia semi-strutturata analoga a quella del Segmento A, adattata al ruolo di caregiver (carico di mediazione digitale, disponibilità a delegare compiti al familiare assistito). Coerentemente con il cast di Fase B, i due soggetti coprono le due configurazioni di caregiving individuate nella segmentazione: assistenza a distanza e assistenza in presenza/convivenza.

- **Elena:** 21/09/2026, 10 minuti, telefonica. Reclutata come amica di Matteo Boscherini, che ha condotto e osservato l'intervista.
- **Amina:** 21/09/2026, 17 minuti, in presenza. Reclutata come segretaria dell'azienda di tirocinio di Matteo Boscherini, che ha condotto e osservato l'intervista.

Soggetto: Elena (nome fittizio), caregiver a distanza, gestisce da remoto le prenotazioni della madre.

Elena riceve la richiesta della madre per telefono, messaggio o foto dell'impegnativa via WhatsApp, poi cerca lei stessa l'appuntamento e comunica alla madre giorno, ora, struttura e cosa portare, gestendo di fatto l'intera procedura nella maggior parte dei casi. Descrive il carico non tanto come tempo materiale ("Se sono fortunata faccio tutto in dieci minuti") quanto come carico mentale legato alla reperibilità e al rischio di dimenticare una richiesta arrivata durante il lavoro. Racconta un tentativo di delega alla madre naufragato alla richiesta di credenziali e alla comparsa di termini sconosciuti, dopo il quale ha ripreso lei il controllo, con un sentimento misto di sollievo e frustrazione: "Se ogni volta devo intervenire io, non cambierà mai niente." Per fidarsi di lasciare più autonomia alla madre, chiede un sistema che la guidi esplicitamente passo per passo e mostri una conferma inequivocabile prima di concludere ("Stai prenotando questa visita, in questa struttura, il giorno X alle ore Y"), oltre alla possibilità di vedere che la prenotazione è stata effettivamente completata o di essere avvisata se la madre si blocca, descrivendo l'esigenza come una vera e propria "modalità assistenza" a distanza. Segnala inoltre il carico delle visite ricorrenti, per cui vorrebbe un supporto esplicito a ricordare le scadenze future.

Soggetto: Amina (nome fittizio), caregiver convivente, assiste la suocera.

Amina riceve l'impegnativa direttamente o per foto, coordina la prenotazione con gli orari di lavoro, i trasporti e gli altri impegni familiari, e segna tutto su un calendario cartaceo in cucina con abbreviazioni anche in bengalese. A differenza di Elena, il suo ostacolo principale non è tecnico ma di comprensione linguistico-amministrativa: un tentativo di prenotazione insieme alla suocera si è fermato perché nessuna delle due era sicura della differenza tra due opzioni proposte dal sistema, e preferisce chiedere chiarimenti in anticipo piuttosto che confermare e scoprire poi un errore. Per aumentare l'autonomia della suocera chiederebbe spiegazioni semplici e consultabili on-demand (es. su "primo accesso" o "controllo", con un esempio concreto), a patto di non dover ricominciare la procedura da capo per consultarle. Sottolinea inoltre un bisogno di coordinamento familiare non ancora coperto: più persone si occupano della suocera, quindi vorrebbe che lo stato di una prenotazione (chi l'ha fatta, per cosa, quando, se è conclusa) fosse condivisibile tra i familiari senza per questo esporre automaticamente tutti i dati sanitari a chiunque riceva la conferma. Usa quasi esclusivamente lo smartphone, in sessioni brevi e spesso interrotte, e abbandonerebbe una procedura troppo lunga o che le fa perdere il lavoro già svolto.

Sintesi trasversale. Entrambe le caregiver, pur con carichi e ostacoli diversi (mentale/reperibilità per Elena, linguistico/di coordinamento per Amina), convergono su tre punti: (a) vogliono che il sistema guidi esplicitamente l'utente diretto invece di presentargli molte opzioni contemporaneamente; (b) chiedono una conferma leggibile e verificabile a fine flusso, non solo per l'utente diretto ma anche per sé stesse, come condizione per accettare di intervenire meno; (c) rifiutano l'idea di sostituirsi stabilmente al familiare, descrivendo la delega ideale come una supervisione leggera e riattivabile, non una cessione permanente del compito. Emergono due idee di design non banali rispetto a quanto già ipotizzato in Fase A: la richiesta esplicita di una "modalità assistenza" a distanza distinta dalla semplice esecuzione per conto del familiare (Elena), e l'esigenza di condividere lo stato di una prenotazione tra più caregiver senza condividere automaticamente i dati sanitari sottostanti (Amina), un vincolo di privacy interna alla famiglia non ancora coperto dai requisiti esistenti.

Task analysis

Sequenza dei passi che un caregiver a distanza segue oggi per gestire la prenotazione per conto del genitore, dentro e fuori dallo strumento.

1. *[Esterno]* Riceve la richiesta dal genitore (di persona, telefonata, messaggio) oppure se ne ricorda autonomamente per una visita periodica.
2. *[Esterno]* Interrompe un'altra attività (lavoro, impegni familiari) per dedicare tempo alla pratica, spesso in una finestra ridotta (es. pausa pranzo).
3. *[Interno]* Accede a CUPweb/app ER Salute con le proprie credenziali, associate al profilo del genitore.
4. *[Interno]* Individua l'anagrafica corretta tra eventuali più familiari associati all'account.
5. *[Interno]* Ripete i passi di ricerca prestazione, scelta canale (SSN/Libera Professione) e slot disponibile già descritti nella task analysis del segmento A.
6. *[Esterno]* Comunica l'esito al genitore (telefonata, messaggio, di persona), spesso dovendo ripetere data e ora più volte.
7. *[Esterno]* Deve ricordarsi autonomamente di ripetere la procedura per i controlli periodici futuri, poiché il sistema non offre alcun supporto alla ricorrenza o alla delega progressiva al genitore.

Limiti e bias della ricerca

- I dati CNEL-Censis e ISTAT utilizzati sono aggregati nazionali sul caregiving in generale, non specifici per l'assistenza sanitaria digitale.
- Il campione di caregiver intervistato (2 persone: Elena, amica di un membro del team; Amina, segretaria dell'azienda di tirocinio di un membro del team) è di comodo (rete personale/professionale del team), al limite inferiore del minimo di reclutamento previsto per il segmento (2-3 persone); un terzo soggetto rafforzerebbe la validità delle osservazioni.
- Rischio di bias di conferma: il team potrebbe cercare inconsciamente conferme alle ipotesi già formulate nei Product Objectives invece di ascoltare criticamente il caregiver intervistato.
- Le due caregiver intervistate coprono le due configurazioni previste (a distanza / convivente), ma restano comunque un campione di comodo: Amina in particolare introduce una variabile (mediazione linguistica) che potrebbe non essere rappresentativa dell'intero segmento B e andrebbe validata su più soggetti con background simile prima di generalizzare i relativi requisiti.

Risultati complessivi dell'analisi

Il caregiving familiare in Italia è un fenomeno di massa, prevalentemente femminile e concentrato nella fascia 45-64 anni, con un costo personale significativo in termini di tempo e possibilità lavorative. Questo rende particolarmente rilevante, anche dal punto di vista del cliente (riduzione indiretta dei costi sociali), un design che alleggerisca il carico del caregiver senza tuttavia toglierne il controllo percepito.

Le interviste a Elena e Amina confermano questa lettura e mostrano che il carico percepito non coincide con il tempo speso sulla singola prenotazione, ma con la reperibilità continua e con la responsabilità di dover verificare al posto del familiare assistito. In entrambi i casi un tentativo di delega si è interrotto sullo stesso tipo di ostacolo già rilevato nel Segmento A (autenticazione e terminologia non familiare), confermando che un redesign centrato solo sull'utente diretto, senza strumenti di visibilità e fiducia per il caregiver, non sarebbe sufficiente a spostare stabilmente compiti verso l'utente anziano.

Impatto sul design

Il design dovrà offrire strumenti di co-gestione (visibilità sulle prenotazioni del familiare, notifiche, possibilità di intervenire solo quando necessario) piuttosto che di sostituzione totale, con una progressione esplicita e graduale di autonomia delegata al paziente, in modo che il caregiver possa fidarsi di "lasciare andare" un compito alla volta. Le interviste aggiungono due indicazioni più specifiche: una "modalità assistenza" a distanza che permetta al caregiver di osservare o intervenire su una procedura in corso senza doverla avviare o completare al posto del familiare (Elena); e un meccanismo di condivisione dello stato delle prenotazioni tra più caregiver familiari che comunichi cosa è stato fatto e da chi, senza esporre per questo i dati sanitari sottostanti a chi riceve solo una conferma (Amina).

1.6 Documento 05a: Assessment of Existing Resource card: tool del cliente

Nome del tool

CUPweb (portale, www.cupweb.it) e app mobile ER Salute, Regione Emilia-Romagna.

Piattaforme

Sito web responsive-limitato (desktop e browser mobile); app nativa Android e iOS (una versione Windows Phone risulta dismessa).

Scopo principale, operazioni consentite e adeguatezza percepita agli standard professionali

Lo strumento consente di prenotare, disdire e modificare appuntamenti per prestazioni sanitarie specialistiche (SSN e Libera Professione), pagare online una prenotazione, consultare il Fascicolo Sanitario Elettronico e ristampare i promemoria degli appuntamenti. Dal punto di vista tecnico il sito è funzionante e integrato con gli standard nazionali di identità digitale (SPID, CIE, CNS), ma l'impostazione grafica e architettureale risulta datata rispetto agli standard di design contemporanei della Pubblica Amministrazione (confrontabile con le linee guida di design.gov.it): navigazione a menu testuali densi, assenza di una gerarchia visiva chiara, servizi distribuiti su domini diversi e visivamente scollegati tra loro (cupweb.it, pagonlinesanita.it, fascicolo-sanitario.it, support.fascicolo-sanitario.it).


Principali punti di forza, motivo della scelta


- Gratuito e disponibile 24/7, riduce la necessità di recarsi fisicamente a uno sportello
- Integrazione con gli standard nazionali di identità digitale (SPID/CIE/CNS), coerente con l'infrastruttura pubblica
- Copertura territoriale capillare su tutta la Regione Emilia-Romagna, con canali alternativi complementari (farmacie FarmaCUP, centri telefonici, sportelli fisici) per chi non può/vuole usare il digitale
- È il vero strumento che il committente ci ha chiesto di ridisegnare: analizzarlo nella sua forma reale, difetti inclusi, è indispensabile per un redesign credibile

Principali punti di debolezza

- Autenticazione obbligatoria complessa (SPID livello 2/CIE) anche solo per prenotare, con re-autenticazioni periodiche forzate che gli utenti reali segnalano come fonte di frustrazione ricorrente nelle recensioni pubbliche dell'app
- Servizi distribuiti su più domini/sottodomini esterni tra loro visivamente scollegati, un pattern che in un utente anziano diffidente può generare sospetto di phishing invece di fiducia
- Problemi di accessibilità segnalati da utenti con lettori di schermo, nonostante la dichiarazione di accessibilità pubblicata

- Interfaccia informativa fortemente testuale, con bassa gerarchia visiva e nessun elemento di orientamento per un utente al primo utilizzo
- La funzione disponibile senza autenticazione è una sola (il pagamento di un appuntamento già prenotato): prenotare, disdire, modificare o anche solo visualizzare le proprie prenotazioni richiede sempre SPID/CIE/CNS, il che costringe da subito l'utente meno esperto ad affrontare la parte più complessa del flusso (identità digitale) prima ancora di capire il valore del servizio (verificato su screenshot datati della home page CUPweb e della home page dell'app ER Salute in stato non autenticato, riportati di seguito, che mostrano come unica azione disponibile "Paga una prestazione")





First Impressions: Direct Analysis

*Analisi diretta secondo categorie consolidate di usabilità: navigazione, ricerca, organizzazione e struttura dei contenuti, contenuti e titoli, impaginazione, completamento del compito (qui: prenotazione), fiducia e credibilità. Il foglio di valutazione completo con i punteggi guideline-per-guideline è riportato nel file **phase-a-guideline-checklist.xlsx**; qui riportiamo la sintesi delle criticità più rilevanti riscontrate.*

Sintesi quantitativa del workbook guideline (CUPweb vs. MioDottore)

Il workbook applica le 90 User Focus Guidelines (David Travis), qui un sottoinsieme rappresentativo di 88 voci su 9 categorie, a entrambi i tool. Il riepilogo per categoria:

Categoria	CUPweb			MioDottore		
	Conf.	Parz.	Non conf.	Conf.	Parz.	Non conf.
Usabilità della home page	1	1	1	2	0	0
Orientamento al compito	0	1	2	2	0	0
Navigazione e architettura dell'informazione	0	0	2	2	0	0
Moduli e inserimento dati	0	2	0	1	0	0
Fiducia e credibilità	2	0	1	1	1	0
Qualità della scrittura e dei contenuti	0	1	1	1	0	0
Impaginazione e design visivo	0	0	2	2	0	0
Usabilità della ricerca	0	0	0	4	0	0
Aiuto, feedback e tolleranza agli errori	1	2	3	2	1	0
Totale	4	7	12	17	2	0

Sulle restanti voci, 64/88 per CUPweb e 69/88 per MioDottore (più 1 N/A per CUPweb) risultano *Non verificato*: si tratta in larga parte di funzionalità raggiungibili solo dietro autenticazione (SPID/CIE/account personale), non ispezionabili senza credenziali reali durante l'expert review. Il dettaglio guideline-per-guideline, con giudizio ed evidenza per ciascuna voce, è mantenuto nel file separato `phase-a-guideline-checklist.xlsx`, consegnato come file separato insieme a questo documento. I numeri riportati in questa sezione riflettono la revisione finale del workbook, aggiornata dopo lo User Testing preliminare (Documenti 06a/06b): dove i test con soggetti reali hanno permesso di osservare direttamente un elemento autenticato, il giudizio *Non verificato* è stato sostituito con un giudizio motivato (si veda il file `xlsx` per il dettaglio); le voci non coperte dai task testati restano *Non verificato* e richiederebbero un'ispezione dedicata nelle fasi successive.

Elenco delle criticità principali

- [Navigazione] I link di primo livello ("Disdici", "Prenota", "Paga", "Informazioni") portano a domini esterni differenti senza preavviso visivo, viola la linearità di navigazione attesa
- [Fiducia e credibilità] Il passaggio tra domini diversi (cupweb.it → pagonlinesanita.it, fascicolo-sanitario.it) senza un design coerente indebolisce la percezione di affidabilità, un fattore critico proprio per l'utente anziano diffidente che è il target del progetto
- [Impaginazione] Assenza di elementi visivi (icone, immagini, colori distintivi) che aiutino il riconoscimento rapido delle azioni disponibili; il testo è l'unico veicolo informativo
- [Contenuti e titoli] Terminologia tecnico-burocratica non spiegata in linguaggio semplice (es. "CNS", "SPID", "impegnativa dematerializzata") esposta senza tooltip o spiegazioni contestuali
- [Completamento del compito] Il completamento della maggior parte delle azioni richiede autenticazione forte fin dal primo passo, senza un percorso dimostrativo o guidato per il nuovo utente
- [Accessibility] Segnalazioni pubbliche di incompatibilità con screen reader per utenti non vedenti, nonostante l'esistenza di una dichiarazione di accessibilità formale

First Impressions: Reverse Analysis

Analisi condotta simulando il compito "disdire un appuntamento già fissato, partendo da un link ricevuto per SMS, senza credenziali SPID già pronte", scenario realistico per il segmento A (paziente anziano).

Elenco delle criticità principali

- Verificato su screenshot datato della home page CUPweb (già riportato nel Documento 05a): contrariamente a quanto inizialmente ipotizzato, la disdetta **non** è eseguibile senza autenticazione forte, solo il pagamento di un appuntamento già prenotato lo è. Per un utente che parte da un link SMS senza SPID pronto, come nello scenario simulato, questo significa un blocco totale del compito e non solo un ostacolo di navigazione, un'aggravante rispetto alla stima preliminare
- Non è chiaro, senza leggere il testo esplicativo per intero, quale sia la differenza fra i canali "Servizio Sanitario Nazionale" e "Libera Professione" al momento della scelta, pur essendo un bivio obbligato del flusso
- Recensioni reali dell'app ER Salute segnalano che la cronologia dei documenti/appuntamenti non è ordinabile o ricercabile per data, costringendo a scorrimenti lunghi, un problema di efficienza soprattutto per un utente con minore dimestichezza con lo scroll touch
- Il cambio dell'obbligo di autenticazione (introduzione dell'obbligo SPID dove prima bastava il riconoscimento biometrico) è stato vissuto da utenti reali come un peggioramento improvviso e non comunicato in modo comprensibile, minando la fiducia già costruita

1.7 Documento 05b: Assessment of Existing Resource card: competitor tool

Nome del tool


MioDottore (Doctolib Italia), piattaforma privata di prenotazione di visite mediche.

Piattaforme

Sito web (miodottore.it) responsive, app nativa Android e iOS.

Scopo principale, operazioni consentite e adeguatezza percepita agli standard professionali

Piattaforma privata (non SSN) che permette di cercare tra oltre 200.000 specialisti e medici di medicina generale (dato verificato sulla home page, riportata di seguito) per categoria, città o assicurazione sanitaria, leggere recensioni di altri pazienti, prenotare una visita in pochi passaggi, ricevere promemoria, gestire/annullare appuntamenti e contattare lo specialista via messaggi o videoconsulto. Il design è moderno, coerente con gli standard commerciali attuali (ricerca a faccette, card con foto, recensioni a stelle, iconografia chiara).



Principali punti di forza, motivo della scelta

- Un solo dominio, un solo brand coerente per tutto il flusso, nessun salto percepito di fiducia come invece accade in CUPweb
- Registrazione/accesso semplificato (email o numero di telefono), senza richiedere un'identità digitale certificata come SPID per la sola consultazione o prenotazione
- Interfaccia fortemente visiva: foto dei professionisti, valutazioni a stelle, filtri chiari, mappa, riduce il carico cognitivo rispetto al solo testo
- Promemoria automatici e possibilità di messaggistica diretta col professionista, elementi di rassicurazione assenti in CUPweb
- È stato scelto come termine di paragone perché, pur avendo uno scopo diverso (mercato privato vs. sanità pubblica), rappresenta un benchmark di riferimento per gli standard di

semplicità che un utente anziano o il suo caregiver oggi si aspettano da un'app di prenotazione sanitaria, avendola probabilmente già vista usare da altri familiari

Principali punti di debolezza

- Le recensioni sono moderate secondo linee guida della piattaforma stessa, il che ha generato dubbi pubblici sulla loro genuinità/affidabilità, un problema di trasparenza che il progetto HPHP (dove la fiducia è centrale) deve evitare di replicare
- Alcuni utenti segnalano un flusso di login inutilmente frammentato tra browser, modali e rimando all'app store, con conseguente frustrazione
- Il servizio è privato: non integra il Servizio Sanitario Nazionale, le esenzioni ticket, o il Fascicolo Sanitario Elettronico, quindi non risolve da solo il caso d'uso del cliente, ma resta valido come fonte di ispirazione sul piano dell'esperienza
- Il modello di business (i medici pagano per essere visibili) può introdurre bias nei risultati di ricerca, un problema di trasparenza inapplicabile ma da tenere presente come contro-esempio

First Impressions: Direct Analysis

Analisi diretta secondo le stesse categorie consolidate di usabilità applicate a CUPweb (Documento 05a): navigazione, ricerca, organizzazione e struttura dei contenuti, contenuti e titoli, impaginazione, completamento del compito, fiducia e credibilità.

Sintesi quantitativa del workbook guideline

Il riepilogo quantitativo comparato CUPweb / MioDottore, categoria per categoria, è riportato nel Documento 05a. Su 88 guideline valutate per MioDottore risultano 17 *Conforme*, 2 *Parzialmente conforme*, 0 *Non conforme* e 69 *Non verificato* (voci non ispezionabili senza un account attivo o non coperte dai task testati nello User Testing preliminare). Il dettaglio guideline-per-guideline con giudizio ed evidenza è mantenuto nel file **phase-a-guideline-checklist.xlsx**, consegnato come file separato insieme a questo documento.

Elenco delle criticità principali

- [Fiducia e credibilità] Il sistema di recensioni moderate genera sospetto in una parte degli utenti, minando proprio l'elemento di fiducia che dovrebbe essere il punto di forza
- [Completamento del compito] Il login, secondo segnalazioni reali, può risultare inutilmente lungo (redirect multipli tra app e browser) su alcuni dispositivi
- [Navigazione] Buona nel complesso: ricerca a faccette e mappa riducono il carico di navigazione libera, un pattern che vale la pena studiare per il redesign

First Impressions: Reverse Analysis

Analisi condotta simulando il compito "trovare e prenotare una visita specialistica vicino a casa, come utente al primo accesso".

Elenco delle criticità principali

- Il primo accesso è comunque mediato da un passaggio di registrazione, anche se più leggero di SPID, un piccolo attrito resta anche nel miglior competitor osservato
- La grande quantità di filtri e opzioni (assicurazione, videoconsulto, tipo di visita) può risultare eccessiva per un utente che cerca semplicemente "la prossima visita disponibile", un rischio di sovraccarico da tenere presente anche nel nostro redesign

1.8 Documento 06: Pilot Test del protocollo di User Testing

Obiettivo del pilot

Prima dell'avvio delle sessioni di User Testing con gli utenti reclutati, il team ha effettuato una simulazione interna del protocollo di test con l'obiettivo di verificare la chiarezza delle istruzioni, la durata delle sessioni, la comprensibilità dei task e la capacità dello script di mantenere il conduttore in una posizione non direttiva.

Il pilot è stato svolto come *dry run* interno: un membro del team ha assunto il ruolo di partecipante, mentre un secondo membro ha ricoperto il ruolo di conduttore/osservatore. La simulazione non è stata considerata come evidenza di usabilità e non è stata inclusa nei risultati quantitativi o qualitativi dello User Testing.

Partecipanti alla simulazione

Data: 21/09/2026

Partecipante simulato: membro del team, scelto per rappresentare un utente con competenze digitali di base e una familiarità limitata con il flusso di prenotazione sanitaria online.

Conduttore: membro del team responsabile della conduzione delle successive sessioni di User Testing.

Osservatore: secondo membro del team, incaricato di annotare tempi, punti di ambiguità e possibili interferenze del conduttore.

Modalità: simulazione individuale, utilizzando il medesimo ambiente e la medesima configurazione prevista per le sessioni reali.

Protocollo verificato

La simulazione ha riprodotto la struttura prevista per le sessioni reali:

- introduzione e spiegazione del ruolo del partecipante;
- chiarimento che non viene valutata la persona ma l'interfaccia;
- richiesta di verbalizzare, quando possibile, pensieri e aspettative;
- esecuzione dei task senza istruzioni preventive sul percorso corretto;
- osservazione di errori, esitazioni, richieste di conferma e abbandoni;
- raccolta di commenti conclusivi;
- eventuale somministrazione del questionario SUS come misura quantitativa di supporto.

Task simulati

Sono stati simulati i principali task previsti per il test sul tool del committente:

- **T1 — Individuare come prenotare una visita specialistica.** Il partecipante deve individuare autonomamente il percorso necessario per iniziare una prenotazione, senza completare una prenotazione reale.

- **T2 — Individuare come disdire un appuntamento.** Il partecipante deve individuare il percorso necessario per annullare una visita già programmata, senza effettuare modifiche reali.
- **T3 — Individuare dove chiedere assistenza.** Il partecipante deve individuare autonomamente dove e come chiedere aiuto in caso di difficoltà, senza completare realmente una richiesta.

Esito della simulazione

Il pilot ha permesso di individuare alcuni aspetti del protocollo da rendere più espliciti prima dell'avvio delle sessioni reali.

- **Neutralità del conduttore.** È stato verificato che il conduttore tende naturalmente a fornire indicazioni quando il partecipante manifesta esitazione. È stata quindi ribadita la regola secondo cui il conduttore deve privilegiare domande neutrali come "Cosa ti aspetteresti di trovare qui?" o "Cosa proveresti a fare?", evitando di indicare direttamente pulsanti o percorsi.
- **Gestione dei blocchi.** È stato chiarito che una difficoltà dell'utente deve essere osservata e registrata prima di intervenire. L'intervento del conduttore è consentito solamente in caso di blocco totale, soprattutto quando la continuazione del test richiederebbe credenziali o dati non disponibili.
- **Task e formulazione delle consegne.** Le consegne devono descrivere esclusivamente l'obiettivo dell'utente e non il percorso da seguire. Questo evita di trasformare il test in una verifica della capacità di seguire istruzioni.
- **Registrazione dei tempi.** È stato stabilito di misurare il tempo dall'inizio effettivo del task fino al raggiungimento dell'obiettivo o all'abbandono, escludendo eventuali interruzioni esterne.
- **Distinzione tra errore e richiesta di conferma.** Il pilot ha evidenziato l'utilità di registrare separatamente gli errori di navigazione, le esitazioni e le richieste di rassicurazione, poiché nel segmento anziano questi comportamenti possono rappresentare segnali di scarsa fiducia nell'interfaccia anche quando il percorso individuato è corretto.
- **Gestione delle azioni irreversibili.** È stata confermata la necessità di utilizzare un ambiente demo o di interrompere l'azione prima di una prenotazione/disdetta effettiva, in modo da non modificare appuntamenti reali.

Modifiche apportate al protocollo

A seguito del dry run sono state consolidate le seguenti regole operative:

1. il conduttore non suggerisce il percorso corretto;
2. le richieste di aiuto spontanee vengono registrate prima di fornire assistenza;
3. in caso di blocco totale è consentito un intervento minimo, annotandolo esplicitamente nella scheda del test;
4. i tempi vengono registrati separatamente dalle eventuali interruzioni;
5. errori, esitazioni e richieste di rassicurazione vengono registrati come eventi distinti;
6. nessuna azione reale di prenotazione o disdetta viene effettuata durante il test;

7. le risposte del partecipante vengono raccolte preferibilmente tramite citazioni testuali brevi, mantenendo separati osservazione e interpretazione.

Valore del pilot

Il pilot interno non viene utilizzato come evidenza empirica sul comportamento degli utenti target. Il suo scopo è esclusivamente metodologico: verificare che il protocollo sia sufficientemente chiaro, replicabile e non direttivo prima delle sessioni con i partecipanti effettivi.

La simulazione ha inoltre permesso di anticipare una possibile criticità del test: il rischio che il conduttore, di fronte a un utente in difficoltà, intervenga troppo rapidamente fornendo la soluzione. La regola del "blocco totale", successivamente mantenuta nel protocollo definitivo, consente di bilanciare la necessità di osservare il comportamento spontaneo con quella di evitare che un singolo problema tecnico impedisca l'intera sessione.

Nota metodologica

Il pilot è stato svolto internamente dal team e deve pertanto essere considerato un *dry run* del protocollo, non una sessione di ricerca con un partecipante indipendente. I risultati della simulazione non sono stati utilizzati per modificare le evidenze raccolte durante le successive sessioni né sono stati conteggiati nel numero dei partecipanti effettivi.

1.9 Documento 06a: Preliminary User Testing card: tool del cliente

Questo test riguarda CUPweb / app ER Salute, lo strumento da ridisegnare.

Nome del tool

CUPweb (portale) / app ER Salute

Test Protocol

Script di apertura (letto al soggetto): "Grazie per il tuo tempo. Ti chiederò di provare a fare alcune cose su CUPweb/app ER Salute mentre osservo come le fai. Non sto valutando te, ma lo strumento: se qualcosa non è chiaro, è un problema dello strumento, non tuo. Prova a dire ad alta voce cosa stai pensando o cercando mentre lo fai, quando te lo chiederò esplicitamente. Puoi fermarti quando vuoi. Non c'è fretta." Si chiarisce inoltre che non verranno eseguite azioni reali irreversibili (nessuna prenotazione/disdetta vera, salvo account demo) e che l'osservatore prende appunti ma non interviene per aiutare, salvo bloccaggio totale.

Scheda dati: per ogni task si registrano successo (sì/no/parziale), tempo impiegato, numero e tipo di errori, aiuti richiesti e citazioni/osservazioni rilevanti; si veda la struttura usata nelle card "Test #N" più sotto.

Questionario di gradimento finale (dopo il SUS standard, domande aperte): Cosa ti è piaciuto di più di questo strumento? Cosa ti ha creato più difficoltà o fastidio? Se potessi cambiare una sola cosa, cosa cambieresti? Ti sentiresti sicuro/a a usarlo da solo/a a casa? Perché sì/no? (solo per soggetti del Segmento B) Cosa ti darebbe fiducia per lasciare che il tuo familiare lo usi senza il tuo aiuto?

Limite dichiarato: il test pilota (Documento 06) è stato un *dry run* interno al team, non una sessione con un partecipante indipendente; nel Test #2 (Pina) delle sessioni reali, il conduttore è comunque intervenuto inserendo le credenziali demo dopo un blocco totale sull'autenticazione (T1), un caso rientrante nell'eccezione "salvo bloccaggio totale" prevista dallo script di apertura (e anticipata proprio dal pilot, si veda Documento 06), ma comunque un'assistenza attiva oltre la sola osservazione; nessun altro task, negli altri 7 test, ha richiesto un intervento analogo.

Test Session Setup

Test in presenza, presso il domicilio del soggetto o in un luogo neutro familiare al soggetto (per ridurre l'ansia da contesto), su dispositivo del soggetto stesso quando possibile (smartphone o PC abitualmente usato), altrimenti su un dispositivo del team preconfigurato in modo identico. Un membro del team fa da assistente/osservatore, un secondo prende appunti.

Test Method

- Test di usabilità essenziale (3 soggetti, in linea con le indicazioni del corso per test preliminari)

Test Tasks

- T1: Accedere al portale/app e individuare come prenotare una visita specialistica (senza completare la prenotazione)
- T2: Disdire un appuntamento fittizio già presente nell'account demo/test
- T3: Individuare dove e come chiedere aiuto/assistenza in caso di difficoltà

Testing Methodology

- Thinking Aloud per i task T1 e T3 (per comprendere il ragionamento e le difficoltà percepite)
- Bottom Line Data per il task T2 (per misurare Efficiency/Efficacy reale senza interferenze)

Test Metrics

- Success (task completato sì/no)
- Efficiency (tempo impiegato)
- Efficacy (accuratezza del risultato ottenuto)
- Errors (numero e tipo di errori commessi)
- Learnability (miglioramento fra primo e secondo tentativo, se applicabile)
- Satisfaction (tramite questionario SUS)

Reclutamento dei soggetti

Primo soggetto testato: Renato (nome fittizio), 65-74 anni, profilo "nuovo utente digitale" (Segmento A), già intervistato per il Documento 04a. Competenza tecnica: uso regolare del tablet, esperienza pregressa con SPID. Relazione con il team: amico di famiglia di Francesco Maria Fuligni.

Reclutamento completato: 4 soggetti testati (Renato, Pina, Elena, Amina), tutti già intervistati per il Documento 04a/04b.

Modalità di reclutamento dei soggetti

Rete familiare/amicale dei membri del team, la stessa già usata per le interviste del Documento 04a/04b.

Motivazione della scelta dei soggetti

Renato è stato scelto per disponibilità/vicinanza (amico di famiglia di un membro del team), non per rappresentatività statistica, dichiarato esplicitamente come richiesto dalla card originale. È inoltre il soggetto più autonomo del Segmento A già intervistato, scelto come primo test per validare il protocollo con un profilo meno fragile prima di procedere con Pina.

Test #1: Soggetto Renato

Data: 22/09/2026

Assistente/conduttore: Francesco Maria Fuligni

Osservatore: Alessandro Campedelli

Contesto: Test individuale condotto da remoto, con il soggetto presso il proprio domicilio, sul tablet personale. Sessione svolta su un account demo, senza eseguire prenotazioni o disdette reali.

Risultati per task:

- **T1 — Individuare come prenotare una visita specialistica.** Successo: parziale. Tempo: 03:05. Errori: 1. Il partecipante individua il percorso di prenotazione, ma manifesta incertezza davanti alla scelta tra Servizio Sanitario Nazionale e Libera Professione, esprime il timore di incorrere in costi non chiaramente esplicitati e decide di non proseguire. Citazione: "Non so se scegliendo una cosa poi pago. Preferisco non andare avanti."
- **T2 — Individuare come disdire un appuntamento.** Successo: no. Tempo: 05:00. Errori: 2. Il partecipante individua la sezione relativa agli appuntamenti, ma confonde le opzioni di modifica e disdetta, apre un percorso non pertinente e interrompe la ricerca per timore di modificare accidentalmente l'appuntamento. Citazione: "Non voglio rischiare di modificare qualcosa per sbaglio."
- **T3 — Individuare dove chiedere assistenza.** Successo: sì, con esitazione. Tempo: 01:45. Errori: 1. Il partecipante individua la sezione di assistenza e riconosce la presenza di contatti telefonici, ma manifesta incertezza sulla distinzione tra assistenza generale e assistenza relativa ai singoli servizi. Citazione: "Se non capisco una cosa, preferisco telefonare."

Task	Successo	Tempo	Errori
T1	Parziale	03:05	1
T2	No	05:00	2
T3	Sì	01:45	1
Totale		09:50	4

Punteggio SUS: 40/100.

Suggerimenti del soggetto: Aggiungere spiegazioni semplici accanto alle scelte critiche, mostrare chiaramente cosa succede prima della conferma, rendere facilmente accessibile l'assistenza telefonica.

Riflessioni utili per il design: Il principale ostacolo osservato non riguarda l'accesso tecnico, ma l'incertezza relativa alle conseguenze delle decisioni, sia sulla scelta del canale di prenotazione ([ID-03]) sia sull'azione di disdetta percepita come irreversibile ([ID-08]). Il sistema dovrebbe offrire microcopy contestuale, conferme leggibili e la possibilità di verificare una scelta senza perdere il lavoro già svolto.

Test #2: Soggetto Pina

Data: 23/09/2026

Assistente/conduuttore: Alessandro Campedelli

Osservatore: Francesco Maria Fuligni

Contesto: Test individuale condotto in presenza, presso il domicilio della soggetta, su un tablet del team con l'app ER Salute e un account demo (lo smartphone della soggetta ha uno schermo piccolo e un sistema non aggiornato). La partecipante appartiene al Segmento A, profilo "utente con bassa autonomia digitale". Il conduuttore è il nipote della soggetta. Durata 26 minuti, con una pausa di 3 minuti richiesta dalla partecipante. Nessuna prenotazione o disdetta reale.

Risultati per task:

- **T1 — Individuare come prenotare una visita specialistica.** Successo: no. Tempo: 03:00. Errori: 2. La partecipante scambia "Paga una prestazione", unica azione visibile senza accesso, per l'ingresso alla prenotazione. Raggiunge poi l'autenticazione SPID, ma sbaglia la digitazione della password demo e non riesce a interpretare il messaggio di errore; alla soglia dei 3 minuti il conduttore inserisce le credenziali per permettere di proseguire. Citazione: "Mi dice che è sbagliato. Non so cosa ho sbagliato."
- **T2 — Disdire un appuntamento.** Successo: parziale. Tempo: 06:10. Errori: 3. La partecipante trova la sezione delle prenotazioni e riconosce con soddisfazione la propria visita, tocca però "Modifica" invece di "Disdici" e, quando individua il pulsante corretto, rinuncia a premerlo per timore di perdere definitivamente l'appuntamento. Citazione: "Se poi me la tolgono e non me la ridanno più? La visita l'ho aspettata tre mesi."
- **T3 — Individuare dove chiedere assistenza.** Successo: no. Tempo: 03:00. Errori: 1. La prima risposta della partecipante è esterna allo strumento ("Io chiamo mia figlia"). Cerca poi l'aiuto in "Impostazioni" senza trovarlo e conclude che si rivolgerebbe alla farmacia; task non completato entro la soglia. Citazione: "Non lo vedo. Io in farmacia vado, lì mi aiutano."

Task	Successo	Tempo	Errori
T1	No	03:00	2
T2	Parziale	06:10	3
T3	No	03:00	1
Totale		12:10	6

Punteggio SUS: 22,5/100.

Suggerimenti del soggetto: Messaggi di errore che indichino cosa fare dopo; poter usare l'app con qualcuno vicino, senza doverla lasciare in mano a lui.

Riflessioni utili per il design: Il blocco si presenta prima ancora del compito (schermata iniziale e autenticazione, [ID-01], [ID-03]) e, una volta superato con aiuto, si sposta sull'azione percepita come irreversibile ([ID-08]). La richiesta di rassicurazione rivolta al conduttore suggerisce che un aiuto contestuale, presente nel punto della decisione, valga più di una pagina di assistenza separata.

Test #3: Soggetto Elena

Data: 23/09/2026, ore 18:45

Assistente/conduuttore: Matteo Boscherini

Osservatore: Francesco Maria Fuligni

Contesto: Test individuale condotto da remoto, in videochiamata con condivisione dello schermo dal PC della soggetta, con CUPweb nel browser e credenziali demo. Il test segue immediatamente quello su MioDottore (Documento 06b). Nessuna prenotazione o disdetta reale.

Risultati per task:

- **T1 — Individuare come prenotare una visita specialistica.** Successo: sì. Tempo: 01:35. Errori: 0. La partecipante si autentica senza esitazioni e individua il percorso di prenotazione. Nota spontaneamente il cambio di dominio, che secondo lei spingerebbe la madre

ad abbandonare per timore di una truffa, e non trova subito dove selezionare il familiare per cui prenota. Citazione: "Io lo so, ma mia madre qui chiude tutto pensando a una truffa."

- **T2 — Disdire un appuntamento.** Successo: sì. Tempo: 02:05. Errori: 1. La partecipante cerca inizialmente la disdetta dentro "Modifica", poi individua "Disdici" e completa l'operazione, ma critica la conferma finale, generica e priva di un riepilogo della visita disdetta e del paziente. Citazione: "Mi dice solo 'operazione eseguita'. Quale visita? Di chi?"
- **T3 — Individuare dove chiedere assistenza.** Successo: parziale. Tempo: 02:50. Errori: 1. La partecipante trova le domande frequenti e il numero verde, ma cerca un canale scritto compatibile con i suoi orari di lavoro e non lo trova; un collegamento di supporto la porta su un altro dominio. Citazione: "Ho trovato dove chiamare. Ma non è quello che mi serve."

Task	Successo	Tempo	Errori
T1	Sì	01:35	0
T2	Sì	02:05	1
T3	Parziale	02:50	1
Totale		06:30	2

Punteggio SUS: 55/100.

Suggerimenti del soggetto: Una conferma chiara e inoltrabile al familiare, un canale di assistenza scritto, e la possibilità di vedere cosa fa il genitore con un avviso quando si blocca.

Riflessioni utili per il design: Per la caregiver esperta lo strumento è usabile, ma non è progettato per due persone: la selezione del familiare non è visibile nel punto in cui serve ([ID-10]) e la conferma di esito non è verificabile né condivisibile ([ID-09]). La sua condizione per delegare alla madre (vedere e poter intervenire) ricalca la "modalità assistenza" già emersa in intervista.

Test #4: Soggetto Amina

Data: 24/09/2026, ore 13:10

Assistente/conduttore: Matteo Boscherini

Osservatore: Alessandro Campedelli

Contesto: Test individuale condotto in presenza, durante la pausa pranzo, in una sala riunioni dell'azienda di tirocinio. La partecipante appartiene al Segmento B, profilo "caregiver convivente", e usa il proprio smartphone Android con l'app ER Salute già installata e un account demo. Tempo disponibile limitato (35 minuti per entrambi i tool). Una telefonata di lavoro ha interrotto T2 per 40 secondi (cronometro fermato). Nessuna prenotazione o disdetta reale.

Risultati per task:

- **T1 — Individuare come prenotare una visita specialistica.** Successo: parziale. Tempo: 02:40. Errori: 1. La partecipante trova subito "Prenota", ma si ferma sul codice NRE dell'impegnativa e sulla scelta tra "prima visita" e "controllo", lo stesso dubbio riportato in intervista; preferisce non proseguire senza una conferma del medico di famiglia. Citazione: "Non vado avanti se non sono sicura."
- **T2 — Disdire un appuntamento.** Successo: sì. Tempo: 03:15 (escluse interruzioni). Errori: 1. Dopo un'interruzione di 40 secondi la sessione dell'app è scaduta e la partecipante deve ripetere l'accesso; tocca poi "Modifica" prima di individuare "Disdici" e completa la disdetta. Citazione: "Ecco, ho perso tutto. Sempre così."

- **T3 — Individuare dove chiedere assistenza.** Successo: parziale. Tempo: 02:20. Errori: 0. La partecipante trova il numero verde ma dichiara di preferire un canale scritto, che le permetterebbe di tradurre le parole che non capisce; non trovandolo, sceglierebbe lo sportello. Citazione: "Preferisco scrivere, così posso tradurre se non capisco una parola."

Task	Successo	Tempo	Errori
T1	Parziale	02:40	1
T2	Sì	03:15	1
T3	Parziale	02:20	0
Totale		08:15	2

Punteggio SUS: 37,5/100.

Suggerimenti del soggetto: Esempi concreti accanto ai termini difficili; non perdere il lavoro fatto dopo un'interruzione; poter informare il marito di cosa è stato prenotato senza mostrargli tutti i dati medici.

Riflessioni utili per il design: Il contesto d'uso reale (sessioni brevi e interrotte su smart-phone) trasforma un timeout tecnico in una perdita di lavoro percepita ([ID-11]). L'ostacolo principale resta linguistico-amministrativo ([ID-04]) e il canale d'assistenza solo telefonico è poco adatto a chi media una seconda lingua ([ID-12]).

1.10 Documento 06b: Preliminary User Testing card: competitor tool

Questo test riguarda MioDottore.

Nome del tool

MioDottore (Doctolib Italia)

Test Protocol

Script di apertura (letto al soggetto): stesso testo del Documento 06a, adattato al nome del tool ("... su MioDottore mentre osservo come le fai..."). Stesse premesse su irreversibilità delle azioni e ruolo non direttivo dell'osservatore.

Scheda dati: stessa struttura del Documento 06a (successo, tempo, errori, aiuti, citazioni per task); si veda la card "Test #N" più sotto.

Questionario di gradimento finale: stesse domande del Documento 06a (senza la domanda specifica per il Segmento B, non pertinente a questo tool).

Test Session Setup

Stessa configurazione del test sullo strumento del committente (in presenza, dispositivo abituale del soggetto quando possibile), idealmente con gli stessi soggetti reclutati per il test su CUPweb, per poter confrontare le esperienze a parità di persona.

Test Method

- Test di usabilità essenziale (3 soggetti)

Test Tasks

- T1: Cercare uno specialista di una categoria a scelta nella propria città (senza completare la prenotazione)
- T2: Individuare come si annullerebbe un appuntamento già fissato
- T3: Individuare dove e come si contatta il professionista in caso di dubbi

Testing Methodology

- Thinking Aloud per T1 e T3
- Bottom Line Data per T2

Test Metrics

- Success, Efficiency, Efficacy, Errors, Learnability, Satisfaction (SUS)

Reclutamento dei soggetti

Primo soggetto testato: Renato (nome fittizio), lo stesso già testato per il Documento 06a, per consentire un confronto diretto delle due esperienze a parità di persona.

Reclutamento completato: tutti e 4 i soggetti (Renato, Pina, Elena, Amina) sono stati coinvolti sia nel Documento 06a sia nel 06b.

Modalità di reclutamento dei soggetti

Rete familiare/amicale del team, la stessa del Documento 06a (vedi anche Documento 04a).

Motivazione della scelta dei soggetti

Stessa motivazione del Documento 06a: scelta per disponibilità/vicinanza, non per rappresentatività statistica. Coinvolgere lo stesso soggetto su entrambi i tool permette inoltre di isolare le differenze dovute al design dei due sistemi, a parità di competenze e atteggiamento dell'utente.

Test #1: Soggetto Renato

Data: 23/09/2026

Assistente/conducente: Francesco Maria Fuligni

Osservatore: Alessandro Campedelli

Contesto: Test individuale condotto da remoto, con il soggetto presso il proprio domicilio, sul tablet personale, con MioDottore aperto nel browser. Il partecipante non dispone di un account MioDottore. Sessione svolta il giorno successivo al test su CUPweb (Documento 06a), senza eseguire prenotazioni reali.

Risultati per task:

- **T1 — Cercare uno specialista nella propria città.** Successo: sì. Tempo: 01:50. Errori: 0. Il partecipante utilizza la ricerca per specializzazione e città senza difficoltà. Esita brevemente sul filtro "Visita online" e nota spontaneamente il prezzo visibile nei risultati, in contrasto con il timore di costi nascosti espresso su CUPweb. Esprime dubbi sull'affidabilità delle recensioni. Citazione: "Qui c'è scritto il prezzo della visita. Questo mi piace, almeno so cosa spendo prima."
- **T2 — Individuare come si annullerebbe un appuntamento.** Successo: sì. Tempo: 02:40. Errori: 1. Il partecipante cerca inizialmente l'opzione di annullamento nel profilo del medico, poi individua il centro assistenza in fondo alla pagina e ricava che l'annullamento richiede l'account personale o il link nell'email di conferma. Citazione: "Quindi serve l'account."
- **T3 — Individuare come contattare il professionista.** Successo: sì. Tempo: 01:10. Errori: 0. Il partecipante individua subito il numero di telefono dello studio e il pulsante per inviare un messaggio, che richiede l'account. Preferisce telefonare, sottolineando il valore di un contatto specifico rispetto a un numero generale. Citazione: "Qui almeno so a chi telefono: allo studio, non a un numero generale."

Task	Successo	Tempo	Errori
T1	Sì	01:50	0
T2	Sì	02:40	1
T3	Sì	01:10	0
Totale		05:40	1

Punteggio SUS: 72,5/100.

Suggerimenti del soggetto: Rendere verificabili le recensioni; permettere di annullare un appuntamento senza dover creare un account.

Riflessioni utili per il design: La trasparenza del costo nel punto di scelta elimina il blocco decisionale osservato su CUPweb: indicazione diretta utile per la scelta tra SSN e Libera Professione ([ID-04]). Il contatto specifico con la struttura rassicura più di un numero generale. Da non replicare: recensioni percepite come poco affidabili e annullamento legato all'account.

Test #2: Soggetto Pina

Data: 24/09/2026

Assistente/conduuttore: Alessandro Campedelli

Osservatore: Francesco Maria Fuligni

Contesto: Test individuale condotto in presenza, presso il domicilio della soggetta, sullo stesso tablet del team del test su CUPweb, con MioDottore aperto nel browser e senza account. Sessione svolta il giorno successivo (rispetto al test 06a) per ridurre l'affaticamento. Le affermazioni SUS sono state lette dal conduuttore. Nessuna prenotazione reale.

Risultati per task:

- **T1 — Cercare uno specialista nella propria città.** Successo: sì, con esitazione. Tempo: 03:20. Errori: 1. La partecipante usa la casella di ricerca; il suggerimento automatico corregge un errore di digitazione. Attiva per errore un filtro e si preoccupa del cambiamento della lista, ma lo rimuove da sola; le foto dei medici e la mappa la aiutano a scegliere. Citazione: "Oh, ha capito lui. Bravo."
- **T2 — Individuare come si annullerebbe un appuntamento.** Successo: no. Tempo: 05:30. Errori: 2. La partecipante cerca l'annullamento all'interno del profilo della dottoressa e apre per errore la pagina di prenotazione; il concetto di area personale non emerge e la partecipante si ferma senza individuare il percorso. Citazione: "Ma se non ho ancora prenotato, come faccio ad annullare?"
- **T3 — Individuare come contattare il professionista.** Successo: sì. Tempo: 01:40. Errori: 0. La partecipante individua subito il numero di telefono e l'indirizzo dello studio, e dichiara con sicurezza che telefonerebbe: è il momento di maggiore sicurezza dell'intera sessione. Citazione: "C'è il telefono qui. Questo lo so fare."

Task	Successo	Tempo	Errori
T1	Sì	03:20	1
T2	No	05:30	2
T3	Sì	01:40	0
Totale		10:30	3

Punteggio SUS: 45/100.

Suggerimenti del soggetto: Mostrare una cosa alla volta, riducendo le opzioni in alto; tenere sempre in vista il numero di telefono.

Riflessioni utili per il design: Anche sul competitor la partecipante resta sotto la soglia di 68: la modernità grafica da sola non basta al profilo a bassa autonomia digitale. I momenti di successo coincidono con i punti in cui lo strumento la riconduce a un canale familiare (telefono, indirizzo, foto del medico) e con la tolleranza all'errore di digitazione.

Test #3: Soggetto Elena

Data: 23/09/2026, ore 18:30

Assistente/conduuttore: Matteo Boscherini

Osservatore: Francesco Maria Fuligni

Contesto: Test individuale condotto da remoto, in videochiamata con condivisione dello schermo dal PC della soggetta, dopo l'orario di lavoro. La partecipante appartiene al Segmento B, profilo "caregiver a distanza", e dispone già di un account MioDottore personale. Per bilanciare parzialmente l'effetto d'ordine, questo test precede quello su CUPweb (Documento 06a). Nessuna prenotazione reale.

Risultati per task:

- **T1 — Cercare uno specialista nella propria città.** Successo: sì. Tempo: 00:55. Errori: 0. La partecipante cerca l'ortopedico nella città della madre, cambiando la località predefinita, e usa il filtro per disponibilità per trovare il primo posto libero, senza esitazioni. Citazione: "Qui ci metto un minuto, con il CUP ci metto mezz'ora."
- **T2 — Individuare come si annullerebbe un appuntamento.** Successo: sì. Tempo: 01:20. Errori: 0. La partecipante accede direttamente all'area personale e individua l'annullamento nell'elenco delle visite future; il successo è favorito dall'esperienza pregressa sulla piattaforma. Citazione: "In realtà l'ho già fatto una volta per mia mamma."
- **T3 — Individuare come contattare il professionista.** Successo: sì. Tempo: 00:50. Errori: 0. La partecipante individua subito la messaggistica con il professionista e ne apprezza la natura asincrona, ma osserva che le risposte arrivano solo a lei e che la madre resta esclusa dalla comunicazione. Citazione: "Le risposte arrivano a me. Mia madre non vede niente."

Task	Successo	Tempo	Errori
T1	Sì	00:55	0
T2	Sì	01:20	0
T3	Sì	00:50	0
Totale		03:05	0

Punteggio SUS: 80/100.

Suggerimenti del soggetto: Poter condividere una visita con il familiare assistito, in modo che anche lui riceva promemoria e comunicazioni.

Riflessioni utili per il design: Il competitor soddisfa la caregiver come utente singola, ma non supporta la relazione caregiver-assistito: nessuna condivisione della visita o dei promemoria con

il familiare. Il bisogno di co-gestione ([R-06], [REQ-06]) non è coperto nemmeno dal benchmark, ed è quindi un'opportunità di differenziazione.

Test #4: Soggetto Amina

Data: 24/09/2026, ore 13:30

Assistente/conduuttore: Matteo Boscherini

Osservatore: Alessandro Campedelli

Contesto: Test individuale condotto in presenza, subito dopo il test su CUPweb (Documento 06a), sullo stesso smartphone della soggetta, con MioDottore nel browser mobile e senza account. Nessuna prenotazione reale.

Risultati per task:

- **T1 — Cercare uno specialista nella propria città.** Successo: sì. Tempo: 01:30. Errori: 0. La partecipante cerca l'oculista per la suocera e usa il filtro per distanza in modo mirato ("lei non guida"), senza esitazioni. Citazione: "Deve essere vicino, lei non guida."
- **T2 — Individuare come si annullerebbe un appuntamento.** Successo: parziale. Tempo: 02:30. Errori: 1. La partecipante apre la pagina di accesso pensando di doversi registrare e la chiude; trova l'informazione nelle domande frequenti (annullamento tramite l'email di conferma), ma non il punto dell'interfaccia in cui farlo. Citazione: "Si fa con l'email di conferma, credo."
- **T3 — Individuare come contattare il professionista.** Successo: sì. Tempo: 01:05. Errori: 0. La partecipante individua subito la messaggistica e la preferisce al telefono, ma osserva che la conferma arriva solo a chi prenota e che per informare il marito dovrebbe inviargli uno screenshot. Citazione: "Mio marito come lo sa? Devo fare lo screenshot e mandarglielo."

Task	Successo	Tempo	Errori
T1	Sì	01:30	0
T2	Parziale	02:30	1
T3	Sì	01:05	0
Totale		05:05	1

Punteggio SUS: 67,5/100.

Suggerimenti del soggetto: Una conferma condivisibile con gli altri familiari senza ricorrere a screenshot.

Riflessioni utili per il design: Il canale scritto è per la partecipante un fattore di accessibilità linguistica, non solo di comodità. Anche qui la conferma resta individuale: per informare il marito deve fare uno screenshot, lo stesso bisogno di condivisione minima già emerso in intervista e nel test di Elena ([ID-09]).

1.11 Documento 07: Conclusions and Design Recommendation card

Elenco delle criticità per importanza

Elenco integrato: ID-01...ID-07 emerse dall'assessment 05a/05b, ID-08...ID-12 emerse o confermate dai test utente 06a/06b (vedi metodo di scoperta e frequenza per ciascuna voce).

- [ID-01] **Posizione:** flusso di autenticazione, primo passo di ogni azione. Autenticazione obbligatoria complessa (SPID/CIE) richiesta fin dal primo passo, anche per compiti semplici, impatto: alto; persistenza: alta; metodo di scoperta: analisi diretta (05a), confermato dalle interviste (Pina, Renato)
- [ID-02] **Posizione:** passaggio tra domini/sottodomini del servizio. Frammentazione tra domini scollegati tra loro (cupweb.it, pagonlinesanita.it, fascicolo-sanitario.it), impatto: alto (mina la fiducia); persistenza: alta; metodo di scoperta: analisi diretta (05a)
- [ID-03] **Posizione:** impaginazione generale del sito. Interfaccia poco gerarchizzata, prevalentemente testuale, priva di elementi visivi di orientamento, impatto: medio; persistenza: alta; metodo di scoperta: analisi diretta (05a)
- [ID-04] **Posizione:** pagina di scelta del canale (SSN / Libera Professione) e contenuti informativi in generale. Terminologia tecnico-burocratica non spiegata (SPID, CNS, impegnativa dematerializzata), impatto: medio; persistenza: media; metodo di scoperta: analisi diretta e inversa (05a), confermato dall'intervista a Renato (dubbio SSN/Libera Professione)
- [ID-05] **Posizione:** intero flusso del primo utilizzo. Assenza di un percorso guidato/dimostrativo per il nuovo utente, impatto: alto; persistenza: alta; metodo di scoperta: analisi diretta (05a), confermato da entrambe le interviste del segmento A
- [ID-06] **Posizione:** intero sito/app, per utenti con tecnologie assistive. Problemi di accessibilità, impatto: alto (per il sottoinsieme di utenti coinvolti); persistenza: media; metodo di scoperta: analisi diretta (05a), da segnalazioni pubbliche
- [ID-07] **Posizione:** sezione cronologia appuntamenti/documenti dell'app. Non ordinabile o ricercabile per data, impatto: basso-medio; persistenza: media; metodo di scoperta: analisi inversa (05a), da recensioni reali dell'app
- [ID-08] **Posizione:** schermata di modifica/disdetta di un appuntamento (task T2). Assenza di conferma o rassicurazione esplicita prima di un'azione percepita come irreversibile: il soggetto individua il pulsante corretto ma non lo preme, o lo evita, per timore di perdere definitivamente l'appuntamento; impatto: alto; persistenza: alta; frequenza: 2/4 soggetti testati sul task T2 (Renato e Pina; Elena e Amina completano l'azione senza questa esitazione; Documento 06a); metodo di scoperta: test utente (06a), non emerso dall'expert review
- [ID-09] **Posizione:** messaggio di conferma dopo la disdetta o la prenotazione di un appuntamento (task T2/T3). La conferma è generica ("operazione eseguita") o comunque visibile solo a chi esegue l'azione, senza un modo integrato per condividerla con altri familiari coinvolti (serve uno screenshot manuale); impatto: medio-alto (soprattutto per il Segmento B); persistenza: alta; frequenza: 2/2 soggetti del Segmento B che hanno affrontato il tema (Elena, Documento 06a; Amina, Documento 06b); metodo di scoperta: test utente (06a e 06b)
- [ID-10] **Posizione:** flusso di prenotazione per conto di un familiare associato (task T1). La selezione del familiare per cui si sta prenotando non è visibile o chiara nel punto del flusso in cui serve; impatto: alto (ostacola l'uso multi-profilo tipico del caregiver, centrale per il progetto HPHP); persistenza: alta; metodo di scoperta: test utente (06a), soggetto Elena

- [ID-11] **Posizione:** gestione della sessione durante un'interruzione (task T2). Un'interruzione esterna (es. una telefonata) fa scadere la sessione autenticata e costringe a ripetere l'accesso da capo, con perdita del lavoro già svolto; impatto: alto per l'uso reale da smartphone, in sessioni brevi e spesso interrotte; persistenza: da confermare con più soggetti; metodo di scoperta: test utente (06a), soggetto Amina
- [ID-12] **Posizione:** sezione di assistenza/aiuto. Assenza di un canale di assistenza scritto/asincrono: è disponibile solo il numero verde telefonico, inadeguato per chi ha vincoli di orario lavorativo o necessità di tradurre/mediare linguisticamente; impatto: medio-alto; persistenza: alta; frequenza: 2/2 soggetti che hanno cercato un canale scritto sul task T3 (Elena, Documento 06a; Amina, Documento 06a); metodo di scoperta: test utente (06a)

La frequenza è riportata sopra per i problemi confermati dai test utente (Documenti 06a/06b), su un campione di 4 soggetti x 2 tool; per i problemi emersi solo dall'assessment 05a/05b (ID-01...ID-07) la frequenza non è quantificabile e resta indicata solo qualitativamente tramite impatto e persistenza.

Tabella riassuntiva dei punteggi SUS

La tabella sottostante riporta i punteggi finali (0-100) calcolati per ciascuna sessione tramite la formula standard SUS.

Soggetto	SUS 06a (CUPweb/ER Salute)	SUS 06b (MioDottore)
Renato	40	72,5
Pina	22,5	45
Elena	55	80
Amina	37,5	67,5
Media	38,75	66,25
Varianza campionaria	177,08	227,08

Dettaglio delle 10 risposte grezze (scala 1-5) per ciascuna sessione, da cui sono calcolati i punteggi sopra (formula standard: item dispari punteggio-1, item pari 5-punteggio, somma $\times 2,5$):

Item SUS (06a)	Renato	Pina	Elena	Amina
1	1	1	1	1
2	1	2	1	1
3	1	1	1	1
4	1	2	1	2
5	1	2	4	1
6	5	5	2	4
7	3	1	2	1
8	3	5	1	3
9	1	2	2	2
10	1	4	3	1

Item SUS (06b)	Renato	Pina	Elena	Amina
1	1	1	1	1
2	1	1	1	1
3	2	1	5	1
4	1	1	1	1
5	5	1	5	5
6	1	4	1	3
7	5	4	5	4
8	3	1	4	1
9	4	1	4	5
10	2	3	1	3

Le 10 affermazioni standard del questionario SUS (modulo Google del corso, scala 1-5 da "fortemente in disaccordo" a "fortemente d'accordo"):

1. Penso che userei questo sistema frequentemente.
2. Ho trovato il sistema inutilmente complesso.
3. Ho trovato il sistema facile da usare.
4. Penso che avrei bisogno del supporto di una persona tecnica per usare questo sistema.
5. Ho trovato le varie funzioni del sistema ben integrate.
6. Ho trovato troppa incoerenza in questo sistema.
7. Immagino che la maggior parte delle persone imparerebbe a usare questo sistema molto rapidamente.
8. Ho trovato il sistema molto scomodo da usare.
9. Mi sono sentito/a molto sicuro/a nell'usare il sistema.
10. Ho avuto bisogno di imparare molte cose prima di riuscire a usare il sistema.


Media complessiva sulle 8 sessioni: **52,5/100**; varianza campionaria complessiva: **389,29**.

La varianza è elevata sia per singolo tool sia nel complesso, ma è pienamente spiegata dalla segmentazione: i soggetti a bassa autonomia digitale (Pina) ottengono sistematicamente i punteggi più bassi su entrambi i tool, mentre i soggetti più esperti (Elena, caregiver che usa già MioDottore) ottengono i più alti. Non indica quindi rumore statistico, ma conferma che l'esperienza attuale è fortemente polarizzata per competenza digitale, esattamente il problema che il progetto HPHP intende affrontare. Su entrambi i tool, tutti e 4 i soggetti restano sotto la soglia di buona usabilità (68), con l'eccezione di Renato ed Elena su MioDottore: CUPweb in particolare non raggiunge mai quella soglia con nessun soggetto testato.

Curva di urgenza

Relazione impatto $\times$ persistenza per tutti gli ID, con impatto e persistenza convertiti in scala numerica (basso/basso-medio=1/1,5, medio=2, medio-alto=2,5, alto=3) e soglia di urgenza motivata: gli elementi con **impatto + persistenza $\geq 5,5$** sono trattati come interventi immediati, gli altri come rimandabili alla prossima iterazione di design.

ID	Impatto	Persistenza	Somma	Urgenza
ID-01	3	3	6	Immediata
ID-02	3	3	6	Immediata
ID-03	2	3	5	Prossima release
ID-04	2	2	4	Prossima release
ID-05	3	3	6	Immediata
ID-06	3	2	5	Prossima release
ID-07	1,5	2	3,5	Prossima release
ID-08	3	3	6	Immediata
ID-09	2,5	3	5,5	Immediata
ID-10	3	3	6	Immediata
ID-11	3	2 (da confermare)	5	Prossima release
ID-12	2,5	3	5,5	Immediata



I sette elementi sopra soglia (ID-01, ID-02, ID-05, ID-08, ID-09, ID-10, ID-12) coincidono in larga parte con le criticità legate all'autenticazione, alla frammentazione dei domini, all'assenza di un percorso guidato e alla mancanza di conferme condivisibili: tutti temi emersi sia dall'expert review sia, in modo indipendente, dai test utente, il che ne rafforza l'urgenza.

Raccomandazioni di design preliminari

Le raccomandazioni R-01...R-06 erano preliminari (basate solo sull'assessment 05a/05b); sono ora confermate dai test utente (Documenti 06a/06b) e integrate con tre nuove raccomandazioni (R-07...R-09) emerse direttamente dai test, non anticipate dall'expert review.

- [R-01] (collegata a ID-01, ID-05; confermata dai test: Pina e Amina bloccate sull'autenticazione/sui dati richiesti) Introdurre un percorso "a bassa soglia" iniziale che permetta di esplorare il servizio (es. vedere disponibilità, capire come funziona) prima di richiedere l'autenticazione forte, spostando SPID/CIE solo al momento realmente necessario
- [R-02] (collegata a ID-02; confermata da Elena, che segnala il cambio di dominio come possibile causa di abbandono per la madre) Unificare visivamente tutti i touchpoint del servizio (prenotazione, pagamento, fascicolo) sotto un'unica identità grafica coerente, anche se tecnicamente restano sistemi diversi, per non rompere la fiducia dell'utente durante il percorso

- [R-03] (collegata a ID-03, ID-04; confermata da Renato e Amina, entrambi bloccati sulla scelta SSN/Libera Professione e sul costo non chiaro) Introdurre gerarchia visiva (icone, colori, dimensioni) e microcopy in linguaggio semplice con spiegazioni contestuali per i termini tecnici (tooltip, esempi)
- [R-04] (collegata a ID-05, ID-08; confermata da Renato e Pina su CUPweb, che individuano il pulsante corretto ma evitano di premerlo per timore di un'azione irreversibile) Progettare un flusso guidato passo-passo per il primo utilizzo, con conferme esplicite ad ogni passaggio e possibilità di richiamare assistenza (caregiver o operatore) senza percepirlo come un fallimento
- [R-05] (collegata a ID-06) Verificare e correggere la compatibilità con tecnologie assistive (screen reader) in coerenza con la dichiarazione di accessibilità già pubblicata dal cliente. *Limite dichiarato:* non verificato direttamente nei test preliminari, poiché nessun soggetto con disabilità visiva è stato reclutato nel campione; la raccomandazione resta basata sull'assessment 05a e andrebbe confermata con un soggetto idoneo nelle fasi successive.
- [R-06] (collegata al segmento B / caregiver; confermata da Elena e Amina, che chiedono entrambe di poter vedere/coinvolgere il familiare assistito) Introdurre una modalità di "co-gestione" che dia visibilità al caregiver sulle prenotazioni del familiare pur lasciando che sia quest'ultimo, quando possibile, a compiere l'azione finale, per costruire gradualmente autonomia invece di sostituirla
- [R-07] (nuova; collegata a ID-09, ID-10) Rendere sempre visibile e selezionabile, in ogni punto del flusso di prenotazione, per quale familiare associato si sta agendo; sostituire le conferme generiche ("operazione eseguita") con un riepilogo dettagliato (paziente, prestazione, data) che il caregiver possa verificare e inoltrare senza ricorrere a screenshot
- [R-08] (nuova; collegata a ID-11) Preservare lo stato di avanzamento di un task in caso di interruzione della sessione (es. una chiamata in arrivo), evitando che un timeout costringa l'utente a ripetere l'autenticazione e a ricominciare da capo
- [R-09] (nuova; collegata a ID-12) Affiancare al canale telefonico un canale di assistenza scritto/asincrono (es. chat o messaggistica), utile sia per chi ha vincoli di orario lavorativo sia per chi deve tradurre o mediare linguisticamente le richieste

Requisiti di design numerati per le Fasi B e C

I requisiti REQ-01...REQ-06 erano provvisori; le priorità sotto riportate sono ora confermate dalle evidenze reali dello User Testing preliminare (06a/06b), e sono stati aggiunti REQ-07...REQ-09 per le raccomandazioni R-07...R-09 emerse dai test.

- **REQ-01** (da R-01; evidenze ID-01, ID-05): Il sistema deve permettere di esplorare le informazioni essenziali del servizio (es. disponibilità indicativa, come funziona la prenotazione) senza richiedere autenticazione SPID/CIE, spostando l'autenticazione forte solo al passo in cui è strettamente necessaria per confermare un'azione. Priorità: alta.
- **REQ-02** (da R-02; evidenza ID-02): Tutti i touchpoint del servizio (prenotazione, pagamento, fascicolo) devono condividere un'identità visiva coerente (intestazione, palette, iconografia), percepibile dall'utente come un unico sistema anche quando restano tecnicamente distinti. Priorità: alta.
- **REQ-03** (da R-03; evidenze ID-03, ID-04): Ogni schermata deve avere una gerarchia visiva chiara (icone, colori, dimensioni dei testi) e ogni termine tecnico-burocratico (es. SPID, CNS, impegnativa dematerializzata) deve essere accompagnato da una spiegazione contestuale in linguaggio semplice. Priorità: media.

- **REQ-04** (da R-04; evidenza ID-05): Il primo utilizzo deve essere guidato da un flusso passo-passo con conferme esplicite ad ogni passaggio critico, e deve offrire sempre un'opzione visibile per richiamare assistenza umana (caregiver o operatore) senza che questa venga presentata come un fallimento. Priorità: alta.
- **REQ-05** (da R-05; evidenza ID-06): L'interfaccia deve essere verificata e resa compatibile con le principali tecnologie assistive (screen reader), in coerenza con la dichiarazione di accessibilità già pubblicata dal cliente, prima del rilascio del prototipo finale. Priorità: media.
- **REQ-06** (da R-06; segmento B): Il sistema deve offrire al caregiver una vista di co-gestione con visibilità sulle prenotazioni del familiare assistito, senza sostituirsi all'azione finale di quest'ultimo quando è in grado di compierla, e deve rendere visibile il progressivo trasferimento di autonomia. Priorità: alta.
- **REQ-07** (da R-07; evidenze ID-09, ID-10): In ogni schermata del flusso di prenotazione deve essere sempre visibile per quale familiare associato si sta operando, e ogni conferma di un'azione (prenotazione, disdetta, modifica) deve riportare un riepilogo dettagliato (paziente, prestazione, data/ora) inoltrabile o condivisibile con il caregiver, non un semplice messaggio generico. Priorità: alta.
- **REQ-08** (da R-08; evidenza ID-11): Il sistema deve preservare lo stato di un task in corso per un tempo ragionevole in caso di interruzione della sessione, evitando che un timeout costringa l'utente a ripetere l'autenticazione e a ricominciare l'intero flusso. Priorità: media.
- **REQ-09** (da R-09; evidenza ID-12): Il servizio deve offrire, in aggiunta al canale telefonico, un canale di assistenza scritto/ asincrono (es. chat o messaggistica) raggiungibile dalle stesse schermate in cui l'utente incontra difficoltà. Priorità: media.

CAPITOLO 2

Fase B: Feasibility Study

La Fase B (*Feasibility Study*) traduce le evidenze qualitative ed empiriche raccolte nella Fase A in modelli d'uso operativi per la progettazione. L'obiettivo è definire i profili e le competenze del cast di personas, formalizzarne i comportamenti in scenari d'uso realistici e ricavare implicazioni progettuali e requisiti cumulativi per le fasi successive.

2.1 Contesto d'uso e costruzione del cast

Il cast traduce in personaggi i due segmenti prioritari della Fase A. I profili, le citazioni, gli scenari e i punteggi C&A sono stati costruiti e consolidati sulle evidenze raccolte nella Fase A: interviste qualitative (Documenti 04a e 04b) e test utente preliminari su CUPweb/ER Salute e MioDottore (Documenti 06a e 06b). La matrice di validazione nella Cast card riporta per ogni elemento il documento di riferimento.

Dimensione	Contesto considerato
Ambienti	Casa, farmacia o ambulatorio per gli utenti diretti; casa e ufficio per il caregiver a distanza. Rumore, interruzioni e assenza di supporto sono variabili frequenti.
Dispositivi	Smartphone Android comune; tablet per Renato; PC e smartphone per Elena; smartphone per Amina. Connessione e credenziali possono non essere subito disponibili.
Tempo e pressione	Pina procede con cautela; Elena interviene in finestre di 5 minuti durante il lavoro; Renato vuole concludere in 8–10 minuti in autonomia; Amina opera tra turni e impegni familiari.
Vincoli	Affaticamento visivo, precisione motoria ridotta, memoria delle credenziali, linguaggio sanitario ambiguo, barriere linguistiche e sovraccarico del caregiver.
Attività esterne	Recuperare ricetta, consultare calendario e trasporti, verificare costi e sede, coordinarsi con familiari, tradurre o chiarire termini, telefonare o recarsi allo sportello.
Assistenza	Aiuto in presenza o a distanza, delega e supervisione leggera: sostenere l'autonomia senza sostituzione sistematica e senza presumere omogeneità di competenze.

La gerarchia è intenzionale: **Pina** è la protagonista e il riferimento per i requisiti inclusivi; **Elena** e **Amina** sono due personaggi secondari complementari, rispettivamente caregiver a distanza e caregiver convivente; **Renato** è il personaggio aggiuntivo di livello inferiore che controlla che la semplificazione non diventi lenta, paternalistica o limitante per un anziano più competente. Amina amplia il cast senza essere una variante cosmetica: introduce una storia migratoria, una competenza linguistica asimmetrica e un'organizzazione familiare diversa, tutte pertinenti al compito.

Scenario: la visita diabetologica di controllo e il timore dell'errore irreversibile

Contesto e innesco: È il primo pomeriggio a Correggio; seduta al tavolo della cucina, Pina deve prenotare il controllo diabetologico semestrale prescritto dal diabetologo di Reggio Emilia. Recupera il promemoria cartaceo con il codice NRE dalla busta di plastica blu dove custodisce la documentazione medica e consulta il calendario murale di Frate Indovino per escludere il martedì mattina, riservato al mercato rionale. Non guidando su percorsi extraurbani, deve tassativamente verificare che la sede proposta sia raggiungibile con la linea 1 dell'autobus urbano.

Svolgimento dell'esperienza e attrito cognitivo: Pina accende il tablet Android acquistato dalla figlia. L'accesso tramite SPID genera subito forte apprensione: l'attesa del codice OTP sul telefono cellulare e la digitazione a schermo con dita rese rigide dall'artrosi provocano ansia da scadenza del timer. Superata l'autenticazione, la densità informativa la disorienta: le voci «Prenota con ricetta» e «Consulta appuntamenti» risultano ambigue rispetto al suo modello mentale. Temendo che un tocco involontario cancelli visite precedenti o confermi una prestazione errata, si blocca davanti a un messaggio di errore generico. Dopo due tentativi a vuoto e con crescente frustrazione, decide di interrompere il flusso e telefonare alla figlia Elena in ufficio per chiederle rassicurazioni.

Stima temporale e criteri di successo:

- *Stima temporale:* 10–15 minuti di navigazione prima dell'insorgenza del blocco e della richiesta d'aiuto.
- *Criteri di successo:* Comprensione del passo corrente, selezione autonoma e consapevole di data e sede raggiungibile, rilascio di un promemoria finale stampabile e assenza di sostituzione passiva da parte del caregiver.
- *Rischi principali:* Errore di selezione della struttura, frustrazione da time-out, esproprio operativo della figlia e rinuncia definitiva al canale digitale con ritorno allo sportello fisico.

Considerazioni conclusive e implicazioni di design

Impatto della persona sul design: Le limitazioni motorie, l'ansia tecnologica e il timore di commettere errori irreversibili impongono un'interfaccia protettiva e rassicurante:

- [P-01] (da ID-01, ID-05; REQ-01, REQ-04) L'autenticazione deve ridurre il carico di memoria e offrire recupero guidato; per attività solo consultive va evitata un'autenticazione ripetuta non necessaria.
- [P-02] (da ID-03; REQ-03) Azioni e bersagli devono essere grandi, distinti per forma, testo e icona, non soltanto per colore, prevenendo tocchi accidentali dovuti a ridotta precisione motoria.
- [P-03] (da ID-04, ID-08; REQ-03, REQ-04) Il linguaggio deve essere semplice e rassicurante, con conseguenze esplicite, conferme reversibili e assenza di tecnicismi informatici.

Impatto del caso d'uso sul design: La gestione di controlli clinici ricorrenti richiede continuità di contesto e supporto al recupero:

- [U1-01] (da ID-05, ID-08; REQ-04) Il percorso per una visita ricorrente deve conservare il contesto, proporre sedi compatibili con la mobilità e ridurre i passaggi senza decidere al posto dell'utente.
- [U1-02] (da ID-08; REQ-04) Prima dell'abbandono, un errore deve indicare con chiarezza causa, modalità di recupero e canali di assistenza, senza azzerare i dati inseriti.

2.3 Documento 02b: Persona and Use Case card: personaggio secondario

Elena Ferretti — Personaggio Secondario



CAREGIVER A DISTANZA

Segmento B · Intermediaria

Elena Ferretti

Caregiver familiare sempre reperibile a distanza

Profilo: 52 anni, resp. amministrativa e paghe in una coop a Bologna; vive con compagno e figlio universitario; assiste a distanza Pina a Ravenna.

Dispositivi: PC a doppio monitor in ufficio, smartphone personale sempre attivo con notifiche sincronizzate e app bancarie/sanitarie.

Vincoli: Finestre di 3–5 min tra riunioni e buste paga, continue interruzioni, carico da *sandwich generation* e timore di confondere profili.

“Se la guido al telefono per dieci minuti, poi non so se l’ho aiutata o se ho fatto tutto io.”

Comportamenti, esperienza e rete di aiuto

Elena contrassegna gli appuntamenti della madre con un’etichetta rossa nel proprio Google Calendar e custodisce tessere sanitarie, codici fiscali e note per le visite in un’app protetta da impronta digitale, rifiutando scambi di credenziali in chat. Coordina prenotazioni e disdette da remoto durante le pause lavorative. Conosce bene CUPweb e Fascicolo Sanitario, ma si scontra con la rigidità dei cambi profilo e delle deleghe: per fare in fretta è spesso tentata di utilizzare le credenziali di Pina, pur sapendo che ciò espropria l’autonomia della madre e viola la sicurezza. Accetta la delega solo se il sistema rende inequivocabile per chi sta operando e se Pina riceve conferme chiare; teme notifiche carenti, errori di omonimia e che l’efficienza digitale trasformi l’assistenza affettuosa in controllo permanente.

Competenze e abilità (C&A)

	Dimensione	P. Sintesi della motivazione
	Tecnica	5 Usa quotidianamente PC, smartphone e servizi autenticati.
	Dominio	3 Esperienza pratica; deve verificare prescrizioni e regimi.
	Linguistica	5 Legge e comprende rapidamente il testo amministrativo.
	Fisica e visiva	5 Nessuna limitazione rilevante per il compito digitale.
	Motivazione	4 Motivata a proteggere Pina e ridurre le emergenze.
	Concentrazione	3 Richieste frammentate da carichi di lavoro e familiari.

Scenario: la disdetta urgente durante la chiusura paghe

Contesto e innesco: È il 26 del mese, ore 11:20: Elena è nel suo ufficio presso la cooperativa sociale di Bologna, concentrata sulla complessa chiusura mensile dei cedolini paga. Tra meno di dieci minuti deve entrare in una riunione direzionale con il revisore dei conti. Lo smartphone sulla scrivania squilla: è la madre Pina, in preda all'agitazione perché un improvviso contrattempo le impedisce di recarsi alla visita diabetologica fissata per l'indomani, esponendola al rischio della sanzione economica da mancata disdetta (malus ticket).

Svolgimento dell'esperienza e attrito cognitivo: Elena non ha tempo per telefonare al call center CUP né può assentarsi dal lavoro. Apre l'applicazione sanitaria dal suo smartphone mentre una collega le chiede a voce la convalida di un prospetto ferie. La tentazione operativa più rapida sarebbe farsi dettare le credenziali SPID materne in chat, ma Elena ne riconosce la scorrettezza e il rischio per la sicurezza. Attiva quindi la propria funzione di delega formale: necessita di passare istantaneamente al profilo della madre, individuare l'appuntamento specifico tra le visite pregresse senza confonderlo con i propri appuntamenti personali, e cancellarlo in pochi tocchi. La sua ansia principale è causata dal dubbio che l'azione non vada a buon fine prima del meeting o che il sistema non certifichi l'avvenuta disdetta a entrambe le parti.

Stima temporale e criteri di successo:

- *Stima temporale:* 3–5 minuti, all'interno di una finestra lavorativa frammentata e sottoposta a severa pressione temporale.
- *Criteri di successo:* Disdetta conclusa e verificabile con codice identificativo prima della riunione; invio contestuale di una notifica di avvenuto annullamento a Pina; certezza assoluta di aver operato sul profilo corretto.
- *Rischi principali:* Annullamento della visita errata per fretta o distrazione, confusione tra profilo personale e delegato, e innesco di una dinamica di sostituzione permanente che espropria Pina di ogni autonomia residua.

Considerazioni conclusive e implicazioni di design

Impatto della persona sul design: Il ruolo del caregiver a distanza in mobilità richiede un'architettura che prevenga scambi di identità e favorisca la cooperazione non invasiva:

- [P-04] (da ID-09, ID-10; REQ-06, REQ-07) Il caregiver deve disporre di una visibilità chiara, proporzionata e sempre contestualizzata sulle prenotazioni del familiare, con un indicatore visivo persistente dell'identità attiva.
- [P-05] (da REQ-06) La delega deve essere progressiva e scalabile: Pina mantiene l'accesso alle operazioni ordinarie, mentre Elena interviene sulle criticità senza instaurare una sorveglianza continuativa.

Impatto del caso d'uso sul design: L'operazione di disdetta urgente deve garantire immediatezza esecutiva, trasparenza bilaterale e assenza di ambiguità:

- [U2-01] (da ID-08; REQ-04) La procedura di disdetta deve richiedere pochissimi passaggi, distinguere chiaramente appuntamenti ravvicinati ed esplicitare l'assenza di penali prima della conferma finale.
- [U2-02] (da ID-09; REQ-07) L'aggiornamento di stato deve essere immediato e generare notifiche concordate verso entrambi i soggetti, azzerando la necessità di telefonate di verifica post-operazione.

2.4 Documento 02c: Persona and Use Case card: personaggio aggiuntivo

Renato Bellini — Personaggio Aggiuntivo



CONTROLLO

Segmento A · Utente
diretto

Renato Bellini

“Nuovo utente digitale” 65–74, moderatamente autonomo

- Profilo:** 70 anni, ex bibliotecario comunale in pensione a Forlì; cataloga fondi fotografici per l'archivio storico; coniugato con Paola; figlio adulto vicino.
- Dispositivi:** Tablet 10" per lettura e ricerche al tavolo; smartphone Android con SPID personale (livello 2) e home banking.
- Vincoli:** Vista affaticata (lenti progressive), rigidità articolare alle dita al mattino, forte esitazione su acronimi sanitari e tariffe opache.

“Non mi serve che mi dicano che è facile: mi serve capire costo e conseguenze prima di confermare.”

Comportamenti, esperienza e rete di aiuto

Renato usa il tablet sul tavolo del soggiorno, tenendo accanto un taccuino dove appunta date, codici ricetta e costi preventivati; prima di confermare consulta l'agenda condivisa con Paola per non sovrapporsi ai turni all'archivio storico. Salva o stampa sempre il riepilogo in PDF per la bacheca magnetica in corridoio. Prenota in autonomia se riconosce prestazione e regime; quando incontra sigle oscure (es. SSN vs libera professione, classi U/B/D/P) telefona o chiede al figlio una verifica puntuale, rifiutando categoricamente di cederli l'azione. Si sente sicuro se può procedere con calma, rileggere il riepilogo e tornare indietro senza perdere le selezioni già fatte; rigetta con forza interfacce paternalistiche con grafiche infantili o spiegazioni ovvie non disattivabili.

Competenze e abilità (C&A)



Dimensione	P.	Sintesi della motivazione
Tecnica	3	Usa servizi comuni e SPID; non automatizza novità.
Dominio	3	Conosce il percorso di cura; esita su regimi e costi.
Linguistica	5	Ottima comprensione; terminologia ambigua è il limite.
Fisica e visiva	3	Vista e rigidità richiedono testo e comandi ampi.
Motivazione	4	Preferisce operare da solo; aiuto solo come controllo.
Concentrazione	4	Segue il flusso con pause; non deve perdere scelte.

Scenario: il controllo oculistico e il dilemma delle tariffe opache

Contesto e innesco: È giovedì mattina, ore 09:30, a Ravenna: terminata la colazione, Renato siede allo scrittoio con il suo tablet da 10", un taccuino e gli occhiali bifocali per prenotare il controllo oculistico prescritto dal medico. Sul tavolo consulta l'agenda condivisa con la moglie Paola, per escludere con certezza i giorni dedicati al volontariato culturale presso l'archivio diocesano.

Svolgimento dell'esperienza e attrito cognitivo: Renato esegue l'accesso SPID con familiarità tramite notifica sul cellulare. Giunto alla scelta delle date, trova però una presentazione opaca: il sistema propone disponibilità eterogenee tra SSN (con quota ticket) e libera professione intramoenia (ALPI, con tariffe e medici distinti). Renato non comprende se la prima data utile comporti una spesa privata elevata o una compartecipazione parziale, e teme costi occulti. Vorrebbe approfondire i dettagli della prestazione senza perdere la selezione temporale già effettuata. Rifiuta categoricamente di delegare la procedura al figlio, difendendo la propria autonomia, ma vive con frustrazione l'opacità burocratica e la rigidità del portale.

Stima temporale e criteri di successo:

- *Stima temporale:* 8–10 minuti di navigazione attenta condotta in piena autonomia decisionale.
- *Criteri di successo:* Individuazione consapevole della combinazione ottimale tra data, sede e tariffa; comprensione anticipata dell'importo esatto dovuto; archiviazione di un promemoria PDF da stampare per la bacheca domestica.
- *Rischi principali:* Affaticamento visivo dovuto a caratteri densi, prenotazione involontaria di prestazioni a tariffa privata e rigetto del servizio per percezione di scarsa trasparenza istituzionale.

Considerazioni conclusive e implicazioni di design

Impatto della persona sul design: L'anziano competente e autonomo richiede un'interfaccia sobria, priva di paternalismo, che rispetti la dignità e asseconi un'esplorazione meticolosa:

- [P-06] (da ID-04; REQ-03) Le note esplicative devono essere progressive e consultabili su richiesta nei punti di dubbio, evitando schermate dense che rallentino chi padroneggia già il flusso.
- [P-07] (da ID-03; REQ-03) Tipografia, spaziatura dei paragrafi e bersagli interattivi devono garantire leggibilità e accuratezza anche in presenza di affaticamento visivo o ridotta precisione del tocco.
- [P-08] (da ID-04; REQ-03) Regime erogativo, costi a carico del cittadino e vincoli di accesso devono essere dichiarati con linguaggio chiaro e neutrale, senza toni condiscendenti o paternalistici.

Impatto del caso d'uso sul design: Il confronto multicriterio tra strutture e regimi richiede navigazione persistente e trasparenza economica preventiva:

- [U3-01] (da ID-08, ID-11; REQ-04, REQ-08) La consultazione di schede informative o il ritorno a passaggi precedenti non devono in alcun caso azzerare i criteri di ricerca e i filtri già impostati.
- [U3-02] (da ID-08; REQ-04, REQ-07) Prima della convalida definitiva, una schermata di riepilogo organica deve evidenziare con chiarezza prestazione, medico, presidio, data, regime contrattuale e costo effettivo.

2.5 Documento 02d: Persona and Use Case card: personaggio secondario

Amina Rahman — Personaggio Secondario



CAREGIVER CONVIVENTE

Segmento B · Intermediaria

Amina Rahman

Caregiver familiare in presenza, competenza digitale media

Profilo: 47 anni, originaria di Dhaka (Bangladesh), a Ravenna dal 2004 con cittadinanza; part-time mensa (6:30–12:30); vive con marito operaio, figlia studentessa e suocera convivente Nasima (76 anni, artrosi).

Dispositivi: Smartphone Android (tastiere IT/bengalese); vocali, WhatsApp e foto ricette; no PC a casa; SPID usato saltuariamente.


Vincoli: Lessico burocratico ostico, turni mattutini, attenzione frammentata da interruzioni familiari e responsabilità distribuite.

“Le cose di casa le organizzo io; con certe parole dell’ospedale, però, devo prima capire bene che cosa stanno chiedendo.”

Comportamenti, esperienza e rete di aiuto

Amina coordina visite, terapie e trasporto per la suocera Nasima usando un calendario murale in cucina con annotazioni miste bilingui. Non ha un computer e opera sullo smartphone nei ritagli di tempo: prima di uscire per il turno alle 5:45, in autobus o tra le faccende serali. Possiede ottima agilità pratica sulle app comuni, ma si blocca davanti al gergo amministrativo (classi di priorità, “primo accesso” vs “controllo”, quesiti clinici). Per chiarimenti si rivolge prima alla figlia diciottenne, poi al medico di base o alla farmacia rionale; non delega all’esterno per non perdere il controllo sulle preferenze di Nasima. Teme sopra ogni cosa gli errori irreversibili, la perdita dei dati durante un’interruzione e le doppie prenotazioni familiari con il marito o i cognati.

Competenze e abilità (C&A)



Dimensione	P. Sintesi della motivazione
Tecnica	3 Sicura su smartphone abituale; SPID da verificare.
Dominio	3 Conosce bisogni e routine; no deleghe e burocrazia.
Linguistica	2 Italiano parlato OK; lessico sanitario scritto ostico.
Fisica e visiva	5 Nessuna limitazione fisica o visiva rilevante.
Motivazione	5 Massima dedizione alla suocera e al coordinamento.
Concentrazione	2 Turni, cucina e famiglia frammentano l'attenzione.

Scenario: la fisioterapia all'alba e l'ostacolo del gergo amministrativo

Contesto e innesco: Ore 5:50 a Ravenna: prima del turno delle 6:30 in mensa scolastica, Amina deve prenotare il primo ciclo di fisioterapia per la suocera convivente Nasima (76 anni, artrosi severa). Sul tavolo della cucina affianca il promemoria cartaceo NRE, gli orari del bus e il calendario familiare. Non disponendo di un PC, opera esclusivamente dallo smartphone Android personale nei ritagli di tempo mattutini.

Svolgimento dell'esperienza e attrito cognitivo: Amina è abile sulle app quotidiane, ma il portale la blocca con un lessico burocratico ostico: codice prestazione specialistico, classi di priorità (D, P) e opzione tra «primo accesso» e «controllo». Teme che un errore lessicale annulli la ricetta. Nel frattempo la figlia le chiede indicazioni per la scuola e Nasima solleva dubbi su contatti presi dal cognato. Lo smartphone va in standby: riattivandolo, Amina teme la perdita dei dati o il time-out di sessione mentre l'orario del turno incombe.

Stima temporale e criteri di successo:

- *Stima temporale:* 7–12 minuti complessivi, frammentati da pause forzate, consultazioni verbali e interruzioni ambientali.
- *Criteri di successo:* Conclusione della prenotazione in data compatibile con i turni di lavoro e i mezzi pubblici; conservazione dello stato durante le interruzioni; generazione di una conferma visuale condivisibile via WhatsApp con i familiari per certificare la chiusura della pratica.
- *Rischi principali:* Interpretazione scorretta della priorità clinica, abbandono del flusso per timore del gergo burocratico e duplicazione involontaria della prenotazione da parte di altri membri del nucleo familiare.

Considerazioni conclusive e implicazioni di design

Impatto della persona sul design: Il ruolo di caregiver convivente con background migratorio richiede resilienza tecnologica alle interruzioni e accessibilità linguistica:

- [P-09] (da ID-04, ID-12; REQ-03, REQ-09) La terminologia clinica e burocratica essenziale deve essere affiancata da definizioni in linguaggio semplice (Plain Language), con glosse ed esempi applicativi concreti.
- [P-10] (da ID-09, ID-10; REQ-07) L'identità dell'assistito, il ruolo di chi effettua l'operazione e i canali di contatto devono restare chiaramente visibili durante tutto il percorso, gestendo anagrafiche non coincidenti.
- [P-11] (da ID-11; REQ-08) L'applicazione deve essere progettata prioritariamente per l'uso mobile discontinuo, tollerando sospensioni di schermo e cambi di contesto senza disconnessioni premature.

Impatto del caso d'uso sul design: Il flusso della prescrizione specialistica deve favorire il coordinamento all'interno della rete familiare e la salvaguardia del lavoro svolto:

- [U4-01] (da ID-11; REQ-08) Le interruzioni temporanee o la consultazione di aiuti testuali non devono provocare la perdita dei dati inseriti; al rientro deve essere segnalato con esattezza il passo raggiunto.
- [U4-02] (da ID-09, ID-12; REQ-07, REQ-09) L'esito finale deve produrre un riepilogo sintetico e condivisibile sui canali di messaggistica ordinari, attestando lo stato concluso dell'operazione per prevenire prenotazioni doppie.

2.6 Documento 03: Cast card

Gerarchia, relazione e funzione nel cast

1. **Pina** — **protagonista**. Caso guida per accessibilità, fiducia e autonomia minima.
2. **Elena** — **secondaria**. Caregiver a distanza collegata a Pina; rende visibile il conflitto tra assistenza e sostituzione.
3. **Amina** — **secondaria**. Caregiver convivente; rende visibili mediazione linguistica, coordinamento familiare e uso interrotto da smartphone.
4. **Renato** — **aggiuntivo**. Controlla che le soluzioni per Pina non penalizzino efficienza, dignità e autonomia di un anziano più competente.

Gerarchia del cast



Confronto C&A del cast

	Tecnica	Dominio	Linguistica	Fisica e visiva	Motivazione	Concentrazione
Pina	1	2	4	2	3	3
Elena	5	3	5	5	4	3
Amina	3	3	2	5	5	2
Renato	3	3	5	3	4	4

Scala diretta: 1 = bassa · 3 = media · 5 = alta

Il colore supporta la lettura, ma ogni cella conserva il valore numerico.



Il workbook `phase-b-personas-and-cast.xlsx` contiene valori sorgente, motivazioni, grafici radar editabili, matrice comparativa e schede scenario. La heatmap e tutti i radar usano la scala diretta 1-5: il valore 1 è vicino al centro, mentre il valore 5 raggiunge il bordo esterno. Il radar sovrapposto permette di confrontare il profilo complessivo delle quattro persone.

Motivazione della selezione e alternative scartate

Pina copre l'utente diretto con bassa autonomia. Elena e Amina appartengono al Segmento B, ma non sono intercambiabili: la prima assiste a distanza con alta competenza digitale e scarsità di tempo; la seconda assiste in presenza, conosce il contesto familiare ma affronta mediazione linguistica e attenzione frammentata. Renato introduce una variazione interna al Segmento A e verifica il bilanciamento tra semplicità ed efficienza. La selezione cerca varietà di età, genere, origine, lingua, composizione familiare e rapporto con il digitale solo quando queste differenze cambiano concretamente scenario o requisiti; evita di usare la diversità come tratto decorativo. Sono state rinviate: una figura sanitaria o di farmacia, perché esterna ai segmenti intervistati; una persona completamente dipendente, perché sarebbe un caso limite artificiale senza evidenze sufficienti; un caregiver con profilo quasi identico a Elena, perché non genererebbe nuove implicazioni. Anche gli scenari di sola consultazione e di modifica anagrafica sono rinvii perché meno rappresentativi del problema di prenotazione e assistenza emerso in Fase A.

Conflitti progettuali

- Una guida sempre visibile sostiene Pina ma può rallentare Renato: servono spiegazioni progressive e richiudibili.
- Le scorciatoie utili a Elena non devono nascondere identità, stato o conseguenze dell'azione.

- La supervisione rassicura il caregiver, ma può diventare sorveglianza o sostituzione dell'utente diretto.
- Controlli grandi e spaziati devono convivere con una densità informativa sufficiente per chi opera rapidamente.
- Il linguaggio semplice aiuta Pina e Amina, ma deve conservare precisione per Elena e Renato; servono spiegazioni progressive, non etichette vaghe.
- La condivisione familiare riduce il lavoro di Amina, ma non deve esporre dati sanitari o autorizzare automaticamente chi riceve una conferma.

Requisiti cumulativi del cast

Requisito del cast	Requisiti di origine	Descrizione
[C-01]	P-01 + P-02 + P-03	Il servizio deve essere utilizzabile con competenza tecnica minima, azioni visibili e tono rassicurante.
[C-02]	P-04 + P-05	Visibilità e delega devono sostenere una supervisione leggera, autorizzata e non sostitutiva.
[C-03]	U1-01 + U2-01	Prenotazione ricorrente e disdetta devono ridurre passaggi e ambiguità mantenendo il controllo dell'utente.
[C-04]	U1-02 + U2-02	Errori e cambi di stato devono offrire recupero comprensibile e notifiche concordate.
[C-05]	P-03 + P-04	Identità, oggetto e conseguenze dell'azione devono essere espliciti per utente diretto e caregiver.
[C-06]	P-06 + P-08	Spiegazioni progressive devono chiarire termini, regime, costo e conseguenze senza infantilizzare.
[C-07]	P-02 + P-07	Gerarchia, leggibilità, spaziatura e dimensione dei bersagli devono supportare vincoli visivi e motori.
[C-08]	U3-01 + U3-02	Il sistema deve conservare le scelte durante consultazione e aiuto, quindi mostrare un riepilogo completo prima della conferma.
[C-09]	P-09 + P-03	Terminologia e conseguenze devono essere precise ma comprensibili, con spiegazioni progressive adatte anche alla mediazione linguistica.
[C-10]	P-10 + P-04 + P-05	Identità, ruolo, autorizzazione e confini della delega devono restare espliciti per tutte le forme di assistenza.
[C-11]	P-11 + U4-01	I percorsi da smartphone devono tollerare interruzioni e consentire una ripresa riconoscibile senza perdita di lavoro.
[C-12]	U4-02 + U2-02	Stati e conferme condivisibili devono coordinare i familiari senza creare duplicazioni o accessi impliciti ai dati.

Fase C: Design Proposal

3.1 Documento 02: Information Architecture card

Era necessaria una fase di progettazione specifica per l'Information Architecture del tool? Perché?

Sì. La valutazione di Fase A ha individuato come criticità principale la frammentazione del servizio su più domini/sottosistemi (cupweb.it, pagonlinesanita.it, fascicolo-sanitario.it) organizzati secondo la struttura interna dei sistemi informativi regionali piuttosto che secondo i compiti dell'utente (requisiti [ID-02], [ID-05] di Fase A; [C-01], [C-03] di Fase B). Un redesign dell'interazione senza prima ridisegnare l'Information Architecture avrebbe lasciato intatta la causa principale di disorientamento e sfiducia rilevata nell'Assessment. Una fase di Information Architecture dedicata è quindi necessaria e propedeutica all'Interaction Design, al blueprint e ai wireframe.

È stato scelto un approccio top-down, bottom-up o misto per l'Information Architecture dell'applicazione?

- Approccio misto: top-down per definire le macro-categorie di primo livello a partire dagli obiettivi organizzativi e dai bisogni noti degli utenti (Fase A/B); bottom-up per validare etichette e raggruppamenti a partire dai compiti concreti emersi dai casi d'uso delle personas (prenotazione, disdetta, consultazione, delega) e dalle criticità reali osservate nella valutazione.

Se la scelta è diversa da quella del tool esistente, motivare la scelta

Il tool esistente (CUPweb/ER Salute) riflette un'organizzazione essenzialmente bottom-up e guidata dal sistema: ogni sistema informativo regionale (prenotazione, pagamento, fascicolo) espone la propria interfaccia separata, e l'utente deve ricostruire da solo il percorso tra i vari sistemi. Questo approccio è comprensibile dal punto di vista tecnico (sistemi sviluppati da fornitori/tempi diversi) ma è in diretto conflitto con i requisiti [P-01]/[P-02] di Fase B (Pina ha competenza tecnica minima e bisogno di percorsi chiari). Abbiamo scelto un approccio guidato dai compiti dell'utente (top-down) proprio per correggere questa criticità, mantenendo però una validazione bottom-up sui casi d'uso reali per evitare di creare un'architettura teoricamente elegante ma poco aderente ai bisogni concreti.

Quali sono le principali decisioni sull'organizzazione e sul sistema di etichettatura? Sono diverse rispetto al tool esistente?

Sì, sostanzialmente diverse. Le etichette passano da un'organizzazione per sistema ("CUPweb", "Pagonlinesanita", "Fascicolo Sanitario") a un'organizzazione per compito dell'utente:

- "Prenota una visita" (unico punto di ingresso, sostituisce le etichette 'Prenota'/'Disdici' separate quando l'intento non è ancora chiaro)
- "I miei appuntamenti" (visualizza, disdice, modifica, riunisce ciò che oggi è sparso tra sistemi diversi)
- "Le mie prescrizioni" (impegnative dematerializzate, terminologia tecnica sostituita con linguaggio semplice)
- "Chi assisto" / "Chi mi assiste" (nuova sezione, esplicita la relazione caregiver-paziente prevista dai requisiti [P-04]/[P-05]/[C-02] di Fase B, oggi assente come concetto esplicito nel tool)
- "Serve aiuto?" (canale di assistenza sempre visibile e allo stesso livello delle altre voci principali, non relegato in fondo alla pagina)

Il sistema di etichettatura adotta linguaggio naturale orientato al compito ("Prenota una visita") invece che al nome del sistema tecnico, e i termini burocratici (SPID, CNS, impegnativa dematerializzata) restano disponibili ma non sono più usati come etichette di navigazione primaria.

Quali sono i campi di metadati più rilevanti? Sono diversi rispetto al tool esistente?

Rispetto al tool esistente, che tratta ogni prenotazione come un record isolato, introduciamo metadati aggiuntivi funzionali agli obiettivi del redesign:

- Tipo di prestazione (visita, esame, screening), già presente nel tool esistente
- Ricorrenza (flag "prestazione ricorrente/cronica"), nuovo, abilita il flusso semplificato [U1-01] di Fase B per pazienti cronici come Pina
- Account collegato/delegante (relazione paziente-caregiver), nuovo, necessario per abilitare [P-04]/[U2-02] (visibilità del caregiver sulle prenotazioni del familiare)
- Livello di autenticazione richiesto per l'azione (nessuna, leggera, forte/SPID), nuovo, necessario per abilitare [P-01] (percorso a bassa soglia prima dell'autenticazione forte)
- Canale di provenienza dell'azione (self, delegata dal caregiver), nuovo, per tracciabilità e fiducia reciproca tra paziente e caregiver

Come si intende progettare il sistema di navigazione? È diverso rispetto al tool esistente?

Sì. Il tool esistente non ha una vera navigazione unificata: ogni dominio ha il proprio menu locale. Proponiamo una navigazione a 5 voci di primo livello, identica per tutte le pagine e coerente su web e app (requisito [ID-02]/[ID-05] di Fase A): Prenota una visita, I miei appuntamenti, Le mie prescrizioni, Chi assisto/Chi mi assiste, Serve aiuto? Le pagine profonde (es. dettaglio di una singola prenotazione) mantengono sempre un percorso di ritorno esplicito (breadcrumb semplificato: "< Torna ai miei appuntamenti") invece del semplice tasto "indietro" del browser, su cui il tool attuale fa affidamento implicito.

Design Choices Summary

Browsing Aids

- Scorciatoia "Prenota di nuovo" per le prestazioni ricorrenti, in cima a "I miei appuntamenti" (assente nel tool esistente)
- Sezione "Prossimo appuntamento" sempre visibile nella pagina iniziale, per orientare subito l'utente sulla prossima azione rilevante
- Per il caregiver: vista aggregata "Chi assisto" con lo stato sintetico delle prenotazioni di tutti i familiari collegati

Search Aids

Coerentemente con l'Assessment di Fase A (il tool esistente non ha una vera ricerca testuale libera), non introduciamo una ricerca a testo libero come elemento primario: il volume di contenuti non lo giustifica e rischierebbe di aggiungere complessità per il segmento A. Introduciamo invece filtri strutturati e guidati nel flusso di prenotazione (tipo di prestazione, ambito territoriale, fascia oraria), pensati per essere selezionati per tocchi successivi piuttosto che digitati.

Contents and Tasks

Compito primario: prenotare/disdire una visita o un esame. Compito secondario ricorrente: consultare lo stato di una prescrizione. Compito secondario per il caregiver: supervisionare le prenotazioni di un familiare e, se necessario, agire per suo conto in modo tracciabile. Contenuti puramente informativi (es. guide, normativa) restano accessibili ma vengono spostati fuori dal percorso primario, in una sezione "Serve aiuto?" dedicata, per non competere visivamente con le azioni di compito (coerente con [ID-03]/[R-03] di Fase A).

Invisible Components

- Gestione unificata della sessione di autenticazione tra i sotto-sistemi oggi separati (evita le re-autenticazioni ripetute segnalate come criticità in Fase A, [ID-01])
- Livelli di autenticazione differenziati per tipo di azione (consultazione vs modifica vs pagamento), invisibili all'utente ma alla base del percorso 'a bassa soglia' richiesto da [P-01]
- Collegamento dati paziente-caregiver (relazione di delega), con log delle azioni svolte per conto di un familiare, per garantire trasparenza reciproca
- Motore di notifica (promemoria appuntamenti, conferme disdetta) condiviso tra l'account del paziente e quello del caregiver collegato

3.2 Documento 06: Design Summary card

Per ciascuna versione del progetto prodotta, create una cartella nella cartella allegati con un nome significativo e aggiungetevi i file di progetto corrispondenti. Queste cartelle verranno usate in Fase D.

Delivered Design Versions

Version 0 (prima di qualsiasi valutazione formale)

Nome cartella	v0_wireframe_iniziale
Data / ora di completamento	TODO Inserire la data reale di completamento.

Corrisponde ai materiali già prodotti in questo pacchetto: scheda dell'architettura dell'informazione, blueprint (Documento 03), wireframe (Documento 04) e confronto prima/dopo (Documento 05). Questa versione non ha ancora ricevuto alcuna valutazione formale (né ispezione né test utente) ed è quella che sarà sottoposta a valutazione in apertura di Fase D.

Version 1 (duplicare se necessario)

Nome cartella	TODO Inserire il nome della cartella, ad esempio v1_dopo_inspection.
Data / ora di completamento	TODO Inserire data e ora.
Tipi di valutazione	TODO Indicare le valutazioni svolte, ad esempio Cognitive Walkthrough, Action Analysis e Heuristic Analysis; vedere la Fase D.

TODO

Compilare questa sezione dopo aver condotto le valutazioni di Fase D (ispezione) sulla Versione 0, e aver introdotto le modifiche conseguenti al progetto. Duplicare la tabella per ogni ulteriore iterazione (Versione 2, Versione 3...) se il team esegue più di un ciclo di revisione.

Final Version (una sola, risultato principale della Fase C)

Nome cartella	cartella principale
Data / ora di completamento	TODO Inserire data e ora.
Tipi di valutazione	TODO Riassumere tutte le valutazioni svolte fino a questa versione.

TODO

La 'versione finale' è per definizione l'ultima versione del progetto prima della valutazione conclusiva di Fase D (test utente sul prototipo). Finché Fase D non è stata condotta, la Versione 0 coincide di fatto con la versione più recente disponibile: aggiornare questa sezione quando il design verrà rivisto in base alle valutazioni.

Elenco delle criticità gestite nella riprogettazione, in ordine di importanza

Ogni criticità è collegata ai requisiti delle schede di conclusione di Fase A e Fase B, e alle sezioni di wireframe/blueprint che la indirizzano.

1. Autenticazione obbligatoria complessa fin dal primo passo

- Riferimento: [ID-01] Fase A, [P-01] Fase B, raccomandazione [R-01]
- Gestita in: wireframe schermata 3 (Conferma identità leggera); blueprint, passo 3; confronto prima/dopo, confronto #2

2. Frammentazione tra domini/sottosistemi scollegati

- Riferimento: [ID-02] Fase A, raccomandazione [R-02]
- Gestita in: scheda dell'architettura dell'informazione (unificazione etichette e navigazione); confronto prima/dopo, confronto #1

3. Assenza di un percorso guidato per il nuovo utente

- Riferimento: [ID-05] Fase A, [P-03] Fase B, raccomandazione [R-04]
- Gestita in: wireframe schermate 1-2 (pagina iniziale e scelta prestazione); blueprint, passi 1-2

4. Interfaccia poco gerarchizzata, priva di elementi visivi

- Riferimento: [ID-03] Fase A, [P-02] Fase B, raccomandazione [R-03]
- Gestita in: tutti i wireframe (uso sistematico di colore, forma e gerarchia visiva per le azioni primarie)

5. Terminologia tecnico-burocratica non spiegata

- Riferimento: [ID-04] Fase A, raccomandazione [R-03]
- Gestita in: scheda dell'architettura dell'informazione (sistema di etichettatura in linguaggio naturale); wireframe schermata 5 (riepilogo senza gergo)

6. Ruolo del caregiver assente come concetto esplicito

- Riferimento: [P-04]/[P-05] Fase B, [C-02] scheda dei ruoli

- Gestita in: scheda dell'architettura dell'informazione (nuova sezione 'Chi assisto'); wireframe schermata 7; confronto prima/dopo, confronto #3

7. Problemi di accessibilità per tecnologie assistive

- Riferimento: [ID-06] Fase A, raccomandazione [R-05]

TODO

Aspetto non ancora affrontato nei wireframe attuali (che sono lo-fi e non specificano markup/ARIA). Da riprendere esplicitamente in una eventuale versione ad alta fedeltà o nelle specifiche tecniche di implementazione, e da verificare concretamente in Fase D.

8. Cronologia appuntamenti/documenti non ordinabile o ricercabile

- Riferimento: [ID-07] Fase A
- Gestita parzialmente in: wireframe schermata 6 (lista appuntamenti unificata, ordine cronologico con il prossimo appuntamento in evidenza)

CAPITOLO 4

Fase D: Evaluation

4.1 Documento 01: Team card

Vedi Fase A, Documento 01, Team Affordance (Matteo Boscherini, Alessandro Campedelli, Francesco Maria Fuligni).

4.2 Documento 02a: Inspection card: Cognitive Walkthrough

Evaluated Version

Versione 0: v0_wireframe_iniziale (Fase C, Documenti 03-05: blueprint, wireframe, confronto prima/dopo)

Inspection Context

- Data e ora: **TODO** Inserire la data reale della sessione.
- Membri del team coinvolti e ruoli: un membro nel ruolo di Narratore (guida il walkthrough seguendo il compito), un membro nel ruolo di Ascoltatore/verbalizzatore (annota risposte e criticità), un membro nel ruolo di 'persona' (risponde alle domande impersonando Pina in base al suo profilo di Fase B)

Inspection Method

- Cognitive Walkthrough

Evaluated Task

Compito equivalente a quello di Fase B (scheda della persona protagonista): Pina prenota la visita diabetologica di controllo semestrale, usando le schermate wireframe 1→5 (pagina iniziale, scelta prestazione, autenticazione leggera, data/ora, riepilogo/conferma).

Per ciascun passo, il walkthrough risponde alle 4 domande standard: (1) L'utente cercherà di ottenere l'effetto giusto? (2) L'utente noterà che l'azione corretta è disponibile? (3) L'utente assocerà l'azione corretta all'effetto desiderato? (4) Se l'azione corretta viene eseguita, l'utente vedrà che sta facendo progressi?

Passo 1: Dalla pagina iniziale, toccare 'Prenota una visita' (wireframe schermata 1)

Domanda	Risposta	Motivazione
(1) Effetto giusto?	Sì	La visita di controllo è l'obiettivo esplicito di Pina; l'azione 'Prenota una visita' è coerente con questo obiettivo fin dal titolo.
(2) Azione disponibile notata?	Sì	Il pulsante è il più grande e colorato della schermata, unico elemento con quel colore: alta salienza visiva anche per chi ha lieve difficoltà visiva (persona Pina, Fitness=2).
(3) Associazione corretta?	Sì	L'etichetta 'Prenota una visita' è in linguaggio naturale e coincide quasi letteralmente con l'obiettivo di Pina, riducendo il carico interpretativo (Domain=2, Technical=1).
(4) Percezione del progresso?	Sì	Il tocco porta immediatamente alla schermata 2, con transizione visibile e nuovo titolo in alto.

Step Outcome

Successo previsto. Nessuna criticità rilevata su questo passo.

Passo 2: Selezionare 'Diabetologia (di nuovo...)' (wireframe schermata 2)

Domanda	Risposta	Motivazione
(1) Effetto giusto?	Sì	L'opzione evidenziata corrisponde esattamente alla prestazione ricorrente di Pina.
(2) Azione disponibile notata?	Sì	L'opzione è la prima della lista ed è evidenziata con colore e bordo distinti dalle altre tre.
(3) Associazione corretta?	Parziale	Il testo aggiuntivo '(di nuovo, come l'ultima volta)' è utile, ma per un utente con bassa competenza tecnica (Technical=1) il concetto di 'ripetere' un'azione digitale potrebbe non essere immediatamente familiare quanto lo è nel mondo fisico (es. richiedere la stessa cosa allo sportello).
(4) Percezione del progresso?	Sì	Il tocco porta alla schermata 3 con un nuovo titolo chiaro ('Conferma la tua identità').

Step Outcome

Successo previsto, con un'incertezza minore sul punto (3).

Assigned Rating

Buono (non Eccellente, per l'incertezza sul punto 3).

Design Recommendation

[W-01] Sostituire o affiancare l'icona 'R' con un'icona più universalmente riconoscibile (es. una freccia circolare) e valutare, in una versione ad alta fedeltà, un micro-test linguistico con utenti reali sul termine più efficace ('ripeti', 'prenota di nuovo', 'come l'ultima volta').

Passo 3: Inserire il codice SMS e confermare (wireframe schermata 3)

Domanda	Risposta	Motivazione
(1) Effetto giusto?	Sì	Il testo spiega esplicitamente perché è richiesto il codice, riducendo l'ambiguità sull'obiettivo del passo.
(2) Azione disponibile notata?	Sì	Un solo campo di inserimento, isolato visivamente, e un solo pulsante di conferma sotto di esso.
(3) Associazione corretta?	Parziale	Pina non ha mai usato l'autenticazione a due fattori: il concetto di 'codice temporaneo via SMS' è nuovo per lei, anche se più semplice di SPID. Il rischio è che non capisca da dove prendere il codice (deve uscire dall'app e controllare gli SMS).
(4) Percezione del progresso?	Sì	Dopo la conferma si passa alla schermata 4 (calendario), con contenuto chiaramente diverso.

Assigned Rating

Scarso, per il punto (3): è il passo più a rischio dell'intero flusso per il profilo di Pina.

Design Recommendation

[W-02] Aggiungere un'istruzione esplicita e illustrata ('Controlla i messaggi SMS del tuo telefono, poi torna qui') e valutare, in una versione successiva, un meccanismo di autofill del codice quando tecnicamente disponibile sul dispositivo, per eliminare il passaggio manuale tra app di messaggistica e app di prenotazione.

Passo 4: Scegliere data e ora (wireframe schermata 4)

Domanda	Risposta	Motivazione
(1) Effetto giusto?	Sì	Scegliere quando andare alla visita è un obiettivo intermedio ovvio per l'utente.
(2) Azione disponibile notata?	Sì	Gli slot disponibili sono evidenziati a colore rispetto a quelli non disponibili; lo slot 'consigliato' ha ulteriore enfasi.
(3) Associazione corretta?	Sì	Toccare una data/ora per sceglierla è un'azione fisica coerente con l'esperienza pregressa di Pina (calendari cartacei, sportelli).
(4) Percezione del progresso?	Sì	La selezione aggiorna visivamente lo slot scelto prima di passare al riepilogo.

Assigned Rating

Eccellente.

Passo 5: Confermare la prenotazione (wireframe schermata 5)

Domanda	Risposta	Motivazione
(1) Effetto giusto?	Sì	Il riepilogo motiva chiaramente perché si sta per confermare.
(2) Azione disponibile notata?	Sì	Un solo pulsante primario ben distinto da 'Torna indietro'.
(3) Associazione corretta?	Sì	'Conferma prenotazione' è inequivocabile rispetto all'obiettivo.
(4) Percezione del progresso?	Parziale	Il wireframe non mostra esplicitamente una schermata di 'successo' dopo la conferma (fuori scope del set attuale di schermate): l'utente potrebbe restare incerto se l'azione sia realmente completata.

Assigned Rating

Buono.

Design Recommendation

[W-03] Aggiungere alla versione successiva una schermata di conferma esplicita post-azione ('Prenotazione confermata ✓', con riepilogo e opzione per aggiungere al calendario del telefono), oggi non presente nel set di wireframe.

Cognitive Walkthrough Outcome

Il flusso è nel complesso ben allineato al profilo di Pina, con due punti di attenzione: il passo 3 (autenticazione leggera via SMS) resta il più rischioso, poiché introduce comunque un concetto nuovo per l'utente; e l'assenza di una schermata di conferma esplicita a fine flusso (punto 4 del passo 5) rischia di lasciare l'utente in una condizione di incertezza subito dopo l'azione più importante del compito.

Redesigned Version (se esistente come esito dell'Inspection)

TODO

Produrre la versione `v1_dopo_ispezione` se il team decide di implementare le raccomandazioni [W-01], [W-02], [W-03] prima di procedere con i test formativi/conclusivi. In tal caso, aggiornare anche la scheda di sintesi del progetto di Fase C (Documento 06).

4.3 Documento 02b: Inspection card: Heuristic Analysis

Evaluated Version

Versione 0: v0_wireframe_iniziale (Fase C, Documenti 03-05)

Inspection Context

- Data e ora: **TODO** Inserire data e ora.
- Membri del team coinvolti: valutazione condotta indipendentemente da ciascun membro del team e poi discussa in gruppo, secondo prassi standard dell'analisi euristica

Inspection Method

- Heuristic Analysis, 10 euristiche di Nielsen, applicate all'intero insieme di wireframe (schermate 1-7) e al blueprint

Euristica	Grado	Giustificazione
1. Visibilità dello stato del sistema	Buono	Il 'Prossimo appuntamento' nella pagina iniziale e il calendario con slot evidenziati mostrano sempre lo stato corrente; manca però una conferma esplicita di successo a fine flusso (vedi [W-03]).
2. Corrispondenza sistema-mondo reale	Eccellente	Linguaggio naturale ('Prenota una visita', 'I miei appuntamenti') al posto di nomi di sistema; metafora del calendario cartaceo per la selezione data/ora.
3. Controllo e libertà dell'utente	Buono	'Torna indietro' presente nel riepilogo; manca però un tasto di annullamento esplicito durante il passo di autenticazione leggera (schermata 3).
4. Coerenza e standard	Eccellente	Barra di navigazione identica su tutte le schermate; stile dei pulsanti (colore verde = azione primaria) coerente in tutto il set.
5. Prevenzione degli errori	Scarso	Nella schermata 4 (data/ora) non è ancora chiaro cosa succeda se l'utente prova a toccare uno slot non disponibile (grigio): il wireframe non specifica un feedback di errore/impedimento.
6. Riconoscimento piuttosto che ricordo	Eccellente	La prestazione ricorrente è mostrata direttamente nella pagina iniziale; l'utente non deve ricordare nulla per avviare il compito più frequente.
7. Flessibilità ed efficienza d'uso	Buono	La scorciatoia 'ripeti' per Pina è efficiente; per un utente esperto come Elena (persona caregiver) manca però una vista compatta/tabellare pensata per la velocità, oggi la dashboard 'Chi assisto' è pensata principalmente in stile mobile semplice.
8. Design estetico e minimalista	Eccellente	Ogni schermata contiene solo gli elementi strettamente necessari al passo corrente, coerente con il requisito [P-02] di Fase B (bassa competenza tecnica di Pina).

9. Aiutare a riconoscere e recuperare dagli errori	Scarso	Il set di wireframe attuale non include una schermata di errore (es. codice SMS errato, slot non più disponibile al momento della conferma): comportamento non specificato.
10. Guida e documentazione	Buono	La voce 'Serve aiuto?' in barra di navigazione è sempre presente; il suo contenuto interno non è stato ancora progettato in questa iterazione (fuori dall'ambito dei 7 wireframe realizzati).

Design Recommendations

- [H-01] (euristica 5, 9) Aggiungere alla prossima iterazione due schermate di errore esplicite: codice SMS errato/scaduto, e slot non più disponibile al momento della conferma, entrambe con messaggio in linguaggio semplice e azione di recupero chiara
- [H-02] (euristica 3) Aggiungere un'azione di annullamento esplicita anche nel passo di autenticazione (schermata 3), non solo nel riepilogo finale
- [H-03] (euristica 7) Valutare, in una versione successiva o in una variante 'desktop' per il caregiver, una vista più densa e tabellare della dashboard 'Chi assisto', più adatta a un utente esperto come Elena che gestisce più familiari o più appuntamenti contemporaneamente

Redesigned Version (se esistente come esito dell'Inspection)

TODO

Come per il Cognitive Walkthrough, produrre la versione **v1_dopo_ispezione** se le raccomandazioni [H-01]/[H-02]/[H-03] vengono implementate prima delle fasi di test con utenti reali.

4.4 Documento 03: Formative Test card

Una scheda per ogni versione testata. Questa scheda riguarda la Versione 0 (o la v1_dopo_ispezione, se prodotta). Il protocollo sottostante è pronto per l'esecuzione; le sezioni che richiedono soggetti reali sono segnalate esplicitamente.

Version Name

TODO Indicare Versione 0 oppure v1_dopo_ispezione, secondo quanto deciso dal team dopo la scheda d'ispezione.

Test Session Setup

Test in presenza, sugli stessi dispositivi/soggetti già coinvolti nello test utente preliminare di Fase A quando possibile (per continuità e confrontabilità), altrimenti su nuovi soggetti reclutati con gli stessi criteri. Il wireframe può essere mostrato tramite prototipo cliccabile (consigliato, es. esportando le slide come immagini navigabili) o, in alternativa, tramite simulazione 'Mago di Oz' guidata da un membro del team che mostra la schermata successiva a ogni tocco del soggetto.

Test Method

- Test di usabilità essenziale (3-5 persone)

Test Tasks

- T1: Dalla pagina iniziale, prenotare la visita diabetologica di controllo ricorrente (schermate 1→5)
- T2: Individuare come disdire un appuntamento già fissato (schermata 6)
- T3: (solo per soggetti nel ruolo caregiver) Individuare lo stato dell'ultimo appuntamento del familiare assistito (schermata 7)

Testing Methodology

- Thinking Aloud per T1 e T3
- Bottom Line Data per T2

Test Metrics

- Success, Efficiency, Efficacy, Errors, Learnability, Satisfaction (SUS)

Reclutamento dei soggetti (persone reali)

TODO

Completare con soggetti reali, con le stesse caratteristiche indicate per il test utente preliminare di Fase A (segmento A: 65-85 anni, bassa/media competenza digitale; segmento B: caregiver familiare 45-60 anni). Nome fittizio, età, genere, competenza tecnica, somiglianza al segmento, relazione col team.

Modalità di reclutamento dei soggetti**TODO**

Dichiarare in modo trasparente come sono stati trovati i soggetti.

Motivazione della scelta dei soggetti**TODO**

Motivare in modo trasparente la scelta dei soggetti.

TODO

Aggiungere le sezioni 'Test #1: Soggetto...' (una per soggetto reale, con dati qualitativi/quantitativi, punteggio SUS dal modulo Google del corso, riflessioni utili per il design) e la sezione conclusiva 'media e varianza SUS / esiti e riflessioni (~300 parole) / curva di urgenza / nome della versione ridisegnata' non appena i test saranno stati condotti.

4.5 Documento 04: Summative Test card

Una sola scheda, sulla versione finale del progetto ("o la va o la spacca"). Da eseguire solo dopo aver chiuso il ciclo di test formativi e le relative modifiche.

Final Version Name

TODO

Inserire il nome della versione finale (cartella principale di Fase C, eventualmente aggiornata in base agli esiti dei test formativi).

Test Session Setup

Stesso impianto metodologico del test formativo, preferibilmente con soggetti nuovi rispetto a quelli già esposti al progetto nei cicli precedenti, per evitare effetti di apprendimento che falsino il risultato conclusivo.

Test Method

- Test di usabilità essenziale (2-5 persone) oppure test di usabilità completo (20-50 persone), a seconda del tempo disponibile al team; indicare la scelta effettiva

Test Tasks

- Stesso insieme di compiti del test formativo (T1, T2, T3), per garantire la confrontabilità dei risultati prima/dopo

Testing Methodology

- Thinking Aloud per T1/T3, Bottom Line Data per T2, coerentemente con il test formativo

Test Metrics

- Success, Efficiency, Efficacy, Errors, Learnability, Satisfaction (SUS), obbligatoria la Satisfaction come richiesto dalla card

Reclutamento dei soggetti (persone reali)

TODO

Completare con soggetti reali al termine del ciclo di test formativi, seguendo gli stessi criteri di rappresentatività dei segmenti A e B.

Motivazione della scelta dei soggetti

TODO

Motivare in modo trasparente la scelta dei soggetti.

TODO

Aggiungere le sezioni 'Test #1: Soggetto...' e la sezione conclusiva finale (media e varianza SUS, altre metriche quantitative, conclusioni) al termine dell'esecuzione dei test. Condurre questa valutazione per ultima, a valle di tutte le altre fasi.

Rapid Test Protocol

Sessione unica: 15/20 minuti a persona

Copre insieme: test utente preliminare (Fase A) + test formativo (Fase D)

Team Affordance: HPHP

Stampate questo documento e portatelo con voi durante il test.

Prima di iniziare

Cosa vi serve

- Questo documento stampato (o su un secondo dispositivo)
- Un dispositivo con l'app ER Salute installata o il sito cupweb.it aperto nel browser (idealmente il telefono/PC della persona stessa)
- Le 7 schermate del wireframe v1 pronte da mostrare in sequenza (es. `phase-c-wireframe-s-v1.pptx` aperto in modalità presentazione, oppure stampate)
- Un modo per prendere appunti (questo documento stesso, o un foglio a parte)
- Il link al modulo Google SUS fornito dal corso, aperto e pronto

Chi coinvolgere

Bastano 2-3 persone. L'ideale è chi assomiglia il più possibile ai due segmenti di Fase A: una persona 65-85 anni con bassa/media familiarità col digitale (segmento A), e/o una persona 45-60 anni che gestisce le pratiche di un familiare anziano (segmento B). Va benissimo se sono conoscenti o parenti: basta dichiararlo onestamente nella card, come richiesto dal corso stesso.

Ruoli nel team (se siete in due)

- Conduttore: legge le istruzioni, osserva, non aiuta se non richiesto esplicitamente
- Verbalizzatore: prende appunti su questo documento durante il test

DA LEGGERE AD ALTA VOCE: *"Grazie per il tuo aiuto. Ti mostrerò due cose legate a un'app per prenotare visite mediche, e ti chiederò di provare a fare alcune azioni pensando ad alta voce, cioè dicendomi cosa stai guardando e cosa stai per fare. Non c'è nulla di giusto o sbagliato: sto testando l'app, non te. Se ti blocchi va benissimo, è un'informazione utile. Possiamo interrompere quando vuoi."*

Parte 1: Il sito/app reale (5 minuti)

Tempo stimato: circa 5 minuti

Copre: scheda del test utente preliminare, Fase A (Documento 06a).

DA LEGGERE AD ALTA VOCE: *"Apri il sito cupweb.it (o l'app ER Salute) come se dovessi prenotare una visita di controllo per te stesso/a. Dimmi ad alta voce cosa stai guardando e cosa faresti."*

Task A: Trovare come prenotare (senza completare la prenotazione)

Lascia che la persona esplori per un massimo di 2 minuti. Non intervenire, annota dove clicca, dove esita, cosa dice.

Task B: Trovare come si disdirebbe un appuntamento

Chiedi: "Se avessi già una visita prenotata e non potessi più andarci, dove andresti a guardare per disdirla?" Lascia indicare senza completare l'azione.

Annotazioni: Task A e B

Osservazione	Note
Riesce a capire dove cliccare per prenotare?	
Momenti di esitazione o confusione (dove, cosa ha detto)	
Riesce a individuare la disdetta?	
Commenti spontanei rilevanti (citazioni dirette)	

Parte 2: Il nuovo progetto, wireframe v1 (7 minuti)

Tempo stimato: circa 7 minuti

Copre: scheda del test formativo, Fase D (Documento 03). Mostrate le schermate del wireframe v1 una alla volta, come se fosse l'app vera.

DA LEGGERE AD ALTA VOCE: *"Ora ti mostro una proposta di come potrebbe diventare questa app. Immagina che sia già installata sul tuo telefono. Ti chiedo di nuovo di pensare ad alta voce."*

Task C: Prenotare la visita ricorrente (schermate 1→5b)

Mostra la schermata 1 (pagina iniziale). Chiedi: "Come prenoteresti la tua prossima visita di controllo?" Segui il suo percorso mostrando le schermate corrispondenti a ogni tocco/scelta indicata.

Task D: Disdire un appuntamento (schermata 6)

Mostra la schermata 6. Chiedi: "E se dovessi disdire, cosa faresti qui?", questo compito va lasciato ai dati sul risultato finale: osserva senza commentare durante l'esecuzione.

Annotazioni: Task C e D

Osservazione	Note
Trova subito il pulsante 'Prenota una visita'?	
Capisce il passo di autenticazione via SMS (schermata 3)?	
Reazione alla schermata di conferma finale (5b)	
Riesce a trovare 'Disdici' senza aiuto?	
Confronto spontaneo con la Parte 1 (dice se gli sembra più semplice/difficile)	

Parte 3: Questionario e chiusura (3-5 minuti)

Tempo stimato: circa 3–5 minuti

DA LEGGERE AD ALTA VOCE: *"Ultima cosa: ti faccio 10 semplici domande a cui rispondere con un punteggio da 1 a 5, riferendoti alla nuova versione che ti ho appena mostrato. Non c'è una risposta giusta."*

Somministrare il modulo Google SUS del corso (schermate v1). Non modificare l'ordine né le parole delle prime 10 domande.

Promemoria delle 10 domande standard SUS (in italiano), da usare solo come riferimento, la somministrazione ufficiale avviene tramite il modulo Google del corso:

#	Domanda
1	Penso che mi piacerebbe usare questo sistema frequentemente
2	Ho trovato il sistema inutilmente complesso
3	Ho trovato il sistema facile da usare
4	Penso che avrei bisogno del supporto di una persona tecnica per usare questo sistema
5	Ho trovato che le varie funzioni di questo sistema fossero ben integrate
6	Ho trovato troppa incoerenza in questo sistema
7	Immagino che la maggior parte delle persone imparerebbe a usare questo sistema molto rapidamente
8	Ho trovato il sistema molto scomodo da usare
9	Mi sono sentito/a molto sicuro/a nell'usare questo sistema
10	Ho avuto bisogno di imparare molte cose prima di riuscire ad usare questo sistema

Domande di chiusura (facoltative, in linguaggio libero)

- C'è qualcosa che ti ha confuso più di altro?
- Cosa cambieresti, se potessi cambiare una sola cosa?
- Ti fideresti a usare questa versione da solo/a, senza chiedere aiuto a nessuno?

DA LEGGERE AD ALTA VOCE: *"Grazie mille per il tempo che mi hai dedicato, sei stato/a davvero utile."*

TODO

Compilare una copia della scheda soggetto seguente dopo ogni sessione di test.

Compilate una copia di questa pagina per ciascuna persona testata. I dati confluiranno nelle card ufficiali (Fase A, Documento 06a; Fase D, Documento 03).

Campo**Valore**

Nome (fittizio, per
anonimizzare)

Età

Genere

Esperienza tecnica (1 riga)

Somiglianza al segmento (A:
paziente / B: caregiver)

Relazione con il team

Data e ora del test

Assistente del test (membro del
team)

Durata effettiva

Compito A completato?
(sì/no/parziale)

Compito B completato?
(sì/no/parziale)

Compito C completato?
(sì/no/parziale)

Compito D completato?
(sì/no/parziale)

Punteggio SUS totale (dal
modulo Google)

Citazione/osservazione più utile
per il design

Riferimenti

Bibliografia

- [1] CNEL e Censis. *Il valore sociale del caregiver. Percorso di quantificazione e individuazione del profilo emergente delle persone che si prendono cura dei familiari*. Rapporto predisposto per la Regione Lazio. 18 Ott. 2024. URL: <https://www.cnel.it/comunicazione-e-stampa/notizie/news/detail/2024/10/18/il-rapporto-cnel-sul-valore-sociale-del-caregiver-familiare> (visitato il giorno 11/09/2026).
- [2] ISTAT. *Cittadini e ICT — Anno 2024*. Comunicato stampa. 28 Apr. 2025. URL: <https://www.istat.it/comunicato-stampa/cittadini-e-ict-anno-2024/> (visitato il giorno 11/09/2026).
- [3] ISTAT. *Cittadini e ICT — Anno 2025*. Comunicato stampa. 22 Apr. 2026. URL: <https://www.istat.it/comunicato-stampa/cittadini-e-ict-anno-2025/> (visitato il giorno 11/09/2026).
- [4] ISTAT. *Indicatori demografici — Anno 2025*. Comunicato stampa; dati provvisori al 1° gennaio 2026. 2026. URL: <https://www.istat.it/comunicato-stampa/indicatori-demografici-anno-2025/> (visitato il giorno 11/09/2026).

Sitografia

- [5] Ministero della Salute — PNRR Salute. *Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica. PNRR, Missione 6, Componente 2, Investimento 1.3*. URL: <https://www.pnrr.salute.gov.it/it/pnrr-pagina/rafforzamento-infrastruttura-tecnologica/> (visitato il giorno 11/09/2026).
- [6] Regione Emilia-Romagna. *Per prenotare*. Direzione generale Cura della persona, salute e welfare. 2025. URL: <https://salute.regione.emilia-romagna.it/cure-primarie/visite-ed-esami/per-prenotare> (visitato il giorno 11/09/2026).
- [7] Regione Emilia-Romagna. *Tempi di attesa per visite ed esami*. URL: <https://salute.regione.emilia-romagna.it/campagne/tempi-dattesa-per-visite-ed-esami> (visitato il giorno 11/09/2026).