## Laboratorio di Programmazione



## Problema 10

31 Marzo 2025

## Descrizione - Parte I

Definisci in Java una classe StringSList per rappresentare liste di *stringhe* nello stile di Scheme. Analogamente alla classe introdotta a lezione per le liste di interi, il protocollo deve prevedere i seguenti costruttori e metodi:

```
public StringSList()
public StringSList( String e, StringSList sl )
                                                   // cons (costruttore)
public boolean isNull()
                                                   // null?
public String car()
                                                   // car
public StringSList cdr()
                                                   // cdr
public StringSList cons( String e )
                                                   // cons
                                                            (met.odo)
public boolean equals( StringSList sl )
                                                   // equal?
public int length()
                                                   // length
public String listRef( int k )
                                                   // list-ref
public StringSList append( StringSList sl )
                                                   // append
public StringSList reverse()
                                                   // reverse
public String toString()
                                                   // visualizzazione testuale
```

## Descrizione – Parte II

Al fine di verificare le funzionalità della classe StringSList, in un file separato definisci una procedura (metodo statico) btrRange che, data una stringa btr (oggetto di tipo String) che rappresenta un intero non negativo nella notazione BTR (Balanced Ternary Representation) e dato un intero non negativo n (valore di tipo int), restituisce la lista di n interi consecutivi in notazione BTR, a partire da btr. Per esempio, se btr = "+-" e n = 5, la lista risultante deve contenere le cinque stringhe "+-", "++", "+--" e "+-.", nell'ordine.

Infine, operando su liste di diversa lunghezza costruite in questo modo, verifica sperimentalmente che il risultato dell'applicazione di ciascuno dei metodi del protocollo pubblico di StringSList sia coerente con quello delle corrispondenti procedure predefinite di Scheme.

Per esempio, dopo aver introdotto e inizializzato una variabile btrs:

```
StringSList btrs = btrRange( btr, n); // n \ge 1
quale dovrebbe essere il risultato delle seguenti espressioni:
btrs.append( btrs.reverse().cdr() ) \rightarrow ?
btrs.append( btrRange(btrs.listRef(btrs.length()-1),btrs.length()+1).cdr() ) \rightarrow ?
```