

Tutorato - Lezione 2

Tutor **Adriano Di Nunzio**

8 Ottobre 2026

Linguaggi di Programmazione e Laboratorio

Prof. **Fabrizio Riguzzi**

Calendario Lezioni di Tutorato

1° Lezione – 1 Ottobre 2026

5° Lezione – 29 Ottobre 2026

2° Lezione – 8 Ottobre 2026

6° Lezione – 19 Novembre 2026

3° Lezione – 15 Ottobre 2026

7° Lezione – 26 Novembre 2026

4° Lezione – 22 Ottobre 2026

8° Lezione – 17 Dicembre 2026

Orario 14:00 – 16:00

Aula A1 Palazzo Manfredini

Esercizio 1 - LunghezzaStringhe

Scrivere un programma in Java che:

- Usi **Scanner** per leggere **2 stringhe** distinte dalla **tastiera**
- **Stampi** successivamente ciascuna stringa indicandone la relativa **lunghezza**
- Crei una **terza nuova stringa** concatenando le 2 stringhe inserite da tastiera, inserendo uno spazio tra le 2 stringhe
- Si **stampi** la nuova stringa creata indicandone la relativa **lunghezza**

Esercizio 2 – Videoteca – Parte 1

Scrivere un programma in Java che gestisca i noleggi di una videoteca e calcoli le penali dovute ai ritardi nella restituzione.

- **Classe Film:**
 - Attributi: **codice** (stringa), **titolo** (stringa) e **penale giornaliera** (floating point) che devono essere accessibili dalle sottoclassi
 - **Costruttore**
 - Metodo **calcolaPenale(*int ritardo*)** che restituisce una penale generica: $\text{penale} * \text{giorni di ritardo}$
 - Metodo **toString()** per fornire una stampa ordinata di *codice*, *titolo* e *penale giornaliera*

Esercizio 2 – Videoteca – Parte 2

- **Sottoclassi di Film:**
 - Definire le classi **Azione**, **Fantasy** e **Fantascienza**, in cui ognuna:
 - Richiama il costruttore della super classe tramite **super**
 - Imposta la propria specifica **penale giornaliera**
 - Ridefinisce **calcolaPenale(int ritardo)** secondo la propria regola

Genere	Penale Giornaliera	Regolamento Penali
Azione	3 €	Penale giornaliera per i primi 3 giorni di ritardo, 4 € al giorno per ogni giorno successivo
Fantasy	2 €	Penale giornaliera per ogni giorno di ritardo, ma 1 € se il ritardo è di solo un giorno
Fantascienza	2,5 €	Penale giornaliera per ogni giorno di ritardo

Esercizio 2 – Videoteca – Parte 3

- **Classe Noleggio:**
 - Attributi: **film** (Film), **ritardo** (intero) e **cliente** (stringa) che non devono essere accessibili dall'esterno
 - **Costruttore** che inizializza gli attributi
 - Metodo **calcolaPenale()** che restituisce la penale dovuta, delegando il calcolo al film noleggiato
 - Metodo **toString()** per fornire una stampa ordinata di *film*, *cliente*, *ritardo* e *penale totale*

Esercizio 2 – Videoteca – Parte 4

- **Classe Videoteca (Main):**
 - Creare un array di **film** chiamato *catalogo* di 5 elementi
 - Creare un array di **noleggi** di 3 elementi, ciascuno riferito ad un film del catalogo
 - **Stampare** la lista dei noleggi, uno per riga, con le relative penali
 - **Calcolare e stampare** il totale delle penali di tutti i noleggi.

Esempio di Stampa

```
{film = [codice = Fz1, titolo = Interstellar, penale = 2.5]      cliente = Adriano      ritardo = 4      penale totale = 10.0}
{film = [codice = Fy1, titolo = La Storia Infinita, penale = 2.0]      cliente = Mia      ritardo = 6      penale totale = 12.0}
{film = [codice = Az1, titolo = Fast and Furious, penale = 3.0]      cliente = Luigi      ritardo = 10      penale totale = 37.0}
Il totale delle penali è: 59.0
```

Grazie per l'Attenzione!

- Per qualsiasi dubbio o domanda:
- Tutor – *Adriano Di Nunzio* adriano.dinunzio@edu.unife.it
- Prof. - *Fabrizio Riguzzi*: rzf@unife.it

