Appello del 10/07/2025

Si scriva uno script shell (strutturato su più file con invocazione ricorsiva e senza l'uso del comando find) per assistere il responsabile di una rete di officine meccaniche nella revisione degli interventi di manutenzione appartenenti a una certa categoria tecnica durante un anno specifico. Lo script deve avere la seguente interfaccia:

```
officina    categoria    anno
```

dove ***categoria*** è una stringa alfanumerica che identifica univocamente una tipologia di intervento (ad esempio "CambioOlio", "Freni", "Tagliando", ecc.) e ***anno*** è un nome assoluto di directory.

Si supponga che le informazioni sugli interventi eseguiti nel corso dell'anno siano conservate all’interno della directory ***anno*** (o in una delle sue sottodirectory) in file di testo con il nome del mese di riferimento ed estensione .txt. Ad esempio, gli interventi del mese di maggio sono memorizzati in un file di testo maggio.txt. Ogni riga di tali file contiene, in quest’ordine, il numero di interventi eseguiti (intero) e la categoria di interesse. In ciascun file, una specifica categoria può comparire al più una volta.

Lo script deve quindi esplorare ricorsivamente la directory ***anno*** e tutte le sue sottodirectory per analizzare le informazioni presenti nei file .txt, selezionare esclusivamente le informazioni relative alla categoria di interesse (parametro categoria), estrarre le sole informazioni sul numero di interventi, e scrivere mese (nome del file senza estensione) e numero di interventi in un file di log (chiamato riepilogo.log) nella home directory dell'utente. Se il file di log esiste già, lo script deve aggiornarne il contenuto anziché sovrascriverlo.

Prima di terminare, lo script deve stampare a video, fra tutte le categorie presenti nei file, la categoria per cui è stato effettuato il maggior numero di interventi in un singolo mese.