

Computo di posa – 90x90, 3 corsi a filo trave

Appartamento di 83,50 mq calpestabili · variante di posa A (origine griglia 63,4 / 24,2 cm) · emesso il 19/09/2026

1. Specifiche del materiale

grandezza	valore	note
formato nominale	90 x 90 cm	gres porcellanato rettificato
spessore	10 mm	confermato in capitolato
superficie lastra	0,81 mq	al netto della fuga
peso	23,0 kg/mq	18,6 kg a lastra
fuga di posa	1,5 mm	giunto minimo per rettificato
modulo di posa	90,15 cm	formato + fuga: passo della griglia
riempitivo fuga	0,053 kg/mq	$(A+B)/(A \cdot B) \cdot 1,5 \cdot 10 \cdot 1,6$
adesivo	5,0 kg/mq	C2TE S1, doppia spalmatura

2. Pavimento – analisi lastra per lastra

locale	superficie	lastre intere	lastre tagliate	di cui < 25 cm	25-45 cm	> 45 cm	lato minimo	% da lastra intera	lastre con riuso
Ripostiglio	2,62 mq	0	6	0	2	4	44,4 cm	0,0%	5
Letto Matrimoniale	13,15 mq	8	12	0	4	8	40,4 cm	49,3%	18
Bagno	7,01 mq	0	11	0	2	9	37,4 cm	0,0%	10
Disimpegno	7,70 mq	0	16	2	2	12	12,7 cm	0,0%	14
Letto Singolo	10,34 mq	8	12	5	3	4	12,7 cm	62,7%	16
Zona Giorno	42,68 mq	33	31	0	6	25	38,4 cm	62,6%	61
TOTALE	83,50 mq	49	88	7	19	62	12,7 cm	47,5%	124

Le lastre tagliate sono 88: accoppiando due pezzi piccoli sulla stessa lastra ne servono 124, tagliandone una per pezzo 137. I pezzi con lato inferiore a 25 cm sono listelli di difficile posa: in questa configurazione sono 7, il lato più stretto misura 12,7 cm.

3. Rivestimento del bagno

Altezza rivestita 261,0 cm su 3 corsi, con l'ultimo corso tagliato a 80,7 cm per chiudere a filo dell'intradosso della trave. Il bagno è privo di battiscopa.

prodotto	sviluppo	superficie	lastre intere	pezzi tagliati	lastre da pezzi accopp.	lastre con riuso	lastre senza riuso
Piastrella dedicata (sanitari e testata)	5,59 m	14,60 mq	12	18	8	20	30
Gres 90x90, pareti restanti	6,37 m	16,63 mq	12	12	12	24	24

Sviluppo delle pareti considerate, già al netto di porta e finestra:

prodotto	parete	sviluppo
dedicata	parete sanitari (spalle lavabo/wc/bidet)	4,03 m
dedicata	testata doccia	0,28 m
dedicata	risvolto testata	0,26 m
dedicata	fronte colonna scarico	0,51 m
dedicata	risvolto colonna	0,23 m
dedicata	testata finestra	0,28 m
gres	parete lunga lato cameretta	3,25 m
gres	testata nicchia	0,75 m
gres	fianco nicchia	0,75 m
gres	parete porta	1,62 m

4. Battiscopa

Battiscopa h 8 cm ricavato tagliando le lastre in strisce: 10 strisce utili per lastra, pari a 9,0 m. Il percorso e' continuo lungo il perimetro di ogni locale e si interrompe solo sui vani che arrivano a terra; la contiguita' dei tratti e' verificata automaticamente.

locale	perimetro	detrazione vani	netto	tratti
Ripostiglio	6,68 m	0,80 m	5,88 m	5
Letto Matrimoniale	14,66 m	1,90 m	12,76 m	6
Disimpegno	14,89 m	4,00 m	10,89 m	15
Letto Singolo	13,56 m	1,90 m	11,66 m	8
Zona Giorno	30,47 m	3,43 m	27,04 m	16
TOTALE			68,23 m	50

Con la maggiorazione del 10% per spezzoni d'angolo e ricongiunzioni si posano 75,05 m, pari a 9 lastre (7,29 mq). Dietro cucina e armadiature il battiscopa non serve: si scenderebbe a 59,13 m.

5. Riepilogo, sfrido e forniture

Gres 90x90 – pavimento, battiscopa e meta' rivestimento del bagno

voce	superficie netta	lastre con riuso	mq	sfrido	lastre senza riuso	mq	sfrido
Pavimento	82,25 mq	124	100,44	18,1%	137	110,97	25,9%
Rivestimento bagno in 90x90	16,63 mq	24	19,44	14,4%	24	19,44	14,4%
Battiscopa h 8 (75,05 m)	7,29 mq	9	7,29	0,0%	9	7,29	0,0%
TOTALE gres	106,17 mq	157	127,17	16,5%	170	137,70	22,9%

Preventivo fornitore 105,3 mq = 130 lastre: -27 lastre rispetto al fabbisogno con riuso, -40 senza riuso.

Piastrella dedicata – parete dei sanitari e testata della finestra

voce	superficie netta	lastre con riuso	mq	sfrido	lastre senza riuso	mq	sfrido
Rivestimento bagno, piastrella dedicata	14,60 mq	20	16,20	9,9%	30	24,30	39,9%
TOTALE dedicata	14,60 mq	20	16,20	9,9%	30	24,30	39,9%

Preventivo fornitore 32,4 mq = 40 lastre: +20 lastre rispetto al fabbisogno con riuso, +10 senza riuso.

6. Forniture accessorie e scorta


voce	quantita'	base di calcolo
superficie da posare	120,77 mq	pavimento + rivestimento + battiscopa
lastre da fornire	177	fabbisogno con riuso degli scarti
sfrido di taglio	22,60 mq	15,8% del materiale fornito
scorta di cantiere	9 lastre	5% per rotture e ricambi futuri
TOTALE DA ORDINARE	186 lastre = 150,66 mq	
peso complessivo	3 465 kg	23,0 kg/mq, spessore 10 mm
adesivo	604 kg	5,0 kg/mq in doppia spalmatura
riempitivo fuga	6,4 kg	0,053 kg/mq con fuga 1,5 mm
metri di taglio	106,2 m	un taglio per pezzo, lato lastra

Sfrido con riuso: i pezzi piccoli vengono ricavati a coppie dalla stessa lastra, che e' possibile solo se le due misure stanno nel formato e se il posatore accetta di accantonare gli scarti. Senza riuso ogni pezzo tagliato consuma una lastra intera: e' l'ipotesi prudentiale da usare in fase di ordine se la posa e' affidata a terzi.

7. Pianta di posa

Griglia con origine 63,4 / 24,2 cm e modulo 90,15 cm. Il colore di ogni lastra indica come viene tagliata: bianco intera, giallo taglio oltre 45 cm, arancio fra 25 e 45, rosso listello sotto 25 cm.

APPARTAMENTO - posa gres 90x90
origine di posa ottimale 63.4 / 24.2 cm - minimo numero di lastre e di tagli; rivestimento bagno su 3 corsi a filo trave
fuga 1.5 mm - modulo 90.15 cm - griglia unica continua su tutta la casa - battiscopa/rivestimento 1 cm - origine 63.4/24.2 - stampa 100% = 1:60



LEGENDA LASTRE									
□ intera 90x90									
■ tagliata, lato >= 45 cm (taglio buono)									
■ tagliata, lato 25-45 cm									
■ tagliata, lato < 25 cm (listello: da evitare)									
CONFRONTO FORMATI (ognuno con la sua origine di posa ottimale)									
formato	origine X/Y	lastre intere	tagliate	tagli < 25 cm	tagli 25-45	tagli > 45	lato minimo	% sup. con intere	lastre / sfrido
90x90, 3 corsi a filo trave	63.4 / 24.2	49	88	7	19	62	13 cm	48%	124 / 17%
80x80, 4 corsi a filo trave	37.7 / 59.0	77	97	18	29	50	1 cm	53%	152 / 14%
60x60, 5 corsi a filo trave	1.0 / 2.1	159	137	49	40	48	5 cm	69%	261 / 11%

8. Anteprima tridimensionale

Assonometria sezionata a 130 cm dal pavimento, ricavata dagli stessi volumi del modello navigabile casa_3d.html: murature, arredo e apparecchi sanitari sono quelli del progetto corrente.

