

Computo di posa – 90x90, 3 corsi a filo trave

Appartamento di 82,53 mq calpestabili · variante di posa A (origine griglia 27,4 / 29,4 cm) · emesso il 17/09/2026

1. Specifiche del materiale

grandezza	valore	note
formato nominale	90 x 90 cm	gres porcellanato rettificato
spessore	10 mm	confermato in capitolato
superficie lastra	0,81 mq	al netto della fuga
peso	23,0 kg/mq	18,6 kg a lastra
fuga di posa	1,5 mm	giunto minimo per rettificato
modulo di posa	90,15 cm	formato + fuga: passo della griglia
riempitivo fuga	0,053 kg/mq	$(A+B)/(A \cdot B) \cdot 1,5 \cdot 10 \cdot 1,6$
adesivo	5,0 kg/mq	C2TE S1, doppia spalmatura

2. Pavimento – analisi lastra per lastra

locale	superficie	lastre intere	lastre tagliate	di cui < 25 cm	25-45 cm	> 45 cm	lato minimo	% da lastra intera	lastre con riuso
Ripostiglio	2,36 mq	0	6	0	4	2	26,4 cm	0,0%	4
Letto Matrimoniale	13,19 mq	9	16	0	10	6	26,4 cm	55,3%	20
Bagno	6,64 mq	3	13	5	6	2	6,7 cm	36,6%	11
Disimpegno	7,48 mq	0	14	0	2	12	36,7 cm	0,0%	13
Letto Singolo	10,69 mq	6	13	0	4	9	43,6 cm	45,4%	17
Zona Giorno	42,16 mq	33	31	0	14	17	30,7 cm	63,4%	57
TOTALE	82,53 mq	51	93	5	40	48	6,7 cm	50,1%	122

Le lastre tagliate sono 93: accoppiando due pezzi piccoli sulla stessa lastra ne servono 122, tagliandone una per pezzo 144. I pezzi con lato inferiore a 25 cm sono listelli di difficile posa: in questa configurazione sono 5, il lato piu' stretto misura 6,7 cm.

3. Rivestimento del bagno

Altezza rivestita 240,0 cm su 3 corsi, con l'ultimo corso tagliato a 59,7 cm per chiudere a filo dell'intradosso della trave. Il bagno e' privo di battiscopa.

prodotto	sviluppo	superficie	lastre intere	pezzi tagliati	lastre da pezzi accopp.	lastre con riuso	lastre senza riuso
Piastrella dedicata (sanitari e testata)	5,51 m	13,22 mq	12	18	7	19	30
Gres 90x90, pareti restanti	6,15 m	14,76 mq	15	12	6	21	27

Sviluppo delle pareti considerate, gia' al netto di porta e finestra:

prodotto	parete	sviluppo
dedicata	parete sanitari (spalle lavabo/wc/bidet)	3,95 m
dedicata	testata finestra	0,27 m
dedicata	risvolto testata	0,27 m
dedicata	risvolto testata	0,26 m
dedicata	fronte colonna scarico	0,53 m
dedicata	risvolto colonna	0,23 m
gres	parete lunga lato cameretta	3,02 m
gres	testata nicchia	0,75 m
gres	fianco nicchia	0,90 m
gres	parete porta, tratto sx	0,50 m
gres	parete porta, tratto dx	0,98 m

4. Battiscopa

Battiscopa h 8 cm ricavato tagliando le lastre in strisce: 10 strisce utili per lastra, pari a 9,0 m. Il percorso e' continuo lungo il perimetro di ogni locale e si interrompe solo sui vani che arrivano a terra; la contiguita' dei tratti e' verificata automaticamente.

locale	perimetro	detrazione vani	netto	tratti
Ripostiglio	6,42 m	0,80 m	5,62 m	5
Letto Matrimoniale	14,68 m	2,04 m	12,64 m	6
Disimpegno	14,60 m	4,49 m	10,11 m	15
Letto Singolo	13,74 m	2,05 m	11,69 m	8
Zona Giorno	30,34 m	3,58 m	26,76 m	16
TOTALE			66,82 m	50

Con la maggiorazione del 10% per spezzoni d'angolo e ricongiunzioni si posano 73,50 m, pari a 9 lastre (7,29 mq). Dietro cucina e armadiature il battiscopa non serve: si scenderebbe a 57,72 m.

5. Riepilogo, sfrido e forniture

Gres 90x90 – pavimento, battiscopa e meta' rivestimento del bagno

voce	superficie netta	lastre con riuso	mq	sfrido	lastre senza riuso	mq	sfrido
Pavimento	81,28 mq	122	98,82	17,8%	144	116,64	30,3%
Rivestimento bagno in 90x90	14,76 mq	21	17,01	13,2%	27	21,87	32,5%
Battiscopa h 8 (73,50 m)	7,29 mq	9	7,29	0,0%	9	7,29	0,0%
TOTALE gres	103,33 mq	152	123,12	16,1%	180	145,80	29,1%

Preventivo fornitore 105,3 mq = 130 lastre: -22 lastre rispetto al fabbisogno con riuso, -50 senza riuso.

Piastrella dedicata – parete dei sanitari e testata della finestra

voce	superficie netta	lastre con riuso	mq	sfrido	lastre senza riuso	mq	sfrido
Rivestimento bagno, piastrella dedicata	13,22 mq	19	15,39	14,1%	30	24,30	45,6%
TOTALE dedicata	13,22 mq	19	15,39	14,1%	30	24,30	45,6%

Preventivo fornitore 32,4 mq = 40 lastre: +21 lastre rispetto al fabbisogno con riuso, +10 senza riuso.

6. Forniture accessorie e scorta


voce	quantita'	base di calcolo
superficie da posare	116,55 mq	pavimento + rivestimento + battiscopa
lastre da fornire	171	fabbisogno con riuso degli scarti
sfrido di taglio	21,96 mq	15,9% del materiale fornito
scorta di cantiere	9 lastre	5% per rotture e ricambi futuri
TOTALE DA ORDINARE	180 lastre = 145,80 mq	
peso complessivo	3 353 kg	23,0 kg/mq, spessore 10 mm
adesivo	583 kg	5,0 kg/mq in doppia spalmatura
riempitivo fuga	6,2 kg	0,053 kg/mq con fuga 1,5 mm
metri di taglio	110,7 m	un taglio per pezzo, lato lastra

Sfrido con riuso: i pezzi piccoli vengono ricavati a coppie dalla stessa lastra, che e' possibile solo se le due misure stanno nel formato e se il posatore accetta di accantonare gli scarti. Senza riuso ogni pezzo tagliato consuma una lastra intera: e' l'ipotesi prudentiale da usare in fase di ordine se la posa e' affidata a terzi.

7. Pianta di posa

Griglia con origine 27,4 / 29,4 cm e modulo 90,15 cm. Il colore di ogni lastra indica come viene tagliata: bianco intera, giallo taglio oltre 45 cm, arancio fra 25 e 45, rosso listello sotto 25 cm.

APPARTAMENTO - posa gres 90x90
origine di posa ottimale 27,4 / 29,4 cm - minimo numero di lastre e di tagli; rivestimento bagno su 3 corsi a filo trave
fuga 1,5 mm - modulo 90,15 cm - griglia unica continua su tutta la casa - battiscopa/rivestimento 1 cm - origine 27,4/29,4 - stampa 100% = 1:60



LEGENDA LASTRE

intera 90x90

tagliata, lato >= 45 cm (taglio buono)

tagliata, lato 25-45 cm

tagliata, lato < 25 cm (listello: da evitare)

CONFRONTO FORMATI (ognuno con la sua origine di posa ottimale)									
formato	origine X/Y	lastre intere	tagliate	tagli < 25 cm	tagli 25-45	tagli > 45	lato minimo	% sup. con intere	lastre / sfrido
90x90, 3 corsi a filo trave	27,4 / 29,4	51	93	5	40	48	7 cm	50%	122 / 16%
80x90, 3 corsi a filo trave	18,3 / 59,0	76	93	30	5	58	10 cm	59%	152 / 15%
60x60, 4 corsi a filo trave	18,8 / 54,0	151	127	40	31	56	10 cm	66%	258 / 11%

8. Anteprima tridimensionale

Assonometria sezionata a 130 cm dal pavimento, ricavata dagli stessi volumi del modello navigabile casa_3d.html: murature, arredo e apparecchi sanitari sono quelli del progetto corrente.

