

# Capitolo 1

## Algoritmo di decisione di Frammenti Binding

Nella sezione ??, sono stati esaminati i teoremi di Gödel e Church, mentre nella sezione ?? sono state viste alcune delle loro conseguenze. La logica del primo ordine è intrinsecamente indecidibile; tuttavia, è possibile identificare alcune sue componenti che risultano decidibili. Queste componenti sono dette *Frammenti* della logica del primo ordine. Si pensi ad esempio ai risultati di Herbrand citati nella sezione ??. Se una formula non contiene funzioni ed è universalmente quantificata allora l'universo di Herbrand è finito e vi sono un numero finito di possibili istanziazioni ground. In questo caso determinare la soddisfacibilità di una formula di questo tipo è riducibile al problema della soddisfacibilità proposizionale che è notoriamente decidibile. In letteratura questo frammento è noto come *Bernays-Schönfinkel Fragment*. Altre esempi di frammenti decidibili sono il *Monadic Fragment*, il *Two-variable Fragment*, *Unary negation fragment* e il *Guarded Fragment*. In questo capitolo verrà descritta una famiglia di frammenti relativamente recente chiamata *Binding Fragments* [?] [?].

### 1.1 Tassonomia dei Frammenti Binding

Si dice che una formula del primo ordine appartiene alla classe *Boolean Binding* (BB) se generata dalla seguente grammatica:

$$\begin{aligned}\varphi &:= \top \mid \perp \mid (\varphi \vee \varphi) \mid (\varphi \wedge \varphi) \mid \mathcal{P}(\psi) \\ \psi &:= \rho \mid (\psi \vee \psi) \mid (\psi \wedge \psi)\end{aligned}$$

Dove  $\mathcal{P}$  è un prefisso di quantificatori e  $\rho$  è una combinazione booleana di letterali che hanno come argomento tutti la stessa lista di termini. Una formula di questo tipo verrà chiamata con il nome  $\tau$ -Binding, dove  $\tau$  indica la lista di termini comune. Ad esempio sono  $(f_1(x_1), f_2)$ -Binding le formule:  $p_1(f_1(x_1), f_2)$ ,  $p_1(f_1(x_1), f_2) \vee \neg p_3(f_1(x_1), f_2)$ . Per semplicità di scrittura è possibile omettere la lista di termini comune e posizionarla in notazione postfissa:

$$p_1(f_1(x_1), f_2) \vee \neg p_3(f_1(x_1), f_2) \text{ diventa } (p_1 \vee \neg p_3)(f_1(x_1), f_2)$$

Con  $\mathcal{B}^\tau$  verrà indicato l'insieme di tutte le formule  $\tau$ -Binding. Si definisce la funzione  $term : \mathcal{B}^\tau \rightarrow T^n$  che associa ogni  $\tau$ -Binding alla sua lista di termini comune  $\tau$ . Ad esempio  $term((p_1 \vee \neg p_3)(f_1(x_1), f_2)) = (f_1(x_1), f_2)$ . Verranno chiamati impropriamente  $\tau$ -Binding anche formule universalmente quantificate

la cui matrice è un  $\tau$ -Binding. In questo caso ci si riferisce esclusivamente alla matrice della formula eliminando i quantificatori.

I frammenti Binding possono essere ottenuti restringendo le regole di  $\psi$ :

- Il frammento *One Binding* (1B) viene ottenuto restringendo la seconda formula a  $\psi := \rho$
- Il frammento *Conjunctive Binding* (CB o  $\wedge B$ ) viene ottenuto restringendo la seconda formula a  $\psi := \rho \mid (\psi \wedge \psi)$
- Il frammento *Disjunctive Binding* (DB o  $\vee B$ ) viene ottenuto restringendo la seconda formula a  $\psi := \rho \mid (\psi \vee \psi)$

Un'istanza particolare del frammento 1B è quando la formula non contiene quantificatori esistenziali. Una formula 1B con soli prefissi universali viene detta del frammento *Universal One Binding* ( $\forall 1B$ ).

## 1.2 Soddisfacibilità dei frammenti Binding

In questa sezione verrà analizzato il problema della soddisfacibilità dei frammenti binding. In particolare verrà descritto l'algoritmo di decisione per i frammenti 1B e CB che è il soggetto principale dello studio di questa tesi.

Data una formula del frammento 1B è facile osservare che il processo di skolemizzazione converte la formula in formato  $\forall 1B$ . Se si applica la stessa procedura ad una formula CB, le sottoformule generate dalla regola  $\psi$  saranno del tipo:  $\mathcal{P}(\rho_1 \wedge \dots \wedge \rho_n)$  con  $\mathcal{P}$  un prefisso universale e  $(\rho_1 \wedge \dots \wedge \rho_n)$   $\tau$ -Binding. In questo caso è possibile distribuire il ' $\forall$ ' sui vari  $\tau$ -Binding e si ottiene così una formula equisoddisfacibile in formato  $\forall 1B$ .

**Teorema: Decidibilità dei frammenti 1B e CB 1.2.1.** *I frammenti 1B e CB sono frammenti decidibili del primo ordine.*

Una dimostrazione dettagliata di questo teorema può essere trovata nell'articolo [?]. Si può osservare che il processo di clausificazione del primo ordine porta alla generazione di una formula equisoddisfacibile che rispetta il formato DB. Ne consegue immediatamente per il teorema di Church:

**Teorema: Indecidibilità del frammento Disjunctive Binding 1.2.2.** *Il frammento DB è un frammento indecidibile del primo ordine.*

*Dimostrazione.* Per assurdo Esiste un algoritmo di decisione totale  $S$  per formule del frammento DB. Data una qualunque formula  $\varphi$  è possibile trasformarla in una equisoddisfacibile in formato CNF. Se si distribuisce il quantificatore universale sulle clausole si ottiene una formula  $\varphi'$  che rispetta i requisiti sintattici del frammento DB.  $S$  è quindi una procedura di decisione totale per tutta la logica del primo ordine ma ciò è in contraddizione con il teorema di Church.  $\square$

Il processo di skolemizzazione consente di concentrarsi sullo studio del frammento  $\forall 1B$  per la risoluzione del problema della soddisfacibilità. Prima di descrivere l'algoritmo bisogna introdurre tre nuovi concetti: L'Unificazione per  $\tau$ -Binding, Implicante di una formula del primo ordine e la conversione booleana di un  $\tau$ -Binding. Data una formula del primo ordine  $\varphi$  per Implicante di  $\varphi$  si intende la conversione del primo ordine di un implicante della 'struttura proposizionale esterna'. ad esempio la formula  $\forall x_1(p_1(x_1) \vee p_2(x_1)) \wedge (p_1(f_1) \vee \exists x_2(p_3(x_2))) \wedge \neg p_1(f_1) \wedge \exists x_2(p_3(x_2))$  ha la seguente struttura booleana  $s_1 \wedge (s_2 \vee s_3) \wedge \neg s_2 \wedge s_3$ . Un implicante (e anche il solo) di questa formula è l'insieme  $\{s_1, s_3\}$  che ri-convertito nel primo ordine diventa l'insieme  $\{\forall x_1(p_1(x_1) \vee p_2(x_1)), \exists x_2(p_3(x_2))\}$ . In questo caso è stata creata implicitamente un bi-mappa tra costanti proposizionali e formule del primo ordine:

- $s_1 \rightleftharpoons \forall x_1(p_1(x_1) \vee p_2(x_1))$
- $s_2 \rightleftharpoons p_1(f_1)$

- $s_3 \rightleftharpoons \exists x_2(p_3(x_2))$

Un  $\tau_1$ -Biding e un  $\tau_2$ -Biding sono detti unificabili se e solo se l'insieme congiunto di tutti i loro letterali è unificabile. Si può anche dire che sono unificabili sse le due liste  $\tau_1$  e  $\tau_2$  hanno la stessa lunghezza  $n$  e dato un qualunque predicato  $p$   $n$ -ario  $p(\tau_1)$  e  $p(\tau_2)$  sono unificabili. Una insieme di  $\tau$ -Biding è unificabile sse esiste una sostituzione che unifica a due a due tutti gli elementi dell'insieme. Dato un  $\tau$ -Binding  $\phi$  la sua conversione booleana  $bool(\phi)$  è una formula proposizionale che si ottiene da  $\phi$  mantenendo la sua struttura proposizionale, eliminando gli argomenti dai letterali e convertendo i simboli di predicato in simboli di costante con lo stesso indice. Ad esempio il  $\tau$ -Binding  $((p_1 \wedge p_4) \vee p_2 \vee \neg p_4)(\tau)$  viene convertito nella seguente formula proposizionale  $(s_1 \wedge s_4) \vee s_2 \vee \neg s_4$

A questo punto è possibile enunciare il teorema di caratterizzazione della soddisfacibilità del frammento  $\forall 1B$ .

**Teorema: Caratterizzazione della soddisfacibilità per il frammento  $\forall 1B$  1.2.3.** *Data una formula  $\varphi$  del frammento  $\forall 1B$ ,  $\varphi$  è soddisfacibile se e solo se:*

*Esiste un implicante  $I$  dove: per ogni sottoinsieme  $U \subseteq I$  di  $\tau$ -Binding, se  $U = \{\gamma_1, \dots, \gamma_n\}$  è unificabile allora la formula proposizionale  $bool(\gamma_1) \wedge \dots \wedge bool(\gamma_n)$  è soddisfacibile.*

Dal teorema appena descritto si estrapola intuitivamente l'algoritmo per la soddisfacibilità delle formule del frammento:

---

**Algorithm 1:** Algoritmo per la soddisfacibilità del frammento  $\forall 1B$

---

**Firma:** oneBindingAlgorithm( $\varphi$ )

**Input:**  $\varphi$  una formula  $\forall 1B$

**Output:**  $\top$  o  $\perp$

```

foreach  $I$  Implicant of  $\varphi$  do
     $res := \top$ ;
    foreach  $(U := \{\gamma_1, \dots, \gamma_n\}) \subseteq I$  do
        if  $U$  is unifiable then
            if  $bool(\gamma_1) \wedge \dots \wedge bool(\gamma_n)$  is not satisfiable then
                 $res := \perp$ ;
                Break;
            end
        end
    end
    if  $res = \top$  then
        return  $\top$ 
    end
end
return  $\perp$ 

```

---

I prossimi capitoli si concentreranno sullo studio dei dettagli tecnici per l'implementazione di questo algoritmo, con annesse osservazioni sulle sfide implementative e una analisi dei risultati sperimentali ottenuti.