

Package `metodos_projeto`

Class Usuario

`java.lang.Object`
`metodos_projeto.Usuario`

```
public class Usuario
extends Object
```

Field Summary

Fields

Modifier and Type	Field	Description
<code>String</code>	<code>id</code>	
<code>String</code>	<code>nome</code>	

Constructor Summary

Constructors

Constructor	Description
<code>Usuario(String text)</code>	Método Construtor para receber o código do Usuário.
<code>Usuario(String text, String text2, String text3, String dtCadastro, String text4, String dtAlteracao, String statusUsuario, String statusPerfil)</code>	Método Construtor para receber todos os dados de um Usuário.

Method Summary

All Methods Instance Methods Concrete Methods

Modifier and Type	Method	Description
<code>String</code>	<code>getDtAlteracao()</code>	Método que recebe a DATA DE ALTERAÇÃO.
<code>String</code>	<code>getDtCadastro()</code>	Método que recebe a DATA DE CADASTRO.
<code>String</code>	<code>getEmail()</code>	Método que recebe o EMAIL.
<code>String</code>	<code>getId()</code>	Método que recebe o ID.
<code>String</code>	<code>getNome()</code>	Método que recebe o NOME.

String	getNome()	Método que recebe o NOME.
String	getPerfil()	Método que recebe o PERFIL.
String	getSenha()	Método que recebe a SENHA.
String	getStatus()	Método que recebe o STATUS.
void	setDtAlteracao(String dtAlteracao)	Método que define a DATA DE ALTERAÇÃO.
void	setDtCadastro(String dtCadastro)	Método que define a DATA DE CADASTRO.
void	setEmail(String text4)	Método que define o EMAIL.
void	setId(String text)	Método que define o ID.
void	setNome(String text2)	Método que define o NOME.
void	setPerfil(String statusPerfil)	Método que define o PERFIL.
void	setSenha(String text3)	Método que define a SENHA.
void	setStatus(String statusUsuario)	Método que define o STATUS.

Methods inherited from class java.lang.Object

equals , getClass , hashCode , notify , notifyAll , toString , wait , wait , wait

Field Details

id

public String id

nome

public String nome

Constructor Details

Usuario

public Usuario(String text)

Método Construtor para receber o código do Usuário.

Parameters:

text - - variável que armazena o valor recebido do ID.

Usuario

```
public Usuario(String text,
                String text2,
                String text3,
                String dtCadastro,
                String text4,
                String dtAlteracao,
                String statusUsuario,
                String statusPerfil)
```

Método Construtor para receber todos os dados de um Usuário.

Parameters:

text - - variável que armazena o valor recebido do ID.

text2 - - variável que armazena o valor recebido do NOME.

text3 - - variável que armazena o valor recebido da SENHA.

dtCadastro - - variável que armazena o valor recebido da DATA DE CADASTRO.

text4 - - variável que armazena o valor recebido do EMAIL.

dtAlteracao - - variável que armazena o valor recebido da DATA DE ALTERAÇÃO.

statusUsuario - - variável que armazena o valor recebido do STATUS DO USUÁRIO.

statusPerfil - - variável que armazena o valor recebido do PERFIL.

Method Details**getDtCadastro**

```
public String getDtCadastro()
```

Método que recebe a DATA DE CADASTRO.

Returns:

- retorna a DATA DE CADASTRO.

setDtCadastro

```
public void setDtCadastro(String dtCadastro)
```

Método que define a DATA DE CADASTRO.

Parameters:

dtCadastro - - variável que armazena a DATA DE CADASTRO.

getDtAlteracao

```
public String getDtAlteracao()
```

Método que recebe a DATA DE ALTERAÇÃO.

Returns:

- retorna a DATA DE ALTERAÇÃO.

setDtAlteracao

```
public void setDtAlteracao(String dtAlteracao)
```

Método que define a DATA DE ALTERAÇÃO.

Parameters:

dtAlteracao - - variável que armazena a DATA DE ALTERAÇÃO.

getId

```
public String getId()
```

Método que recebe o ID.

Returns:

- retorna o ID.

setId

```
public void setId(String text)
```

Método que define o ID.

Parameters:

text - - variável que armazena o ID.

getNome

```
public String getNome()
```

Método que recebe o NOME.

Returns:

- retorna o NOME.

setNome

```
public void setNome(String text2)
```

Método que define o NOME.

Parameters:

text2 - - variável que armazena o NOME.

getSenha

```
public String getSenha()
```

Método que recebe a SENHA.

Returns:

- retorna a SENHA.

setSenha

```
public void setSenha(String text3)
```

Método que define a SENHA.

Parameters:

text3 - - variável que armazena a SENHA.

getEmail

```
public String getEmail()
```

Método que recebe o EMAIL.

Returns:

- retorna o EMAIL.

setEmail

```
public void setEmail(String text4)
```

Método que define o EMAIL.

Parameters:

text4 - - variável que armazena o EMAIL.

getStatus

```
public String getStatus()
```

Método que recebe o STATUS.

Returns:

- retorna o STATUS.

setStatus

```
public void setStatus(String statusUsuario)
```

Método que define o STATUS.

Parameters:

statusUsuario - - variável que armazena o STATUS.

getPerfil

```
public String getPerfil()
```

Método que recebe o PERFIL.

Returns:

- retorna o PERFIL.

setPerfil

```
public void setPerfil(String statusPerfil)
```

Método que define o PERFIL.

Parameters:

statusPerfil - - variável que armazena o PERFIL.