

Package `metodos_projeto`

Class Equipamento

`java.lang.Object`
`metodos_projeto.Equipamento`

```
public class Equipamento  
extends Object
```

Field Summary

Fields

Modifier and Type	Field	Description
<code>String</code>	<code>id</code>	

Constructor Summary

Constructors

Constructor	Description
<code>Equipamento(String text)</code>	Método Construtor para receber o código de um Equipamento.
<code>Equipamento(String text, String text2, String text3, String dataUm)</code>	Método Construtor para receber todos os dados de um Equipamento.

Method Summary

All Methods Instance Methods Concrete Methods

Modifier and Type	Method	Description
<code>String</code>	<code>getDescricao()</code>	Método que recebe a DESCRIÇÃO.
<code>String</code>	<code>getDtUltManutencao()</code>	Método que recebe a DATA DA ÚLTIMA MANUTENÇÃO.
<code>String</code>	<code>getId()</code>	Método que recebe o ID.
<code>String</code>	<code>getValor()</code>	Método que recebe o VALOR.
<code>void</code>	<code>setDescricao(String text2)</code>	Método que define a DESCRIÇÃO.
<code>void</code>	<code>setDtUltManutencao(String dataUm)</code>	Método que define a DATA DA ÚLTIMA MANUTENÇÃO.
<code>void</code>	<code>setId(String text)</code>	Método que define o ID.

void

setValor(String text3)

Método que define o VALOR.

Methods inherited from class java.lang.Object

equals , getClass , hashCode , notify , notifyAll , toString , wait , wait , wait

Field Details

id

public String id

Constructor Details

Equipamento

```
public Equipamento(String text,
                    String text2,
                    String text3,
                    String dataUm)
```

Método Construtor para receber todos os dados de um Equipamento.

Parameters:

- text - - variável que armazena o valor recebido do ID.
- text2 - - variável que armazena o valor recebido da DESCRIÇÃO.
- text3 - - variável que armazena o valor recebido do VALOR.
- dataUm - - variável que armazena o valor recebido da DATA DA ÚLTIMA MANUTENÇÃO.

Equipamento

```
public Equipamento(String text)
```

Método Construtor para receber o código de um Equipamento.

Parameters:

- text - - variável que armazena o valor recebido do ID.

Method Details

getId

```
public String getId()
```

Método que recebe o ID.

Returns:

- retorna o ID.

setId

```
public void setId(String text)
```

Método que define o ID.

Parameters:

text - - variável que armazena o ID.

getDescricao

```
public String getDescricao()
```

Método que recebe a DESCRIÇÃO.

Returns:

- retorna a DESCRIÇÃO.

setDescricao

```
public void setDescricao(String text2)
```

Método que define a DESCRIÇÃO.

Parameters:

text2 - - variável que armazena a DESCRIÇÃO.

getValor

```
public String getValor()
```

Método que recebe o VALOR.

Returns:

- retorna o VALOR.

setValor

```
public void setValor(String text3)
```

Método que define o VALOR.

Parameters:

text3 - - variável que armazena o VALOR.

getDtUltManutencao

```
public String getDtUltManutencao()
```

Método que recebe a DATA DA ÚLTIMA MANUTENÇÃO.

Returns:

- retorna a DATA DA ÚLTIMA MANUTENÇÃO.

setDtUltManutencao

```
public void setDtUltManutencao(String dataUm)
```

Método que define a DATA DA ÚLTIMA MANUTENÇÃO.

Parameters:

dataUm - - variável que armazena a DATA DA ÚLTIMA MANUTENÇÃO.