

Inhaltsverzeichnis

1	Änderungsverlauf	1
2	Einleitung	2
2.1	Designziele	2
2.2	Referenzen	2
2.3	Übersicht	2
3	Funktionen des bestehenden Systems	2
3.1	File	2
3.2	View	2
3.3	Graph classes	3
3.4	Problems	5
3.5	Help	6
3.6	Zeichenfläche/Kontextmenüs	7
3.7	Information Fenster	8
4	Wichtige Klassen des bestehenden Systems	9
4.1	ISGCI-Package JGraphT	9
4.2	ISGCI-Package Layout	12
4.3	ISGCI-Package db	13
4.4	ISGCI-Package gc	13
4.5	ISGCI-Package iq	13
4.6	ISGCI-Package problem	14
4.7	ISGCI-Package util	14
4.8	ISGCI-Package xml	14
4.9	ISGCI-Package isq	14
4.10	ISGCI-Package sax	14
4.11	ISGCI-Package GUI	14
5	Vorgeschlagene Software Architektur	18
5.1	Übersicht	18
6	Hardware/Software Mapping	18
6.1	Management der persistenten Daten	18
6.2	Randbedingungen	18
7	Integrationstests	18

1 Änderungsverlauf

Version	Datum	Beschreibung der Änderung
0.4	26.05.2013	Arbeitsversion

2 Einleitung

2.1 Designziele

2.2 Referenzen

<http://www.graphclasses.org/help.html>

2.3 Übersicht

3 Funktionen des bestehenden Systems

Beschreibung der aus dem GUI ableitbaren Funktionen

3.1 File

3.2 View

View stellt beim Klicken auf den Menüreiter „View“ in der Navigationsleiste verschiedene Funktionen zur Optimierung der Ansicht zur Verfügung. Darunter fällt das Suchen nach einer Graphklasse, die Einstellung der Namensanzeige und das Markieren von „unproper“ (müsste eigentlich improper heißen) inclusions.

Search in drawing...

Beim Auswählen des Punktes „search in drawing“ durch einen Mausklick, öffnet sich das Fenster „Search for a graphclass“. Aus einer Liste kann in diesem Feld eine Graphklasse, aus allen Graphklassen ausgewählt werden und durch das Drücken von Search gesucht werden. Dabei wird stets nur die Graphklassen angezeigt, die im Drawing auffindbar sind. Durch „cancel“ kann der Suchvorgang abgebrochen werden. Sucht man durch Drücken auf „search“ nach einer aus der Liste gewählten Klasse, dann wird der Canvas so verschoben, dass die Graphklasse sichtbar ist.

Naming preference...

Beim Auswählen des Punktes „Naming preference..“, durch einen Mausklick, öffnet sich das Fenster „Naming preference“. Dieses stellt drei Möglichkeiten durch Radio-Buttons zur Auswahl. Dabei kann immer nur ein Radio-Button aktiv sein. (Eigenschaft der Radio-Buttons)

Basic e.g. threshold

Forbidden subgraphs e.g. $(P_4, 2K_2, C_4)$ -free

Derived e.g. cograph \cap split

Das Auswählen einer dieser drei Optionen und das Bestätigen durch „OK“, hat eine Umbenennung aller Knoten im Drawing zur angegebenen Konvention zur Folge.

Mark unproper(improper) inclusions

Beim Auswählen des Punktes „Mark unproper inclusions“, durch einen Mausklick, wird dieser Menüpunkt mittels eines ein-/ausblendbaren Häkchen als aktiv / inaktiv gekennzeichnet. Wird dieser Menüpunkt als aktiv gekennzeichnet, so werden alle „unproper inclusions“ durch verblasste (geringere Opacity, Grauwert anstelle von Schwarz) Pfeile an einer Kante dargestellt. Wobei der Pfeil auf die Graphklasse mit „unproper inclusions“ zeigt. Nach Deaktivieren dieser Funktion verschwindet dieser graue Pfeil.

3.3 Graph classes

Der Reiter „Graph classes“ in der Menüleiste stellt verschiedene Funktionen zum Finden von Klassen anhand derer Eigenschaften und Browsen durch die Graph-Klassen-Datenbank zur Verfügung, die im Folgenden näher erläutert werden. Bevor folgende Schritte getan werden können, muss der bereits genannte Reiter per Mausklick (egal ob rechts oder links) ausgewählt(geöffnet) werden.

Ein wichtiger Punkt ist, dass egal welche Fenster geöffnet sind, der Benutzer in keinem Fenster blockiert wird, auch wenn er über dieses bereits ein anderes geöffnet hat, dabei bleiben diese im Vordergrund, wenn das Hauptfenster angewählt wird. Dies ist für den Benutzer sehr hilfreich, da er sich keine Informationen zur aktuellen Einstellung (z.B. im „Browse Database“) merken muss und kurzzeitig nach etwas anderem schauen kann.

Browse Database

Durch Klicken auf die Auswahlmöglichkeit „Browse Database“ öffnet sich das Fenster „Graph Class Information“. Nun hat man die Möglichkeit Graph-Klassen anzuwählen, um über diese Informationen zur Komplexität der Probleme zu Graphklassen zu erhalten (Eine Tabelle mit 2 Spalten: Problem und Complexity; nicht alphabetisch geordnet). Außerdem steht ein Filter zu Verfügung, mit dem man durch Eingeben des Namens oder nur ein Teil davon, dabei ist egal, an welcher Stelle er im Namen der Graph-Klasse steht, die Informationen zu Klassen, welche die Eingabe beinhalten, angezeigt bekommt.

Zu diesen Informationen gehören allerdings nicht nur die Komplexität von Problemen. Unter der bereits genannten Tabelle sind 3 weitere, nebeneinanderstehende Listen mit gleicher Breite angeordnet. Diese Listen beinhalten (von links nach rechts erklärt) alle Superklassen, Äquivalenzklassen und Subklassen (zur in der ersten Liste ausgewählten Graphklasse). Durch Verändern der Breite und Höhe des Fensters verändert sich dynamisch die Größe der Listen. Während sich bei der Tabelle nur die Breite verändert, da diese eine feste Anzahl an Zeilen hat, verändert sich die Höhe der Listen ebenfalls relativ zur Fenstergröße. Die Breite der „Graph Class“-Liste erstreckt sich über die Breite des gesamten Fensters(entsprechend der 3 Listen im unteren Teil zusammen). In jeder Liste sind die Klassen alphabetisch angeordnet (Groß- vor Kleinbuchstaben; Sonderzeichen werden ignoriert), sodass man seine gewünschte Graph-Klasse auch darüber filtern kann. Wichtig ist, dass in jeder der 4 Listen, in denen die aktuellen Graph-Klassen bezüglich ihrer Eigenschaft zur Auswahl, angewählt werden können, sodass man sich durch die Zusammenhänge der Klassen „klicken“ kann. Zu beachten ist, dass durch einfaches Anwählen die Klassen in den unteren 3 Listen nur markiert werden und erst deren Informationen nach einem Doppelklick(Linksklick) angezeigt werden, während man durch einfaches Anwählen

einer Klasse in der oberen Liste, sofort dessen Informationen zu entsprechenden Problemen erhält (ohne Doppelklick).

Ganz unten im Fenster werden zentriert verschiedene Buttons angezeigt:

Class details: Ist der 1. Button (von links). Durch einfachen Linksklick wird die entsprechende Detail-Seite im Standard-Browser geöffnet und zeigt ausführlichere Informationen zur aktuell ausgewählten Graph Klasse der oberen Liste im Fenster. Dazu gehören „References, Related classes, Inclusions, Problems(alphabetisch geordnet)“

Inclusion info: Ein Linksklick auf diesen Button (2.) öffnet ein weiteres (kleines) Fenster („Relation“), welches Informationen zu Inklusionen zu anderen Graphklassen anzeigt. Im unteren Teil dieses Fensters befinden sich 3 Buttons:

- View references: öffnet eine Seite im Standard-Browser mit Referenzen auf Literatur bezüglich der angegebenen Inklusion(en) („Relation“).
- Draw: Zeichnet im Hauptfenster („ISGCT“) einen Graphen inklusiv der Inklusionen zu den aktuell im Relation-Fenster angezeigten Inklusion.
- OK: Einfacher Button, dessen Betätigung zur Schließung des Relation-Fensters führt.

Draw: Durch Betätigung dieses Buttons(3.) wird ein weiteres Fenster („Select Graph Classes“) geöffnet, welches wie im vorigen einen analogen Filter zur Limitierung der angezeigten Klassen in der darunter befindlichen Liste hervorruft. In diesem Fenster steht im Gegensatz zum vorigen Fenster („Graph Class Information“) nur eine Liste, welche als Standard-Auswahl immer die Graph-Klasse des vorigen Fensters ausgewählt hat, damit der Benutzer nicht erneut die Klasse suchen muss, welche er im Hauptfenster („ISGCT“) anzeigen möchte. Der Benutzer hat zusätzlich über zwei Checkboxes, die sich unter der Liste befinden, die Möglichkeit, zu der ausgewählten Graph-Klasse auch deren Super- bzw. Subklasse durch Aktivieren der Checkboxes für die jeweiligen Klassen mit in dem zu zeichnenden Graphen anzuzeigen.

Im unteren Teil dieses Fenster befinden sich der Button „New drawing“ über den der Benutzer seine Auswahl bestätigen kann, sich das Fenster schließt und im Hauptfenster das Ergebnis (den gezeichneten Graphen mit/ohne seine Super-/Subklassen) betrachten kann. Rechts neben dem eben genannten Button befindet sich ein „Cancel“-Button, welcher das Fenster schließt, ohne dass sonst etwas im Programm geschieht und der Benutzer wird zu dem Fenster zurückgeführt, von dem aus er dieses geöffnet hat („Graph Class Information“).

Close: Wenn der User diesen Button (ganz rechts; 4.) klickt (Linksklick), wird das Fenster „Graph Class Information“ geschlossen und der Benutzer gelangt zum Hauptfenster „ISGCT“ zurück, in dem die letzte ausgewählte Zeichnung noch angezeigt wird.

Find Relation...

Über diesen Auswahlpunkt öffnet sich durch Klicken (rechts/links) das Fenster

„Find Relation“. In diesem hat der Benutzer die Möglichkeit über 2 untereinander dargestellte Listen, welche alle Graph-Klassen beinhalten, oder über einen Filter (je Liste), zwei Graph-Klassen anzuwählen und sich über einen darunter befindlichen Button „Find Relation“ deren Verbindung anzusehen. Die Filter Funktion ist dabei analog zu der Filter-Funktion in dem Auswahlpunkt „Browse Database“ umgesetzt. Nach Betätigung des eben genannten „Find relation“ Buttons öffnet sich ein weiteres Fenster, welches nun Informationen zur Relation der angewählten Klassen anzeigt (wird im links oben auf dem Bildschirm geöffnet). Die angezeigten Verbindungen der beiden Klassen werden begründet, in welchem Zusammenhang sie stehen und nicht nur dass sie es tun („by definition, forbidden subgraphs ...“). Dabei zu beachten ist, dass sich die Größe des Fenster an der Menge des zu anzeigenden Textes orientiert, sodass das Fenster möglich wenig Platz auf dem Bildschirm einnimmt. Zusätzlich zu diesen Relation-Informationen kann man über den Button „View references“ (links unten im Fenster) Referenzen zu Literatur über die graphclasses.org - Homepage anzeigen lassen, über einen weiteren Button (rechts von „View references“) kann der Benutzer diese Relation im Hauptfenster zeichnen lassen (mit dazwischenliegenden Klassen), analog zur „Draw“-Funktion des bereits erklärten Auswahlpunktes. Ein dritter Button „OK“ (rechts von „Draw“) führt (ebenfalls analog) zur Schließung des „Relation“ Fensters und der Benutzer kommt zum „Parent-Fenster“ zurück.

Rechts neben dem Button „Find relation“ befindet sich der Button „Close“ (beide ganz unten im Fenster horizontal zentriert), der ebenfalls analog zur schon bereits genannten Funktion dieses Fenster schließt und zum Hauptfenster zurückgelangt.

Draw...

Dieser letzte Auswahlpunkt im Reiter „Graph classes“ der Menüleiste führt zu dem exakt identischen Fenster, wie beim Klicken des „Draw“ Buttons über den Auswahlpunkt „Browse Database“ (nur eben nicht über diesen Umweg), falls der Benutzer schon weiß, welche Klassen er gezeichnet bekommen möchte. Dieses Fenster hat den selben Namen „Select Graph Classes“ und beinhaltet ebenso einen Filter und eine Liste zu allen Graph-Klassen, in dem die gewünschte Klassen angewählt und mit/ohne deren Super-/Subklassen gezeichnet werden kann. Mit der Bestätigung über den Button „New drawing“ schließt sich das Fenster und die Auswahl wird in dem Hauptfenster graphisch dargestellt.

3.4 Problems

Der Menüpunkt Problems stellt Funktionen zur Verfügung mit denen man untersuchen kann ob und in welcher Laufzeit ein Graphproblem auf den verschiedenen Graphklassen gelöst ist

<http://www.graphclasses.org/help.html#problems>

Boundary/Open Classes

Wird benutzt um herauszufinden, welche Probleme in P oder in NP liegen und wo die Grenzen sind. Man kann mit dieser Funktion neue Graphen zeichnen. Implementierte Probleme:

- Recognition

- Treewidth
- Cliquewidth
- Cliquewidth expression
- Weighted independent set
- Independent set
- Clique
- Domination
- Colourability
- Clique cover
- 3-Colourability
- Cutwidth
- Hamilton circle
- Hamilton path
- Weighted feedback vertex set
- Feedback vertex set

Colour for Problem

Zeigt an in welcher Laufzeit ein Algo in der jeweiligen Klasse zu lösen ist. Bei einigen Algos gibt es spezielle Regeln, wie die Einfärbung funktioniert. Beschreibung siehe <http://www.graphclasses.org/help.html#problemdefs>
Implementierte Probleme: Siehe oben.

3.5 Help

Small Graphs

Beim Auswählen des Punktes Small Graph wird der URL <http://www.graphclasses.org/smallgraphs.html> aufgerufen.

Help

Beim Auswählen des Punktes Help wird der URL www.graphclasses.org/help.html aufgerufen.

About

Beim Auswählen des Punktes About öffnet sich ein Fenster mit dem Namen "About ISGCI". Darin steht, für was ISGCI steht (Information System on Graph Classes and their Inclusions). Es ist außerdem die Versionsnummer aufgeführt, das es von H.N. de Ridder et al. geschrieben wurde und das es das JGraph Library nutzt. Es wird weiterhin aufgeführt wie viele Klassen und Inklusionen in der Datenbank sind, und wann diese erstellt wurde. Es ist ein Link zur Website angegeben. Um das Fenster zu schließen, kann man auf einen Knopf drücken, auf dem OK steht.

3.6 Zeichenfläche/Kontextmenüs

- Fenstergröße veränderbar
- bei leerem Fenster: keine Interaktion möglich (über die Navigationsleiste natürlich schon) - Rechts-/Links-Klick ohne Auswirkungen.
- Fenstergröße und Position(absolut) verändert sich durch neues Zeichnen nicht automatisch. (Ausnahme: falls der alte Sichtbereich nicht mehr im Sichtbereich der neuen Zeichnung liegt, wird die nächst mögliche Ansicht gewählt.)
- Klicks in den leeren Raum haben keine Auswirkungen.
- Kontextmenü (Rechtsklick auf Kanten/Knoten):
 - Knoten:
 - * Information:
 - Es öffnet sich ein neues Fenster (Graph Class Information). Aktuell ausgewählt ist die Graphen-Klasse, über die man Information angeklickt hat. Es ist möglich andere Klassen auszuwählen.
 - Filter: Über ein Filter-Eingabefeld kann man bestimmte Graph-Klassen suchen und auswählen.
 - Von der ausgewählten Klasse werden folgende Dinge gelistet: Probleme (Problem), die bei dieser Graph-Klasse vorkommen, und jeweils deren zugehörige Komplexität (Complexity); Superklassen (Superclasses); Äquivalente Klassen (Equivalent Classes); Unterklassen (Subclasses).
 - Über Doppelklick auf eine Klasse in einer der Listen Superklassen, Äquivalente Klassen oder Unterklassen wird die aktuell ausgewählte Klasse neu gesetzt und die angezeigten Informationen entsprechend angepasst.
 - Class-details-Button:
Standard-Browser wird geöffnet. Weiterleitung zu graphclasses.org - Detailseite zur aktuell ausgewählten Graph-Klasse.
 - Inclusion-info-Button:
Funktioniert nur, falls eine Klasse in Superklassen, Äquivalenten Klassen oder Unterklassen markiert (ausgewählt) ist.

Es öffnet sich ein Pop-Up, in dem die Relation zwischen der aktuell ausgewählten Graph-Klasse und der unten markierten Klasse dargestellt wird (Zusammenhang - Mengenbeziehungen).

Es sind drei Buttons zu finden: View references - Öffnet im Standardbrowser die Referenz-Seite von GraphClasses.org; Draw - Zeichnet alle in der Relation beteiligten Graph-Klassen und deren Zusammenhang; OK - Pop-Up schließen.

Während Pop-Up offen ist, wird die restliche Anwendung blockiert.

- Draw-Button:

Ruft Draw-Pop-Up auf. Gleiches Pop-Up wie unter Reiter „Graph classes“-„Draw“.

- Close-Button:

Schließt „Graph Class Information“-Fenster.

- * Change Name:

Im Kontextmenü erscheint eine weitere Ebene, in der alle äquivalenten Klassen zu der jeweiligen Klasse aufgelistet werden. Durch anklicken einer dieser Klassen, wird der Name des Knoten entsprechend geändert.

- Kanten:

- * Information:

Klickt man mit Rechtsklick auf eine Kante, dann auf „Information“, erscheint ein Pop-Up, das die Relation zwischen den beiden verbundenen Knoten zeigt (gleiches Pop-Up bei Knoten/„Information“/„Inclusion info“ - vgl. oben)

- Knoten-Position: Knoten können verschoben werden (halten Linksklick, ziehen). Da die Knoten nach einem Algorithmus gezeichnet wurden, der hierarchisch alle Ebenen durchgeht, bleiben Kanten, die von dem verschobenen Knoten ausgehen/ankommen in der Ebene darunter/darüber an einem bestimmten Punkt oder Knoten fixiert.
- Pfeile: „normale“, schwarze Pfeile deuten eine Inklusion in Richtung der Pfeilspitze an. Befindet sich am anderen Ende des Pfeiles noch entgegengesetzt eine graue Pfeilspitze, bedeutet das, dass die eine Graph-Klasse nicht notwendigerweise eine Teilmenge der anderen ist - es könnte auch Gleichheit herrschen (Unbekannt/Datenbank-Lücke).

3.7 Information Fenster

Das Information Fenster enthält eine Liste aller enthaltenen Graph-Klassen, in welcher eine Klasse mithilfe der Maus ausgewählt werden kann. Entsprechend der Auswahl wird unterhalb eine Tabelle angezeigt, welche alle Probleme enthält und die zur ausgewählten Klasse zugehörige Komplexität angibt. Im Unteren Bereich werden zusätzlich Listen für Superklassen, Äquivalente Klassen und Subklassen angezeigt, innerhalb dieser drei Listen kann eine weitere Klasse ausgewählt werden. Es ist ein Textfeld vorhanden, welches bei bestehender Internetverbindung eine WebSearch (Packagebeschreibung GUI) ausführt um die

Liste der Graph-Klassen zu filtern. Neben einem Close Button um das Information Fenster zu schließen existieren außerdem ein Draw Button der zum Zeichnen des gewählten Graphen auf dem GraphCanvas dient, ein Inclusion info Button der, falls eine Graph-Klasse und innerhalb der unteren Listen eine weitere Klasse ausgewählt wurde, ein Fenster mit Informationen zur Inklusion dieser beiden Klassen öffnet, sowie ein Class details Button welcher einen Hyperlink zum entsprechenden Datenbankeintrag auf www.graphclasses.org/classes/... führt. Inclusion info Fenster: Das Fenster enthält Informationen zur gewählten Inklusion in textueller Form, sowie die Buttons OK, zum schließen des Fensters, Draw, zum Zeichnen der Inklusion auf dem GraphCanvas und View references, welche einen Hyperlink zum entsprechenden Datenbankeintrag auf <http://www.graphclasses.org/classes/...> führt.

4 Wichtige Klassen des bestehenden Systems

4.1 ISGCI-Package JGraphT

Allgemein:

JGraphT wird benötigt, um die Graph-Struktur zu verwalten und Funktionen darauf auszuführen. Der Schwerpunkt liegt auf Funktionen zur logischen Reduzierung des Graphen und Filterung bestimmter Zusammenhänge (Nachbarn bestimmen etc.). Daneben werden noch nützliche Algorithmen zur Verarbeitung von Graphen bereitgestellt (z.B. Walkers).

Annotation.java

Zuständig für Informationen (Kommentare/Anmerkungen), die an Knoten oder Kanten angehängt werden (Benutzt z.B. von Walkern zur Markierung bereits besuchter Knoten).

Verschiedene Funktionen ermöglichen in einem Annotation-Objekt bestimmten Knoten/Kanten Informationen (Data) zuzuordnen und auszulesen.

AsWeightedDirectedGraph.java

Erweitert AsWeightedGraph und implementiert DirectedGraph

Notwendig zur gewichteten und gerichteten Darstellung des Graphen.

Mithilfe dieser Klasse können Algorithmen, die für ungewichtete Graphen ausgelegt sind auch auf gewichtete angewendet werden (Mapping von Kanten und Gewichten).

BFSWalker.java

Erweiterung von GraphWalker

Beinhaltet BFS Algorithmus. Durchläuft einen Graphen, ausgehend von einem gegebenen Startknoten (benutzt nur Kanten).

Umsetzung: Alle Knoten kommen in eine Warteschlange, werden nach und nach (via. BFS) besucht und aus der Queue gelöscht.

DFSWalker.java

Erweiterung von GraphWalker

Beinhaltet DFS Algorithmus. Durchläuft alle Knoten eines Graphen, ausgehend von einem gegebenen Startknoten.

Umsetzung: Über ein Annotation-Objekt können besuchte Knoten markiert werden. Durchlauf mittels DFS Algorithmus.

GraphWalker.java

Abstrakte Klasse

GraphWalkers werden benötigt, um einen Graphen zu durchlaufen - vgl. BFS-Walker/DFSWalker.

CacheGraph.java

Erweiterung von ListenableDirectedGraph

Ermöglicht die Erstellung eines gerichteten Graphen mit caching von Kanten und Knoten.

Umsetzung: HashMaps jeweils für Knoten und Kanten.

Überschreibt verschiedene Methoden/stellt zur Verfügung: Suchen von Knoten/Kanten, Feststellung ob Knoten/Kanten vorhanden sind und Konsistenz-Checks.

ClosingDFS.java

Erweiterung von DFSWalker

Definition von Closed Graph: „In a directed graph $G = (V, A)$, a set S of vertices is said to be closed if every successor of every vertex in S is also in S . Equivalently, S is closed if it has no outgoing edge“.

Beinhaltet DFS Algorithmus zur rekursiven Bestimmung der transitiven Abgeschlossenheit eines Graphen (Menge an Knoten/Kanten, so dass der Graph abgeschlossen ist).

Deducer.java

Stellt einen Algorithmus zur Entfernung aller trivialen Inklusionen in einem Graphen zur Verfügung.

Beinhaltet verschiedene Funktionen: Statistik - Auskunft über Relationen, Inklusionen und deren Beschaffenheiten; Suche und Entfernung trivialer Inklusionen (Umformungen, teilweise Umstrukturierung des Graphen)

GAlg.java

Beinhaltet verschiedene Algorithmen und andere Funktionen für Graphen.

Funktionen: Teilen des Graphen in Zusammenhangskomponenten; Selektion aller Nachbarn eines Knoten; Bestimmung eines Pfades zwischen zwei Knoten;

Angabe der topologischen Ordnung eines Graphen(falls möglich); Transitive Reduzierung des Graphen.

Inclusion.java

extends org.jgrapht.graph.DefaultEdge implements Relation

Diese Klasse hält die Informationen einer Kante, nämlich Super- und Subklasse und ob es sich um eine unklare Inklusion handelt oder nicht.

ISGCIVertexFactory.java

implements VertexFactory<Set<GraphClass> >

Klasse um virtuelle Knoten zu erstellen.

RevBFSWalker.java

extends BFSWalker<V,E>

Durchläuft einen Graphen mittels gerichteter Breitensuche.

TreeBFSWalker.java

extends UBFSWalker<V,E>

Durchläuft den Spannbaum eines Graphen mittels ungerichteter Breitensuche.

Anmerkung: Markiert nicht selbstständig den Spannbaum.

TreeDFSWalker.java

extends UDFSWalker<V,E>

Durchläuft die Knoten des Spannbaums eines Graphen mittels ungerichteter Tiefensuche.

UBFSWalker.java

extends BFSWalker<V,E>

Durchläuft den Graphen mit einer ungerichteten Breitensuche.

UDFSWalker.java

extends DFSWalker<V,E>

Durchläuft den Graphen mit einer ungerichteten Tiefensuche.

WalkerInfo.java

Diese Klasse wird benutzt um Knoten Informationen zu geben, während der Graph mittels Tiefen- oder Breitensuche durchlaufen wird.

4.2 ISGCI-Package Layout

Alle Klassen, die in dem `./layout`-Ordner stehen sind für das Layout des letztendlich zu zeichnenden Graphen zuständig, dabei stehen diese stark mit den Klassen aus dem `./graph`-Ordner in Zusammenhang. Die ganzen Klassen und deren Methoden werden über die Klassen des `./gui`-Ordners aufgerufen.

Im Folgenden werden alle Klassen aus dem `./layout` grob beschrieben und deren Funktionweise und Zuständigkeit näher erläutert. Konkrete Details, wie Methodendeklarationen, Methodenaufrufe und Variablen werden spärlich erläutert. Dies sollte aber der oberflächenden Verständlichkeit nicht im Wege stehen, wenn nicht sogar dienen.

GraphDrawInfo.java

Erweiterung von WalkerInfo.java

Diese Klasse erweitert die Klasse `WalkerInfo.java` aus dem Package `./graph`, welche dafür zuständig ist, ob Kanten zu einem zu berechnenden/anzuweisenden Graphen gehört oder nicht. Bei Knoten wird auf Adjazenz geprüft (näheres in der Beschreibung bei `graph`), ob der Knoten zum dem zu zeichnenden Graphen gehört. Sie fügt weitere Variablen, die Werte für Knoten und Kanten, die zur Graphzeichnung benötigt werden, beinhalten. Dazugehören auch virtuelle Knoten, die keinen Inhalt haben und nur zur Kantenzeichnung benötigt werden. Außerdem werden Variablen zur Ranking-Berechnung deklariert, um die spätere richtige Position in der Zeichnung zu bestimmen. Alle benötigten Variablen werden im Konstruktor mit Default-Werten instanziiert und überschrieben, sobald diese benötigt werden. (i.e. Breite des Knotens, Koordinaten, Position im Ranking usw.)

HierarchyLayout.java

Diese Klasse ist zur Berechnung der Hierarchie im Layout zuständig. Jedoch muss berücksichtigt werden, dass eine konsistente Hierarchie nur erreicht werden kann, wenn der Graph, zu dem die Hierarchie berechnet werden soll, ein gerichteter nicht-zyklischer Graph ist. Es muss beachtet werden, dass dieser transitiv reduziert ist. Erneut spielt die Berechnung des Rankings und der virtuellen Knoten eine entscheidende Rolle, wobei diese Berechnungen mit JGraphT stattfinden. Dazu gehört die Beschreibung des zum Knoten gehörenden Vertex (Weite, Rank..). Um das Layout der Hierarchie zu berechnen, wird die eben beschriebene Klasse `GraphDrawInfo.java` verwendet. Bei der Berechnung werden dabei die 4 Prinzipien berücksichtigt, die in der Dokumentation zur Zeichnung (`./doc/1993drawing.pdf`) näher erläutert und bei den 3 Durchläufen des „Network Simplex Algorithm“ beachtet werden. Der konkrete Ablauf, welche Schritte getan werden müssen, werden dort näher erläutert. (Machbarkeitsbaumberechnung mit entsprechendem Ranking der den length-constraints genügen muss). Es werden verschiedene Algorithmen ausgeführt, welche mit einigen Hilfsmethoden u.a. Spannbäume mit festen Kanten, machbare Rankings berechnet [...]. Hierbei muss flüchtig erwähnt werden, dass die Berechnung in den Grundzügen auf Ersetzung von Graphkanten und -knoten durch Nichtgraphkanten und -knoten, um die Machbarkeit mit einem optimalem Ranking zu erreichen, basiert. Es wird versucht ein minimalen Graphen zu finden (optimales Ranking) der den 4 Prinzipien nachkommt. Dabei werden die Variablen der Klasse `GraphDrawInfo.java` benötigt.

LLWalker.java

Erweiterung von TreeDFSWalker.java

Traversiert die Knoten eines Baumes mithilfe von Tiefensuche, indem die Methoden der Oberklasse verwendet werden.

Ranks.java

In dieser Klasse werden die Knoten eines Graphen über Rankings verwaltet. Einer der Hauptaspekte für die Verwendung von Rankings ist, dass die Kantenkreuzungen soweit wie möglich minimiert werden. Ein initiales Ranking wird durch Zuweisung eines Rankings für jeden über Breitensuche (durch Traversierung), wobei bei dem niedrigsten Ranking begonnen wird (in der Anwendung von oben nach unten), erstellt. Das ist notwendig, um sicherzugehen, dass dieses Ranking ein Baum ohne Kantenkreuzungen ist. Um dies zu erreichen wird `HierarchyLayout.java` verwendet, indem über sie virtuelle Knoten erstellt und gesetzt werden, um ein optimales Ranking für die Kantenkreuzungen zu erreichen. Um die Knoten innerhalb eines Rankings effektiv zu sortieren werden Heuristiken (siehe `./doc/1993drawing.pdf`) verwendet (z.B. Median, Barycenter, Minimum, Sifting..). Es werden iterative heuristische Berechnungen entsprechend der bereits genannten Dokumentation ausgeführt, um ein bestmögliches in einem akzeptablen Rahmen des Berechnung-Aufwandes Ergebnis zu erzielen (Vertauschung von Knoten, falls dadurch Kreuzungen vermieden werden).

TightTreeWalker.java

Erweiterung von `UBFSWalker.java`;

wird in `HierarchyLayout.java` für den „Network Simplex Algorithm“ verwendet

Diese Klasse wird benötigt um einen gerichteten Graphen mithilfe von Breitensuche *ungerichtet* zu traversieren, dabei werden nur Kanten, die fest („tight“ $\hat{=}$ slack = 0) sind, berücksichtigt. Es wird ein Startknoten definiert, mit dem diese Traversierung ausgeführt wird. Die zu traversierenden Kanten sind als Baumkanten markiert (Information aus `GraphDrawInfo.java`). Als Ergebnis erhält man einen Spannbaum für den Eingabe-Graphen.

TreeReranker.java

Erweiterung von `TreeBFSWalker`

Mithilfe dieser Klasse werden neue Rankings auf einem Layout-Graphen (als Baum übergeben) erstellt, um ein optimales Ranking zu erhalten (durch Breitensuche). Sie wird eigentlich nur verwendet, um eine semantische Trennung zum `TreeBFSWalker.java` zu erhalten, denn jede verwendete Methode ruft eine entsprechende Methode aus der Oberklasse auf.

4.3 ISGCI-Package db

Hier liegen viele Algorithmen; z.B. beinhaltet die Klasse `Algo.java` Algorithmen um Subklassen/Superklassen eines Knoten zu finden und diese auszugeben. Diese werden benötigt um die Inklusionsinformationen zu speichern und abzurufen.

4.4 ISGCI-Package gc

GC steht für `GraphClass`. In diesem Package sind alle `GraphClass` Klassen enthalten. Jede enthaltene Java Klasse beschreibt eine `GraphClass` und deren besondere Eigenschaften.

4.5 ISGCI-Package iq

Hier finden ISGCI Queries statt. `db` und `gc` nutzen dieses Package um Queries auszuführen.

4.6 ISGCI-Package problem

Store complexity information for graph problems, in diesem Package sind alle Funktionen enthalten, die dazu genutzt werden ein Problem zu beschreiben.

4.7 ISGCI-Package util

In dem util Package liegen alle für spezielle Funktionalitäten benötigte Klassen. Dazu gehört eine Reihe von Klassen, die die Verwendung von „LaTeX“ innerhalb des ISGCI ermöglicht (d.h. das Verwenden einiger LaTeX-Symbole).

4.8 ISGCI-Package xml

Das Package xml ist zum Input/Output von XML Dateien; hier werden Informationen aus XML Dateien gelesen und ausgegeben. Das Package xml greift dabei auf das Package sax zu und nutzt deren Filterfunktionalität. Die Daten aus einem XML input/output werden den Klassen GraphT, ISG und Util zur Verfügung gestellt.

4.9 ISGCI-Package isq

In isq werden die Graph Familien, Zusammenhänge aus einer XML gelesen und zum Zeichnen vorbereitet, also an JGraphT weitergereicht. Dabei nutzt isq Funktionen des util Packages.

4.10 ISGCI-Package sax

Das Package sax beinhaltet nur die Klasse XMLWriter.java. Diese ist ein Filter um ein XML Dokument aus einem SAX (Simple API for XML) event stream zu erzeugen. Diese Klasse wird vom XML Parser benötigt.

4.11 ISGCI-Package GUI

AboutDialog

Zeigt den About Dialog an, der erscheint, wenn man unter Help auf About klickt.

CheckInclusionDialog

Zeigt den Dialog an, bei dem man zwei Klassen selektieren kann, bei denen man prüfen kann, ob eine Relation besteht. Dabei kann nach den Namen gefiltert werden.

EdgePopup

Erstellt das Popup Menu, auf das man zugreifen kann, wenn man Rechtsklick auf eine Edge(View) macht. Dabei wird Information angezeigt.

EdgeView

Erzeugt einen View von einer Edge. Zeichnet die Edge und sorgt dafür das Pfeilspitzen angezeigt werden.

ExportDialog

Eine Klasse die einen Export Dialog erzeugt, in dem der Nutzer Fileformat, postscript options und GraphML Optionen auswählen kann. Es kann die Zieldatei ausgewählt werden. Bei Bestätigung wird die Datei mit den Einstellungen erzeugt. Sonst wird ein Error erzeugt.

GraphCanvas

Das Display auf dem der Graph gezeichnet wird. Dabei kann der Canvas gelöscht werden, und es kann einen übergebenen Graph dem Canvas hinzugefügt werden.

GraphClassInformationDialog

Zeigt den Dialog Graph Class Information an. Dabei werden von der selektierte Graph Klasse die Probleme, deren Komplexität und Superclasses, Equivalent classes und Subclasses angezeigt.

GraphClassSelectionDialog

Zeigt den Dialog Graph Classes Selection an, der erscheint, wenn man bei Graph Class Information auf Draw klickt. Bei Doppelklick wird der Canvas neu gezeichnet mit der Klasse die markiert wurde. Kann eine Collection der Classes zurückgeben, die durch den user selektiert wurden.

GraphView

Zeigt den Graphen auf dem Canvas an. Es wird eine neuer GraphView mit den Nodes aus DataSet.inclGraph gezeichnet. Dabei wird der GraphCanvas der dies anzeigen soll und die Nodes übergeben. Kann checken, ob eine Node virtuel ist oder nicht. Im layout() werden EdgeViews erstellt und an die richtige Position bewegt. Dabei werden jeweils immer die Bounds neu berechnet.

InclusionResultDialog

Zeigt nach Klick auf Find Relation an, ob eine relation zwischen zwei Graph Klassen besteht. Wenn nein, werden die minimal ähnlichen Superklassen und die maximal ähnlichen Subklassen angezeigt. Gibt auch an, warum keine Relation existiert. Falls eine relation existiert,

IQDialog

In dieser Klasse sind die Dialogfenster für die drei Menüpunkte im Menü Graphclasses mit denen man auswählen kann welche Graphen man sich zeichnen lassen möchte. Wo die Browse Database Funktion implementiert ist, hab ich leider nich kapiert...

ISGCIGraphCanvas

Klasse für den Canvas („Leinwand“, sprich der weiße Bereich in der Mitte) auf der, der Graph gezeichnet wird. Bekommt einen Graphen der Klasse SimpleDirectedGraph<Set<GraphClass>,DefaultEdge> übergeben und zeichnet diesen. Einfärbung ist ebenfalls in dieser Klasse implementiert.

ISGCIMainFrame

Der Main Frame der gesamten Anwendung. Besteht aus der JMenuBar, bekommt den Canvas übergeben und fügt Scrollbars, sämtliche Buttons und Event Listeners hinzu.

LatexGraphics

Diese Klasse ist zuständig für die Zeichnung von Latex Strings, die in der Bezeichnung einiger Graphen in der DB enthalten ist.

LatexLabel

In dieser Klasse werden zusammen mit den LatexGraphics die gesamten Labels gezeichnet, die in einen Graphen hinein kommen.

ListGroup

Kommentar: „A group of lists in which only one item can be selected.“ Wird benutzt für einen gezeichneten Graphen, damit man nur einen Knoten anwählen kann und es somit keine Probleme für die Event Handler gibt.

MessageDialog

Einfache Klasse für Ja/Nein Dialogfenster, die öfters vorkommen

NamingDialog

Der Naming Dialog im Menü unter View → Naming preference. Damit kann man einstellen, nach welchen Kriterien die Knoten benannt werden sollen.

NodeList

JList für Knoten mit Standard Listenmethoden, die in HTML ausgegeben werden können.

NodePopup

Klasse des Popup Menüs, das bei Rechtsklick auf einen angewählten Knoten erscheint. Hat Buttons für die Funktionen „Change Name“ und „Information“

NodeView

Klasse der gezeichneten Knoten-Objekte inklusive Label, die sich bewegen lassen.

NulGraphics

Eine Klasse die zur Evaluierung der Größe dargestellter Strings dient. Die Klasse erbt von Graphics, implementiert jedoch nur die Methoden, welche zur Schriftverwaltung dienen.

OpenProblemDialog

Eine Klasse die einen Benutzer Dialog erzeugt, in welchem eine Auswahl der Graph-Klassen, bezüglich des gewählten Problems, zur Verfügung gestellt wird. Die Graph-Klassen sind unterteilt in drei JLists für „Minimal (co)NP-vollständig“, „offen“ oder „Maximal P“. Der Benutzer kann innerhalb dieser Listen Graphklassen auswählen und über Buttons entweder die gewählten Klassen zeichnen oder

weitere Informationen erhalten. Dazu wird mithilfe des ActionListeners entweder ein GraphClassInformationDialog zur gewählten Graph-Klasse geöffnet oder mithilfe des GraphCanvas die Auswahl gezeichnet.

ProblemsMenu

Stellt das unter Problem > Colour for Problem dargestellte Menu mit Radio-Buttons für jedes Graph-Problem zur Verfügung. Die Liste der Probleme wird über `teo.isgci.db.DataSet` zur Verfügung gestellt.

PSFontMetrics

Diese Klasse dient zum Verwalten der genutzten Schriftarten Helvetica und ISGCIFont.

PSGraphics

Eine Klasse zum welche die Graphische verarbeitung für Postscript verwaltet. Methoden welche nicht für die Nutzung in ISGCI relevant sind erzeugen eine RuntimeException. Es sind Methoden zum Zeichnen von Elementen (Nodes, Arrows) und zum Schreiben von Strings enthalten. Außerdem Verwaltungsmethoden zur Steuerung der Postscript Befehle.

ScaleMenu

Auskommentierte Klasse ohne relevanten Inhalt. Sollte voraussichtlich zur Skalierung der Zeichnung verwendet werden.

SColor

Eine Klasse welche mithilfe der Methode `brighter(Color c)` eine um einen festen Faktor hellere Version der Farbe `c` erzeugt und zurück gibt. Ausserdem ist eine Methode enthalten welche überprüft ob eine Farbe eine Graustufe ist und eine weitere um diese Graustufe zu erhalten.

SearchDialog

Stellt den Dialog „Search for a graphclass“ unter View > Search in Drawing zur verfügung. Innerhalb des Konstruktors wird durch Abfrage des GraphCanvas eine Liste aller gezeichneten Knoten erzeugt und als JList im Dialog dargestellt. Der Nutzer kann innerhalb dieser Liste eine Graph-Klasse auswählen und mithilfe des Search Buttons innerhalb der Zeichnung nach dieser Suchen. Dazu werden im GraphCanvas die Methoden `findNode(...)`, `markOnly(...)` und `centerNode(...)` genutzt, welche die gewählte Graph-Klasse markieren und im Bild zentriert darstellen.

SmartGraphics

Eine abstrakte Klasse welche von Graphics erbt und Methoden zum Zeichnen von Graphen enthält. (Zeichnen von Nodes: `drawNode(...)` und zeichnen von Pfeilen: `drawArrow()`)

SVGGraphics

Klasse die von SmartGraphics erbt und zum erzeugen von SVG Grafiken zuständig ist. Hierzu implementieren die von SmartGraphics geerbten Methoden Funktionen zur erzeugung einer SVG Datei.

View

Ein Interface welches Methoden zur implementierung von Objekten, welche auf einem GraphCanvas gezeichnet werden können, zur verfügung stellt.

VirtualNodeView

Klasse welche von NodeView erbt und zum erzeugen eines leeren Knotens dient. So kann innerhalb einer Ebene ein leerer Knoten erzeugt werden um die Hierarchische Darstellung beizubehalten.

WebSearch

Eine Klasse welche von JTextField erbt und ein Textfeld zur Suche innerhalb der ISGCI Online Datenbank dient. Hierzu wird eine Verbindung zur Webseite hergestellt und die Suche über den Browser realisiert indem der eingegebene Suchbegriff als Parameter in die URL hinzugefügt wird. die dabei entstehenden Suchergebnisse werden zeilenweise eingelesen und der ergebnisliste hinzugefügt. Anschließend wird aus DataSet die entstandene Liste als Liste von auswählbaren Elementen umgewandelt und in der Liste der Graph-Klassen angezeigt.

5 Vorgeschlagene Software Architektur

5.1 Übersicht

6 Hardware/Software Mapping

6.1 Management der persistenten Daten

6.2 Randbedingungen

7 Integrationstests