

Geben Sie Ihren Namen ein

Name:

Hallo **Hans**.

Die Antwort des Servers mit individueller Anpassung und der Interpretation der Tags im Client

11.7 Übungen

Anfordern von XML-Daten

Übungsdatei: --

Ergebnisdatei: *kap11/uebung1.html* und *uebung1.xml*

- ① Mit Ajax können Sie auch XML vom Server als Antwort anfordern. In der `open()`-Methode muss dazu eine Referenz auf der URL der Datei notiert werden, die die Antwort generiert, oder eine Referenz auf der URL der zum Download verfügbaren statischen XML-Datei. Wenn Sie die Daten in XML-Form erhalten, können Sie diese im Client entgegennehmen und adäquat verarbeiten, denn die Daten bilden einen DOM, wenn Sie die Eigenschaft `responseXML` verwenden. Nehmen Sie als Basis folgende XML-Datei.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<webseiten>
  <seite>
    <titel>Google</titel>
    <url>http://www.google.de</url>
    <bemerkung>Suchmaschine von Google</bemerkung>
  </seite>
  <seite>
    <titel>Bing</titel>
    <url>http://www.bing.de</url>
    <bemerkung>Suchmaschine von Microsoft</bemerkung>
  </seite>
</webseiten>
```

- ② Geben Sie jeweils den Titel und die URL der beiden Seiten aus.