

Ré-identification sans coordination dans les types de données répliquées sans conflits


Matthieu Nicolas (matthieu.nicolas@loria.fr)

20 décembre 2022

<i>Rapporteurs :</i>	Hanifa Boucheneb Davide Frey	Professeure, Polytechnique Montréal Chargé de recherche, HdR, Inria Rennes Bretagne-Atlantique
<i>Examineurs :</i>	Hala Skaf-Molli Stephan Merz	Maîtresse de conférences, HdR, Nantes Université, LS2N Directeur de Recherche, Inria Nancy - Grand Est
<i>Encadrants :</i>	Olivier Perrin Gérald Oster	Professeur des Universités, Université de Lorraine, LORIA Maître de conférences, Université de Lorraine, LORIA


RenamableLogootSplit

Intégration des opérations *insert* et *remove* concurrentes




- Peuvent générer opérations concurrentes aux opérations *rename*

Intégration des opérations *insert* et *remove* concurrentes




- Peuvent générer opérations concurrentes aux opérations *rename*

Intégration des opérations *insert* et *remove* concurrentes




- Peuvent générer opérations concurrentes aux opérations *rename*

Intégration des opérations *insert* et *remove* concurrentes




- Peuvent générer opérations concurrentes aux opérations *rename*

Intégration des opérations *insert* et *remove* concurrentes



- Peuvent générer opérations concurrentes aux opérations *rename*
- Produisent anomalies si intégrées naïvement


Intégration des opérations *insert* et *remove* concurrentes




- Peuvent générer opérations concurrentes aux opérations *rename*
- Produisent anomalies si intégrées naïvement

Nécessité d'un mécanisme dédié

Détection des opérations concurrentes à opération *rename*




Détection des opérations concurrentes à opération *rename*



Ajout mécanisme d'époques


Détection des opérations concurrentes à opération *rename*



Ajout mécanisme d'époques

- Séquence commence à époque d'origine, notée ϵ_0


Détection des opérations concurrentes à opération *rename*



Ajout mécanisme d'époques

- Séquence commence à époque d'origine, notée ϵ_0
- *rename* font progresser à nouvelle époque, $\epsilon_{nodeId \ nodeSeq}$


Détection des opérations concurrentes à opération *rename*



Ajout mécanisme d'époques

- Séquence commence à époque d'origine, notée ϵ_0
- *rename* font progresser à nouvelle époque, $\epsilon_{nodeId \ nodeSeq}$
- Opérations labellisées avec époque de génération

Correction de l'intégration des opérations concurrentes



- Ajout d'un système d'époque pour identifier les opérations concurrentes à une opération *rename*
- Transformation avant intégration des opérations concurrentes

Exemple avec $i_0^{B^1} m_0^{B^2}$

- Trouver son prédécesseur à l'époque d'origine ϵ_0 : $i_0^{B^1} f_0^{A^1}$
- Trouver son équivalent à l'époque destination ϵ_{A1} : $i_1^{A^2}$
- Concaténer ce dernier à l'identifiant pour obtenir son équivalent à ϵ_{A1} : $i_1^{A^2} i_0^{B^1} m_0^{B^2}$