

Report: Comandi Shell per la Gestione delle Cartelle

Questo report elenca i comandi utilizzati per eseguire operazioni sulle cartelle e file, come richiesto nell'esercizio.

1. Passare alla directory 'casa'

```
cd ../anna/casa (relativo)
cd ~/studenti/anna/casa (assoluto)
```

2. Copiare il file 'compito.doc' nella directory corrente

```
cp ~/studenti/nicola/scuola/compito.doc .
```

3. Spostare il file 'relazione.doc' nella directory corrente

```
mv ~/studenti/nicola/scuola/relazione.doc .
```

4. Cancellare la cartella 'tmp'

```
rm -r ~/tmp
```

5. Creare il file 'pippo.txt' nella directory 'lavoro'

```
touch ~/studenti/nicola/lavoro/pippo.txt
```

6. Cambiare i permessi di 'pippo.txt'

```
chmod 600 ~/studenti/nicola/lavoro/pippo.txt
```

7. Nascondere la cartella 'anna'

```
mv ~/studenti/anna ~/studenti/.anna
```

8. Spostarsi nella directory 'amici' e visualizzare 'pippo.txt'

```
cd ~/studenti/matteo/amici
cat ~/studenti/nicola/lavoro/pippo.txt
```

9. Rimuovere la cartella 'amici'

```
rm -r ~/studenti/matteo/amici
```

10. Rimuovere tutte le cartelle create

```
rm -r ~/studenti ~/windows ~/tmp ~/dos
```