



ARCHIVOS



**ABRIR-LEER-ESCRIBIR-
CERRAR**

Persistencia Básica de Datos

Archivos de Texto en C++



Desafío AT00

Con el editor de texto [Notepad++](https://notepad-plus-plus.org/) (<https://notepad-plus-plus.org/>) abra e inspeccione el archivo de texto compartido: “nombreEstudiantesGrupo”, con el nombre de l@s estudiantes del grupo.



Desafío AT01

Defina un archivo lógico de texto de entrada (ifstream), asociado al archivo físico:
“nombreEstudiantesGrupo”.





Desafío AT02

Muestre en pantalla todos los nombres de estudiantes almacenados en el archivo de entrada:
“nombreEstudiantesGrupo”.



Desafío AT03

Defina un archivo lógico de texto de salida (ofstream) para agregación (ios::app), asociado al archivo físico: “nombreEstudiantesGrupo”.



Desafío AT04

Agregue un nuevo nombre de estudiante al archivo de salida para agregación (ios::app):
“nombreEstudiantesGrupo”.



Desafío AT05

Abra nuevamente de entrada el
archivo de texto:
“nombreEstudiantesGrupo”, con el
archivo lógico de entrada definido.





Desafío AT06

Muestre en pantalla todos los nombres de estudiantes almacenados en el archivo de entrada:
“nombreEstudiantesGrupo” y constate que se muestra el nombre de estudiante agregado.



Desafío AT07

Defina un archivo lógico de texto de entrada y salida (fstream).



Desafío AT08

Abra el archivo lógico de texto (fstream) para entrada y salida (ios::in | ios::out), asociado al archivo físico:
“nombreEstudiantesGrupo”.





Desafío AT09

Muestre en pantalla todos los nombres de estudiantes almacenados en el archivo de entrada y salida abierto.

Desafío AT10

Limpie las condición de error del archivo de entrada y salida definido y agregue otro nombre de estudiante al archivo.



Desafío AT11

Posicione el cursor de lectura del archivo de entrada y salida en el primer registro del archivo (`seekg(0)`).





Desafío AT12

Muestre en pantalla todos los nombres de estudiantes almacenados en el archivo de entrada y salida y constate que se muestra el otro nombre de estudiante agregado.



ARCHIVOS



**ABRIR-LEER-ESCRIBIR-
CERRAR**

Persistencia Básica de Datos

Archivos de Texto en C++