

Uso de OpenCode en este proyecto

Método

Cada trabajo siguió el ciclo **prompt • respuesta • evidencia verificada** y se aceptó por palabra; tests, evaluaciones y comandos se re-ejecutaron antes de darlos por hechos. Decisiones y fracasos quedaron en memoria persistente para no repetir errores.

Nota: el trabajo corrió sobre capas de delegación gratuitas y motor de inferencia local abierto (Qwen2.5 GGUF en llama.cpp propio); ninguna llamada a APIs de nube.

Impacto por fase

| Fase | Qué aportó OpenCode | Evidencia | ---|---|---| | Rama limpia | Plan de git rm del legacy V1 con lista verificada por grep | docs/bitacora-ia/slice-01 | | Infra VM + DB | Instalación PG15, diagnóstico del dump PG16·PG15, corrección | DATABASE_URL | slice-02 | | Motor llama.cpp | Flags CUDA sm_75, diagnóstico de puerto ocupado y de pkill que se auto-mataba | slice-03 | | Retrieval | ia_retrieval.py + routers/ia.py; detectó el umbral heredado roto y lo recalibró a 0.5 | slice-04 | | Burbuja chat | CSS, diagnóstico por capas (DOM·estilos·caché de templates) con Playwright | slice-05 | | Guardrails | Diseño en 3 capas tras medir el jailbreak del 1.5B; tests que atraparon 2 bugs | slice-06 | | Modelo 3B | Comparativa medida 1.5B vs 3B, rotación de api-key | slice-07 | | Aprendizaje | Loop · FeedbackIA · promover · Chrome | slice-08 | | Panel + sistema | fuente_label, pestaña Asistente, intents SQL, híbrido BM25+RRF, MCP 18 tools | slice-09 | | slice-11 | | Humanidad | Saludo con nombre/hora, memoria de 4 turnos, tarjetas, turnos, informes | slice-12 | | Fine-tuning | Env QLoRA, dataset 2229 pares, 3 noches, diagnóstico honesto del 5/30 | slice-13 | | Producción | P0, backups, systemd, merge sin conflictos, deploy con evaluar 9/10 | slice-14 | | Revisión | Intento terminal honesto + evidencia sustituta; specs Fase 1 y 2 | slice-15, docs/specs/ | | Revisión local | Fases 1·4: clasificador de riesgo, slices con presupuesto, lens propio, loop de falsos positivos (24 tests) | docs/specs/revision-local-fase*.md | | Entregables | README, DOCUMENTACION, OPENCODE, informe.md + PDFs generados con mdpdf | commits 97da986, a794993 | | Pruebas | 13 unitarios IA + suites RISK/SLICE/FEEDBACK/LENS (24 tests), evaluar 10/10 y 9/10 | backend-fastapi/tests/ |

Dónde está la transcripción completa

docs/bitacora-ia/ (README + 15 slices): cada archivo trae Objetivo · Prompterbatim · Respuesta/acciones · Evidencia (commits, comandos, salidas) · Decisión. El trabajo previo a esa sesión viene de handoffs (resumido, no verbatim). Especificaciones de revisión docs/specs/revision-local-fase1.md y fase2.md.