

S4 · Import CSV

title: "S4 · Import CSV" status: "approved" version: "1.0" priority: "media"
dependencies: ["S1", "S3"]

Como técnico quiero cargar atenciones históricas desde CSV con el mismo parseo de .NET, **para** migrar planillas sin perder datos.

Objetivo: paridad del import-csv, incluida resolución de jerarquía.

Endpoint (app/routers/atenciones.py, mismo router)

| Método | Path | Body | Respuesta ||-----|-----|-----|-----|| POST | /api/atenciones/import-csv | multipart file (csv) | {registros_insertados, errores[]\|null}|

Reglas

- **RN-S4-01:** encoding por BOM (UTF-8/UTF-16LE/BE), sin BOM · Latin1.
- **RN-S4-02:** salta header; requiere ·8 columnas; parts[0] no numérico · línea ignorada en silencio.
- **RN-S4-03:** mapeo fijo: [1] fecha, [2] área, [3] solicitante, [4] medio, [5] categoría, [6] descripción, [7] solución, [8] observaciones, [9] enlace.
- **RN-S4-04:** área/descripción/solución vacías · error de línea (no se inserta); categoría mala · Otros + error; medio fuera de Presencial/Interno/WhatsApp/E-ticket · Interno; solicitante fuera de ADM/BEC/DOC/EST · ADM; N/A/vacío · null; fecha mala · hoy UTC.
- **RN-S4-05:** resuelve jerarquía por nombre (área · grupo · padre, primer match), fuera_de_turno calculado en servidor.
- **RN-S4-06:** 0 filas válidas · 400 código {error, errores}.

Catálogo de errores

| Código | Condición | HTTP ||-----|-----|-----|| ERR-S4-01 | sin archivo / vacío / no.csv | 400 || ERR-S4-02 | 0 válidos | 400 + errores ||

Archivos

```
backend-fastapi/app/services/csv_import.py # detección encoding +  
parseo + validación (testable puro)  
backend-fastapi/app/routers/atenciones.py # + endpoint (modifica)  
backend-fastapi/tests/test_csv_import.py # encodings, mapeos,  
defaults, errores, jerarquía
```

Criterios de aceptación

- CSV Latin1 con ñ/tildes carga bien; UTF-8 con BOM también.
- Línea mala suma errores sin tumbar el lote; lote todo-malo · 400.
- Área existente · FKs resueltas; área inexistente · FKs null pero se inserta con legacy.
- Filas de prueba marcadas TEST-S4 y borradas; datos reales intactos.

Definition of Done

- 1 ☐ endpoint verificado contra postgres-dev real
- 2 ☐ tests verdes · ruff + basedpyright limpios
- 3 ☐ Sin cambios fuera de backend-fastapi/

Fuera de alcance

· Export CSV · UI de carga (S8).