Uso de OpenCode en este proyecto

Método

Cada trabajo siguió el ciclo **prompt · respuesta · evidencia verificada**: nada se aceptó por palabra; tests, evaluaciones y comandos se re-ejecutaron antes de darlos por hechos. Decisiones y fracasos quedaron en memoria persistente para no repetir errores.

Nota: el trabajo corrió sobre capas de delegación gratuitas y motor de inferencia local abierto (Qwen2.5 GGUF en llama.cpp propio); ninguna llamada a APIs de nube.

Impacto por fase

| Fase | Qué aportó OpenCode | Evidencia |---|---|---| | Rama limpia | Plan de `git rm` del legacy V1 con lista verificada por `grep` | `docs/bitacora-ia/slice-01` | | Infra VM + DB | Instalación PG15, diagnóstico del dump PG16→PG15, corrección `DATABASE_URL` | `slice-02` | | Motor llama.cpp | Flags CUDA sm_75, diagnóstico de puerto ocupado y de `pkill` que se auto-mataba | `slice-03` | | Retrieval | `ia_retrieval.py` + `routers/ia.py`; detectó el umbral heredado roto y lo recalibró a 0.5 | `slice-04` | | Burbuja chat | CSS, diagnóstico por capas (DOM→estilos→caché de templates) con Playwright | `slice-05` | | Guardrails | Diseño en 3 capas tras medir el jailbreak del 1.5B; tests que atraparon 2 bugs | `slice-06` | | Modelo 3B | Comparativa medida 1.5B vs 3B, rotación de api-key | `slice-07` | | Aprendizaje | Loop `/FeedbackIA` · promover · Chroma | `slice-08` | | Panel + sistema | `fuente_label`, pestaña Asistente, intents SQL, híbrido BM25+RRF, MCP 18 tools | `slice-09`→`slice-11` | | Humanidad | Saludo con nombre/hora, memoria de 4 turnos, tarjetas, turnos, informes | `slice-12` | | Fine-tuning | Env QLoRA, dataset 2229 pares, 3 noches, diagnóstico honesto del 5/30 | `slice-13` | | Producción | P0, backups, systemd, merge sin conflictos, deploy con evaluar 9/10 | `slice-14` | | Revisión | Intento terminal honesto + evidencia sustituta; specs Fase 1 y 2 | `slice-15`, `docs/specs/` |

Dónde está la transcripción completa

`docs/bitacora-ia/` (README + 15 slices): cada archivo trae Objetivo · Prompts verbatim · Respuesta/acciones · Evidencia (commits, comandos, salidas) · Decisión. El trabajo previo a esa sesión viene de handoffs (resumido, no verbatim). Especificaciones de revisión: `docs/specs/revision-local-fase1.md` y `fase2.md`.