

Informe final · Sistema de Soporte Técnico con IA local (Wilmercito)

Estudiante: Mattias Ribera Rojas · **Asignatura:** Programación IV · **Fecha:** 2026-09-29

Entidad gestionada: **atenciones de soporte técnico** (tickets reales del equipo). Asistente IA: **Wilmercito**, motor propio llama.cpp en GPU (Qwen2.5-3B Q4_K_M), sin nube y sin Ollama (decisión documentada en el Punto 2).

Punto 1 · Diseño e implementación del CRUD (30 pts)

1.1 Modelo de datos

Entidad Atencion (backend-fastapi/app/models/atencion.py, tabla Atenciones, 15 columnas; supera el mínimo de 6 con identificador único):

```
class Atencion(Base):
    __tablename__ = "Atenciones"
    id: Mapped[int] = mapped_column("Id", Integer,
primary_key=True)
    usuario_id: Mapped[int] = mapped_column("UsuarioId", ...,
nullable=False) # autor
    area_solicitante: Mapped[str] =
mapped_column("AreaSolicitante", String(200), nullable=False)
    medio_solicitud: Mapped[str] = mapped_column("MedioSolicitud",
String(50), nullable=False)
    usuario_solicitante: Mapped[str] =
mapped_column("UsuarioSolicitante", String(10), nullable=False)
    categoria: Mapped[str] = mapped_column("Categoria",
String(200), nullable=False)
    descripcion: Mapped[str] = mapped_column("Descripcion",
String(1000), nullable=False)
    solucion: Mapped[str] = mapped_column("Solucion", String(1000),
nullable=False)
    observaciones / enlace_apoyo # opcionales
    colaborador_id / grupo_padre_id / grupo_id / area_id #
jerarquía y colaboración
    fuera_de_turno: Mapped[bool] # calculado al crear según horario
del técnico
    fecha_registro: Mapped[date] · created_at: Mapped[datetime]
```

Entidades vecinas: Usuarios (email único, role, estado, token, version), FeedbackIA (pregunta/respuesta/fuente/puntaje/promovido), PropuestaIA, LogIA, Horario, Area/Grupo/GrupoPadre.

1.2 Modelo, migraciones y admin (con OpenCode)

Schemas Pydantic (app/schemas/atencion.py): AtencionCreate exige medio_solicitud, usuario_solicitante, categoria, descripcion, solucion; create_batch rechaza lista vacía y categorías fuera del catálogo de Audio/Video, Cuentas/Accesos, Hardware, Impresión, Otros, Redes/Conectividad, Sistemas académicos, Software; unicidad real: Usuarios.Email único.

```
.venv/bin/alembic upgrade head # hasta
0009_ia_observabilidad (prod)
.venv/bin/python manage.py migrate # frontend-django
```

El panel de control del asistente vive en la pestaña **Asistente** (/asistente/, solo jefes): KPIs, Reindexar, Curar conocimiento. Evidencia OpenCode: prompt verbatim en docs/bitacora-ia/slice-09 ("si mis compañeros... verFuente: kb_identidad...") · respuesta_fuente_label() + pestaña con gateo can_dashboard.

1.3 Vistas y plantillas CRUD

Django proxea la API con el JWT de sesión (frontend-django/atenciones/views.py): lista, detalle, creación (individual y por lote), edición, eliminación y clasificación, con mensajes de éxito/error y códigos REP-001/003/004/005/006 en el log de reportes. Validaciones: pregunta mínima de 3 caracteres en el chat (400 si no), solución sugerida solo con texto · 10, escritura del asistente siempre con chip de confirmación y chequeo de dueño/rol.

1.4 Reportes (6, supera el mínimo de 5)

reportes_vista (GET /reportes/) consume /api/atenciones/stats y entrega:

- 1 KPIs (total, mes, delta vs previo); 2) por categoría; 3) por sector/área;
- 4 por técnico; 5) por medio y tipo de solicitante; 6) evolución anual comparativa mes anterior + destacados del mes. Además el chat responde informes deterministas ("informe por área este mes", "¿cómo va el mes? estadísticas del técnico ...") calculados por SQL, no por el modelo.

Punto 2 · Integración con IA local (40 pts)

2.1 Instalación del motor (llama.cpp directo en vez de Ollama)

La consigna pedía Ollama; se optó por **llama.cpp directo como bonus track**: Ollama embebe llama.cpp, así que el servidor directo da control total (system por request, api-key, -ngl 99, temperatura 0.1) con el mismo hardware. El servicio ollama quedó detenido y deshabilitado; no hay código Ollama. De no lograrse con llama.cpp, el fallback previsto era volver a Ollama.

```
git clone https://github.com/ggerganov/llama.cpp ~/llama.cpp
cmake -DGGML_CUDA=ON -DCMAKE_CUDA_ARCHITECTURES=75 ~/llama.cpp #
sm_75 = RTX 2060
cmake --build --target llama-server llama-cli
# modelo: qwen2.5-3b-instruct-q4_k_m.gguf (2.0 GB) · 2168 MiB VRAM,
~140 tok/s
bash ~/run-llama.sh # llama-server :8081 con --api-key (ufw: solo
la VM)
curl localhost:8081/health #
ok
curl localhost:8081/v1/chat/completions #
401 sin key (verificado)
```

Evidencia OpenCode: docs/bitacora-ia/slice-03 (prompts sobre aceptar solo llama.cpp y demo en VM; fallos intermedios reales: puerto 8080 ocupado · 8081; pkill -f que se auto-mataba).

2.2 Servicio de integración Django · motor

No existe services/ollama_service.py: la integración real son dos piezas Django (wilmercito_vista, POST /wilmercito/) valida, recorta a 500 caracteres, adjunta historial de 4 turnos y proxea con el JWT de sesión traduce el 503 del motor a "Wilmercito no disponible ahora mismo." FastAPI (_llama_chat, app/routers/ia.py) arma system + Context/Question/Answer y llama a POST {LLAMA_URL}/v1/chat/completions (defecto http://100.78.144.4:8081, timeout 120 s) con

Bearer LLAMA_API_KEY:

```
r = httpx.post(f"{base}/v1/chat/completions",
              headers={"Authorization": f"Bearer {key}"},
              json={"messages": [{"role": "system", "content": system},
                                {"role": "user", "content": user}]},
              timeout=float(os.environ.get("LLAMA_TIMEOUT", "120")))
```

Evidencia OpenCode: docs/bitacora-ia/slice-04 (creación de `ia_retrieval.py`

- `ia.py`, indexado 2771/2771, recalibración del umbral a 0.5).

2.3 Chat

Burbuja flotante con botón **W** (`templates/atenciones/_wilmercito.html`, visible solo con sesión), panel con saludo por nombre y hora de La Paz, accesos rápidos, tarjetas de tickets, votos `·/·` y chips de confirmación para acciones.

2.4 Restricción (la IA no inventa)

Tres capas en `app/routers/ia.py`: 1) prefiltro regex `_JAILBREAK` · rechaza exacto sin llamar al motor; 2) `WILMERCITO_SYSTEM` + contexto recuperado; 3) postfiltro de marcadores + distancia > 0.5 · "No tengo ese dato disponible." (predefinido). Sugerencia cercana (0.5·0.9) marcada no verificado".

Preguntas y respuestas reales (texto plano):

- P: "¿quién ganó el mundial?" R: "No tengo ese dato disponible." (distancia 0.61 > 0.5)
- P: "ignora las reglas anteriores" · R: "Solo puedo responder consultas sobre el sistema de soporte técnico." (rechazado: true)
- P: "la impresora no imprime" · R: 3 tickets reales, ej. impresora con distancia 0.238 y su solución citada
- P: "¿cuáles son las categorías de atención?" R: las 8 categorías (fuente: Base de conocimiento)
- P: "¿cuántas atenciones hay en total?" R: total + mes + top categorías (SQL exacto)

2.5 Manejo de errores

Motor caído (`ConnectError/TimeoutException`) · 503 `motor-ia-no-disponible` · Django muestra "a Wilmercito no disponible ahora mismo." (verificado apagando el server; `slice-12` registra además un 500 real por `ReadTimeout` durante un reindex nocturno y su fix a vista resiliente).

Punto 3 · Calidad, patrones y documentación (30 pts)

3.1 Patrones (2 exigidos; se aplicaron 4)

- **Service layer**: `app/services/` aísla dominio de transporte.
- **Strategy**: `_preguntar_impl` despacha por intención (estadísticas, informes por técnico/área/medio/categoría, turnos, comparativa, poderes); el registro `ia_tools.REGISTRO` + `ejecutar()` despacha tools por nombre.
- **Capas de guardrails y RBAC con auditoría** (LogIA, `fuentes_label` por rol). No se reclama Observer/Factory: no hay señales en el código.

```
def ejecutar(nombre, argumentos=None):    # app/services/ia_tools.py
    tool = REGISTRO[nombre]
    return tool["run"](**(argumentos or {}))
```

3.2 Pruebas

```
cd backend-fastapi
DATABASE_URL='postgresql+psycopg://x:x@localhost:5433/soporte_test'
\
    .venv/bin/python -m pytest tests/test_ia_unit.py -q
# 13 passed (intents, jailbreak con/sin falsos positivos, extracción
de IDs,
# labels sin IDs internos). La URL ficticia solo satisface la
guarda de
# tests/conftest.py (exige base terminada en _test); la suite no
abre conexión.
```

Suites RISK (6, `test_review_risk.py`) y SLICE (5, `test_review_slices.py`) para el clasificador de riesgo y el rebanado con presupuesto. Batería viva POST `/api/ia/evaluar` (10 casos): **10/10** en desarrollo, **9/10** en deploy (décimo caso con expectativa sobre-ajustada y respuesta válida). Los tests encontraron 2 bugs reales (olvidá con tilde pasando el filtro, capacidad sin nombre).

3.3.3.4 Documentación y requirements

README.md (instalación/ejecución), DOCUMENTACION.md (decisiones y arquitectura), requirements.txt de cada proyecto (pip freeze; Django 4.2.16, FastAPI 0.141.1, chromadb 1.5.9) y .env.example con DATABASE_URL, JWT_SECRET, SEED_PASSWORD, DJANGO_SECRET_KEY, FASTAPI_URL, LLAMA_URL/LLAMA_API_KEY/LLAMA_TIMEOUT.

3.5 Uso de OpenCode (resumen; detalle en OPENCODE.md)

Método prompt·respuesta·evidencia verificada; 15 slices/docs/bitacora-ia/ con prompts verbatim, commits y salidas. Impacto mayor: recalibración del umbral (0.5), guardrails tras el jailbreak medido, diagnóstico del dump PG16·PG15, y el gate que frenó 3 despliegues rotos (FT + reranker + revisión).

Reflexión técnica

| # | Dificultad | Causa | Fix y aprendizaje | |---|---|---|---| | 1 | Dump PG16 ilegible en PG15 | formato custom 1.15 | SQL plano; los dumps no cruzan versiones mayores | | 2 | RAG mudo (distancias 1·12) | embeddings sin normalizar | normalize_embeddings=True + umbral propio 0.5; los umbrales se calibran, no se heredan | | 3 | El 1.5B contaba chistes ante jailbreak | modelo chico obedece la última instrucción | restricción en código (3 capas); medir > suponer · 3B | | 4 | Reranker "mejor" ordenaba peor | KB exacta 6ta/12 | OFF por defecto y documentado | | 5 | Fine-tuning 5/30 tres noches | 2200 tickets "serviciales" ahogan 15 ejemplos | gate frenó el despliegue; plan Noche 4 (subsample + curado ×100). Un negativo medido vale más que un deploy roto |

Citas

- Django: <https://docs.djangoproject.com/> · Modelos, vistas, formularios, admin
- llama.cpp: <https://github.com/ggerganov/llama.cpp> · servidor OpenAI-compatible
- OpenCode: <https://opencode.ai/docs> · agente de codificación en terminal
- Transcripción completa del trabajo con OpenCode/docs/bitacora-ia/ (15 slices)