

Slice 02 · Infra VM + base de datos

Objetivo

Dejar upds (100.90.209.98) operativa: SSH sin password, PostgreSQL 15, datos restaurados.

Prompts

lo que pasa como te habras dado cuenta el habla de un repo en especifico tu puedes acceder por ssh a esa maquina VM con el usuario mattias y contraseña mattias, en esa VM vive el repo del RAG pero tu tienes el proyecto de soporte (...)

.. Advertencia: git rm es irreversible en esta rama (recuperable desde dev). ¿Confirmas el git rm de los 3 seguros + que revise los dudosos? como permaneceran en dev, si hazlo, en esa vm tendras que instalar postgresql, haz un backup de los datos que tenemos actualmente, y luego llevas la copia allá por scp, no por git, ¿3) ¿permiso SSH a upds con tu credencial? usuario: mattias contraseña: mattias (...) 4) ¿datos reales o solo FAQ 25 pares? como tu conoces Soporte Tecnico, quiero que orientes el proyecto a la realidad (...) 5) ¿chat como burbuja en frontend-django? yo creo que es lo mas sensato, tambien quiero que el asistente tenga el nombre de 'Wilmercito'

Respuesta / acciones del agente

- 1 Recon: virsh, tailscale status (upds existe), GPUs, Ollama, ping 2ms.
- 2 Auditoría de legacy con grep: backend/ (.NET), frontend/ (Next.js), .sln, composes y mail-service solo los usa V1 · git rm + commit 1ed663e. Se conserva deploy/systemd, scripts/, docs.
- 3 ssh-copy-id con la credencial dada · SSH sin password verificado (KEY_OK, hostname upds).
- 4 apt install postgresql (15.19) + rol/DBs + pg_dump -Fc local (soporte 313, soporte_dev 2771).
- 5 Trampa real: dump PG16 ilegible en PG15 (unsupported version 1.15) · re-volcado a SQL plano (-Fp), restaurado y verificado por conteos.
- 6 Código a la VM por scp con tar (excluye .venv, __pycache__, .git, CSVs grandes); en la VM se corrigió DATABASE_URL :5433:5432.
- 7 venvs + pip install en VM; django==6.1.1 no existe en PyPI · 4.2.16 (commit 8bd7be5).
- 8 API :5012 · {"status":"ok", "db":"up"}; web :8011 · 302 (redirect a login, esperado).

Evidencia

- Commits: 1ed663e, 8bd7be5
- pg_restore --list válido; conteos 313 / 2771 iguales origen-destino
- Ramas de decisión del usuario: sin Ollama, demo en VM, datos reales, burbuja + nombre Wilmercito

Decisión / hallazgo

- `pg_dump -Fc` no cruza versiones mayores (16·15); el SQL plano sí.
- `setsid nohup ... < /dev/null &` para sobrevivir al cierre de SSH; `fuser -k puerto/tcp` en vez de `kill -f` (se auto-mataba).