

Slice 13 · Fine-tuning (3 noches, resultado negativo honesto)

Objetivo

Enseñarle el dominio al 3B con QLoRA nocturno (Unsloth, RTX 2060 6 GB).

Prompts

```
me interesa lo del modelo para fine-tuning tenemos tiempo para
realizarlo serias capaz de documentarlo al mismo tiempo
correctamente en .md?comenzemos, ¡VAMO A ELL0!, (guarda esa frase
tal cual siempre que querramos comenzar a implementar) no podemos
lanzarlos mas temprano?, despues de todo estamos en una rama de
desarrollo
```

Respuesta / acciones del agente

- 1 Env: Python 3.12 vía uv (3.14 sin torch), torch 2.8 cu126 + torchao 0.14 + transformers 4.57 + trl 0.29 (4 combinaciones fallidas documentadas) + bitsandbytes; Turing sin bf16 · fp32.
- 2 Dataset 2229 pares (tickets+KB+feedback+5 rechazos) + validación (atraparon duplicados; ~500 descripciones repetidas en tickets).
- 3 Prueba 10 steps OK (loss 3.25). Noche 1: 279 steps, loss · 0.77.
- 4 **Eval 5/30, 5 jailbreaks · gate frenó el despliegue, rollback al base** Causas descartadas: formato Alpaca (Noche 3 con chat template: mismo 5/30).
- 5 Diagnóstico: 2200 tickets enseñar "responde todo servicial"; 15 ejemplos no pesan. Plan Noche 4: subsample 500 + curado ×100 + LR 2e-5.

Evidencia

- scripts/ft/ (build/validate/train/test/nightly), data/ft_eval.jsonl (30 casos), docs/specs/ft-noche1.md + bitácora de noches
- train_runtime 571s, loss 0.77; evals 5/30 archivados

Decisión / hallazgo

- Un resultado negativo medido vale más que un despliegue roto: el gate existe para esto.
- "¡VAMO A ELL0 quedó guardada como frase de inicio de implementación.