

Slice 15 · Revisión formal (intento terminal honesto)

Objetivo

Pasar la revisión nativa (receipt-driven) a la rama, en slices si hacía falta.

Prompts

(hook del sistema: candidato sin revisar sha256:c4d99...) slices revisables (×2, del usuario)

Respuesta / acciones del agente

- 1 Preflight + START del candidato completo · consentimiento **granted** · terminal `lens_context_budget_exceeded` (287 archivos / 70158 líneas). Sin autoridad creada.
- 2 Estrategia slices: historial propio en 7 grupos contiguos (49 commits). Worktree en punta del slice 1 + STATUS · candidato 226 archivos / 43681 líneas. Se fija el proveedor en el merge-base con `main`, que arrastra toda la historia de `dev`: S1·S10, v2, Django).
- 3 Consentimiento del slice 1 · **granted** · terminal otra vez por presupuesto.
- 4 Verificación de salida `main` no contiene `backend-fastapi` · rebasar mi trabajo sobre `main` es imposible sin romperlo. Worktree de prueba eliminado.

Evidencia

- `lens_context_budget_exceeded, mutation_outcome: not_started, next_action: stop` (×2)
- `git log dev..dev_llama.cpp`: 49 commits; `dev..dev_llama.cpp --stat`: 171 archivos
- Lineages: `review-1fa0ce21c70bd3b5`, `review-4c7dd7b0cf7b3fa5` (sin autoridad quemada)

Decisión / hallazgo

- La revisión nativa no puede cubrir ramas con historia acumulada grande: el presupuesto se mide sobre el árbol candidato completo, no por commit.
- Evidencia sustituta para la defensa: 13 tests verdes, /ia/evaluar 10/10, bitácora 14+1 slices, batería de 30 casos, gates que frenaron 3 despliegues rotos.
- Hacer `rebase` la víspera de la defensa para complacer a la herramienta sería imprudente; se deja constancia en vez de forzarla.