

Handoff · Rediseño V2.x hacia OpenDesign

Fecha: 2026-09-15 · Estado: **COMPLETADO** · **prototipo generado y verificado en navegador**

Resultado: preview · studio (links válidos solo en la sesión actual del daemon; si OpenDesign reinicia, pedir de nuevo `get_run`). Ver §6 para el detalle del run y la verificación.

1. Bloqueo resuelto: MCP OpenDesign 403

Todas las rutas `/api` del MCP devolvían:

```
daemon 403 on http://localhost:7456/api/<ruta>: {"error": "Powered  
preview origin cannot access this API route"}
```

Causa raíz (reproducida)

`/home/mattias/.open-design/mcp-server/server.js:1893-1919`. El daemon escucha en `0.0.0.0 · reportHostForPoweredPreview() = '127.0.0.1' · poweredPreviewHost() = 'localhost'`.

El guard rechaza con 403 toda request que cumpla:

- Host = `localhost:7456` (`== poweredHost + resolvedPort`), y
- algún `header: sec-fetch-*` presente (que Node/undici añade por su cuenta) y
- path fuera de `/api/projects/{id}/powered/...`

Prueba con la misma pila HTTP del bridge (undici):

```
| Request | HTTP | | --- | --- | | http://localhost:7456/api/active | 403 | |  
http://127.0.0.1:7456/api/active | 200 |
```

No es transitorio: el 403 depende solo del alias de loopback usado. Con el daemon en `0.0.0.0`, el alias correcto es `127.0.0.1`.

Fix aplicado

```
/home/mattias/.config/opencode/opencode.json · mcp · open-design --daemon-url  
- http://localhost:7456  
+ http://127.0.0.1:7456
```

JSON validado. Reinicio de OpenCode hecho por el usuario; MCP verificado operativo después.

2. Decisión de destino

Proyecto **nuevo** en OpenDesign, para no confundirlo con los existentes (Soporte V2, idea soporte, soporte-v2-starbucks-local).

Nombre propuesto: Soporte Redesign 2.x (id soporte-redesign-2x).

Motivo: el plan exige textualmente *"No modificar, borrar, copiar ni escribir archivos del proyecto de OpenDesign"* y *"OpenDesign permanece intacto y se usa únicamente como guía"*. Escribir en Soporte V2 contradiría ese alcance.

3. Pasos tras el reinicio

```
1 create_project(name="Soporte Redesign 2.x",  
id="soporte-redesign-2x")
```

- 2 `collect_brief(artifactType="product-prototype", projectTitle="Soporte Redesign 2.x", locale="es")` · dejar que el usuario complete la tarjeta; reutilizar `confirm_brief` para el brief legible.
- 3 `list_agents` · elegir ~~run~~**solo** de la lista devuelta (no adivinar claude/codex/opencode).
- 4 `start_run(project="soporte-redesign-2x", prompt=<abajo>, requestId=<UUID estable>)`
- 5 `get_run(runId)` cada 30-60 s. Runs típicos: 5-30**cancelar** ni sustituir con `write_file`: la espera es el agente pensando, no un cuelgue.
- 6 Al terminar: `previewUrl`. Solo si se necesita editar código fuente `get_artifact`.

4. Prompt del run (derivado del plan de auditoría)

Dirección

Rebuild visual del frontend de Soporte Técnico hacia una sola gramática cálida. Conserva**contratos**: URLs, permisos, DTOs/API, SignalR, batch y exportaciones. No introducir Tailwind v4.

Tokens (fuente de verdad: `frontend/src/app/globals.css`)

```
--color-page-bg:#f2f0eb --color-surface:#ffffff
--color-surface-warm:#edebe9
--color-cream:#faf6ee --color-text:rgba(0,0,0,.87)
--color-text-secondary:#33433d
--color-muted:rgba(0,0,0,.58) --color-house:#1e3932
--color-accent:#00754a
--color-accent-deep:#006241 --color-gold:#cba258
--color-border:#d6dbde
--color-border-soft:#e7e7e7 --color-danger:#c82014
--color-success-surface:#e6f4ea --color-warning-surface:#fff7e0
--color-error-surface:#fdecea
--container-max:1440px --sidebar-width:272px
--sidebar-collapsed:76px
--space-page-x:16/24/40px --space-section:18px
--radius-control:5px --radius-card:12px --radius-large:16px
--radius-pill:9999px
--shadow-card:0 0 .5px rgba(0,0,0,.14),0 1px 1px rgba(0,0,0,.24)
--shadow-popover:0 8px 28px rgba(0,0,0,.12)
--focus-ring:0 0 0 3px rgba(0,117,74,.35)
```

Verde profundo = estructura. Verde acción = CTA/éxito. Dorado**solo** fuera de turno/mock. Rojo = **solo** error/peligro.

Shell

```
[anuncio opcional, ocupa espacio real]
... Sidebar 272px (colapsado 76px, drawer <900px + scrim)
... Page band: eyebrow / título / descripción / badges
  Page main max 1440px
  ... [flujo|filtros|tabla 1fr] + [aside sticky 360px desde 1100px]
```

Principios

- Una gramática visual para login, shell, páginas, chat, toasts y overlays.
- Menos tarjetas: separadores y espacio negativo para agrupaciones no seleccionables.
- Un page band por página; no duplicar hero dentro de componentes.
- Datos siempre con valor, unidad, rango/fuente y alternativa legible sin color.
- Estados disabled / hover / focus-visible / active; hit area mínima 44px.
- Motion solo para cambio de estado; animar transform/opacity, nunca width/height. Respetar reduced motion.

Contratos de dominio que el prototipo debe respetar

- Medios exactos: Interno, Presencial, WhatsApp, E-ticket.
- Categorías exactas Audio/Video, Cuentas/Accesos, Hardware, Impresión Otros, Redes/Conectividad, Sistemas académicos Software.
- FueraDeTurno lo calcula el servidor: mostrarlo de solo lectura, nunca como input.
- Jerarquía por IDs (GrupoPadre · Grupo · Area); Area.GrupoId puede ser null.
- No presentar systemView, estado ni fuente como campos persistidos de Atencion.

Pantallas a cubrir

/ · /dashboard (consolidados en una sola fuente de filtros) · /soporte · /reporte · /horarios · /perfil/[id] · login · overlays (banner, chat, toasts, modales, tarjeta-detalle).

5. No hacer

- No escribir en el proyecto Soporte V2 ni en idea soporte.
- No borrar componentes locales legacy (AtencionTable, DashboardCards, DashboardStats) ni los *V2: consolidar solo tras verificar imports y regresiones.
- No sustituir un start_run en curso por write_file.
- No ejecutar la implementación local sin aprobación explícita y créditos.

6. Resultado

Segundo bloqueador encontrado y resuelto

El primer start_run (runId 5612d2c0) murió en **312 ms**:

```
ld-linux-x86-64.so.2: cannot load /usr/local/bin/opencode
(deleted): No such file or directory
```

Causa: /usr/local/bin/opencode dentro del contenedor es un **bind mount de un archivo**, no de un directorio, anclado al inodo del 9-Sep. El host reemplazó opencode.exe el 14-Sep (actualización) el contenedor apuntaba a un inodo borrado.

```
|| inodo | fecha || --- | --- | --- || Host /home/mattias/.nvm/.../opencode-ai/bin/opencode.exe |
4739048 | Sep 14 18:10 || Contenedor /usr/local/bin/opencode | 4360322 | Sep 9 13:59 |
```

Fix: docker restart open-design-open-design-1 (compose, project=open-design, no Coolify). Tras el restart el inodo coincide y opencode --version 1.18.31.

Tercer bloqueador: prompt con referencia externa

El segundo run (runId 8fa47471) salió exit 0 pero con deliverableValidation: "no_artifact". El agente intentó leer el proyecto de referencia y el sandbox lo rechazó:

```
permission requested: external_directory
(/app/.od/projects/soporte-v2-starbucks-local/*); auto-rejecting
```

3 de 7 tool calls fallidas, todas lecturas externas. **El sandbox impide a un run leer fuera de su propio directorio de proyecto.** El prompt debe ser autosuficiente: no referenciar otros proyectos de OpenDesign ni el repo local.

Run final

```
start_run runId 8714cc9b-a659-4f47-9816-901f317426ec · agentopencode · skill
redesign-existing-projects · designSystemStarbucks · requestId
f2302444-0778-4b2d-8fa6-6dce693a6a8e · 309 s · 18 tool calls (17 ok, 1 fallida).
```

```
status: succeeded · deliverableValid: true · deliverableValidation: "valid" ·
entryFile: index.html · 7 artefactos:
```

```
index.html (entrada + Dashboard) · login.html · soporte.html · reporte.html · horarios.html ·
perfil.html · overlays.html · más styles/tokens.css, styles/app.css, js/app.js.
```

Verificación en navegador real (Playwright)

- index.html carga, título Soporte Técnico UPDS 2.x · Panel de errores y 0 warnings de consola.
- Navegación por sidebar verificada end-to-end: click en "Soporte" · soporte.html (título Soporte UPDS 2.x · Registrar atención)
- Semántica correcta complementaria "Navegación principal," nav con sección "Operación"

Comprobaciones por grep sobre los archivos:

```
| Comprobación | Resultado | --- | --- | | 11 valores del contrato de dominio exactos | · presentes | Hex hardcodeado fuera de tokens.css | · cero | | Rastro de Tailwind | · ninguno | Emojis operativos (U+1F300+) | · ninguno (solo dingbats: ·, ·, ·) |
```

Conforme al plan en los puntos duros: shell 272px, page band único, badge dorado solo para "fuera de turno · calculado por servidor", KPIs con valor + unidad + rango + fuente, y el modal "Solo contexto · NO PERSISTIDO / Campos mock" que etiqueta Sistema y Estado como mock con su "fuente real" explícita.

Pendiente

- Los links previewUrl / studioUrl mueren al reiniciar el daemon: pedir get_run(runId) de nuevo.
- La implementación local en frontend/ sigue sin autorizar (DoD del plan: aprobación + créditos).
- El proyecto de referencia Soporte V2 no fue tocado.