

S2 · Jerarquía

title: "S2 · Jerarquía" status: "approved" version: "1.0" priority: "alta"
dependencies: ["S1"]

Como frontend, **quiero** los endpoints de jerarquía con forma estable **para** armar el selector Padre·Grupo·Área.

Objetivo: paridad de lectura de jerarquía contra la misma DB, en snakecase.

Convención global Python (aplica a S1·S10)

Todo el ecosistema Python en **snake_case**: attrs, requests y responses. Sin alias camelCase. El consumidor objetivo son templates Django; Next.js sigue contra .NET hasta el cutover (S10).

Endpoints (router app/routers/jerarquia.py + areas.py)

Método	Path	Query	Respuesta
GET	/api/jerarquia/grupos-padres		[{id, nombre, descripcion, orden}] por orden
GET	/api/jerarquia/grupos	grupo_padre_id?	[{id, grupo_padre_id, nombre, activo}] por nombre
GET	/api/jerarquia/areas	grupo_padre_id?, grupo_id?	[{id, grupo_padre_id, grupo_id, nombre, activo}], solo activas, por nombre
GET	/api/jerarquia/arbol		{padres, grupos, areas} plano, mismos órdenes
GET	/api/areas	{string[]}	legacy (ver RN-S2-02)

Reglas

- **RN-S2-01:** /arbol no arma árbol; devuelve las 3 listas planas. El cliente compone.
- **RN-S2-02:** GET /areas réplica exacta: distinct no-vacío de Atenciones.AreaSolicitante
 - 8 fijas + Aula A-01..A-12, B-01..B-21, C-01..C-20, D-01..D-18, E-01..E-05, ordenado; si el total queda en 1 elemento, devolver el fallback de 33 nombres.
- **RN-S2-03:** filtros opcionales y combinables; sin params = todo.
- **RN-S2-04:** sin auth en S2; S5 añade el guard sin tocar lógica.

Catálogo de errores

Código	Condición	HTTP	Mensaje
ERR-S2-01	query int inválido	422	detalle
	FastAPI estándar sin datos	200	[] (nunca 404 en listados)

Archivos (crear)

backend-fastapi/app/schemas/jerarquia.py	# GrupoPadreOut, GrupoOut, AreaOut (snake_case directo)
backend-fastapi/app/routers/jerarquia.py	# 4 endpoints
backend-fastapi/app/routers/areas.py	# GET /areas legacy
backend-fastapi/tests/test_jerarquia.py	# conteos, orden, forma, filtros, fallback areas

main.py: solo montar routers (1 línea por router)

Criterios de aceptación

- arbol: 3 padres en orden (Administrativos, Académicos, Extras) grupos y áreas alfabéticas; áreas todas activas.
- grupos?grupo_padre_id=1 · grupos sin filtro; areas?grupo_id=X solo de ese grupo.
- GET /areas incluye Aula B-02 y Plaza UPDS (vía extras/distinct).
- Conteos iguales a los de .NET contra la misma DB.

Definition of Done

- 1 [] 5 endpoints verificados contra postgres-dev real
- 2 [] tests verdes (fallback legacy sin tocar datos reales)
- 3 [] ruff + basedpyright limpios
- 4 [] Sin cambios fuera de backend-fastapi/

Fuera de alcance

· Auth/guards (S5) · · escritura (S3) · · UI.