

Docker Aufgaben 2

#INSY

#STO

Aufgabe 1:

3 Hauptvarianten vom Node Image:

- **node**
 - Standard node version
 - Groß
 - Hat schon viele dependencies vorinstalliert
 - 952 MB
- **node-alpine**
 - Basierend auf Alpine-Linux (lightweight)
 - Enthält nur das notwendigste
 - 178 MB
- **node-slim**
 - Oft basierend auf Debian, CentOS
 - Enthält ebenfalls nur die notwendigsten Abhängigkeiten
 - Könnte größer als das Alpine-Image sein
 - ~188 MB

Image herunterladen und umbenennen:

```
docker pull node:alpine
docker image tag node:alpine small-node
```

Container erstellen und nach dem schließen löschen:

```
docker run --rm -it small-node
```

```
PS C:\Users\matth> docker exec -it d31bc26f791d /bin/sh
Error response from daemon: No such container: d31bc26f791d
```

Aufgabe 2:

```
docker pull node
docker run -it node
docker exec -it <container_ID> /bin/bash
```

```

PS C:\Users\matth> docker exec -it 2c /bin/bash
root@2c7c8d1bef78:/# ls
bin  dev  home  lib64  mnt  proc  run  srv  tmp  var
boot  etc  lib  media  opt  root  sbin  sys  usr
root@2c7c8d1bef78:/# cd etc/
root@2c7c8d1bef78:/etc# ls
ImageMagick-6      group-      mtab          rmt
X11                gshadow     mysql          rpc
adduser.conf       gshadow-    netconfig     security
alternatives       gss         networks      selinux
apt                host.conf   nsswitch.conf services
bash.bashrc        hostname    opt           shadow
bash_completion.d  hosts       os-release    shadow-
bindresvport.blacklist  init.d     pam.conf      shells
ca-certificates    inputrc     pam.d         skel
ca-certificates.conf  issue      passwd       ssh
cron.d             issue.net   passwd-      ssl
cron.daily         kernel     perl         subgid
debconf.conf       ld.so.cache profile       subgid-
debian_version     ld.so.conf  profile.d     subuid
default            ld.so.conf.d protocols    subuid-
deluser.conf       libaudit.conf python3       subversion
dpkg               localtime  python3.11   sysctl.conf
e2scrub.conf       logcheck    rc0.d        sysctl.d
emacs              login.defs  rc1.d        systemd
environment        logrotate.d rc2.d        terminfo
ethertypes         magic       rc3.d        timezone
fonts              magic.mime  rc4.d        ucf.conf
fstab              mercurial   rc5.d        update-motd.d
gai.conf           mime.types  rc6.d        wgetrc
gprofng.rc         mke2fs.conf rcS.d        xattr.conf
group              motd        resolv.conf
root@2c7c8d1bef78:/etc# cat debian_version
12.5

```

```

root@2c7c8d1bef78:/# cd usr/share/
root@2c7c8d1bef78:/usr/share# ls -a
.      ca-certificates  gcc          libtool       polkit-1
..     common-licenses  gdb          lintian       python3
ImageMagick-6  debconf          gettext      locale       readline
X11          debianutils      gir-1.0      man          sensible-utils
aclocal       dict             git-core     menu          sgml
aclocal-1.16  djvu             gitweb       mercurial     tabset
applications  doc              glib-2.0     mime          terminfo
apport        doc-base        gnupg        misc          thumbnailers
autoconf      dpkg            icons        mysql-common  ucf
automake-1.16 emacs           icu          pam           util-linux
base-files    et              info         pam-configs   vala
base-passwd   file            keyrings     perl          xml
bash-completion  fish          libc-bin     perl5         zoneinfo
binfmts       fontconfig      libgcrypt20  pixmaps      zsh
bug           fonts          libthai      pkgconfig

```

Aufgabe 3:

```
PS C:\Users\matth> docker rename 2c7c8d1bef78fc9408971d56488683772cc1b379cf3f5eb80dc5ee953b85eedb my-node-app
```

```
# ls
bin    dev    home   lib64  mnt    proc   run    srv    tmp    var
boot   etc    lib    media  opt    root   sbin   sys    usr
# mkdir app
# cd app
# touch main.js
# echo "console.log('Hallo Welt')" | cat > main.js
# node main.js
Hallo Welt
# |
```