INFORME DE SEGURIDAD DE RED

127.0.0.1

Cliente: Laboratorio de práctica **Equipos:** 127.0.0.1 **Fecha:** 10 de noviembre de 2026

Preparado por: Tu Nombre o Empresa

0
de 100

Crítico

Puntaje de seguridad, de 0 a 100. Es orientativo y sirve para priorizar.

Resumen para la gerencia

Realizamos un escaneo de red: revisamos qué puertos y servicios responden en los equipos, sin intentar vulnerarlos ni entrar en ellos sobre **127.0.0.1**. El resultado general es **crítico** (0/100). Hay problemas graves que deben corregirse de inmediato.

Detectamos **8 puntos** a revisar, de los cuales **4** son urgentes. Buena noticia: **6** se pueden resolver en pocos minutos.

Lo primero que hay que atender:

- Redis abierto sin contraseña (127.0.0.1:6379/tcp)
- VNC permite conectarse sin contraseña (127.0.0.1:5900/tcp)
- El servidor FTP permite entrar sin usuario ni contraseña (127.0.0.1:2121/tcp)

8
Puntos a revisar
en total, de todas las severidades

4
Urgentes
severidad crítica o alta

6
Arreglos rápidos
se resuelven en minutos

21
Controles ejecutados
áreas de seguridad revisadas

Por severidad

Cuántos puntos hay según qué tan grave es cada uno.



Por área

Estado de cada área de seguridad revisada.

Puertas de red (puertos)

Qué servicios de tus equipos quedan visibles desde la red y si alguno no debería estarlo.

8 puntos a revisar

Plan de acción

Qué corregir y en qué orden. Dentro de cada grupo, lo más rápido de resolver va primero. Haz clic en un punto para ver su explicación.

Urgente
esta semana

Redis abierto sin contraseña (127.0.0.1:6379/tcp)

Rápido · minutos

Equipo técnico / proveedor web

VNC permite conectarse sin contraseña (127.0.0.1:5900/tcp)

Rápido · minutos

Equipo técnico / proveedor web

Memcached accesible sin autenticación (127.0.0.1:11211/tcp)

Rápido · minutos

Equipo técnico / proveedor web

El servidor FTP permite entrar sin usuario ni contraseña (127.0.0.1:2121/tcp)

Moderado · horas

Equipo técnico / proveedor web

Importante
durante este mes

El servidor permite métodos HTTP poco comunes (127.0.0.1:8080/tcp)

Rápido · minutos

Quien administra el hosting o servidor

Mejora continua
cuando haya oportunidad

El servidor web revela su versión (127.0.0.1:8080/tcp)

Rápido · minutos

Quien administra el hosting o servidor

Versión de OpenSSH muy antigua (127.0.0.1:2222/tcp)

Rápido · minutos

Equipo técnico / proveedor web

Puertos abiertos en 127.0.0.1

Rápido · minutos

Equipo técnico / proveedor web

Detalle de hallazgos

Cada punto explica qué significa, por qué importa y cómo se corrige, sin tecnicismos. El detalle técnico está al final de cada uno, para quien lo implemente.

Crítica **Redis abierto sin contraseña (127.0.0.1:6379/tcp)** · Puertas de red (puertos)

¿QUÉ SIGNIFICA?

Un servicio responde sin pedir usuario ni contraseña, como una oficina donde cualquiera entra y se sirve.

¿POR QUÉ IMPORTA?

Cualquiera que llegue hasta el puerto puede leer, modificar o borrar datos, y en varios casos tomar el control del servidor.

¿CÓMO SE ARREGLA?

Activar la autenticación del servicio, limitar a qué equipos escucha y bloquear su puerto en el firewall.

Rápido · minutos

Equipo técnico / proveedor web

▼ Detalle técnico (para quien implementa)

Lo que detectó el análisis

Cualquiera que llegue a este puerto puede leer, borrar o modificar todos los datos de Redis, y en muchos casos conseguir control del servidor.

Evidencia

```
PING → +PONG sin autenticación
```

Recomendación técnica

Activa 'requirepass' (o ACLs), limita 'bind' a 127.0.0.1 o a la red interna y bloquea el puerto 6379 en el firewall.

Más información

https://redis.io/docs/latest/operate/oss_and_stack/management/security/

Identificador

`ports.script.redis-noauth`

Crítica **VNC permite conectarse sin contraseña (127.0.0.1:5900/tcp)** · Puertas de red (puertos)

¿QUÉ SIGNIFICA?

Un servicio responde sin pedir usuario ni contraseña, como una oficina donde cualquiera entra y se sirve.

¿POR QUÉ IMPORTA?

Cualquiera que llegue hasta el puerto puede leer, modificar o borrar datos, y en varios casos tomar el control del servidor.

¿CÓMO SE ARREGLA?

Activar la autenticación del servicio, limitar a qué equipos escucha y bloquear su puerto en el firewall.

Rápido · minutos

Equipo técnico / proveedor web

▼ Detalle técnico (para quien implementa)

Lo que detectó el análisis

Cualquiera que llegue a este puerto puede ver y controlar el escritorio del equipo.

Evidencia

```
tipo de seguridad 1 (None) ofrecido
```

Recomendación técnica

Configura una contraseña (o mejor, usa un túnel SSH/VPN) y bloquea el puerto 5900 en el firewall.

Identificador

`ports.script.vnc-noauth`

Alta **El servidor FTP permite entrar sin usuario ni contraseña (127.0.0.1:2121/tcp)** · Puertas de red (puertos)

¿QUÉ SIGNIFICA?

FTP es un método antiguo para subir y bajar archivos que no cifra nada, ni siquiera la contraseña.

¿POR QUÉ IMPORTA?

Las claves y archivos pueden ser interceptados, y los servidores FTP suelen quedar mal configurados.

¿CÓMO SE ARREGLA?

Cambiar a SFTP o FTPS (versiones cifradas) y limitar quién puede conectarse.

Moderado · horas

Equipo técnico / proveedor web

▼ Detalle técnico (para quien implementa)

Lo que detectó el análisis

Cualquier persona puede conectarse como 'anonymous' y ver (y a veces subir) archivos sin tener una cuenta.

Evidencia

```
USER anonymous → 230 Login successful
```

Recomendación técnica

Desactiva el acceso anónimo en la configuración del FTP o, mejor, reemplaza FTP por SFTP.

Identificador

`ports.script.ftp-anonymous`

Alta **Memcached accesible sin autenticación (127.0.0.1:11211/tcp)** · Puertas de red (puertos)

¿QUÉ SIGNIFICA?

Un servicio responde sin pedir usuario ni contraseña, como una oficina donde cualquiera entra y se sirve.

¿POR QUÉ IMPORTA?

Cualquiera que llegue hasta el puerto puede leer, modificar o borrar datos, y en varios casos tomar el control del servidor.

¿CÓMO SE ARREGLA?

Activar la autenticación del servicio, limitar a qué equipos escucha y bloquear su puerto en el firewall.

Rápido · minutos

Equipo técnico / proveedor web

▼ Detalle técnico (para quien implementa)

Lo que detectó el análisis

Cualquiera puede leer o borrar la caché y, si también responde por UDP, el servidor puede ser usado para ataques de amplificación contra terceros.

Evidencia

```
stats → STAT ...
```

Recomendación técnica

Haz que escuche solo en 127.0.0.1 o en la red interna, desactiva UDP (-U 0) y bloquea el puerto 11211.

Identificador

`ports.script.memcached-open`

Media **El servidor permite métodos HTTP poco comunes (127.0.0.1:8080/tcp)** · Puertas de red (puertos)

¿QUÉ SIGNIFICA?

El servidor web muestra información de más: qué programa y versión usa, o métodos poco habituales.

¿POR QUÉ IMPORTA?

Esa información facilita buscar fallos conocidos para esa versión exacta.

¿CÓMO SE ARREGLA?

Ocultar la versión en la configuración y deshabilitar los métodos HTTP que no se usan.

Rápido · minutos

Quien administra el hosting o servidor

▼ Detalle técnico (para quien implementa)

Lo que detectó el análisis

Métodos como PUT o DELETE pueden permitir subir o borrar archivos y TRACE ayuda a robar datos en ciertos ataques.

Evidencia

```
Allow: GET, POST, PUT, DELETE, TRACE
```

Recomendación técnica

Desactiva los métodos que la aplicación no necesita y deja solo GET, HEAD y POST.

Identificador

`ports.script.http-risky-methods`

Baja **El servidor web revela su versión (127.0.0.1:8080/tcp)** · Puertas de red (puertos)

¿QUÉ SIGNIFICA?

El servidor web muestra información de más: qué programa y versión usa, o métodos poco habituales.

¿POR QUÉ IMPORTA?

Esa información facilita buscar fallos conocidos para esa versión exacta.

¿CÓMO SE ARREGLA?

Ocultar la versión en la configuración y deshabilitar los métodos HTTP que no se usan.

Rápido · minutos

Quien administra el hosting o servidor

▼ Detalle técnico (para quien implementa)

Lo que detectó el análisis

El servidor muestra qué programa y qué versión usa. Un atacante puede buscar fallos conocidos de esa versión.

Evidencia

```
server: Apache/2.2.15 (CentOS); x-powered-by: PHP/5.3.3
```

Recomendación técnica

Oculta la versión en la configuración (por ejemplo 'server_tokens off' en nginx o 'ServerTokens Prod' en Apache).

Identificador

`ports.script.http-version-disclosure`

Baja **Versión de OpenSSH muy antigua (127.0.0.1:2222/tcp)** · Puertas de red (puertos)

¿QUÉ SIGNIFICA?
El servicio de acceso remoto SSH usa una versión del protocolo o del programa que está obsoleta.

¿POR QUÉ IMPORTA?
Las versiones viejas tienen fallos públicos y algoritmos débiles.

¿CÓMO SE ARREGLA?
Actualizar OpenSSH y dejar solo el protocolo 2.

Rápido · minutos

Equipo técnico / proveedor web

▼ Detalle técnico (para quien implementa)

Lo que detectó el análisis

Las versiones anteriores a la 7.4 tienen vulnerabilidades públicas y usan algoritmos débiles.

Evidencia

```
OpenSSH_7.2p2
```

Recomendación técnica

Actualiza OpenSSH a una versión soportada por tu sistema operativo.

Identificador

`ports.script.ssh-old-version`

Informativo **Puertos abiertos en 127.0.0.1** · Puertas de red (puertos)

¿QUÉ SIGNIFICA?
Lista de las 'puertas' de red que están abiertas en este equipo y qué programa atiende cada una.

¿POR QUÉ IMPORTA?
Sirve como inventario: conviene confirmar que cada servicio abierto es necesario y está actualizado.

¿CÓMO SE ARREGLA?
Revisar la lista y cerrar lo que no se use.

Rápido · minutos

Equipo técnico / proveedor web

▼ Detalle técnico (para quien implementa)

Lo que detectó el análisis

Puertos abiertos encontrados: 2121/tcp ftp, 2222/tcp ssh, 5900/tcp vnc, 6379/tcp redis, 8080/tcp http, 11211/tcp memcached.

Evidencia

```
2121/tcp ftp, 2222/tcp ssh, 5900/tcp vnc, 6379/tcp redis, 8080/tcp http, 11211/tcp memcached
```

Recomendación técnica

Revisa que cada servicio abierto sea necesario y esté actualizado.

Identificador

`ports.inventory`

Alcance de este informe

Qué se revisó

- **host-discovery**: Qué equipos de la red están encendidos y responden.
- **tcp-connect**: Qué puertos TCP (puertas de red) tiene abiertos cada equipo.
- **service-detection**: Qué programa y qué versión hay detrás de cada puerto abierto.
- **script:banner**: Chequeo adicional.
- **script:dns-recursion**: Chequeo adicional.
- **script:docker-api-exposed**: Chequeo adicional.
- **script:elasticsearch-open**: Chequeo adicional.
- **script:ftp-anon**: Chequeo adicional.
- **script:http-headers**: Chequeo adicional.
- **script:http-methods**: Chequeo adicional.
- **script:http-title**: Chequeo adicional.
- **script:memcached-open**: Chequeo adicional.
- **script:mongodb-noauth**: Chequeo adicional.
- **script:redis-noauth**: Chequeo adicional.
- **script:smb-v1**: Chequeo adicional.
- **script:smtp-commands**: Chequeo adicional.
- **script:snmp-public**: Chequeo adicional.
- **script:ssh-protocol**: Chequeo adicional.
- **script:ssl-cert**: Chequeo adicional.
- **script:ssl-weak-protocols**: Chequeo adicional.
- **script:vnc-noauth**: Chequeo adicional.

Qué debes tener en cuenta

- Es una fotografía del momento: los puertos abiertos pueden cambiar cuando se enciende, apaga o actualiza un servicio.
- Solo se revisó lo visible desde donde se hizo el escaneo; un puerto cerrado aquí puede estar abierto para otras redes (y al revés).
- No se probaron contraseñas ni se intentó entrar a los servicios: solo se detectó qué hay y si está expuesto.
- El puntaje es una guía orientativa para priorizar, no una certificación.

Glosario

Términos técnicos que aparecen en este informe, explicados en simple.

Puerto
Una 'puerta' numerada de un equipo en la red. Cada servicio (web, correo, acceso remoto) atiende en su propia puerta.

Firewall
Cortafuegos: filtra qué conexiones pueden entrar o salir de un equipo o de una red.

Informe generado por Tu Nombre o Empresa el 10 de noviembre de 2026. Creado con report-generator v1.0.0.
Este documento es confidencial y está dirigido a Laboratorio de práctica.