

Plantilla

Mauricio Ocón

13 de julio de 2026

Índice general

1. Paquete de plantilla.	5
1.1. Ejemplos.	5
I Paquete de plantilla.	7
2. Modulo de Secciones.	9
2.1. Resaltado de texto.	9
2.1.1. Término nuevo.	9
2.1.2. Función metalingüística.	10
2.1.3. Convenciones.	11
2.2. Secciones.	11
2.2.1. Objetivo.	11
2.2.2. Definición.	11
2.3. Tablas.	12
2.4. Preguntas	12
2.4.1. Abreviación	13
2.5. Referencias	13
3. Modulo de Código.	15
3.1. Resaltado de código.	16
3.1.1. Código en línea.	16
3.1.2. Comandos en línea.	16
3.1.3. Bloques de código.	17
Apéndices	19
A. Anexos 1	21
A.1. Sección 1	21
A.2. Sección 2	21
A.3. Sección 3	21
A.4. Sección 4	21
B. Anexos 2	23
B.1. Sección 1	23
B.2. Sección 2	23
B.3. Sección 3	23
B.4. Sección 4	23
Glosario	25
Referencias	25

Capítulo 1

Paquete de plantilla.

1.1. Ejemplos.

```
❏ Hola mundo.,  
  algoalias.  
❏ Hola mundo.,  
  algoalias.
```

Objetivo 1.1.0

- *Objetivo 1.*
- *Objetivo 2.*

Parte I

Paquete de plantilla.

Capítulo 2

Modulo de Secciones.

2.1. Resaltado de texto.

2.1.1. Término nuevo.

¿Qué se considera un término nuevo?.

- Conceptos clave. Palabras propias del tema que el autor está explicando o definiendo (ej. taxonomía, hipervínculo).
- Tecnicismos o jerga. Palabras especializadas de una disciplina que el lector general puede desconocer.
- Neologismos: Palabras de reciente creación en el idioma o adaptaciones recientes.
- Extranjerismo. Palabras de otros idiomas.

Reglas de uso.

- Primera aparición: link al glosario.
 - Si no es su definición, el glosario no hace referencia a esta primera aparición.
- Los enlaces se resaltan en azul.
- El glosario hace referencia a su definición.
- En la definición, se utiliza un link que va al glosario y se resalta en negritas.
- Las siguientes apariciones no se resaltan.
- **No resaltar con vínculo al glosario hasta después de la definición.** Esto para asegurar que solamente se haga referencia a términos que ya cuentan con una entrada en el glosario completa (con la referencia a su definición).

Ejemplos de términos nuevos.

- Primera aparición que no es definición. [API](#).
- Definición: siga el link del punto anterior y lo llevará a la definición, que es una entrada de glosario, en negritas.
- Después de la primera aparición y aparte de la definición se usan letras comunes.
- Los acrónimos, se explica su significado en la definición en el texto y en el glosario.

2.1.2. Función metalingüística.

La función metalingüística del lenguaje se da cuando utilizamos la lengua para hablar del propio lenguaje. Esta función se centra en el código, es decir, en la lengua y sirve para:

- Analizar el lenguaje. Explicar el funcionamiento de una lengua desde alguna disciplina lingüística, como la ortografía, la sintaxis o la semántica.
- Realizar definiciones. Se usa para definir palabras.
- Se usa para traducir términos, expresiones u oraciones en otra lengua.
- Explicar algo que se mencionó previamente. Se usa para aclarar algo que se dijo antes.

Reglas.

Clave para distinguir el uso normal y uso metalingüístico.

- Preguntarte: ¿puedo reemplazar la palabra por su definición y la oración sigue teniendo sentido?
 - “El **sprint** dura dos semanas” - “El **periodo corto de trabajo** dura dos semanas”: Tiene sentido, es uso.
 - “El término **sprint** proviene del inglés” - “El término **periodo corto de trabajo** proviene del inglés”: No tiene sentido, es mención.
- Si puedes señalar el término y decir “esta secuencia de letras...” o “esta palabra que se escribe así...”, es mención y va en cursiva. Si el término está funcionando normalmente dentro de la oración (refiriéndose a su significado), es uso y va en redondas.

Ejemplos.

- *Abrir* es el antónimo de *cerrar*, por que sus significados son opuestos.
- ¿Qué significa la palabra *átomo*?
- Cuando dije *naranja*, me refería a la fruta, no al color.
- En inglés, *vaca* se dice *cow*.
- *Cocinar* es un infinitivo.
- Un adjetivo es una palabra que designa una característica o cualidad.
- ¿Cómo se pronuncia *hat* en inglés?
- *Metáfora* es una palabra esdrújula por que su acento recae en la antepenúltima sílaba.
- *Hardware* es un anglicismo, es decir, un término que proviene del inglés.
- *México* es un sustantivo propio.
- El término *sprint* proviene del inglés.
- La sigla *API* significa *Application Programming Interface*.
- No confundir *branch* con *fork*.
- El *sprint* dura dos semanas.
- Se conecta a la API del servicio.
- Creó un *branch* para la nueva funcionalidad.

- La palabra *murciélago* contiene todas las vocales.
- ¿Qué significa la palabra *resiliencia*?
- Las palabras esdrújulas siempre llevan tilde.
- En español, los verbos terminados en *-ar* pertenecen a la primera conjugación.

2.1.3. Convenciones.

Término nuevo.

- Agregar enlace al glosario resaltado en azul y negritas al definirlo.
- Si la primera mención del término fué antes de su definición. Solo cuando ya existe la definición y la entrada del glosario, agregar una referencia al glosario en la primer mención. La entrada del glosario no deberá hacer referencia a la primera mención, sino mantener la referencia que ya tenía a la definición.
- Los términos de uso común en el texto y asentados en la disciplina del texto, aunque sean extranjerismos, no se resaltarán con cursivas.
- Términos que no son de uso común en el texto o frases completas en otros idiomas se resaltarán con cursivas.

Término nuevo (primera vez) .

- Extranjerismos: *branch*,
- Nombres de herramientas: Git, SonarQube.
- Términos nuevos (primera vez): Conceptos clave, azul + link al glosario.

El paquete  `tcolorbox` permite crear cajas con estilo.

2.2. Secciones.

2.2.1. Objetivo.

Objetivo 2.2.0

Comprender las propiedades de los espacios vectoriales.

2.2.2. Definición.

Definición 2.1. Una **API** (*Application Programming Interface* / Interfaz de Programación de Aplicaciones) es una pieza de código que permite a dos aplicaciones comunicarse entre sí para compartir información y funcionalidades. Se usan generalmente en bibliotecas de programación.

Definición 2.2 (modeling language). Los **machine** se desarrollaron precisamente para estos escenarios y demuestran reglas claramente definidas para descripción estructurada de un sistema. Permiten representar diferentes vistas de la arquitectura.

2.3. Tablas.

Definición 2.3 (Domain-Driven Design). Domain-Driven Design is an approach to software development that centers the development on programming a domain model that has a rich understanding of the process and rules of a domain.

Nombre	Acrónimo	Significado
Java Development Kit	JDK	El software para programadores que desean escribir programas en Java.
Java Runtime Environment	JRE	El software para consumidores que desean ejecutar programas Java.

Cuadro 2.1: Ejemplo de tabla formateada.

2.2

Nombre	Acrónimo	Significado
Java Development Kit	JDK	Software para programadores.
Java Runtime Environment	JRE	Software para ejecutar programas Java.

Cuadro 2.2: Ejemplo de tabla.

Nombre	Acrónimo	Significado
Java Development Kit	JDK	Software para programadores.
Java Runtime Environment	JRE	Software para ejecutar programas Java.

Cuadro 2.3: Ejemplo de tabla.

2.4. Preguntas

Ejemplos de uso

Opción múltiple con una respuesta correcta:

Pregunta 2.4.1: ¿Qué comando actualiza un submódulo?

✓ git submodule update --remote

✗ git pull --submodules

✗ git fetch submodule

Opción múltiple con varias correctas:

Pregunta 2.4.2: ¿Cuáles son principios SOLID? (selecciona todos los correctos)

✓ Single Responsibility

✓ Open/Closed

✗ Don't Repeat Yourself

✓ Liskov Substitution

✗ Keep It Simple

Respuesta única (tipo flashcard):

Pregunta 2.4.3: ¿Qué archivo almacena la configuración de submódulos en git?

✓ .gitmodules

Pregunta 2.4.4: ¿Qué comando actualiza un submódulo?

✓ git submodule update --remote

✗ git pull --submodules

✗ git fetch submodule

Pregunta 2.4.5: ¿Qué archivo almacena la configuración de submódulos?

✓ .gitmodules

2.4.1. Abreviación

Pregunta 2.4.6: ¿Qué archivo almacena la configuración de submódulos?

✓ .gitmodules

2.5. Referencias

■ *Libro 1* [1]

■ *Curso* [3]

Capítulo 3

Modulo de Código.

Para inicializar un nuevo proyecto con ejemplos de java. Esto creará un proyecto en la carpeta examples_project

```
1 # En el nuevo proyecto de notas, desde la raíz:
2 mkdir -p rsc/code/examples_project
3 cd rsc/code/examples_project
4 gradle init --type java-application --dsl groovy --package com.examples
5 # Eliminar el .git en examples_project por que puede causar problemas
6 rm -rf rsc/code/examples_project/.git
7 # Luego editar build.gradle y settings.gradle con tus parámetros
```

Después de crear el proyecto se puede abrir con IntelliJ la carpeta examples_project.

Los parámetros a editar en el archivo build.gradle son:

- Group
- Version
- Java version
- Dependencies
- mainClass

```
1 plugins {
2     // Apply the application plugin to add support for building a CLI application in
3     // ↪ Java.
4     id 'application'
5 }
6 group = 'com.examples'
7 version = '1.0.0'
8
9 java {
10     sourceCompatibility = JavaVersion.VERSION_17
11     targetCompatibility = JavaVersion.VERSION_17
12 }
13
14 repositories {
15     // Use Maven Central for resolving dependencies.
16     mavenCentral()
```

```

17 }
18
19 dependencies {
20     // Use JUnit Jupiter for testing.
21     testImplementation 'org.junit.jupiter:junit-jupiter:5.7.2'
22
23     // This dependency is used by the application.
24     implementation 'com.google.guava:guava:30.1.1-jre'
25 }
26
27 application {
28     // Define the main class for the application.
29     mainClass = 'com.examples.App'
30 }
31
32 tasks.named('test') {
33     // Use JUnit Platform for unit tests.
34     useJUnitPlatform()
35 }

```

Listing 3.1: Archivo de gradle con parámetros configurados.

En este punto el proyecto compila correctamente y se pueden agregar ejemplos creando paquetes bajo `com.examples` (e.g. `com.examples.ch01.streams`, `com.examples.ch02.collections`).

3.1. Resaltado de código.

3.1.1. Código en línea.

Se utiliza para indicar fragmentos de código dentro del texto.

```

source ~/.ansible-venv/bin/activate
git checkout -- rsc/pkg/template-package/noteskit-sections.sty
string name = "Mau";
ssh-keyscan 192.168.56.11 >> ~/.ssh/known_hosts
ssh-keyscan 192.168.56.11 >> ~/.ssh/known_hosts

```

3.1.2. Comandos en línea.

Se utiliza para indicar comandos de la CLI dentro del texto o una tabla.

```

$HashMap<String, ~Int>
$source ~/.ansible-venv/bin/activate
$git checkout -- rsc/pkg/template-package/noteskit-sections.sty
$string name = "Mau";
$ssh-keyscan 192.168.56.11 >> ~/.ssh/known_hosts
$ssh-keyscan 192.168.56.11 >> ~/.ssh/known_hosts

```

#	Instrucción	Descripción
1	<code>\$python -m venv ~/.ansible-venv</code>	Crea un entorno virtual de Python en <code>~/.ansible-venv</code> .

Cuadro 3.1: Ejemplo de tabla con comandos.

#	Instrucción	Descripción
1	<code>\$python -m vent ~/.ansible-venv</code>	Crea un entorno virtual de Python en <code>./ansible-venv</code> .
2		Software para ejecutar programas Java.

Cuadro 3.2: Ejemplo de tabla.

<code>~/.ansible-venv</code>	<code>ab</code>	
otra tabla		
<code>~/.ansible-venv</code>	<code>ab</code>	

3.1.3. Bloques de código.

```
1 /**
2  * @author John Doe
3  * @param args Command line arguments
4  */
5 @Override
6 public static void main(String[] args) {
7     String message = "Hello World";
8     // TODO: Add more functionality
9     System.out.println(message);
10 }
```

```
1 import java.awt.geom.Point2D;
2 import java.util.ArrayList;
3 import java.util.List;
4
5 /**
6  * Represents a two dimensional rectangle.
7  *
8  * @author Mark Royer
9  *
10  */
11 public class Rectangle {
12
13     private float width;
14
15     private float height;
16
17     /**
18      * See {@link Point2D} for more information.
19      */
20     private Point2D.Float location;
21
22     /**
23      * Create a new rectangle.
24      *
25      * @param location
26      *         Position in 2d space
27      * @param width
28      * @param height
29      */
30     public Rectangle(Point2D.Float location, float width, float height) {
31         super();
32         this.location = location;
33         this.width = width;
34         this.height = height;
35         @SuppressWarnings("rawtypes")
36         List l = new ArrayList();
37     }
38 }
```

```
39  /**
40   * @return The area of the rectangle
41   */
42  public float getArea() {
43      /**
44       * Standard area calculation
45       */
46      return this.width * this.height;
47  }
48
49 }
```

Listing 3.2: A listing from the file Rectangle.java

Apéndice

Apéndice A

Anexos 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam viverra sagittis sapien, mollis ornare dolor. Donec fermentum, justo vitae tristique accumsan, urna ex dignissim risus, vitae tempor ante arcu condimentum turpis. Vestibulum tincidunt nulla nec lacus laoreet porttitor. Donec placerat congue mi, cursus dictum dolor viverra vitae. Phasellus venenatis, sapien in congue ornare, augue quam rutrum justo, vel molestie arcu metus luctus urna. Praesent egestas et leo vel ullamcorper. Etiam porta lectus dolor, vitae commodo arcu posuere in. Duis cursus suscipit lacus et tempus. Ut aliquet porttitor tortor in accumsan. Fusce pretium erat non ante tempor ultrices. Donec lorem justo, tincidunt ac finibus sit amet, tempor et dui. Fusce fermentum tempor nisl in blandit. Nam eu neque accumsan, varius tortor in, dictum justo. Ut rutrum tempus tellus, at sollicitudin velit ullamcorper non. In vel velit diam. Sed eu lectus iaculis, porta nisi sit amet, faucibus odio.

A.1. Sección 1

Quisque rhoncus sit amet ex id porttitor. Aenean faucibus lectus at leo commodo feugiat. Mauris blandit ipsum non accumsan euismod. Cras nisi nunc, ultricies vel tellus non, ultrices iaculis mauris. Phasellus lorem lorem, cursus nec enim in, porta interdum arcu. Fusce ut imperdiet odio. Sed imperdiet eget enim at pellentesque.

A.2. Sección 2

Vestibulum sollicitudin imperdiet nisl. Nullam eget nisi nunc. Quisque eget accumsan lorem, nec interdum neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Nullam at metus dignissim, euismod diam in, maximus sem. Sed semper rhoncus lectus eu tempor.

A.3. Sección 3

Phasellus bibendum dignissim efficitur. Vestibulum venenatis leo in lorem blandit dignissim. Praesent scelerisque dapibus lectus vel efficitur. Fusce tristique nulla at tempor eleifend. Vivamus ullamcorper volutpat lorem. Integer sodales molestie cursus. Aliquam felis mi, ultricies nec ante a, tincidunt semper nulla. In convallis finibus nibh id ultrices.

A.4. Sección 4

Quisque ligula ex, semper eu tristique sit amet, accumsan vitae eros. Proin sodales hendrerit metus sit amet tincidunt. Etiam dictum cursus tellus id malesuada. Integer accumsan augue eu lectus consectetur, vel interdum turpis posuere. Pellentesque pellentesque lacinia enim, semper consectetur sem lacinia in. Etiam bibendum tristique

justo ac blandit. Curabitur vitae dapibus odio, tempus ornare dolor. Maecenas dui urna, luctus at auctor at, tincidunt non eros. Proin euismod, lacus nec faucibus congue, orci magna vulputate est, quis tempus orci urna eget justo. Nulla a placerat turpis.

Apéndice B

Anexos 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam viverra sagittis sapien, mollis ornare dolor. Donec fermentum, justo vitae tristique accumsan, urna ex dignissim risus, vitae tempor ante arcu condimentum turpis. Vestibulum tincidunt nulla nec lacus laoreet porttitor. Donec placerat congue mi, cursus dictum dolor viverra vitae. Phasellus venenatis, sapien in congue ornare, augue quam rutrum justo, vel molestie arcu metus luctus urna. Praesent egestas et leo vel ullamcorper. Etiam porta lectus dolor, vitae commodo arcu posuere in. Duis cursus suscipit lacus et tempus. Ut aliquet porttitor tortor in accumsan. Fusce pretium erat non ante tempor ultrices. Donec lorem justo, tincidunt ac finibus sit amet, tempor et dui. Fusce fermentum tempor nisl in blandit. Nam eu neque accumsan, varius tortor in, dictum justo. Ut rutrum tempus tellus, at sollicitudin velit ullamcorper non. In vel velit diam. Sed eu lectus iaculis, porta nisi sit amet, faucibus odio.

B.1. Sección 1

Quisque rhoncus sit amet ex id porttitor. Aenean faucibus lectus at leo commodo feugiat. Mauris blandit ipsum non accumsan euismod. Cras nisi nunc, ultricies vel tellus non, ultrices iaculis mauris. Phasellus lorem lorem, cursus nec enim in, porta interdum arcu. Fusce ut imperdiet odio. Sed imperdiet eget enim at pellentesque.

B.2. Sección 2

Vestibulum sollicitudin imperdiet nisl. Nullam eget nisi nunc. Quisque eget accumsan lorem, nec interdum neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Nullam at metus dignissim, euismod diam in, maximus sem. Sed semper rhoncus lectus eu tempor.

B.3. Sección 3

Phasellus bibendum dignissim efficitur. Vestibulum venenatis leo in lorem blandit dignissim. Praesent scelerisque dapibus lectus vel efficitur. Fusce tristique nulla at tempor eleifend. Vivamus ullamcorper volutpat lorem. Integer sodales molestie cursus. Aliquam felis mi, ultricies nec ante a, tincidunt semper nulla. In convallis finibus nibh id ultrices.

B.4. Sección 4

Quisque ligula ex, semper eu tristique sit amet, accumsan vitae eros. Proin sodales hendrerit metus sit amet tincidunt. Etiam dictum cursus tellus id malesuada. Integer accumsan augue eu lectus consectetur, vel interdum turpis posuere. Pellentesque pellentesque lacinia enim, semper consectetur sem lacinia in. Etiam bibendum tristique

justo ac blandit. Curabitur vitae dapibus odio, tempus ornare dolor. Maecenas dui urna, luctus at auctor at, tincidunt non eros. Proin euismod, lacus nec faucibus congue, orci magna vulputate est, quis tempus orci urna eget justo. Nulla a placerat turpis.

Glosario

API Una API (*Application Programming Interface* / Interfaz de Programación de Aplicaciones) es una pieza de código que permite a dos aplicaciones comunicarse entre sí para compartir información y funcionalidades. Se usan generalmente en bibliotecas de programación. [11](#)

modeling language Lenguaje con reglas definidas para describir la estructura de un sistema de forma estandarizada. [11](#)

Bibliografía

- [1] A. del libro 1, *Título del libro 1*. Editorial 1, 2014. [Online]. Available: <http://direccion.com.mx>
- [2] A. del libro 2, *Título del libro 2*. Editorial 2, 2014. [Online]. Available: <http://direccion2.com.mx>
- [3] T. Haslett. (accesado en Marzo de 2018) Aws concepts. [Online]. Available: <https://www.udemy.com/aws-concepts>