

Nombre de la Universidad

Facultad de Ciencias

Título de la Tesis

Tesis presentada para obtener el grado de
Nombre del Grado Académico

Presentado por:

Tu Nombre

Director de Tesis:

Nombre del Director

Ciudad, País

25 de febrero de 2026

Índice general

1. Introducción	5
2. Gráficas y Superficies	7
2.1. Superficies	7
2.1.1. Conceptos básicos de Topología	8
2.2. Gráficas	16
2.2.1. Gráficas simples y propiedades básicas	16
2.2.2. Representación de gráficas	17
2.2.3. Subgráficas	20
2.2.4. Caminos y ciclos	21
2.2.5. Árboles	22
3. Redes Neuronales Gráficas	27
3.1. Redes Neuronales	28
3.1.1. Conceptos básicos	28
3.1.2. Entrenamiento de redes neuronales	30
3.1.3. Backpropagation	32
3.2. Redes convolucionales CNN	36
3.2.1. Operación de convolución	36
3.2.2. Propiedades de convolución	38
3.2.3. Filtros y mapas de características	40
3.2.4. Arquitectura de una CNN	42
3.3. Redes Neuronales Gráficas	43
3.3.1. Encoders y Decoders	44
3.3.2. Propagación de Mensajes Neuronales	46
3.3.3. La GNN fundamental	46
3.4. Redes Gráficas Convolucionales (GCNs)	47
A. Definiciones básicas	53

Capítulo 1

Introducción

Capítulo 2

Gráficas y Superficies

La teoría de gráficas y el estudio de superficies son dos ramas de las matemáticas que, a primera vista, podrían parecer independientes. Sin embargo, a lo largo de este capítulo veremos que están profundamente relacionadas a través de la implementación de triangulaciones sobre superficies.

En particular, la representación de superficies mediante gráficas ofrece una nueva perspectiva que permite estudiar propiedades topológicas de los objetos que analizaremos en este trabajo. Una **gráfica** es un conjunto de **vértices** conectados mediante **aristas**, mientras que una **superficie** puede entenderse como un objeto que localmente es homeomorfo al plano $\mathbb{R}^2$, como lo son la esfera o el toro. Al triangular una superficie —definición que abordaremos en este capítulo— es posible inducir una gráfica sobre ella. Esta construcción nos permite aplicar teoremas y algoritmos de la teoría de gráficas al estudio de superficies, facilitando, por ejemplo, su clasificación.

Este capítulo explora la relación entre ambas áreas, enfocándose en cómo la triangulación de superficies se convierte en una herramienta clave para comprender propiedades topológicas fundamentales, así como para implementar algoritmos relevantes en su análisis.

La primera parte, dedicada a definiciones y conceptos topológicos, se basa en los textos de [6] y [1]. La segunda parte, enfocada en definiciones, conceptos y algoritmos relacionados con gráficas y su aplicación en superficies, toma como referencia los textos de [5], [2] y [7], los cuales serán también fundamentales en capítulos posteriores. El capítulo lo presentaremos de una manera rigurosa y formal presentando las definiciones con una estructura determinada, además iremos comentando cada definición para que su lectura sea de una forma más comprensible.

2.1. Superficies

Para comprender adecuadamente el objeto de estudio que se construye a lo largo de esta tesis, comenzaremos por introducir uno de los conceptos fundamentales que utilizaremos desde el inicio: el de superficie. Sin embargo, para poder definirlo con rigor, es necesario establecer previamente una serie de conceptos sobre los cuales se apoya esta definición.

Algunas definiciones no se mencionarán en este capítulo ya que podría considerarse que el lector está familiarizadas con ellas, pero para mantenerlas en contexto se incluyen en el apéndice A.

2.1.1. Conceptos básicos de Topología

Espacio Topológico

En primer lugar definiremos uno de los conceptos que servirán como punto de partida para poder estructurar y poner en contexto los objetos que trataremos a partir de este momento. Un **espacio topológico** lo podemos entender como un conjunto en el que se ha especificado una colección de subconjuntos que cumplen con ciertas propiedades. Estos subconjuntos reciben el nombre de abiertos, los cuales definimos en el apéndice A, y su elección no es arbitraria, sino que debe satisfacer una serie de condiciones que permiten capturar nociones fundamentales como continuidad, convergencia y proximidad, sin necesidad de recurrir a medidas de distancia.

Definición 1. (Espacio topológico)

Sea X un conjunto, una topología en X es una familia $\mathcal{T}$ de subconjuntos abiertos de X , tal que cumple con los siguientes axiomas.

1. Si $\{T_i\}_{i \in \mathcal{I}} \subseteq \mathcal{T}$, $\mathcal{I}$ arbitrario, entonces $\bigcup_{i \in \mathcal{I}} T_i \in \mathcal{T}$.
2. Si $\{T_i\}_{i \in \mathcal{I}} \subseteq \mathcal{T}$, $\mathcal{I}$ finito, entonces $\bigcap_{i \in \mathcal{I}} T_i \in \mathcal{T}$

Por ser $\mathcal{T}$ la intersección de una familia vacía, entonces $X \in \mathcal{T}$, además, por ser $\emptyset$ la unión de una familia vacía, también yace en $\mathcal{T}$. Por lo tanto, $(X, \mathcal{T})$ es un espacio topológico.

A la pareja $(X, \mathcal{T})$ se le denomina **espacio topológico**.

A la familia $\mathcal{T}$ se le denomina **topología** sobre X , y sus elementos se consideran los abiertos del espacio. La presente definición nos proporciona un marco general para trabajar con nociones geométricas de manera más flexible, lo cual resulta útil en contextos que, a asimple vista, podrían parecer triviales.

A continuación, presentaremos un ejemplo que, a pesar de su simplicidad aparente, ilustra de una manera adecuada la estructura de un espacio topológico y revela propiedades interesantes.

Ejemplo 1. Sea X un conjunto de dos elementos $X = \{x, y\}$, podemos definir una topología sobre este conjunto de la siguiente forma:

Tomemos los conjuntos abiertos: $\mathcal{T} = \{X, \emptyset, \{x\}\}$

Entonces observamos que:

$$\{x\} \cup X = X, \{x\} \cup \emptyset = \{x\}, X \cup \emptyset = X, \{x\} \cap X = \{x\}, \{x\} \cap \emptyset = \emptyset, X \cap \emptyset = \emptyset$$

Por tanto $(X, \mathcal{T})$ es un espacio topológico, en específico se le conoce como espacio topológico de Sierpiński.

Este espacio, aunque pequeño, nos muestra propiedades útiles en el estudio de conceptos como separación y continuidad.

Su importancia radica en que sirve como el ejemplo más sencillo de un espacio no trivial que distingue entre puntos, y es frecuentemente utilizado como caso de prueba en demostraciones, en la caracterización de funciones continuas, y en demás propiedades.

Veamos que las propiedades de un espacio topológico las podemos restringir hacia subconjuntos más pequeños de este.

Definición 2 (Topología relativa). Sea X un espacio topológico, con topología $\mathcal{T}$. Si Y es un subconjunto de X , entonces la colección:

$$\mathcal{T}_Y = \{Y \cap U \mid U \in \mathcal{T}\}$$

es una topología sobre Y denominada , topología relativa.

Conjuntos cerrados y regiones

Otro de los conceptos en el que nos auxiliaremos para construir y tratar las superficies trabajadas es el concepto de **Conjunto cerrado**, el cual no es más que la contraparte de la definición de conjunto abierto. Notaremos que la relación entre ambos es directa: un conjunto cerrado es aquel cuyo complemento es un conjunto abierto.

Definición 3 (Conjunto cerrado). Sea X un espacio topológico. Decimos que un subconjunto A de X es **cerrado** si el conjunto $X - A$ es abierto.

El siguiente ejemplo es bastante útil visualmente ya que se muestra explícitamente cómo se aplica la definición de conjunto cerrado en un caso concreto.

Ejemplo 2. Sea $A = \{x \times y \mid x \geq 0 \text{ e } y \geq 0\} \subset \mathbb{R}^2$, entonces el conjunto A es cerrado.

Demostración. Observamos que el complemento de A es:

$$\{x \times y \mid x < 0, y \geq 0\} \cup \{x \times y \mid x \geq 0, y < 0\} \cup \{x \times y \mid x < 0, y < 0\}$$

es decir

$$\{x \times y \mid x < 0, y \in \mathbb{R}\} \cup \{x \times y \mid x \in \mathbb{R} \times y < 0\}$$

lo cual es equivalente a

$$(-\infty, 0) \times \mathbb{R} \cup \mathbb{R} \times (0, \infty)$$

, como cada uno de ellos es abierto y la unión de abiertos es abierta, entonces el complemento de A es abierto y por lo tanto A es un conjunto cerrado. $\square$


De la mano de las definiciones de conjuntos abierto y cerrados podemos entender que existe el uso de estos conceptos para definir y establecer regiones sobre un espacio topológico. Notaremos que a partir de las definiciones de interior, cerradura y frontera podemos llegar de forma natural a la consideración de un axioma para espacios topológicos, el cual abordaremos más adelante.

Definición 4 (Interior de un conjunto). Sea X un espacio topológico y A un subconjunto de X . El **interior** de A se define como la unión de todos los conjuntos abiertos contenidos en A , es decir

$$IntA = \bigcup_{i \in \mathcal{I}} A_i \mid A_i \subset A$$

con A_i abierto para $i \in \mathcal{I}$.

Proposición 1. Sea X un espacio topológico y A un conjunto abierto. Entonces A es abierto en X si y sólo si $IntA = A$

Figura 2.1: Ilustración del suconjunto A

Definición 5 (Cerradura de un conjunto). Sea X un espacio topológico y A un subconjunto de X . La **cerradura** de A se define como la intersección de todos los conjuntos cerrados que contienen a A , es decir

$$\bar{A} = \bigcap_{i \in \mathcal{I}} A_i \mid A \subset A_i$$

con A_i cerrado para $i \in \mathcal{I}$.

Proposición 2. Sea X un espacio topológico y A un conjunto cerrado. Entonces A es cerrado en X si y sólo si $\bar{A} = A$

Definición 6 (Frontera de un conjunto). Sea X un espacio topológico y A un subconjunto de X . Un punto $x \in \bar{A} \cap \overline{X - A}$ se denomina **punto frontera** de A ; al conjunto $\bar{A} \cap \overline{X - A}$ se le llama **frontera** de A .

Espacio de Hausdorff

Notemos que, en cierto modo, las definiciones anteriores nos hablan del comportamiento de los puntos respecto a un conjunto. Con la noción de **interior** podemos describir cuándo un punto “pertenece cómodamente” a la región; la **cerradura** nos indica cuándo un punto está lo suficientemente “cerca” de ella; y la **frontera** señala que un punto está justo “en el límite” de dicho conjunto. A partir de estas ideas surge de forma natural la condición que define un **espacio de Hausdorff**: que dos puntos distintos “no se tocan”, es decir, que existen entornos abiertos disjuntos alrededor de cada uno, cuyas cerraduras tampoco se intersecan. En consecuencia, sus interiores quedan totalmente separados.

Este requisito cobra especial relevancia al pasar de ejemplos familiares, como $\mathbb{R}$ o $\mathbb{R}^2$, donde cada conjunto puntual $\{x_0\}$ es automáticamente cerrado, a topologías más generales en las que ese hecho ya no se cumple. Para evitar estudiar espacios en los que los puntos no puedan separarse nítidamente —espacios que a menudo resultan menos útiles para nuestras intenciones— introducimos la definición de espacios de Hausdorff. En el contexto de esta tesis, este criterio nos permitirá centrar nuestro análisis exclusivamente en objetos que satisfagan dicha condición de separación.

Definición 7. (*Espacio de Hausdorff*)

Sea $(X, \mathcal{A})$ un espacio topológico. Se dice que X es un **Espacio de Hausdorff**, si para cada par x_1, x_2 de puntos distintos de X , existen vecindades U_1, U_2 de x_1, x_2 respectivamente, que son ajenas. Es decir $U_1 \cap U_2 = \emptyset$

Ejemplo 3. Sea $X = \mathbb{R}$ y definamos la topología dada por el conjunto $\mathcal{B} = \{(a, b) \mid 0 \in (a, b) \subset \mathbb{R}\}$.

Tomemos dos puntos distintos arbitrarios, es decir $x \neq y \in X$, entonces queremos ver si existen dos vecindades U, V de x, y tales que $U \cap V = \emptyset$. Pero por la construcción de $\mathcal{B}$, toda vecindad contiene al punto 0, por tanto $U \cap V \neq \emptyset$ y por lo tanto no es de Hausdorff.

Teorema 1. Sea X un espacio topológico de Hausdorff. Sea U un conjunto con un número finito de puntos. Entonces U es cerrado.

Demostración. Sean x, x_0 en X tales que $x \neq x_0$. Como X es de Hausdorff entonces existen vecindades U, V tales que $U \cap V = \emptyset$.

Cómo U no interseca al conjunto x_0 entonces el punto x no puede pertenecer a la cerradura del conjunto x_0 . Como consecuencia $\overline{\{x_0\}} = x_0$, por lo tanto es cerrado. $\square$

Compacidad

Otra de las propiedades importantes que necesitamos para estudiar los objetos centrales, es el concepto de compacidad. De manera intuitiva podemos decir que un espacio es compacto si podemos "cubrirlo" por completo por conjuntos más pequeños pero que en la suma, den el espacio total. Comencemos por definir en primera instancia a que nos referimos por "Cubierta", en específico por "Cubierta abierta".

Definición 8. (*Cubierta abierta*)

Sea X un espacio topológico, sea $\mathcal{A} = \{\mathcal{A}_i\}_{i \in \mathcal{I}}$ una familia de subconjuntos abiertos de X . Se dice que $\mathcal{A}$ es una **cubierta abierta** de X si $X \subseteq \bigcup_{i \in \mathcal{I}} \{\mathcal{A}_i\}$

Definición 9. (*Subcubierta finita*) Sea X un espacio topológico, sea $\mathcal{A}$ una cubierta abierta de X .

Decimos que $\mathcal{A}'$ es una subcubierta de $\mathcal{A}$ si $\mathcal{A}' \subset \mathcal{A}$, en particular si $\mathcal{A}'$ es finito, entonces es una **subcubierta finita**.

Por último buscamos cubrir en su totalidad de manera controlada y finita por estos objetos que definimos anteriormente, de esta forma la definición de espacio compacto queda como sigue:

Definición 10. (*Espacio Compacto*)

Sea X un espacio topológico, se dice que X es **compacto** si de cada cubierta abierta podemos extraer una subcubierta finita de X .

Ejemplo 4. Sea $X = \{0\} \cup \{\frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{Z}_+\}$ un subespacio de $\mathbb{R}$.

Demostraremos a continuación que el espacio X es un espacio compacto:

Demostración. Sea $\{\mathcal{A}_\alpha\}$ una cubierta abierta de X , es decir $X \subseteq \bigcup_{\alpha} \mathcal{A}_\alpha$.

Como $0 \in X$ y $\{\mathcal{A}_\alpha\}$ es cubierta abierta, entonces existe un entorno abierto $\mathcal{A}_0$ que contiene

a 0, es decir, existe $\epsilon > 0$ tal que $(-\epsilon, \epsilon) \subseteq \mathcal{A}_0$. Notamos que, en particular existe un N suficientemente grande tal que para todo $n > N$, se cumple que $\frac{1}{n} \in (-\epsilon, \epsilon)$, de ahí que los puntos de la forma $\frac{1}{N}, \frac{1}{(N+1)}, \frac{1}{(N+2)}, \dots$ están en $\mathcal{A}_0$, ahora los puntos restantes $1, 2, \dots, \frac{1}{N-1}$ notamos que son finitos y además están en algún $\mathcal{A}_\alpha$. Es decir están en una subcubierta finita.

Por último notamos que la subcubierta finita de X es de la forma $\mathcal{A}_0 \cup \mathcal{A}_1 \cup \dots \cup \mathcal{A}_{N-1}$ por tanto, X es compacto. □




Figura 2.2: Ilustración de la compacidad del espacio X

Lema 1. Sea X un espacio topológico. Sea Y un subespacio de X . Entonces Y es compacto si, y sólo si, cada cubierta de Y por abiertos de X contiene una subcolección finita que cubre a Y .

Demostración. Supongamos primero que Y es compacto y que $\mathcal{A} = \{A_\alpha\}_{\alpha \in J}$ es una cubierta de Y por abiertos de X , entonces la colección:

$$\{A_\alpha \cap Y \mid \alpha \in J\}$$

es una cubierta de Y por conjuntos abiertos en Y ; como Y es compacto entonces existe una subcubierta abierta finita de la forma

$$\{A_{\alpha_1} \cap Y, \dots, A_{\alpha_n} \cap Y\}$$

□

Notamos además que, existe una relación entre los espacios compactos y los espacios de Hausdorff que definimos anteriormente:

Teorema 2. Sea X un espacio topológico de Hausdorff. Sea Y un subespacio compacto de X , entonces Y es cerrado.

Demostración. Sea Y un subespacio compacto de un espacio topológico de Hausdorff X . Queremos mostrar que $X - Y$ es abierto, y por tanto Y será cerrado.

Sea x_0 un punto en $X - Y$. Procederemos a demostrar que existe un entorno de x_0 que no interseca a Y .

Cómo X es de Hausdorff, elegimos entornos disjuntos U_y y V_y de los puntos x_0 y y respectivamente, para cada punto $y \in Y$. Ahora, notamos que la colección

$$\{V_y \mid y \in Y\}$$

es una cubierta de Y por abiertos de X , como Y es compacto, entonces existe una subcolección finita de la forma $V = \{V_{y_1}, \dots, V_{y_n}\}$ que cubre a Y . Además notamos que el conjunto

$$U = \{U_{y_1} \cap \dots \cap U_{y_n}\}$$

formado de tomar las intersecciones de los correspondientes entornos x_0 es disjunto con V . Ya que si $z \in V$ entonces $z \in V_{y_i}$ para algún i , por lo tanto $z \notin U_{y_i}$, y por tanto $z \notin U$. Así U es un entorno de x_0 que no interseca a Y , lo que implica que $X - Y$ es abierto. Por tanto Y es cerrado. $\square$

Espacios numerables

Por último, definiremos otra de las propiedades que nos sirven como base para llegar a definir nuestro objetivo, la cual es la de **numerabilidad**. Esta propiedad nos permite establecer una relación entre los puntos de un espacio topológico y las vecindades que estos poseen. En particular, nos interesa saber si cada punto tiene una base de vecindades numerable, lo que nos permitirá trabajar con espacios más manejables y estructurados.

Definición 11. (*Base de vecindades*)

Sea X un espacio topológico y $x \in X$. Decimos que una familia $\mathcal{B}_x$ de vecindades de x es una **base de vecindades** de x si para cualquier vecindad U de x existe una vecindad $V \in \mathcal{B}_x$ tal que $V \subset U$.

Definición 12. (*Base numerable*) Sea un espacio topológico X . Se dice que X tiene una base numerable en x si existe una base de vecindades numerable.

Definición 13. (*Primer axioma de numerabilidad*) Sea X un espacio topológico. Se dice que X satisface el primer axioma de numerabilidad o que es 1-numerable, si cumple que, cada punto de X tiene una base de vecindades numerable.

Definición 14. (*Segundo axioma de numerabilidad*) Sea X un espacio topológico, se dice que X satisface el segundo axioma de numerabilidad, o que es 2-numerable, si la topología X admite una base numerable.

Ejemplo 5. Observamos que en la topología uniforme $\mathbb{R}^\omega$ satisface el primer axioma de numerabilidad por ser metrizable. Sin embargo no satisface el segundo. Para comprobar este hecho mostraremos que si X es un espacio que tiene base numerable $\mathcal{B}$, entonces cualquier subespacio discreto A de X debe ser numerable. Elijamos para cada $a \in A$ un elemento B_a de la base que interseque a A únicamente en el punto a , si a y b son distintos de A , los conjuntos B_a y B_b son distintos, puesto que el primero contiene a a y el segundo no. Se sigue que la aplicación $a \rightarrow B_a$ es una inyección de A en $\mathcal{B}$, por lo que A debe ser numerable. Ahora bien, el subespacio A de $\mathbb{R}^\omega$ formado por todas las sucesiones de ceros y unos no es numerable y tiene la topología discreta porque $\bar{\rho}(a, b) = 1$ no tiene una base numerable.

Variedades topológicas

Para poder definir una superficie de forma rigurosa, es necesario establecer un contexto adecuado que nos permita trabajar con objetos que cumplan ciertas propiedades topológicas. En este sentido, las **variedades topológicas** son espacios que cumplen con condiciones

específicas, como ser de Hausdorff y 2-numerables, lo que garantiza que cada punto tiene una base de vecindades numerable. Estas condiciones son fundamentales para asegurar que los puntos de la variedad se comporten de manera controlada y predecible, lo cual es esencial para el estudio de superficies.

Definición 15. (*Variedad topológica*) Un espacio topológico X , de Hausdorff, 2-numerable es una **variedad topológica** de dimensión n , también llamada n -variedad, si cada punto $x \in X$ tiene una vecindad homeomorfa a un abierto U en la n -bola cerrada $\mathbb{B}^n$

Definición 16. (*Superficie*)

Una 2 – variedad S es una superficie. Si es compacta y no tiene frontera se le llama **Superficie cerrada**

Ejemplo 6. Sea $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | z = x^2 - y^2\}$ Demostraremos que S es una superficie, entonces , tenemos que demostrar que para cada punto $p \in S$ existen conjuntos, $U \subset \mathbb{R}^2$, $W \subset \mathbb{R}^3$ abiertos tal que $p \in W \cap S$ y que existe $h : S \cap W \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow U \subset \mathbb{R}^2$ tal que h es un homeomorfismo.

Demostración. Sea $p = (x_0, y_0, z_0) \in S$ entonces por definición $z_0 = x_0^2 - y_0^2$, por otro lado definimos a $W \subset \mathbb{R}^3$ como la bola abierta centrada en p de radio r $\mathcal{B}_p(r)$ y a $U \subset \mathbb{R}^2$ como la vecindad alrededor de (x_0, y_0) , $V(x_0, y_0)$.

Definamos ahora la función $\Pi : S \cap W \rightarrow U$ dada por:

$$\Pi(x, y, x) = (x, y)$$

Es decir la función proyección restringida a $S \cap W$, ahora notemos lo siguiente:

- Π es una función continua ya que es la restricción de la función proyección que es continua en $\mathbb{R}^3$.
- Π es inyectiva pues, dado $u = (x_1, y_1, z_1), w = (x_2, y_2, z_2) \in S \cap W$ tenemos que :

$$\begin{aligned} \Pi(x_1, y_1, z_1) = \Pi(x_2, y_2, z_2) &\Rightarrow \\ (x_1, y_1) = (x_2, y_2) &\Rightarrow \\ x_1 = x_2, y_1 = y_2 & \end{aligned}$$

Por otro lado como $u, w \in S$ entonces:

$$z_1 = x_1^2 - y_1^2 = x_2^2 - y_2^2 = z_2$$

Es decir :

$$u = (x_1, y_1, z_1) = (x_2, y_2, z_2) = w$$

Por tanto Π es inyectiva.

- Sea $(x, y) \in U$ entonces notamos que existe un punto en $p \in S \cap W$ dado por $p = (x, y, x^2 - y^2)$ por tanto Π es sobreyectiva.

- Notamos que Π^{-1} está dada por $\pi^{-1}(x, y) = (x, y, x^2 - y^2)$, como las componentes x, y son continuas y $x^2 - y^2$ es una combinación lineal de componentes continuas entonces $\Pi^{-1}(x, y) = (x, y, x^2 - y^2)$ es continua

Por tanto Π es un homeomorfismo y por tanto $S \cap W$ es homeomorfo a U y por lo tanto S es una superficie. $\square$




Figura 2.3: Ejemplo de superficie en $\mathbb{R}^3$ comúnmente conocida como "Silla de Montar"

Habiendo establecido una forma rigurosa de definir superficies, es útil explorar cómo podemos representar estas superficies mediante estructuras más manejables y adecuadas para los objetivos de esta tesis. Una técnica clave es la triangulación, que nos permite descomponer una superficie en elementos simples, como triángulos, preservando su estructura topológica. En este contexto, el teorema de triangulación de Radó desempeña un papel central, ya que garantiza que cualquier superficie puede ser triangulada. Este proceso nos permite asociar una gráfica a la superficie al considerar los vértices y aristas de la triangulación, facilitando su estudio como gráfica.

Definición 17 (Triángulo curvo). Sea X un espacio de Hausdorff compacto. Un **triángulo curvo** en X es un par (A, h) formado por un subespacio A de X y un homeomorfismo $h : T \rightarrow A$ donde T es una región triangular cerrada del plano. Si e es una arista de T , entonces $h(e)$ es una arista de A : si v es un vértice de T , entonces $h(v)$ es un vértice de A .

Definición 18. Sea X un espacio topológico. Una **triangulación** de una superficie X es una colección de triángulos curvos $A_1, \dots, A_n$ en X cuya unión es X , tal que para $i \neq j$, la intersección $A_i \cup A_j$ es: vacía, un vértice de ambos o una arista de ambos. Si X posee una triangulación, se dice que X es **triangulable**.

Teorema 3. (Teorema de Radó)

Toda superficie cerrada S es homeomorfa a una superficie triangulada.




Figura 2.4: Ejemplo de triángulo curvo




Figura 2.5: Ejemplo de triangulación en una superficie

2.2. Gráficas

A partir de las definiciones previas y del Teorema de Radó, es posible introducir nuevos objetos que servirán como base para la caracterización formal de las superficies de interés. De este modo, comenzaremos definiendo las **gráficas**, que son estructuras matemáticas compuestas por vértices y aristas. Estas gráficas nos permitirán representar las superficies de manera más manejable y eficiente, facilitando su estudio y análisis. En particular, al considerar la triangulación de una superficie, cada triángulo curvo puede ser representado como una gráfica, donde los vértices corresponden a los vértices del triángulo y las aristas a sus lados. Así, estableceremos una relación entre superficies y gráficas que facilitará el estudio y análisis eficiente de las superficies consideradas en este trabajo.

2.2.1. Gráficas simples y propiedades básicas

Definición 19 (Gráfica simple). *Una gráfica simple G está definida por un par ordenado $G = (V, E)$, donde V es un conjunto cuyos elementos son llamados vértices (o nodos) de la gráfica y E un conjunto cuyos elementos son las aristas de la gráfica.*

Regularmente denotamos a V y E como $V(G)$ y $E(G)$ que hacen referencia a la gráfica G , entonces $G = (V(G), E(G))$. Definimos a E como:


$$E(V) = \{\{u, v\} | u, v \in V, u \neq v\}$$

Usualmente denotamos al par $\{u, v\}$ simplemente como uv .

También, observemos las propiedades de las gráficas simples:

Definición 20 (Orden y tamaño). *Para una gráfica G , tenemos que:*

1. $\nu_G = |\mathbf{V}(\mathbf{G})|$ es llamado el orden de G .
2. $\varepsilon_G = |\mathbf{E}(\mathbf{G})|$ es llamado el tamaño de G .
3. Para cada arista $e = uv \in E$ los vértices u y v son llamados extremos de la arista.
4. Los vértices u y v son adyacentes o vecinos si $e = uv \in E$.
5. Dos aristas $e_1 = uv$ y $e_2 = uw$ tienen un extremo común, entonces son adyacentes entre sí.

Figura 2.6: Ejemplo de gráfica simple G

En la figura 2.6 podemos observar que $\nu_G = 6$, $\varepsilon_G = 7$, los extremos de la arista ab son los vértices a y b , también los vértices a y b son vecinos y por último las aristas ab y bf son adyacentes ya que comparten el vértice b .

2.2.2. Representación de gráficas

Matriz de adyacencia

Existen diversas formas de representar gráficas, podemos encontrarlas en su forma visual como la de la figura 2.6, o bien podemos encontrarlas en su forma matricial conocida como **matriz de adyacencia**. La matriz de adyacencia es una representación matricial de una gráfica que permite identificar rápidamente la conexión entre los vértices. En esta matriz, las filas y columnas representan los vértices de la gráfica, y los elementos de la matriz indican si existe una arista entre los vértices correspondientes. A continuación, definiremos formalmente la matriz de adyacencia de una gráfica simple y presentaremos un ejemplo para ilustrar su uso.

Definición 21 (Matriz de Adyacencia). Sea $V_G = \{v_1, \dots, v_n\}$ ordenado. La matriz de adyacencia $\mathbf{A}$ de $\mathbf{G}$ está definida como

$$\mathbf{A}(\mathbf{G}) = [a_{ij}]$$

donde:

$$a_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } v_i v_j \in \mathbf{E}_G \\ 0 & \text{si no} \end{cases}$$

Ejemplo 7. La matriz de adyacencia de la figura 2.6 quedaría de la siguiente forma:

$$A(G) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (2.1)$$

Notamos que la matriz de adyacencia es una matriz simétrica, ya que si v_i y v_j son vecinos entonces v_j y v_i también lo son, por lo tanto $a_{ij} = a_{ji}$. Además, notamos que la diagonal principal de la matriz de adyacencia es cero, ya que no existe una arista que conecte un vértice consigo mismo en una gráfica simple.

Lista de adyacencia

Otra forma de representar gráficas es mediante la **lista de adyacencia**, que es una representación más compacta y eficiente en términos de espacio. En esta representación, cada vértice se asocia con una lista de sus vecinos, lo que permite identificar rápidamente las conexiones entre los vértices sin necesidad de utilizar una matriz completa.

Definición 22 (Lista de adyacencia). Sea $G = (V, E)$ una gráfica simple. La **lista de adyacencia** de G es un conjunto de listas $\{L_v\}_{v \in V}$ donde cada lista L_v contiene los vértices adyacentes a v . Es decir, para cada vértice $v \in V$, tenemos:

$$L_v = \{u \in V \mid vu \in E\}$$

En la figura 2.6, la lista de adyacencia sería:

Ejemplo 8. Sea $G = (V, E)$ la gráfica de la figura 2.6, entonces la lista de adyacencia de G sería:

Vértice	Lista de adyacencia
a	$\{b\}$
b	$\{a, c, f\}$
c	$\{b, d, f\}$
d	$\{c, e\}$
e	$\{d, f\}$
f	$\{b, c, e\}$

Grado de un vértice

Dada una gráfica $G = (V, E)$, podemos definir el grado de un vértice como el número de aristas que inciden en él. Esto nos permite entender mejor la estructura de la gráfica y las relaciones entre sus vértices. A continuación, definiremos formalmente el vecindario de un vértice y su grado, así como el grado mínimo y máximo de la gráfica.

Definición 23 (Vecindario). Sea $v \in \mathbf{G}$ un vértice de la gráfica $\mathbf{G}$. El **vecindario** de v es el conjunto dado por:

$$N_G(v) = \{u \in G \mid vu \in \mathbf{E}(\mathbf{G})\}$$

El vecindario de un vértice v es el conjunto de todos los vértices que son vecinos de v , es decir, aquellos que están conectados a v por una arista. Este concepto es fundamental para entender la estructura local de la gráfica y las relaciones entre sus vértices.

Definición 24 (Grado de un vértice). *El **grado** de v es el numero de sus vecinos.*

$$d_G(v) = |N_G(v)|.$$

De la definición anterior podemos notar que para cualquier vértice v , podría suceder que v no tenga vecinos o por el otro lado que el resto de los vértices de G sean sus vecinos, recordando que v no puede ser vecino de sí mismo. Así, se tiene que:

$$0 \leq d_G(v) \leq n - 1$$

donde n es el orden la gráfica G .

Definición 25 (Vértice aislado). *Cuando $d_G(v) = 0$ decimos que v es un vértice aislado.*

Dada una gráfica $G = (V, E)$ con $V(G) = \{v_1, \dots, v_n\}$ sabemos que el conjunto:

$$\{d_G(v_1), \dots, d_G(v_n)\}$$

Es un conjunto finito de números naturales pues el conjunto $V(G)$ lo es, entonces de esta forma podemos definir a $\delta(G)$ como el grado mínimo de G y $\Delta(G)$ como el grado máximo de G .

Definición 26 (Grado mínimo y grado máximo). *Sea $G = (V, E)$ una gráfica simple, tenemos que;*

1. $\delta(G) = \min\{d_G(v_1), \dots, d_G(v_n)\}$ es el grado mínimo de G .
2. $\Delta(G) = \max\{d_G(v_1), \dots, d_G(v_n)\}$ es el grado máximo de G .

Para la gráfica de la figura 2.6 tenemos que $\delta(G) = 1$ y que $\Delta(G) = 3$.

Lema 2. (*Lema del saludo de manos*) *Para cada gráfica G tenemos que:*

$$\sum_{v \in V(G)} d_G(v) = 2 \varepsilon_G$$

Además, el número de vértices de grado impar es par.

Demostración. Por definición de grado de un vértice, tenemos que:

$$\sum_{v \in V(G)} d_G(v) = \sum_{v \in V(G)} |N_G(v)|$$

Ahora, notamos que cada arista e de G contribuye al grado de sus dos extremos, es decir, si $e = uv$, entonces $d_G(u) + d_G(v)$ cuenta la arista uv dos veces. Por lo tanto, al sumar los grados de todos los vértices, contamos cada arista dos veces. Así, tenemos que:

$$\sum_{v \in V(G)} d_G(v) = 2 \varepsilon_G$$

Por otro lado, notamos que el número de vértices de grado impar es par, ya que cada arista conecta dos vértices y por lo tanto contribuye a la paridad del grado de ambos extremos. Si tuviéramos un número impar de vértices de grado impar, entonces la suma total de los grados sería impar, lo cual contradice el hecho de que la suma total es igual a $2 \varepsilon_G$, un número par. $\square$

Definición 27 (Grado promedio). *Dada una gráfica G , definimos el **grado promedio** de G como:*

$$d(G) = \frac{1}{\nu_G} \sum_{v \in V(G)} d_G(v)$$

De ahí se reduce inmediatamente por **lema 5** que

$$d(G) = 2 \frac{\varepsilon_G}{\nu_G}$$

Proposición 3. *Dada una gráfica G , tenemos que*

$$\delta(G) \leq d(G) \leq \Delta(G).$$

Demostración. Sabemos que, por definición de grado mínimo y máximo, para todo $v \in V(G)$ se cumple que $\delta(G) \leq d_G(v) \leq \Delta(G)$. Sumando sobre todos los vértices:

$$\sum_{v \in V(G)} \delta(G) \leq \sum_{v \in V(G)} d_G(v) \leq \sum_{v \in V(G)} \Delta(G)$$

Como $\delta(G)$ y $\Delta(G)$ son constantes respecto a la suma, esto se puede escribir como:

$$\nu_G \cdot \delta(G) \leq \sum_{v \in V(G)} d_G(v) \leq \nu_G \cdot \Delta(G)$$

Dividiendo entre ν_G en toda la desigualdad, obtenemos:

$$\delta(G) \leq \frac{1}{\nu_G} \sum_{v \in V(G)} d_G(v) \leq \Delta(G)$$

Por definición, el término central es el grado promedio $d(G)$, así que finalmente:


$$\delta(G) \leq d(G) \leq \Delta(G)$$

$\square$


2.2.3. Subgráficas

Debido a los métodos que se utilizarán más adelante en el estudio de los objetos y debido al gran número de datos a procesar, es necesario introducir conceptos que se pueden emplear para el estudio local de las gráficas. De este modo introduciremos el concepto de subgráfica.

Definición 28 (Subgráfica). *Sea $G = (V, E)$ una gráfica simple. Una subgráfica de G es una gráfica $H = (V_H, E_H)$ tal que: $\subseteq G$, si $V(H) \subseteq V(G)$ Y $E(H) \subseteq E(G)$.*

Figura 2.7: Ejemplo de subgráfica de G **Ejemplo 9.**

Definición 29. Sea G una gráfica simple y H una subgráfica de G . Decimos que una subgráfica $H \subseteq G$ abarca G (y H es una subgráfica generadora de G) si cada vértice de G está en H , i.e $V(H) = V(G)$

Figura 2.8: Ejemplo de una gráfica H que abarca G **Ejemplo 10.**

Definición 30. Sea G una gráfica simple. Decimos que una subgráfica $H \subseteq G$, es una subgráfica inducida, si $E(H) = E(G) \cap E(V_H)$. En este caso H es inducido por el conjunto $V(H)$ de vértices.

En otras palabras, una subgráfica inducida es aquella que contiene todas las aristas de G que conectan los vértices de H . Esto significa que si dos vértices en H están conectados por una arista en G , entonces esa arista también estará presente en H .




Figura 2.9: Ejemplo de una gráfica inducida

Ejemplo 11.**2.2.4. Caminos y ciclos**

Uno de los conceptos fundamentales que se introducirán y además se implementarán en la creación de los algoritmos de la sección final es el concepto de caminos, este concepto se

utilizará cómo herramienta para el estudio y recorrido de la gráfica completa.

Definición 31 (Camino, ciclo y caminos cerrados). Sea $e_i = u_i u_{i+1} \in E(G)$ aristas de G para $i \in \{1, \dots, k\}$.

Un camino es una gráfica no vacía $W = (V, E)$ de la forma;

$$V = \{u_0, u_1, \dots, u_k, u_{k+1}\} \quad E = \{e_0, e_1, \dots, e_k\}$$

donde: u_i es adyacente a u_{i+1} para todo $i \in \{1, \dots, k\}$.

Además:

1. W es **cerrado**, si $u_0 = u_{k+1}$.
2. W es un **camino**, si $u_i \neq u_j$, para todo $i \neq j$.
3. W es un **ciclo**, si es cerrado y $u_i \neq u_j$ para $i \neq j$ excepto para $u_1 = u_{k+1}$

Además, el número $l(W)$ es el tamaño o longitud del camino y está dado por $l(W) = |E(W)|$




Figura 2.10: Ejemplo de camino




Figura 2.11: Ejemplo de ciclo

Ejemplo 12.

2.2.5. Árboles

Una forma de reducir el número de vértices sin que la gráfica pierda gran parte de su información, es mediante el estudio de los árboles, veremos su definición y los conceptos más importantes relacionados con el estudio de estas estructuras.

Definición 32 (Gráfica conexa). Una gráfica $G = (V, G)$ es conexa si para cualquier par de vértices u y v de G si existe un camino que inicia en u y termina en v

Ejemplo 13.

Definición 33 (Componente conexo). Sea $G = (V, E)$ una gráfica. Un **componente conexo** de G es una subgráfica H tal que:




Figura 2.12: Ejemplo de gráfica conexa

1. H es conexa.
2. H es maximal con respecto a la propiedad de ser conexa. Es decir, no existe una subgráfica conexa más grande que contenga a H .




Figura 2.13: Ejemplo de un grafo con dos componentes conexas

Ejemplo 14.

Notamos que una gráfica G es conexa si y sólo si tiene una única componente conexa, es decir, si no se puede dividir en subgráficas conexas más pequeñas. En caso contrario, si G no es conexa, entonces se puede dividir en múltiples componentes conexas, cada una de las cuales es maximal con respecto a la propiedad de ser conexa.

Definición 34 (Punto). Dada un gráfica G conexa y una arista $e \in E_G$. Decimos que e es un puente de la gráfica G , si $G - e$ es desconexa.




Figura 2.14: Ejemplo de grafo con un puente (arista de corte)

Ejemplo 15.

En la figura 2.14 notamos que la arista de es un puente, ya que si la eliminamos, la gráfica resultante se vuelve desconexa, separando los vértices a, b y c de los vértices d, e y f .

Proposición 4. Sea una gráfica G . Un vértice $e \in E(G)$ es un puente de G si y sólo si e no está en ningún ciclo de G .

Demostración. Primero notemos que $e = uv$ es un puente sí y sólo sí u, v pertenecen a diferentes componentes conexas de $G - e$, pues de lo contrario implicaría que existe un camino que conecta a u con v lo cual sería una contradicción ya que $G - e$ es disconexo.

($\Rightarrow$) Por contrapositiva, Supongamos que existe un ciclo de G que contiene a e , entonces existe un camino tal que $C = \{u_0 = u, v, \dots, u_{k+1} = u\}$. De aquí, notamos que en $G - e$ existe un camino $C' = \{v_0 = v, \dots, v_{k+1} = u\}$, entonces existe un camino alternativo que conecta a u con v lo cual implica que $G - e$ es conexa. Por tanto $e = uv$ no es puente.

($\Leftarrow$) Supongamos que $e = uv$ no es puente, por la observación hecha al inicio esto implica que u, v pertenecen a la misma componente conexa de $G - e$. Entonces existe un camino que $C = \{v_0 = v, \dots, v_{k+1} = u\}$ conecta a v con u , de ahí notamos que eC es un ciclo pues $eC = \{u, v_0 = v, \dots, v_{k+1} = u\}$. $\square$

Definición 35 (Gráfica acíclica). *Una gráfica es llamada acíclica si no contiene ciclos.*

Definición 36 (Árbol). *Un árbol es una gráfica acíclica y conexa.*




Figura 2.15: Ejemplo de una gráfica acíclica (un árbol)

Ejemplo 16.

De la **Proposición 2.2** y la **Definición 22** se deriva el siguiente corolario.

Corolario 1. *Una gráfica conexa es un árbol sí y sólo sí todas sus aristas son puentes.*

Notamos que un árbol es una gráfica conexa y acíclica, además de que todas sus aristas son puentes. Esto implica que si eliminamos cualquier arista de un árbol, la gráfica resultante se vuelve disconexa, lo cual es una propiedad clave de los árboles.

Teorema 4. *Los siguientes enunciados son equivalentes:*

1. T es un árbol
2. Cualesquiera dos vértices están conectados en T por un único camino.
3. T es acíclico y $\varepsilon_T = \nu_T - 1$

Demostración. Sea $\nu_T = n$, Si $n=1$ el teorema es trivial, así que supongamos para $n \geq 2$.

(1) $\Rightarrow$ (2) Supongamos que T es un árbol. Sean u y v dos vértices de T y por contradicción supongamos que existen dos caminos P y Q tales que conectan a u y v . Sin pérdida de generalidad supongamos que $l(P) > l(Q)$. Entonces existe al menos una arista e que está en P pero no está en Q . Por **Corolario 2** sabemos que cada arista de T es un puente. Y por lo visto anteriormente entonces u y v están en diferentes componentes conexas de $T - e$. Pero notamos que por el camino Q siguen estando conectados. Lo cual

es una contradicción ya que implicaría que $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ no estén en diferentes componentes conexas.

(2) $\Rightarrow$ (3) Esta implicación la probaremos por inducción sobre $\mathbf{n}$.

Para $\mathbf{n} = 2$. Sabemos que no existen componentes desconexas pues cualesquiera dos vértices están conectados por un camino, por lo cual $\varepsilon_T = 1 = 2 - 1 = \nu_T - 1$.

Supongamos que la afirmación se cumple para los valores menores a $\mathbf{n}$ y probemos para $\mathbf{n}$. Sea $\mathbf{P}$ el máximo camino en $\mathbf{T}$ entre $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$, es decir que no existen aristas $\mathbf{e}$ tales que $\mathbf{eP}$ o $\mathbf{Pe}$ sean caminos. De ahí que $d_T(\mathbf{v}) = 1$. Si $\mathbf{uw} \in \mathbf{E}(\mathbf{T})$ entonces $\mathbf{w} \in \mathbf{P}$. Ahora notamos que la subgráfica $\mathbf{T} - \mathbf{v}$ está conectada por un único camino $\mathbf{P}'$, además notamos que $l(\mathbf{P})$ es a lo más $\mathbf{n}$ y cómo $l(\mathbf{P}) > l(\mathbf{P}')$ entonces $l(\mathbf{P}') \leq \mathbf{n} - 1$ dado que la subgráfica $\mathbf{T} - \mathbf{v}$ está conectada por un único camino (Pues $\mathbf{T}$ lo está) y por hipótesis de inducción tenemos que:

$$\varepsilon_{T-v} = \nu_{T-v} - 1 = (\mathbf{n} - 1) - 1 = \mathbf{n} - 2$$

Y de ahí que:

$$\varepsilon_T = \varepsilon_{T-v} + 1 = \mathbf{n} - 1$$

(3) $\Rightarrow$ (1) Supongamos (3). Basta con probar que $\mathbf{T}$ es conexo. Sean $\mathbf{T}_i = (\mathbf{V}_i, \mathbf{E}_i)$ componentes conexas de $\mathbf{T}$ para $i \in \{1, \dots, k\}$. Sabemos que $\mathbf{T}$ es acíclico, por lo tanto sus componentes conexas $\mathbf{T}_i$ también lo son por tanto $|\mathbf{E}_i| = |\mathbf{V}_i| - 1$. Notemos que:

$$\nu_T = \sum_{i=1}^k |\mathbf{V}_i|, \varepsilon_T = \sum_{i=1}^k |\mathbf{E}_i|$$

Entonces:

$$\mathbf{n} - 1 = \varepsilon_T = \sum_{i=1}^k (|\mathbf{V}_i| - 1) = \sum_{i=1}^k |\mathbf{V}_i| - k = \mathbf{n} - k$$

$$\therefore k = 1$$

Lo cual quiere decir que $\mathbf{T}$ es un sólo componente conexo, por lo tanto $\mathbf{T}$ es un árbol. $\square$

Definición 37 (Árbol generador). *Dada una gráfica conexa G una subgráfica T de G es un subárbol generado de G si satisface que;*

1. T es una subgráfica generadora de G y
2. T es un árbol.

Teorema 5. *Cada gráfica conexa contiene un árbol generador.*

Demostración. Sea $H \subset G$ la mínima gráfica generadora conexa de G , es decir $H - e$ es desconexa para todo $e \in E(H)$. Esta gráfica es obtenida de G removiendo todas las aristas que no son puentes:

1. Hacemos $H_0 = G$.
2. Para $i \geq 0$ sea $H_{i+1} = H_i - e_i$ donde e no es un puente de H_i . Como e_i no es un puente H_{i+1} es una subgráfica generadora y conexa de H_i y por lo tanto de G .

3. De este forma hacemos $H = H_k$ cuando sólo quedan puentes en la subgráfica. Y por el Corolario 2 H es un árbol.

□

Definición 38 (Árbol generador mínimo). *Un árbol generador mínimo es un árbol generador tal que la suma de los pesos de sus aristas es la mínima posible, es decir.*

$$w(T) = \sum_{(u,v) \in T} \min\{w(u,v)\}$$

Donde $w(u,v)$ es el peso que hay entre el vértice u y la arista v .

Capítulo 3

Redes Neuronales Gráficas

En las últimas décadas, las redes neuronales han emergido como una herramienta fundamental en el campo del aprendizaje automático y la inteligencia artificial. Su capacidad para aprender de grandes volúmenes de datos, reconocer patrones complejos y adaptarse a distintos entornos ha sido clave para su popularidad y adopción en una amplia gama de tareas. Estas aplicaciones abarcan desde el procesamiento del lenguaje natural y la visión por computadora hasta la predicción de series temporales y la toma de decisiones, consolidando a las redes neuronales como una tecnología esencial en desarrollos tan diversos como los sistemas de recomendación y la conducción autónoma. Aunque la literatura actual ha abordado ampliamente las redes neuronales convencionales, la creciente demanda de resolver problemas más complejos ha impulsado la evolución hacia arquitecturas más especializadas. Entre estas, las Redes Neuronales Gráficas (Graph Neural Networks o GNN) se han destacado por su capacidad para trabajar con datos estructurados en forma de gráficas, lo que las hace especialmente útiles para el objetivo de este trabajo. Este capítulo ofrecerá una introducción formal a las redes neuronales gráficas y explorará la necesidad de adoptar estas estructuras avanzadas para el estudio de dominios donde la naturaleza de los datos es inherentemente no lineal o interdependiente.




Figura 3.1: Ejemplo de red neuronal con múltiples capas

3.1. Redes Neuronales

3.1.1. Conceptos básicos

Una red neuronal puede entenderse cómo la composición de múltiples funciones no lineales, que en conjunto forman un modelo capaz de aprender representaciones complejas de los datos. Estas redes están inspiradas en la estructura y funcionamiento del cerebro humano, donde las neuronas se conectan entre sí para procesar información y tomar decisiones.

A continuación se dará la definición formal del modelo de red neuronal partiendo de la unidad más básica denominada como perceptrón.


Definición 39 (Perceptrón). Sea $\mathbf{w} \in \mathbb{R}^d$ un vector de pesos, $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d$ un vector de entrada y $b \in \mathbb{R}$ un sesgo (umbral). Definimos la función

$$f : \mathbb{R}^d \rightarrow \{0, 1\}, \quad f(\mathbf{x}) = \chi_{\{\mathbf{y} \in \mathbb{R}^d : \mathbf{w}^T \mathbf{y} + b > 0\}}(\mathbf{x}),$$

donde χ_A denota la función característica del conjunto $A \subseteq \mathbb{R}^d$. En forma explícita,

$$f(\mathbf{x}) = \begin{cases} 1, & \text{si } \mathbf{w}^T \mathbf{x} + b > 0, \\ 0, & \text{si } \mathbf{w}^T \mathbf{x} + b \leq 0. \end{cases}$$

De la anterior definición, podemos observar que el perceptrón es un clasificador lineal que toma una decisión binaria basada en una combinación lineal de las entradas ponderadas por los pesos y ajustada por un sesgo. La función característica χ_A actúa como una función de activación que determina si la salida es 1 o 0, dependiendo de si la combinación lineal supera el umbral definido por el sesgo.



$$z = \mathbf{w}^T \mathbf{x} + b = \sum_{i=1}^n x_i w_i + b,$$

$$y = H(z) = \begin{cases} 1, & \text{si } z > 0, \\ 0, & \text{si } z \leq 0. \end{cases}$$

Figura 3.2: Ejemplo de perceptrón con suma ponderada, sesgo y activación escalón.

Con el perceptrón definido, podemos construir redes neuronales más complejas al combinar múltiples perceptrones en capas. Una capa, cómo lo veremos a continuación, es la combinación de funciones entre un perceptrón y una función de activación.

Definición 40 (Capa de una red neuronal). Sea $L \in \mathbb{N}$ el índice de una capa en una red neuronal. Sean: $\mathbf{W}^{(L)} \in \mathbb{R}^{n_L \times n_{L-1}}$ la matriz de pesos que conecta la capa $(L-1)$ con la capa L , $\mathbf{b}^{(L)} \in \mathbb{R}^{n_L}$ el vector de sesgos (bias), $\sigma : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función de activación (aplicada componente a componente).

Definimos la **capa L -ésima** como la aplicación

$$f^{(L)} : \mathbb{R}^{n_{L-1}} \longrightarrow \mathbb{R}^{n_L},$$

dada por

$$f^{(L)}(\mathbf{x}) = \sigma\left(\mathbf{W}^{(L)}\mathbf{x} + \mathbf{b}^{(L)}\right),$$

donde la función de activación σ se aplica de manera componente a componente sobre el vector $\mathbf{W}^{(L)}\mathbf{x} + \mathbf{b}^{(L)}$.

En particular:

$$f^{(0)}(\mathbf{x}) = \mathbf{x}, \quad \mathbf{x} \in \mathbb{R}^{n_0}.$$




Figura 3.3: Capa de una red neuronal con múltiples neuronas en la capa L .

Observación 1. La función de activación σ introduce no linealidad en la red neuronal, lo cual es de suma importancia para que la red pueda aprender representaciones complejas y no lineales de los datos. Algunas funciones de activación comunes son:

- **Función sigmoide:** $\sigma(x) = \frac{1}{1+e^{-x}}$
- **Función ReLU (Rectified Linear Unit):** $\sigma(x) = \max(0, x)$
- **Función tanh:** $\sigma(x) = \tanh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$

Con la definición anterior podemos ahora entender cómo se compone una red neuronal a partir de múltiples capas.

Definición 41 (Red neuronal). Sea $L \in \mathbb{N}$ el número de capas. Una **red neuronal** con L capas es una función

$$f(x; \theta) : \mathbb{R}^{d_{in}} \longrightarrow \mathbb{R}^{d_{out}}$$

definida como la composición

$$f(x; \theta) = f^{(L)} \circ f^{(L-1)} \circ \dots \circ f^{(2)} \circ f^{(1)}(x),$$

donde: $x \in \mathbb{R}^{d_{in}}$ es el vector de entrada, para cada $i \in \{1, \dots, L\}$, $f^{(i)} : \mathbb{R}^{d_{i-1}} \rightarrow \mathbb{R}^{d_i}$ es la transformación asociada a la i -ésima capa, $\theta = \{W^{(i)}, b^{(i)} \mid i = 1, \dots, L\}$ es el conjunto de parámetros de la red (matrices de pesos y vectores de sesgo), $y = f(x; \theta) \in \mathbb{R}^{d_{out}}$ es la salida de la red.

En este caso a la función $f^{(1)}$ se le conoce como la primer capa de la red, y a la capa $f^{(L)}$ se le conoce como la capa de salida. A las capas restantes se les conoce como capas ocultas




Figura 3.4: Ejemplo de red neuronal con una capa oculta.

3.1.2. Entrenamiento de redes neuronales

El entrenamiento de una red neuronal implica ajustar sus parámetros θ para minimizar la función de pérdida $\mathbf{L}(y, \hat{y})$. Este proceso se lleva a cabo mediante un conjunto de datos de entrenamiento, que consiste en pares de entrada-salida (x_i, y_i) . La función de pérdida cuantifica la discrepancia entre las predicciones de la red $\hat{y}_i = f(x_i; \theta)$ y los valores reales y_i . El objetivo del entrenamiento es encontrar los parámetros θ que minimicen esta función de pérdida en promedio sobre todo el conjunto de datos. A continuación, se presentan las definiciones formales de los conceptos clave involucrados en el entrenamiento de redes neuronales.

Definición 42 (Función de pérdida). Sea $\mathcal{D} = \{(x_i, y_i)\}_{i=1}^N \subset \mathcal{X} \times \mathcal{Y}$ un conjunto de datos de entrenamiento, donde $x_i \in \mathcal{X}$ son las entradas y $y_i \in \mathcal{Y}$ las etiquetas verdaderas

asociadas. Sea $f(\cdot; \theta) : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ una red neuronal parametrizada por $\theta \in \Theta$.

Una **función de pérdida** es un mapeo

$$L : \mathcal{Y} \times \mathcal{Y} \longrightarrow \mathbb{R}_{\geq 0},$$

tal que $L(y, \hat{y})$ mide el error incurrido al predecir $\hat{y}$ cuando el valor verdadero es y , es decir $L(y, \hat{y})$ cuantifica la discrepancia entre la predicción de la red $f(x; \theta)$ y la etiqueta verdadera y .

Como ya se ha mencionado, el proceso de entrenamiento de una red neuronal tiene como propósito ajustar los parámetros del modelo $\theta \in \Theta$ para minimizar la discrepancia entre las predicciones $f(x_i; \theta)$ y los valores reales y_i .

De manera teórica, este objetivo puede formularse a través de la **función de riesgo**, definida como la esperanza del error del modelo bajo la distribución conjunta de las variables aleatorias $(\mathbf{x}, \mathbf{y})$:

$$\mathcal{R}(\theta) = \mathbb{E}_{(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \sim \mathcal{D}} [L(y, f(x; \theta))], \quad (3.1)$$

donde $\mathcal{D}$ representa la distribución desconocida de los datos, y $L(y, f(x; \theta))$ es una función de pérdida que mide el error entre la predicción y el valor real.

Sin embargo, en la práctica esta distribución $\mathcal{D}$ es desconocida. Por ello, el riesgo teórico se aproxima mediante su **riesgo empírico**, calculado sobre una muestra finita $\{(x_i, y_i)\}_{i=1}^N$ proveniente de $\mathcal{D}$:

$$\hat{\mathcal{R}}(\theta) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N L(y_i, f(x_i; \theta)). \quad (3.2)$$

De esta forma, el problema de aprendizaje se plantea como una tarea de *minimización del riesgo empírico* (Empirical Risk Minimization, ERM):

$$\min_{\theta \in \Theta} \hat{\mathcal{R}}(\theta) = \min_{\theta \in \Theta} \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N L(y_i, f(x_i; \theta)). \quad (3.3)$$

En este contexto, la función de pérdida L cuantifica el error a nivel individual, mientras que la función de riesgo $\mathcal{R}(\theta)$ expresa dicho error en promedio —ya sea teóricamente (riesgo esperado) o empíricamente (riesgo observado).

El proceso de entrenamiento de la red busca, por tanto, minimizar una estimación del riesgo esperado mediante técnicas de optimización numérica como el *descenso del gradiente estocástico* (Stochastic Gradient Descent, SGD).

Dado que en la práctica no conocemos la verdadera distribución $p(x, y)$ no podemos calcular directamente el riesgo esperado. En su lugar definimos otro tipo de función de riesgo:

Definición 43 (Función de riesgo empírico). Sea $\{(x_i, y_i)\}, i \in \{1, \dots, N\}$ un conjunto finito de datos de entrenamiento, la función de riesgo empírico está dada por:

$$\hat{\mathcal{R}}(\theta) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \mathbf{L}(y_i, f(x_i; \theta))$$

Una manera de minimizar las funciones de pérdida, es utilizando el algoritmo de Gradiente Descendente. Para ello recordemos la definición de gradiente, así como visualizaremos

el algoritmo de gradiente descendente.

Definición 44 (Gradiente). Sea $f : \Omega \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, una función diferenciable en x_0 . Entonces el vector cuyas componentes son las derivadas parciales de f en x_0 es el vector gradiente, denotado por ∇f , donde:

$$\nabla f(x_0) = \left(\frac{\partial f(x_0)}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial f(x_0)}{\partial x_n} \right)$$

Este vector contiene la información de cuanto crece o decrece la función en un punto en específico.

Definición 45 (Descenso por gradiente). Sea $J : \Theta \rightarrow \mathbb{R}$ una función diferenciable, denominada función objetivo, donde $\Theta \subseteq \mathbb{R}^n$ representa el espacio de parámetros. Dado un valor inicial $\theta_0 \in \Theta$ y una tasa de aprendizaje $\eta > 0$, el método de descenso por gradiente genera una sucesión $\{\theta_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ definida recursivamente por

$$\theta_{k+1} = \theta_k - \eta \nabla_{\theta} J(\theta_k),$$

donde $\nabla_{\theta} J(\theta_k)$ denota el gradiente de J evaluado en θ_k .




Figura 3.5: Ilustración geométrica del método de descenso por gradiente aplicado a una función objetivo $J : \Theta \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$.

Notamos que el descenso por gradiente es un método iterativo que busca minimizar una función objetivo $J(\theta)$ ajustando los parámetros θ en la dirección opuesta al gradiente de la función. La tasa de aprendizaje η controla el tamaño de los pasos que se dan en cada iteración, lo que afecta la velocidad y estabilidad de la convergencia hacia el mínimo.

A medida que va aumentando el número de capas en la red neuronal, también aumenta la complejidad de determinar los pesos de todas las conexiones de manera correcta para minimizar los errores, es por eso que nace la necesidad de implementar algoritmos más complejos para la optimización de redes multicapa, de ahí que nace el **BackPropagation**.

3.1.3. Backpropagation

El algoritmo de **backpropagation** es un método eficiente para calcular los gradientes de la función de pérdida con respecto a los parámetros de una red neuronal. Este algoritmo se basa en la regla de la cadena del cálculo diferencial y permite propagar el error desde la

Algorithm 1 Algoritmo de actualización GD**Inputs:**

$J : \Theta \rightarrow \mathbb{R}$, $\mathbf{T} > 0$ número de iteraciones, η rango de aprendizaje.

Initialize:

Seleccionar $\theta^{(0)} \in \Theta$ aleatoriamente.

for $t \in \{1, \dots, \mathbf{T}\}$ **do**

Calcular $R(\theta^{(t)})$, $\nabla_{\theta^{(t)}} R(\theta^{(t)})$

if $\nabla_{\theta^{(t)}} R(\theta^{(t)}) \neq 0$ **then**

$\theta^{(t+1)} \leftarrow \theta^{(t)} - \eta \nabla_{\theta^{(t)}} R(\theta^{(t)})$

else

Fin del algoritmo

end if

end for

capa de salida hacia las capas anteriores, ajustando los pesos y sesgos de manera iterativa para minimizar la función de pérdida.

Definición 46 (Derivada función de riesgo). Sea $f(x; \theta)$ una red neuronal con parametros θ , la derivada de su función de riesgo $R(\theta)$ se define de la siguiente forma:

$$\nabla_{\theta} R(\theta) = \nabla f^{(L)} \cdot \nabla f^{(L-1)} \dots \nabla f^{(2)} \cdot \nabla f^{(1)}$$

A partir de la definición anterior, podemos describir el algortimo de manera más general y dividirlo en dos partes principales: la propagación hacia adelante y la propagación hacia atrás.

Propagación hacia adelante

En esta fase, los datos de entrada se pasan a través de la red capa por capa, calculando las activaciones en cada capa utilizando los pesos y sesgos actuales. La salida final de la red se compara con la etiqueta verdadera para calcular el error utilizando una función de pérdida.

Sabemos que para cada capa (L) de una red neuronal, la salida $\mathbf{h}^{(L)}$ se calcula de manera recursiva, dado un vector de entrada $\mathbf{x}$ la red realiza las siguientes dos operaciones:

■ **Preactivación**

Dada la matriz de pesos $\mathbf{W}^{(L)}$, el vector de sesgos $\mathbf{b}^{(L)}$ en la capa L y $\mathbf{h}^{(L-1)}$ la salida de la capa anterior, entonces la preactivación está dada por:

$$\mathbf{z}^{(L)} = \mathbf{W}^{(L)} \mathbf{h}^{(L-1)} + \mathbf{b}^{(L)}$$

■ **Activación**

Dada σ una función de activación (sigmoide, ReLu, etc), y $\mathbf{z}^{(L)}$ la preactivación de la capa L , entonces la activación en la capa L está dada por:

$$\mathbf{h}^{(L)} = \sigma(\mathbf{z}^{(L)})$$

De esta forma la salida de la última capa se compara con la etiqueta verdadera $\mathbf{y}$ utilizando alguna función de pérdida $\mathbf{J}(\mathbf{h}^{(L)}, \mathbf{y})$ para calcular el error de la red.

Propagación hacia atrás

Para minimizar el error en la función de pérdida utilizamos la definición 45, por una serie

de pasos dados de la siguiente manera:

■ **Error en la capa de salida**

Sea $\frac{\partial \mathbf{J}}{\partial \mathbf{h}^{(L)}}$ el gradiente de la función de pérdida con respecto a la salida de la red, $\sigma'(\mathbf{z}^{(L)})$, la derivada de la función de activación de la última capa, entonces el error en la capa de salida está dado por:

$$\delta^{(L)} = \frac{\partial \mathbf{J}}{\partial \mathbf{z}^{(L)}} = \frac{\partial \mathbf{J}}{\partial \mathbf{h}^{(L)}} \cdot \sigma'(\mathbf{z}^{(L)})$$

■ **Propagación del error hacia atrás**

Sea $\delta^{(L+1)}$ el error de la capa siguiente y $\sigma'(\mathbf{z}^{(L)})$ la derivada de la función de activación de la capa L, entonces la propagación del error se da mediante la siguiente expresión:

$$\delta^{(L)} = \left(W^{(L+1)} \right)^T \delta^{(L+1)} \cdot \sigma'(\mathbf{z}^{(L)})$$

■ **Gradiente de los parámetros**

Para calcular los gradientes de los parametros, vemos que se realiza de la siguiente forma:

- Sea $h^{(L-1)}$ la salida de la capa anterior, entonces el gradiente de los pesos está dado por:

$$\frac{\partial \mathbf{J}}{\partial \mathbf{W}^{(L)}} = \delta^{(L)} \cdot \left(a^{(L-1)} \right)^T$$

- Y para los sesgos se calcula de la siguiente forma:

$$\frac{\partial \mathbf{J}}{\partial b^{(L)}} = \delta^{(L)}$$

Actualización de los parámetros

Una vez que se tienen los pesos y sesgos calculados de la red, se actualizan utilizando descenso del gradiente, de esta forma la actualización está dada por:

- **Pesos:**

$$W^{(L)} = W^{(L)} - \eta \frac{\partial \mathbf{J}}{\partial W^{(L)}}$$

- **Bias:**

$$b^{(L)} = b^{(L)} - \eta \frac{\partial \mathbf{J}}{\partial b^{(L)}}$$

Con lo observado anteriormente, podemos definir formalmente el algoritmo **backpropagation**.

De esta forma hemos definido los componentes principales de una red neuronal, así como los algoritmos necesarios para su entrenamiento. A continuación, nos enfocaremos en un tipo específico de redes neuronales conocidas como **redes convolucionales (CNN)**, que son especialmente efectivas para procesar datos con estructura espacial, como imágenes y series temporales.

Algorithm 2 Algoritmo Backpropagation

```

1: Initialize Inicializamos pesos  $W^{[l]}$  y bias  $b^{[l]}$  de manera aleatoria para cada capa  $l = 1, \dots, L$ 
2: for cada época do
3:   for cada ejemplo de entrenamiento  $(x, y)$  do
4:     Propagación hacia adelante:
5:     Asignamos  $a^{[0]} = x$ 
6:     for each layer  $l = 1, \dots, L$  do
7:        $z^{[l]} = W^{[l]}a^{[l-1]} + b^{[l]}$ 
8:        $a^{[l]} = g(z^{[l]})$ 
9:     end for
10:    Calculamos la pérdida  $J(a^{[L]}, y)$ 
11:    Backward Pass:
12:    Calculamos el error para cada capa de salida:
13:     $\delta^{[L]} = \frac{\partial J}{\partial a^{[L]}} \cdot g'(z^{[L]})$ 
14:    for cada capa  $l = L - 1, \dots, 1$  do
15:      Propagación del error hacia atrás:
16:       $\delta^{[l]} = (W^{[l+1]})^\top \delta^{[l+1]} \cdot g'(z^{[l]})$ 
17:      Calculamos los gradientes:
18:       $\frac{\partial J}{\partial W^{[l]}} = \delta^{[l]} \cdot (a^{[l-1]})^\top$ 
19:       $\frac{\partial J}{\partial b^{[l]}} = \delta^{[l]}$ 
20:    end for
21:    Actualización de parámetros (Descenso del gradiente):
22:    for each layer  $l = 1, \dots, L$  do
23:       $W^{[l]} = W^{[l]} - \eta \cdot \frac{\partial J}{\partial W^{[l]}}$ 
24:       $b^{[l]} = b^{[l]} - \eta \cdot \frac{\partial J}{\partial b^{[l]}}$ 
25:    end for
26:  end for
27: end for

```




Figura 3.6: Backpropagation: forward (azul) y backward (rojo) con trayectorias separadas mediante desplazamiento de anclajes.

3.2. Redes convolucionales CNN

Las **redes neuronales convolucionales (CNN)** son una clase especializada de redes neuronales diseñadas para procesar datos que poseen una estructura de malla o grilla, como imágenes y series de tiempo. Estas redes se emplean comúnmente en tareas de procesamiento de imágenes, donde los datos se organizan en una malla bidimensional, o en el caso de las series temporales, que pueden representarse como una malla unidimensional con muestras tomadas a lo largo de intervalos de tiempo.

A diferencia de las redes neuronales tradicionales, donde se utiliza la multiplicación general de matrices, las CNN aplican la operación de convolución en al menos una de sus capas. Esto les permite extraer automáticamente características locales de los datos, como bordes, texturas o patrones, lo que mejora significativamente su capacidad para procesar datos con una estructura espacial clara.

Estudiar las CNN es fundamental como antecedente para entender las redes gráficas convolucionales (GCN), ya que comparten la idea central de la convolución, pero aplicadas a estructuras de datos más complejas, como las gráficas. En esta sección, exploraremos la importancia de las CNN como base teórica, profundizando en su arquitectura y en las matemáticas que subyacen a este tipo particular de redes. La mayoría de las definiciones fueron obtenidas del libro [3].

3.2.1. Operación de convolución

Para entender las redes convolucionales, es esencial comprender primero la operación matemática de la convolución. A continuación, se presentan las definiciones clave relacionadas con la convolución en diferentes contextos.

Definición 47 (Convolución). Sean $x, w : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dos funciones integrables. La **convolución** de x y w , denotada por $x * w$, es la función

$$(x * w) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

definida, para todo $t \in \mathbb{R}$, por

$$(x * w)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(a) w(t - a) da,$$

siempre que dicha integral exista.

En el contexto de las redes neuronales convolucionales, el primer término (la función x) se refiere a la entrada, y el segundo término (la función w) es el kernel o filtro.

Dado que en muchos escenarios, el tipo de datos es discreto, se maneja otro tipo de convolución, llamada convolución discreta.

Definición 48 (Convolución discreta). Sean $x, w : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}$ dos sucesiones absolutamente sumables. La **convolución discreta** de x y w , denotada por $x * w$, es la sucesión

$$(x * w) : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}$$

definida, para todo $n \in \mathbb{Z}$, por

$$(x * w)(n) = \sum_{a=-\infty}^{\infty} x(a) w(n - a),$$

siempre que dicha serie sea convergente.

Finalmente, para el uso particular del procesamiento de imágenes en dos dimensiones, podemos utilizar la convolución discreta en dos dimensiones.

Definición 49 (Convolución discreta en dos dimensiones). Sean $\mathbf{I}, \mathbf{K} : \mathbb{Z}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dos funciones (o matrices discretas) absolutamente sumables. La **convolución discreta bidimensional** de $\mathbf{I}$ y $\mathbf{K}$, denotada por $\mathbf{I} * \mathbf{K}$, es la función

$$(\mathbf{I} * \mathbf{K}) : \mathbb{Z}^2 \rightarrow \mathbb{R}$$

definida, para todo $(i, j) \in \mathbb{Z}^2$, por

$$(\mathbf{I} * \mathbf{K})(i, j) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \mathbf{I}(m, n) \mathbf{K}(i - m, j - n),$$

siempre que la doble suma sea convergente.

Observación 2. La operación de convolución es conmutativa, es decir,

$$\mathbf{I} * \mathbf{K} = \mathbf{K} * \mathbf{I}.$$

Demostración. Sean $(i, j) \in \mathbb{Z}^2$. Por definición de convolución discreta en dos dimensiones, tenemos:

$$(\mathbf{I} * \mathbf{K})(i, j) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \mathbf{I}(m, n) \mathbf{K}(i - m, j - n).$$

Observamos que cada suma converge, por lo que podemos intercambiar el orden de las sumas y reordenar los términos. Haciendo el cambio de variables $u = i - m$ y $v = j - n$, obtenemos:

$$\begin{aligned}
(\mathbf{I} * \mathbf{K})(i, j) &= \sum_{u=-\infty}^{\infty} \sum_{v=-\infty}^{\infty} \mathbf{I}(i-u, j-v) \mathbf{K}(u, v) \\
&= \sum_{u=-\infty}^{\infty} \sum_{v=-\infty}^{\infty} \mathbf{K}(u, v) \mathbf{I}(i-u, j-v) \\
&= (\mathbf{K} * \mathbf{I})(i, j)
\end{aligned}$$

Además, observamos que la segunda igualdad es posible, debido a la conmutatividad del producto en cada término de la suma. Cómo esto es válido para todo $(i, j) \in \mathbb{Z}^2$, concluimos que:

$$\mathbf{I} * \mathbf{K} = \mathbf{K} * \mathbf{I}.$$

□

En consecuencia, la expresión anterior puede reescribirse de manera equivalente como

$$(\mathbf{K} * \mathbf{I})(i, j) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \mathbf{K}(m, n) \mathbf{I}(i-m, j-n).$$




Figura 3.7: Ilustración de la operación de convolución $\mathbf{I}$ y un kernel $\mathbf{K}$.

3.2.2. Propiedades de convolución

Una de las propiedades más importantes de la operación de convolución es su comportamiento bajo ciertas transformaciones, específicamente la invarianza y la equivarianza. Estas propiedades son fundamentales para entender cómo las redes convolucionales pueden aprender características relevantes de los datos de entrada. A continuación, se presentan las definiciones formales de invarianza y equivarianza.

Definición 50 (Invarianza). Sea $f : \mathbf{X} \rightarrow \mathbf{Y}$ una función, $\mathbf{T}$ una transformación en $\mathbf{X}$. Se dice que una función f es invariante bajo $\mathbf{T}$ si:

$$f(\mathbf{T}(x)) = f(x), \quad \forall x \in \mathbf{X}$$

Definición 51 (Equivarianza). Sean f, g dos funciones tales que $f : \mathbf{X} \rightarrow \mathbf{Y}$, $g : \mathbf{Y} \rightarrow \mathbf{X}$.

Se dice que f es equivariante bajo g si:

$$f(g(x)) = g(f(x)) \quad \forall x \in \mathbf{X}$$

De lo anterior podemos observar que la invarianza implica que la salida de la función no cambia cuando se aplica una transformación a la entrada, mientras que la equivarianza implica que la transformación de la entrada se refleja de manera consistente en la salida. A continuación, demostraremos que la operación de convolución es equivariante bajo traslaciones.

Teorema 6 (Invarianza de la convolución bajo traslaciones). *Sea $f, k \in L^1(\mathbb{R})$ y sea $\mathbf{T}_a$ el operador de traslación definido por*

$$(\mathbf{T}_a f)(x) = f(x - a), \quad a \in \mathbb{R}.$$

Entonces, para todo $x \in \mathbb{R}$, se cumple que

$$(\mathbf{T}_a f * k)(x) = (f * k)(x - a).$$

Demostración. Por definición de la convolución en $\mathbb{R}$, tenemos que

$$(\mathbf{T}_a f * k)(x) = \int_{\mathbb{R}} (\mathbf{T}_a f)(t) k(x - t) dt.$$

Sustituyendo la definición de la traslación, se obtiene

$$(\mathbf{T}_a f * k)(x) = \int_{\mathbb{R}} f(t - a) k(x - t) dt.$$

Haciendo el cambio de variable $u = t - a$, de modo que $du = dt$ y $t = u + a$, se sigue que

$$(\mathbf{T}_a f * k)(x) = \int_{\mathbb{R}} f(u) k(x - (u + a)) du.$$

Reordenando los términos en el argumento de k , obtenemos

$$(\mathbf{T}_a f * k)(x) = \int_{\mathbb{R}} f(u) k((x - a) - u) du.$$

Por la definición de la convolución, esto equivale a

$$(f * k)(x - a) = \int_{\mathbb{R}} f(u) k((x - a) - u) du.$$

Por lo tanto,

$$(\mathbf{T}_a f * k)(x) = (f * k)(x - a), \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

□

De esta forma, demostramos que la operación convolución para funciones definidas en $\mathbb{R}$ son equivariantes con respecto a las traslaciones. Es decir, que en el contexto de las redes neuronales, si trasladamos la entrada de la red, significa que la salida estará trasladada en la misma medida, lo cual es útil cuando se aplica a múltiples ubicaciones en la entrada.

3.2.3. Filtros y mapas de características

En el contexto de las redes neuronales convolucionales, los **filtros** (o kernels) son matrices de pesos que se utilizan para extraer características locales de los datos de entrada mediante la operación de convolución. A continuación, se presentan las definiciones clave relacionadas con los filtros y los mapas de características.

Definición 52 (Kernel (Filtro)). Sea $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ una matriz que representa los datos de entrada. Un **kernel** (o **filtro**) es una matriz de pesos

$$\mathbf{K} \in \mathbb{R}^{h \times w}, \quad \text{con } 1 \leq h \leq m, 1 \leq w \leq n.$$

tal que la acción del kernel sobre la entrada $\mathbf{X}$ se define mediante la **convolución discreta bidimensional**, dada por

$$(\mathbf{K} * \mathbf{X})(i, j) = \sum_{u=1}^h \sum_{v=1}^w \mathbf{X}(i+u-1, j+v-1) \mathbf{K}(u, v),$$

para todo (i, j) tal que los índices sean válidos en la matriz resultante.

El desplazamiento en los índices por -1 se introduce para asegurar la alineación del kernel respecto al elemento central de la región de entrada sobre la cual actúa.

A continuación, enunciaremos algunas propiedades clave de los filtros.

Definición 53 (Propiedades del kernel). Sea $\mathbf{K} \in \mathbb{R}^{h \times w}$ un filtro (kernel) discreto de dimensiones $h \times w$. Entonces, se definen las siguientes propiedades:

- **Dimensión.** La dimensión del kernel viene dada por el producto de sus componentes espaciales:

$$\dim(\mathbf{K}) = h \times w.$$

- **Simetría.** El kernel $\mathbf{K}$ se dice simétrico si sus valores son invariantes bajo reflexión respecto al centro del filtro, es decir:

$$\mathbf{K}(i, j) = \mathbf{K}(h-i+1, w-j+1), \quad \forall i \in \{1, \dots, h\}, j \in \{1, \dots, w\}.$$

- **Normalización.** El kernel $\mathbf{K}$ está normalizado si la suma total de sus coeficientes es igual a la unidad:

$$\sum_{i=1}^h \sum_{j=1}^w \mathbf{K}(i, j) = 1.$$

Con las definiciones anteriores, podemos definir el concepto de mapa de características, que es el resultado de aplicar un filtro a una entrada mediante la operación de convolución.

Definición 54 (Mapa de características). Sea $\mathbf{I} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ un tensor (o matriz) de entrada y sea $\mathbf{K} \in \mathbb{R}^{h \times w}$ un kernel (o filtro) de convolución. El **mapa de características** asociado a $\mathbf{I}$ y $\mathbf{K}$ se define como la matriz $\mathbf{F} \in \mathbb{R}^{(m-h+1) \times (n-w+1)}$ cuyos elementos están dados por:

$$\mathbf{F}(i, j) = (\mathbf{I} * \mathbf{K})(i, j) = \sum_{u=1}^h \sum_{v=1}^w \mathbf{I}(i+u-1, j+v-1) \mathbf{K}(u, v),$$

para todo $1 \leq i \leq m - h + 1$ y $1 \leq j \leq n - w + 1$.

Adicionalmente, existen dos conceptos importantes en el contexto de las redes convolucionales: el **stride** y el **padding**. El **stride** se refiere al paso con el que se mueve el filtro sobre la entrada durante la operación de convolución, mientras que el **padding** implica agregar bordes adicionales a la entrada para controlar las dimensiones del mapa de características resultante.

Definición 55 (Stride). Sea $\mathbf{I} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ una matriz de entrada y $\mathbf{K} \in \mathbb{R}^{h \times w}$ un kernel de convolución. Definimos el **stride** (o paso de desplazamiento) como un entero positivo $s \in \mathbb{N}$ que determina el número de posiciones que se desplaza el kernel $\mathbf{K}$ sobre la entrada $\mathbf{I}$ en cada dirección.

De este modo, los índices (i, j) del mapa de características $\mathbf{F}$ corresponden a las posiciones:

$$(i, j) = (p \cdot s, q \cdot s), \quad \text{para } p, q \in \mathbb{N}.$$

Por tanto, los elementos del mapa de características se definen como:

$$\mathbf{F}(p, q) = (\mathbf{I} *_s \mathbf{K})(p, q) = \sum_{u=1}^h \sum_{v=1}^w \mathbf{I}(p \cdot s + u - 1, q \cdot s + v - 1) \mathbf{K}(u, v),$$

donde $*_s$ denota la convolución con stride s .

Definición 56 (Padding). Sea $\mathbf{I} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ una entrada y sea $\rho \in \mathbb{N}$ el tamaño del **padding**. Definimos la función de padding

$$\mathbf{p}_\rho : \mathbb{R}^{m \times n} \longrightarrow \mathbb{R}^{(m+2\rho) \times (n+2\rho)}$$

como

$$\mathbf{p}_\rho(\mathbf{I})(i, j) = \begin{cases} \alpha, & \text{si } i \leq \rho \text{ o } i > m + \rho \text{ o } j \leq \rho \text{ o } j > n + \rho, \\ \mathbf{I}(i - \rho, j - \rho), & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

donde $\alpha \in \mathbb{R}$ es el valor con el que se rellenan los bordes (por ejemplo, $\alpha = 0$ en el caso de zero-padding).

Otra operación común en las redes convolucionales es el **pooling**, que se utiliza para reducir las dimensiones espaciales de los mapas de características, ayudando a disminuir la cantidad de parámetros y computación en la red, además de controlar el sobreajuste.

Definición 57 (Max Pooling). Sea $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ una matriz de entrada, y sean $h, w \in \mathbb{N}$ las dimensiones de la ventana pooling, y $s \in \mathbb{N}$ el parámetro de stride. Definimos la operación de **max pooling** como una función

$$\mathbf{M} : \mathbb{R}^{m \times n} \longrightarrow \mathbb{R}^{p \times q},$$

dada por

$$\mathbf{M}(\mathbf{X})(i, j) = \max_{0 \leq u < h, 0 \leq v < w} \mathbf{X}(i \cdot s + u, j \cdot s + v),$$

para todo $i = 0, \dots, p - 1$ y $j = 0, \dots, q - 1$, donde $p = \lfloor \frac{m-h}{s} \rfloor + 1$ y $q = \lfloor \frac{n-w}{s} \rfloor + 1$.

Definición 58 (Average Pooling). Sea $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ una matriz de entrada, y sean $h, w \in \mathbb{N}$ las dimensiones de la ventana de pooling, y $s \in \mathbb{N}$ el parámetro de stride. Definimos la operación de **average pooling** como una función

$$\mathbf{A} : \mathbb{R}^{m \times n} \longrightarrow \mathbb{R}^{p \times q},$$

dada por

$$\mathbf{A}(\mathbf{X})(i, j) = \frac{1}{h \cdot w} \sum_{u=0}^{h-1} \sum_{v=0}^{w-1} \mathbf{X}(i \cdot s + u, j \cdot s + v),$$

para todo $i = 0, \dots, p-1$ y $j = 0, \dots, q-1$, donde $p = \lfloor \frac{m-h}{s} \rfloor + 1$ y $q = \lfloor \frac{n-w}{s} \rfloor + 1$.

Con lo anterior hemos definido los conceptos fundamentales relacionados con las redes neuronales convolucionales, incluyendo la operación de convolución, los filtros, los mapas de características, el stride, el padding y las operaciones de pooling. A continuación, exploraremos la arquitectura típica de una CNN y cómo estos componentes se integran para formar una red completa.




Figura 3.8: Convolución con padding p y stride s produciendo un mapa de características. La salida del filtro es la pre-activación $\mathbf{Z}$ y, tras aplicar la no linealidad σ , se obtiene el mapa de características $\mathbf{F}$.

3.2.4. Arquitectura de una CNN

A continuación, presentamos la definición formal de la arquitectura de una red neuronal convolucional (CNN).

Definición 59 (Arquitectura de una red neuronal convolucional (CNN)). Sea $f : \mathbb{R}^{m \times n \times d} \longrightarrow \mathbb{R}^k$ una función que representa el modelo completo de una red neuronal convolucional. La arquitectura de una CNN se define como la composición de tres funciones principales:

$$\mathbf{y} = (\mathbf{g} \circ \mathbf{P} \circ \mathbf{C})(\mathbf{X}),$$

donde $\mathbf{C}$ denota la capa convolucional, $\mathbf{P}$ la capa de pooling y $\mathbf{g}$ la capa completamente conectada, definidas como sigue.

La **capa convolucional** se define por

$$\mathbf{C}(\mathbf{X}) = (\mathbf{K} * \mathbf{X}) + \mathbf{b},$$

donde $\mathbf{K}$ representa el conjunto de filtros convolucionales y $\mathbf{b}$ el sesgo asociado.

La **capa de pooling**, en este caso correspondiente al max pooling, está dada por

$$\mathbf{P}(\mathbf{C}(\mathbf{X}))(i, j, c) = \max_{0 \leq u < h, 0 \leq v < w} \mathbf{C}(\mathbf{X})(i \cdot s + u, j \cdot s + v, c),$$

donde (h, w) son las dimensiones de la ventana y s el desplazamiento o stride.

Finalmente, la **capa completamente conectada** se expresa como

$$\mathbf{y} = \mathbf{g}(\mathbf{z}) = \sigma(\mathbf{W}\mathbf{z} + \mathbf{b}),$$

donde $\mathbf{z}$ es la versión aplanada de $\mathbf{P}(\mathbf{C}(\mathbf{X}))$, $\mathbf{W}$ la matriz de pesos y σ una función de activación no lineal.

Con lo definido anteriormente, se ha establecido una base sólida para comprender las redes neuronales convolucionales (CNN). A continuación, nos adentraremos en el estudio de las redes neuronales gráficas (GNN), que extienden los conceptos de las CNN para trabajar con datos estructurados en forma de gráficas.





Figura 3.9: Arquitectura CNN simple ilustrada con volúmenes 3D. La red consta de una capa convolucional seguida de una capa completamente conectada y una capa de salida Softmax.

3.3. Redes Neuronales Gráficas

Las **Redes Neuronales Gráficas** (GNN, por sus siglas en inglés) son una clase de modelos de aprendizaje automático diseñados para trabajar con datos estructurados en forma de gráficas. A diferencia de las redes neuronales tradicionales que operan sobre datos tabulares o secuenciales, las GNN están diseñadas para capturar las relaciones y dependencias entre los nodos y las aristas de una gráfica.


Cómo paso inicial, estableceremos algunas definiciones, que nos ayudarán a entender y formalizar el concepto de GNN. Puesto que hemos definido y estudiado las definiciones básicas

de gráficas en la sección 2, no nos detendremos en ellas. Las definiciones que se presentan a continuación están basadas en el libro [4].



CNN

En espacio euclidiano



GNN

En espacio no euclidiano

3.3.1. Encoders y Decoders

En el contexto de las Redes Neuronales Gráficas (GNN), los conceptos de **encoder** y **decoder** son fundamentales para comprender cómo se procesan y representan los datos estructurados en forma de gráficas. A continuación, se presentan las definiciones formales de estos conceptos.


Definición 60 (Encoder). Sea $G = (V, E)$ una gráfica, donde V denota el conjunto de vértices y E el conjunto de aristas. Un encoder es una función

$$\phi : V \longrightarrow \mathbb{R}^d$$

que asigna a cada vértice $v \in V$ un encaje $z_v \in \mathbb{R}^d$, el cual se obtiene a partir de la información local de v , sus vecinos $\mathcal{N}(v)$ y las aristas de la gráfica $E(G)$, esto es:

$$\phi(v, \mathcal{N}(v), E(G)) = z_v, \quad \text{con } z_v \in \mathbb{R}^d.$$

Por simplicidad denotaremos $\phi(v, \mathcal{N}(v), E(G)) := \phi(v)$.



Notamos que a partir de la codificación de los vértices de una gráfica se obtiene un vector que contiene la información estructural de la gráfica, lo que permite que cada vértice sea representado en conjunto como una matriz, por lo cual de forma similar a la matriz

de adyacencia de una gráfica y de la definición de enconder, podemos definir la matriz de encajes de una gráfica.

Definición 61 (Matriz de encajes). *Sea $G = (V, E)$ una gráfica, con $|V| = \nu_G$. La matriz de encajes es una matriz*

$$\mathbf{Z} \in \mathbb{R}^{\nu_G \times d}$$

cuyas filas corresponden a los encajes de los vértices. Para cada $v \in V$, el vector de encaje asociado se denota por

$$\phi(v) = \mathbf{Z}[v],$$

donde $\mathbf{Z}[v]$ representa la fila de $\mathbf{Z}$ correspondiente al vértice v , y $\phi(v) = z_v \in \mathbb{R}^d$ es el vector de encaje del nodo v .

Dicha matriz de encajes nos puede ser útil para representar la información estructural de la gráfica en un espacio vectorial, lo que facilita su uso y manipulación en distintas tareas de aprendizaje automático.

Por otro lado, podemos definir el concepto de decoder como la función que toma los encajes producidos por el encoder y genera una predicción en el espacio de salida.


Recordemos que en el contexto de autoencoders sobre gráficas, el decoder busca reconstruir la estructura original de la gráfica (por ejemplo, su matriz de adyacencia) o inferir propiedades derivadas de ella, utilizando la información contenida en los vectores de encaje.

Definición 62 (Decoder). *Sea $z_v \in \mathbb{R}^d$ el vector de encaje asociado a un vértice $v \in V$, obtenido mediante un encoder. Se denomina decoder a una función*

$$\psi : \mathbb{R}^d \longrightarrow \mathcal{Y},$$

que asigna a cada representación latente z_v una predicción en el espacio de salida $\mathcal{Y}$, de modo que

$$\psi(z_v) = \hat{y}.$$



Los conceptos previamente definidos son esenciales en el contexto de las GNN, ya que permiten transformar la información estructural de las gráficas en representaciones vectoriales más fácilmente manejables para distintas tareas de aprendizaje automático, como clasificación de nodos, predicción de enlaces y generación de gráficas.

En secciones posteriores, explicaremos el uso de estos conceptos en las arquitecturas de redes utilizadas para los objetivos de este trabajo, mostrando cómo los encoders y decoders se integran en el proceso de aprendizaje de las GNN para capturar y utilizar la información estructural de las gráficas de manera efectiva.

3.3.2. Propagación de Mensajes Neuronales

El concepto de **Propagación de Mensajes Neuronales** se refiere al mecanismo mediante el cual las representaciones de los vértices de una gráfica, se actualizan mediante el intercambio de información de su vecindario. En cada paso del mecanismo, los nodos intercambian mensajes que contienen información sobre el estado en que se encuentran para luego combinarse y actualizar su información interna.

Esto viene motivado por la necesidad de capturar relaciones y dependencias entre los vértices de una gráfica para estudiar su comportamiento estructural.

El concepto de **Propagación de Mensajes Neuronales**, permite estudiar a la gráfica, no sólo a nivel de característica de vértice, sino también a nivel estructural de gráfica.

Cómo se mencionó anteriormente, durante cada iteración del mecanismo en una GNN (Red Neuronal Gráfica), los encajes ocultos $h_u^{(k)}$ correspondientes a cada nodo $u \in V$, son actualizadas de acuerdo a la información recopilada del vecindario de u . El mecanismo puede ser definido de la siguiente forma:

Definición 63 (Propagación de mensajes neuronales). *Sea $G = (V, E)$ una gráfica, $N_G(v)$ el vecindario del nodo $v \in V$, $h_u^{(t)}$ los encajes ocultos de cada nodo u , y $\mathcal{A}$ una función de agregación que combina los encajes de los vecinos de v . Entonces, el mecanismo de propagación de mensajes se define como:*

$$m_v^{(t)} = \mathcal{A}(\{h_u^{(t)} : u \in N_G(v)\}).$$

Una vez que el vértice v ha recibido el mensaje, la actualización de su información es el resultado de la combinación del mensaje recibido, con la información actual que tenía y se define de la siguiente forma:

Definición 64 (Actualización de estados neuronales). *Sea $h_v^{(t-1)}$ el encaje oculto del nodo v en la capa anterior $(t-1)$, y $m_v^{(t)}$ el mensaje agregado en la capa t . Entonces, la actualización del estado del nodo está dada por:*

$$h_v^{(t)} = \mathcal{W}(h_v^{(t-1)}, m_v^{(t)}),$$

donde $\mathcal{W}$ es una función de actualización, típicamente implementada mediante una red neuronal, por ejemplo, una capa lineal seguida de una función de activación (como ReLU).

Después de K iteraciones del mecanismo, podemos utilizar la salida del final de la capa para definir los encajes de cada vértice, es decir:

$$z_u = h_u^{(K)}.$$

Con lo anterior, se ha establecido el marco general para la propagación de mensajes en las GNN, que permite capturar la información estructural de las gráficas a través del intercambio iterativo de mensajes entre los nodos.

3.3.3. La GNN fundamental

Hasta el momento, se ha estudiado el marco de las GNN de una manera un poco abstracta utilizando las funciones que definimos en la sección anterior e iterando K veces.

Para introducir una manera de abordarlas de forma más general, introducimos el modelo GNN más básico. Podemos definir el modelo GNN fundamental mediante la siguiente ecuación:

Definición 65 (Modelo GNN fundamental). Sea $G = (V, E)$ una gráfica, x_u la característica del nodo $u \in V$, y $\mathcal{N}(u)$ el conjunto de vecinos de u . La actualización de la representación del nodo u en una capa de la GNN se define como:

$$h_u = \phi \left(x_u, \bigoplus_{v \in \mathcal{N}(u)} \psi(x_u, x_v) \right).$$

En esta expresión, h_u representa la nueva representación del nodo u después de aplicar una capa de la red.

La variable x_u corresponde a las características originales del nodo antes de la actualización. La función $\psi(x_u, x_v)$ transforma las características del nodo u y de su vecino v , generando un mensaje o interacción entre ambos.

La operación $\bigoplus_{v \in \mathcal{N}(u)}$ denota una función de agregación —como la suma, el promedio o el max pooling— que combina los mensajes provenientes de los vecinos de u .

Finalmente, $\phi(\cdot)$ es la función de actualización que integra las características propias del nodo con la información agregada de su vecindario para producir la nueva representación h_u .

En términos generales, el comportamiento del modelo GNN fundamental basado en el mecanismo descrito anteriormente puede estructurarse en los siguientes pasos:

Mensajes entre nodos vecinos ($\psi(x_u, x_v)$). La función ψ calcula la interacción entre las características del nodo u y las de cada uno de sus vecinos v . Esta operación permite capturar las relaciones entre nodos de manera dependiente de sus características, es decir, la forma en que un nodo percibe a su entorno en función de su propio estado y el de sus vecinos.

Agregación ($\bigoplus$). Una vez obtenidas las interacciones entre u y sus vecinos, estas se combinan mediante una operación de agregación $\bigoplus$, que suele ser una suma, un promedio o una operación de *max pooling*. El propósito de esta etapa es sintetizar la información proveniente de todos los vecinos de u en un único vector representativo.

Actualización (ϕ). Finalmente, la función ϕ toma la característica original del nodo u , representada por x_u , junto con el resultado de la agregación, para producir la nueva representación h_u . La función ϕ suele implementarse como una red neuronal *feedforward* o alguna otra transformación no lineal capaz de integrar la información propia del nodo con la de su vecindario.

En síntesis, el modelo GNN fundamental expresa el proceso de **message passing** en una GNN, donde los mensajes de los vecinos de un nodo se combinan para actualizar la representación del nodo central, aprovechando las simetrías presentes en las gráficas.

3.4. Redes Gráficas Convolucionales (GCNs)

A lo largo de este capítulo se han revisado los conceptos fundamentales que abarcan desde las redes neuronales artificiales (RNA) hasta las redes neuronales gráficas (GNN). Las

definiciones y formulaciones previamente presentadas han permitido establecer una base teórica sólida para comprender las arquitecturas más avanzadas que se estudiarán a continuación. En particular, el siguiente apartado se enfoca en una familia específica de modelos que representan una extensión natural de las redes neuronales convolucionales (CNN) al dominio de las estructuras de gráficas.

Las **Redes Convolucionales Gráficas** (*Graph Convolutional Networks*, GCNs) constituyen una clase particular dentro del marco general de las Redes Neuronales Gráficas. Su objetivo principal es generalizar el operador de convolución, ampliamente utilizado en el procesamiento de datos estructurados en forma de cuadrículas —como imágenes o señales espaciales—, hacia el contexto más general de las gráficas, donde la información está distribuida de manera irregular y las relaciones entre elementos se describen mediante aristas.

En esencia, las GCNs trasladan los principios de las CNNs al dominio no euclidiano de las gráficas, permitiendo el aprendizaje de representaciones de nodos, aristas o incluso gráficas completas a partir de la topología de las conexiones y las características asociadas a cada entidad. Este enfoque posibilita capturar dependencias estructurales complejas, manteniendo la eficiencia y la capacidad de generalización propias de los modelos convolucionales tradicionales.

Definición 66 (Arquitectura de una GNN). *Sea $G = (V, E)$ una gráfica, $\mathbf{A}$ su matriz de adyacencia, $\mathbf{F}$ una función de propagación neuronal (que incluye la activación no lineal), y $\Phi = \{\Phi_0, \Phi_1, \dots, \Phi_{K-1}\}$ el conjunto de parámetros entrenables de la red. Entonces, la arquitectura general de una **Red Neuronal Gráfica** (GNN) de K capas se define de manera recursiva como:*

$$\begin{aligned} \mathbf{H}_1 &= \mathbf{F}(\mathbf{X}, \mathbf{A}, \Phi_0), \\ \mathbf{H}_2 &= \mathbf{F}(\mathbf{H}_1, \mathbf{A}, \Phi_1), \\ &\vdots \\ \mathbf{H}_K &= \mathbf{F}(\mathbf{H}_{K-1}, \mathbf{A}, \Phi_{K-1}), \end{aligned}$$

donde $\mathbf{X}$ representa la matriz de características iniciales de los nodos y $\mathbf{H}_K$ contiene las representaciones (o encajes) finales resultantes después de K pasos de propagación de información. En términos generales, cada capa aplica una transformación y agregación de información basada en la estructura de la gráfica y las características de sus nodos.

Un aspecto fundamental de las GNNs es su capacidad para manejar la invariancia estructural de las gráficas, es decir, que el orden en que se indexan los nodos no debe afectar el resultado final de la red. Esta propiedad se conoce como **equivarianza a permutaciones** y se define formalmente a continuación:

Definición 67 (Equivarianza). *Sea $\mathbf{F}$ una función de propagación en una capa de la GNN, $\mathbf{H}$ la matriz de representaciones ocultas de los nodos, y $\mathbf{P}$ una matriz de permutación que reordena los nodos de la gráfica. Decimos que una capa es **equivariante a permutaciones** si se cumple la siguiente relación:*

$$\mathbf{H}_{K+1}\mathbf{P} = \mathbf{F}(\mathbf{H}_K\mathbf{P}, \mathbf{P}^\top\mathbf{A}\mathbf{P}, \Phi_K),$$

donde $\mathbf{A}$ denota la matriz de adyacencia de la gráfica G . Esta propiedad garantiza que el resultado de la red no depende del orden en que los nodos son indexados, lo cual es

fundamental para preservar la invariancia estructural del grafo.

En conclusión, en este capítulo se han establecido los fundamentos teóricos necesarios para comprender el funcionamiento de las GNN's y, en particular, de las redes Convolutionales Gráficas (GCNs). Se han descrito sus componentes clave, como la propagación de mensajes y la actualización de representaciones, así como las propiedades estructurales que garantizan su correcta operación sobre datos en forma de gráficas. Este conocimiento servirá como base para explorar arquitecturas específicas de GCNs y sus aplicaciones en diversas tareas de aprendizaje automático sobre gráficas en los capítulos siguientes. En capítulos posteriores se introducirá el modelo **PointNet**, que es una arquitectura basada en GNNs diseñada específicamente para procesar nubes de puntos 3D, aprovechando las propiedades de las GCNs para capturar la estructura espacial y las relaciones entre los puntos en el espacio tridimensional. Aunque dicho modelo no emplea explícitamente convoluciones gráficas, su diseño se inspira en los principios fundamentales de las GNNs para manejar datos no estructurados de manera eficiente. Su análisis permitirá explorar cómo estos fundamentos pueden aplicarse a dominios no estructurados, ampliando así la comprensión y el alcance de las arquitecturas neuronales basadas en gráficas.

Bibliografía

- [1] Carlos Prieto de Castro. *Topología básica*. Ciencia y Tecnología. Fondo de Cultura Económica, México, 2003.
- [2] Reinhard Diestel. *Graph Theory*. Springer, Graduate Texts in Mathematics, 2017.
- [3] Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, and Aaron Courville. *Deep Learning*. MIT Press, 2016.
<http://www.deeplearningbook.org>.
- [4] William L. Hamilton. *Graph Representation Learning*. McGill University Press, 2020.
- [5] Tero Harju. *Graph Theory*. Department of Mathematics University of Turku, 2007.
- [6] James R. Munkres. *Topology*. Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 2 edition, 2000.
- [7] Andrew Pressley. *Elementary Differential Geometry*. Springer Undergraduate Mathematics Series, 2010.

Apéndice A

Definiciones básicas

Definición 68. (*Espacio métrico*) Un espacio métrico consta de un conjunto X y una función $d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}^+$, llamada métrica, o distancia que satisface los siguientes axiomas:

1. $d(x, y) = 0$ si y sólo si $x = y$.
2. $d(x, y) = d(y, x)$ para todo $x, y \in X$.
3. $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$ para todo $x, y, z \in X$

Definición 69. (*Bola abierta*) Sea $x \in X$ con X espacio métrico, $\epsilon \in \mathbb{R}^+$. Definimos la bola abierta con centro en x y radio ϵ como:

$$\mathcal{B}_\epsilon(x) = \{y \in X \mid d(x, y) < \epsilon\}$$

Definición 70. (*Vecindad*) Sea X un espacio métrico y U un subconjunto de este, decimos que $U \subseteq X$ es una **vecindad** de x si existe $\epsilon > 0$ tal que $\mathcal{B}_\epsilon(x) \subseteq U$

Definición 71. (*Conjunto abierto*) Sea X un espacio métrico. Decimos que un subconjunto A de X es **abierto** si A es vecindad de x para toda $x \in A$. Es decir $A \subseteq X$ es abierto si y sólo si para todo $x \in A$ existe $\epsilon > 0$ tal que $\mathcal{B}_\epsilon(x) \subseteq A$

Teorema 7. (*Unión e intersección de abiertos*) Sea $\mathcal{A}$ el conjunto de todos los abiertos en un espacio métrico X . Entonces se cumplen las siguientes afirmaciones:

1. Sea $\mathcal{I}$ un conjunto arbitrario de índices. Si $\{A_i\}_{i \in \mathcal{I}}$ es una familia de elementos en $\mathcal{A}$, entonces $\bigcup_{i \in \mathcal{I}} A_i$ es elemento de $\mathcal{A}$
2. Sea $\mathcal{I}$ un conjunto finito de índices. Si $\{A_i\}_{i \in \mathcal{I}}$ es una familia de elementos en $\mathcal{A}$, entonces $\bigcap_{i \in \mathcal{I}} A_i$ es elemento de $\mathcal{A}$